

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd:	100/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
<b>A3</b> Typ 8L	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	66-132	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	66-132	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1553	EC-26	66-132	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.05 (1)	1553	2009	66-110	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	DTC		30	90712.30.55 (1)	2650	EC-30	66-110	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.05	1553	2009	66-132	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	DTM		35	80816.35.05.E	003	2011	66-132	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.05	1553	2009	66-132	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1553	EC-11	66-132	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	66-132	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	Taurus		30	85813.30.05	1553	EC-11	66-132	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	35	VI 858.35.05.E	051	N23	66-132	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.FX.30	1553	EC-26	66-132	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.05.E (1)	024	2011	66-110	245/35	TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	35	80913.35.05	1553	2009	66-132	215/35, 225/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.05	1553	EC-11	66-132	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Taurus	30		85911.30.05	1553	EC-11	66-132	215/35, 225/35	TÜV		
ATS	Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.05.E	051	N23	66-132	215/35, 225/35	TÜV		
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.05.E	051	N23	66-132	215/35, 225/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	100/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
<b>A3 / S3</b> Typ 8L	ATS	DTC	7,5Jx17H2	35	75714.35.55	2650	EC-30	154-180	225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	154-180	225/45, 235/40	TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	154-180	225/45, 235/40	TÜV	
	Exclusive	O	8Jx18H2	35	O 807.FX.35	1553	EC-26	154-180	225/45, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM		35	80816.35.05.E	003	2011	154-180	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.05	1553	2009	154-180	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1553	EC-11	154-180	225/35, 225/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	154-180	225/35, 225/40	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11		33	85812.33.05	1553	EC-11	154-180	225/40	TÜV	
	ATS	Taurus	8,5Jx18H2	30	85813.30.05	1553	EC-11	154-180	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 858.35.05.E	051	N23	154-180	225/40	TÜV	
	Exclusive	O	8,5Jx18H2	30	O 858.FX.30	1553	EC-26	154-180	225/35, 225/40	ABE/TÜV	
	ATS	Sirius		8Jx19H2	35	80913.35.05	1553	2009	154-180	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.05	1553	EC-11	154-180	225/35	TÜV	
	ATS	Taurus		30	85911.30.05	1553	EC-11	154-180	225/35	TÜV	
				Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
<b>A3</b> <b>inkl. Sportback</b> Typ 8P	Exclusive	W	6,5x16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE	
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	35	70615.35.10	2650	EC-09	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.KY.37	2650	EC-32	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	7Jx16H2	48	V 706.KY.48	2650	EC-32	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.B7	45	N23	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	50	XT 756.50.B7	45	N23	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O	7,5Jx16H2	45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O	7,5Jx16H2	50	O 756.AU.50	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W	7Jx17H2	38	W 756.KY.38	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W	7Jx17H2	50	W 756.KY.50	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Sirius		7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		50	75713.50.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	35	75714.35.55	2650	EC-30	75-147	215/45, 225/45	TÜV	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe		
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release		
<b>Audi</b>												
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1			
<b>A3 inkl. Sportback Typ 8P</b>	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	Exclusive	O		50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	TÜV			
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV			
	Exclusive	Z	50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE			
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	75-147	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Sirius			51	75810.51.10	2650	2009	75-147	215/40, 225/40	ABE	
	ATS	DTM	8Jx18H2		35	80816.35.10.E	009	2011	75-147	225/40	TÜV	
	ATS	DTM			42	80816.42.10.E	052	2011	75-147	225/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix			35	80817.35.10	2650	2009	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix			45	80817.45.10	2650	2009	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus			35	80820.35.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus			45	80820.45.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme			35	XT 808.35.B7	45	N23	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme			40	XT 808.40.B7	45	N23	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	45	N23	75-147	225/35, 225/40	ABE		
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	TÜV		
	Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	TÜV			
Exclusive	W	50	W 808.KY.50	2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	ABE				
Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	75-147	225/35, 225/40	TÜV				
Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	75-147	225/35, 225/40	TÜV				
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 225/40	TÜV			
ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	75-147	225/35, 225/40	TÜV			
ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 225/40	TÜV			
Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	TÜV			
ATS	Sirius		8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Apollo 11			8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus				42	85911.42.10	2650	EC-09	75-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory				35	VI 859.35.10.E	114	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory				40	VI 859.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme				35	XT 859.35.10.E	114	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme	40			XT 859.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
<b>Audi</b>												
					Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
<b>A3 Quattro inkl. Sportback Typ 8P</b>	ATS	Sirius			7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	184-195	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2		38	75713.38.10	2650	2009	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		50	75713.50.10	2650	2009	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE		
	ATS	DTC	35	75714.35.55	2650	EC-30	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	ATS	Pegasus	37	75715.37.10	2650	EC-11	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	ATS	Pegasus	45	75715.45.10	2650	EC-11	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV			
	ATS	Pegasus	50	75715.50.10	2650	EC-11	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE			
	ATS	X-Treme	37	XT 757.37.B7	45	N23	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	ATS	X-Treme	45	XT 757.45.B7	45	N23	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV			
	ATS	X-Treme	50	XT 757.50.B7	45	N23	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE			
	Exclusive	O	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV			
	Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV			
	Exclusive	O	50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV			
	Exclusive	O	50	O 757.KY.50	2650	EC-26	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV			
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV			

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
<b>A3 Quattro inkl. Sportback Typ 8P</b>	Exclusive	V	7,5Jx17H2	50	V 757.KY.50	2650	EC-32	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2650	EC-26	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	184-195	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O	7,5Jx18H2	35	O 807.KY.35	2650	EC-26	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	184-195	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	Sirius		37	75810.37.10	2650	2009	184-195	225/40	TÜV	
	ATS	Sirius		51	75810.51.10	2650	2009	184-195	225/40	ABE	
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	184-195	225/40	TÜV
	ATS	DTM			42	80816.42.10.E	052	2011	184-195	225/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix			35	80817.35.10	2650	2009	184-195	225/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	184-195	225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	184-195	225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	184-195	225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	45	N23	184-195	225/40	TÜV		
	ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7	45	N23	184-195	225/40	TÜV		
	ATS	X-Treme	50	XT 808.50.B7	45	N23	184-195	225/40	ABE		
	Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	184-195	225/40	TÜV		
	Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	184-195	225/40	TÜV		
	Exclusive	W	50	W 808.KY.50	2650	EC-26	184-195	225/40	ABE		
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	184-195	225/40	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	184-195	225/40	TÜV		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	184-195	225/40	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	184-195	225/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	184-195	225/40	TÜV	
	Exclusive	O	42	O 858.KY.42	2650	EC-26	184-195	225/40	TÜV		
ATS	Sirius	8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	184-195	235/35	TÜV		
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	184-195	235/35	TÜV		
ATS	Taurus		42	85911.42.10	2650	EC-09	184-195	235/35	TÜV		
ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	184-195	235/35	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	184-195	235/35	TÜV		
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	184-195	235/35	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	184-195	235/35	TÜV		
Lochkreis/pcd: 112/5      Nabenbohrung/centre bore: 57,1											
<b>A3 Cabrio Typ 8P</b>	Exclusive		W	6,5x16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	W	50		W 656.AU.50	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE	
	Exclusive	W	50		W 656.KY.50	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus	48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.		
	Exclusive	V	37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV		
	Exclusive	V	37	V 706.KY.37	2650	EC-32	75-147	205/55, 225/50	TÜV		
	Exclusive	V	48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV		
	Exclusive	V	48	V 706.KY.48	2650	EC-32	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV		
	Exclusive	Z	35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	75-147	205/55, 225/50	TÜV		
	Exclusive	Z	48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV		
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	45	N23	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		50	O 756.AU.50	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	W	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV		
	Exclusive	W	38	W 756.KY.38	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV		
	Exclusive	W	50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV		
	Exclusive	W	50	W 756.KY.50	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV		
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe			
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release			
<b>Audi</b>													
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1					
<b>A3 Cabrio</b> Typ 8P	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	50	75713.50.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.			
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	75-147	215/45, 225/45	TÜV			
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV			
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV			
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	ABE			
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	TÜV			
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV			
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	ABE			
	Exclusive	O			45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	O			45	O 757.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	O			50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	O			50	O 757.KY.50	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	V			37	V 757.KY.37	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	V			45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	Exclusive	V			50	V 757.KY.50	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	W			37	W 757.KY.37	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	W			45	W 757.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	W			50	W 757.KY.50	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	TÜV			
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV			
	Exclusive	Z		50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE			
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.			
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.			
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.			
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.			
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.			
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.			
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.			
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.			
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	75-147	215/40, 225/40	i.V./i.p.		
	ATS	Sirius			51	75810.51.10	2650	2009	75-147	215/40, 225/40	i.V./i.p.		
	ATS	DTM			8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	75-147	225/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM				42	80816.42.10.E	052	2011	75-147	225/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix				35	80817.35.10	2650	2009	75-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix				45	80817.45.10	2650	2009	75-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus				35	80820.35.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus				45	80820.45.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme				35	XT 808.35.B7	45	N23	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme				40	XT 808.40.B7	45	N23	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme	50			XT 808.50.B7	45	N23	75-147	225/35, 225/40	ABE		
	Exclusive	W	35			W 808.KY.35	2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
	Exclusive	W	40			W 808.KY.40	2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
Exclusive	W	50	W 808.KY.50			2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.			
Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35			2650	EC-32	75-147	225/35, 225/40	TÜV			
Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45			2650	EC-32	75-147	225/35, 225/40	TÜV			
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42			85812.42.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
ATS	Taurus		42			85813.42.10	2650	EC-09	75-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E		009	N23	75-147	225/35, 225/40	TÜV			
Exclusive	O		42	O 858.KY.42		2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.			
ATS	Sirius		8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	75-147	225/35, 235/35	i.V./i.p.			
ATS	Apollo 11			8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 235/35	i.V./i.p.		
ATS	Taurus				42	85911.42.10	2650	EC-09	75-147	225/35, 235/35	i.V./i.p.		
ATS	Victory				35	VI 859.35.10.E	114	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Victory				40	VI 859.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	X-Treme				35	XT 859.35.10.E	114	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	X-Treme				40	XT 859.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
					Lochkreis/pcd:	100/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
<b>TT</b> <b>- Coupe</b> <b>- Cabrio</b> Typ 8N	ATS				Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	110-180	205/55 M+S	ABE
	ATS				DTC	7,5Jx17H2	35	75714.35.55	2650	EC-30	110-180	225/45, 235/40	TÜV
	ATS				Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	110-180	225/45, 235/40	TÜV
	ATS				Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	110-180	225/45, 235/40	TÜV
	Exclusive				O		35	O 807.FX.35	1553	EC-26	110-180	225/45, 235/40	TÜV
	ATS				DTC	9Jx17H2	30	90712.30.55 (1)	2650	EC-30	110-180	255/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM			8Jx18H2	35	80816.35.05.E	003	2011	110-180	225/40, 255/35 (2)	TÜV	
	ATS	DTM-Fix				35	80817.35.05	1553	2009	110-180	225/40, 255/35 (2)	TÜV	
	ATS	Pegasus				35	80820.35.05	1553	EC-11	110-180	225/40, 255/35 (2)	TÜV	
	Exclusive	Z				35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	110-180	225/40, 255/35 (2)	TÜV	
	ATS	Taurus	8,5Jx18H2		30	85813.30.05	1553	EC-11	110-180	225/40, 255/35 (2)	TÜV		
	Exclusive	O		30	O 858.FX.30	1553	EC-26	110-180	225/40, 255/35 (2)	TÜV			

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 255/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/35R18 is only permission on the rear axle

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Audi</b>										
			Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
<b>TT</b> - Coupe - Cabrio Typ 8N	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.05.E (1)	024	2011	110-180	245/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	35	80913.35.05	1553	2009	110-180	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.05	1553	EC-11	110-180	225/35	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.05	1553	EC-11	110-180	225/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
<b>TT 3,2L</b> - Coupe - Cabrio Typ 8N	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	184	225/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1553	EC-26	184	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.05.E	003	2011	184	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.05	1553	2009	184	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	184	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Taurus	8,5Jx18H2	30	85813.30.05	1553	EC-11	184	225/40, 255/35 (3)	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.FX.30	1553	EC-26	184	225/40, 255/35 (3)	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	35	80913.35.05	1553	2009	184	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.05	1553	EC-11	184	225/35	TÜV
ATS	Taurus		30	85911.30.05	1553	EC-11	184	225/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
<b>TT</b> - Coupe - Cabrio Typ 8J	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	118-147	225/55 M+S	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	118-147	225/55 M+S	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	118-147	225/55 M+S	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	118-147	225/55 M+S	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	118-147	225/55 M+S	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	118-147	225/55 M+S	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	118-147	225/55 M+S	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	118-147	225/55 M+S	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	118-147	225/55 M+S	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	118-147	225/55 M+S	TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	118-147	225/55 M+S	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	118-147	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	118-147	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2650	EC-11	118-147	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	118-147	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	118-147	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	45	N23	118-147	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	118-147	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	118-147	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	118-147	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		50	O 756.AU.50	ohne	EC-26	118-147	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	118-147	225/55, 235/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	118-147	225/55, 235/50	TÜV
	Exclusive	W		50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	118-147	225/55, 235/50	ABE
	Exclusive	W		50	W 756.KY.50	2650	EC-26	118-147	225/55, 235/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	118-200	225/50 M+S	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
	ATS	DTM-Fix		50	75713.50.10	2650	2009	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE/TÜV
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2650	EC-11	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	45	N23	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2650	EC-26	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2650	EC-32	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE/TÜV
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2650	EC-26	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	Exclusive	Z		50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV	
ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

(3) Die Bereifung 255/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/35R18 is only permission on the rear axle

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
<b>TT - Coupe - Cabrio Typ 8J</b>	ATS	Taurus	8Jx17H2	35	80718.35.10 (1)	2650	EC-09	118-147	225/50, 235/45	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10 (1)	2650	EC-09	118-147	225/50, 235/45	TÜV	
	Exclusive	O	8Jx18H2	35	O 807.KY.35	2650	EC-26	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	118-200	225/50 M+S, 235/45 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	DTM		35	80816.35.10.E	009	2011	118-200	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	118-200	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	118-200	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	118-200	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	118-200	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	118-200	225/40 M+S, 235/40 M+S	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	118-200	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	118-200	225/40 M+S, 235/40 M+S	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	45	N23	118-200	225/40 M+S, 235/40 M+S	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	118-200	225/40 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	118-200	225/40 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2650	EC-26	118-200	225/40 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	118-200	225/40 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	118-200	225/40 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	Apollo 11		8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	118-200	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus			42	85813.42.10 (1)	2650	EC-09	118-147	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Victory	40		VI 858.40.10.E	009	N23	118-200	245/40, 255/35	TÜV	
	Exclusive	O	42		O 858.KY.42	2650	EC-26	118-200	245/40, 255/35	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	8Jx19H2		39	80913.39.10	2650	2009	118-200	245/35, 255/30	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2		42	85910.42.10	2650	EC-11	118-200	245/35, 255/30	TÜV
	ATS	Taurus	42		85911.42.10	2650	EC-09	118-200	245/35, 255/30	TÜV	
	ATS	Victory	35		VI 859.35.10.E	114	N23	118-200	245/35, 255/30	TÜV	
	ATS	Victory	40		VI 859.40.10.E	009	N23	118-200	245/35, 255/30	TÜV	
ATS	X-Treme	35	XT 859.35.10.E		114	N23	118-200	245/35, 255/30	TÜV		
ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.E		009	N23	118-200	245/35, 255/30	TÜV		
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40		85201.40.10.E	009	2011	118-200	245/30, 255/30	TÜV	
ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6650	2009	118-200	245/30, 255/30	TÜV		
ATS	Pegasus	40	90203.40.10	6650	EC-11	118-200	245/30, 255/30	TÜV			
ATS	Victory	40	VI 9020.40.10.E	009	N23	118-200	245/30, 255/30	i.V./i.p.			
ATS	X-Treme	40	XT 9020.40.10.E	009	N23	118-200	245/30, 255/30	i.V./i.p.			
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
<b>Audi 80 inkl. Avant Typ B4</b>	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.07	1541	2009	52-128	205/45, 215/45	ABE	
	Exclusive	O		38	O 757.HX.38	1541	EC-26	52-128	205/45, 215/45	ABE	
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
<b>Audi Cabrio Typ 89</b>	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.07	1541	2009	66-128	205/45, 215/45	ABE	
	Exclusive	O		38	O 757.HX.38	1541	EC-26	66-128	205/45, 215/45	ABE	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
<b>A4 - Limousine - Avant Typ B5</b>	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2651	EC-32	55-142	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	55-142	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2651	EC-32	55-142	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2651	EC-26	55-142	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	55-142	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2651	EC-26	55-142	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	55-142	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O		7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2651	EC-26	55-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2651	EC-26	55-142	205/50, 205/55	ABE
	ATS	Sirius		7Jx16H2	35	70614.35.10	2651	2009	55-142	205/50, 205/55	TÜV
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2651	EC-09	55-142	205/50, 205/55	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	55-142	205/50, 205/55	TÜV	
	Exclusive	V	37	V 706.KY.37	2651	EC-32	55-142	205/50, 205/55	TÜV		
	Exclusive	Z	35	Z 706.KY.35	2651	EC-32	55-142	205/50, 205/55	TÜV		
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2651	EC-11	55-142	205/50, 205/55	TÜV	
	ATS	X-Treme	37	XT 756.37.B7	45	N23	55-142	205/50, 205/55	TÜV		
	Exclusive	O	37	O 756.KY.37	2651	EC-26	55-142	205/50, 205/55	TÜV		
	Exclusive	W	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	55-142	205/50, 205/55	ABE		
	Exclusive	W	38	W 756.KY.38	2651	EC-26	55-142	205/50, 205/55	ABE		
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2651	2009	55-169	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	DTC	35	75714.35.55 (2)	2651	EC-30	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Pegasus	37	75715.37.10	2651	EC-11	55-169	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	ATS	Pegasus	45	75715.45.10	2651	EC-11	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	X-Treme	37	XT 757.37.B7	45	N23	55-169	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	ATS	X-Treme	45	XT 757.45.B7	45	N23	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	O	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV		

(1) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse 1 / not permitted for vehicles with brake disc diameter 340mm on the front axle

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1160 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1160kg

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd: 112/5			Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
<b>A4 - Limousine - Avant Typ B5</b>	Exclusive	O	7,5Jx17H2	45	O 757.KY.45	2651	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2651	EC-32	55-169	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2651	EC-26	55-169	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2651	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2651	EC-32	55-169	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2651	EC-32	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2651	2009	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2651	EC-11	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2651	EC-09	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2651	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2651	2009	55-169	225/45, 235/40	TÜV / i.V./i.p.
	ATS	DTC			30	90712.30.55 (2+3)	2651	EC-30	55-169	225/45, 235/40	TÜV / i.V./i.p.
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2651	2009	55-169	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM	35		80816.35.10.E	010	2011	55-169	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.10	2651	2009	55-169	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2651	EC-11	55-169	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	35	XT 808.35.B7	45	N23	55-169	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	55-169	225/40	TÜV	
	Exclusive	W	8Jx18H2	35	W 808.KY.35	2651	EC-26	55-169	225/40, 245/35	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2651	EC-26	55-169	225/40	TÜV	
	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	55-169	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11		33	85812.33.10	2651	EC-11	55-169	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Taurus	8,5Jx18H2	30	85813.30.10	2651	EC-09	55-169	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	110	N23	55-169	225/40, 245/35	TÜV	
	Exclusive	O	9Jx18H2	30	O 858.KY.30	2651	EC-26	55-169	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Cetus		35	90810.35.10.E	010	2011	55-169	225/40, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	DTM	9,5Jx18H2	35	9582.35.10.E (4)	029	2011	55-169	245/35	TÜV		
ATS	Taurus		35	9584.35.10 (4)	2651	EC-09	55-169	245/35	TÜV		
ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2651	2009	55-169	235/35	TÜV		
ATS	Apollo 11		30	85910.30.10	2651	EC-11	55-169	235/35	TÜV		
ATS	Taurus	8,5Jx19H2	30	85911.30.10	2651	EC-09	55-169	235/35	TÜV		
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	110	N23	55-169	235/35	TÜV		
ATS	X-Treme	9,5Jx19H2	30	XT 859.30.10.E	110	N23	55-169	235/35	TÜV		
ATS	Taurus		35	9591.35.10 (4)	2651	EC-09	55-169	235/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 112/5			Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
<b>A4 / S4 - Limousine - Avant Typ B5</b>	Exclusive	Z	7Jx16H2	35	Z 706.KY.35	2651	EC-32	195	205/55 M+S	TÜV	
	Exclusive	V		7,5Jx17H2	25	V 757.KY.25	2651	EC-32	195	225/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	Z			37	Z 757.KY.37	2651	EC-32	195	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2651	2009	195	225/45, 235/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2651	EC-11	195	225/45, 235/40	TÜV	
	Exclusive	O	9Jx17H2	35	O 807.KY.35	2651	EC-26	195	225/45, 235/40	TÜV	
	ATS	DTC		30	90712.30.10	2651	EC-30	195	225/45, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	010	2011	195	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2651	2009	195	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Pegasus	8,5Jx18H2	35	80820.35.10	2651	EC-11	195	225/40, 245/35	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	195	225/40, 245/35	TÜV	
	Exclusive	O	9,5Jx18H2	30	O 858.KY.30	2651	EC-26	195	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	DTM		35	9582.35.10.E (4)	029	2011	195	245/35	TÜV	
ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2651	2009	195	235/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 112/5			Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
<b>RS 4 Typ B5</b>	ATS	DTM	8Jx18H2	7	80816.07.10.E	037	2011	280	225/40 M+S	TÜV	
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	15	9582.15.10.E	037	2011	280	255/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5			Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
<b>A4 - Limousine - Avant - Cabrio Typ 8E, QB6, 8H bis MJ 2004</b>	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2651	EC-32	74-125	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	74-125	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	V	7Jx16H2	45	V 655.KY.45	2651	EC-32	74-125	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2651	EC-26	74-125	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	74-125	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2651	EC-26	74-125	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	Z	7Jx16H2	45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	74-125	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	W		38	W 656.KY.38	2651	EC-26	74-125	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10 (5)	2651	2009	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2651	EC-09	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	

(1) ww. mit Radtyp 75713.38.10 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75713.38.10 in front

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1160 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1160kg

(3) ww. mit Radtyp 75714.35.55 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75714.35.55 in front

(4) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(5) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320mm x 30mm an Achse 1 (ab MJ 2005) / not permitted for vehicles with brake disc diameter 320mm x 30mm on the front axle (model 2005)

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
A4 - Limousine - Avant - Cabrio Typ 8E, QB6, 8H bis MJ 2004	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2651	EC-32	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2651	EC-32	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2651	EC-11	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2651	EC-11	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2651	EC-26	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2651	EC-26	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2651	EC-26	74-162	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2651	2009	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTC		35	75714.35.55 (1)	2651	EC-30	74-162	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2651	EC-11	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2651	EC-11	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2651	EC-26	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2651	EC-32	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2651	EC-26	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2651	EC-26	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2651	EC-32	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2651	EC-32	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2651	2009	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2651	EC-11	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2651	EC-11	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2651	EC-09	74-162	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2651	EC-09	74-162	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2651	EC-26	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2651	EC-26	74-162	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (2)	2651	2009	74-162	225/45, 235/45	TÜV / i.V./i.p.	
	ATS	DTC		30	90712.30.55 (1+3)	2651	EC-30	74-162	225/45, 235/45	TÜV / i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2651	2009	74-162	225/40	TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	010	2011	74-162	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	053	2011	74-162	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2651	2009	74-162	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2651	2009	74-162	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2651	EC-11	74-162	225/40, 235/40	TÜV		
ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2651	EC-11	74-162	225/40, 235/40	ABE		
ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	74-162	225/40, 235/40	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	74-162	225/40, 235/40	ABE/TÜV		
Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2651	EC-26	74-162	225/40, 235/40	TÜV		
Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2651	EC-26	74-162	225/40, 235/40	ABE/TÜV		
Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	74-162	225/40, 235/40	TÜV		
Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2651	EC-32	74-162	225/40, 235/40	ABE		
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2651	EC-11	74-162	225/40, 235/40	TÜV		
ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2651	EC-11	74-162	225/40, 235/40	ABE/TÜV		
ATS	Taurus		30	85813.30.10	2651	EC-09	74-162	225/40, 235/40	TÜV		
ATS	Taurus		42	85813.42.10	2651	EC-09	74-162	225/40, 235/40	TÜV		
ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	110	N23	74-162	225/40, 235/40	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	010	N23	74-162	225/40, 235/40	TÜV		
Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2651	EC-26	74-162	225/40, 235/40	TÜV		
Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2651	EC-26	74-162	225/40, 235/40	ABE/TÜV		
ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.10.E	010	2011	74-162	225/40, 235/40	i.V./i.p.		
ATS	DTM	9,5Jx18H2	35	9582.35.10.E (4)	029	2011	74-162	245/35, 255/35	TÜV		
ATS	Taurus		35	9584.35.10 (4)	2651	EC-09	74-162	245/35, 255/35	TÜV		
ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2651	2009	74-162	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Sirius		39	80913.39.10	2651	2009	74-162	225/35, 235/35	TÜV		

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1160 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1160kg

(2) ww. mit Radtyp 75713.38.10 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75713.38.10 in front

(3) ww. mit Radtyp 75714.35.55 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75714.35.55 in front

(4) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Audi</b>										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
<b>A4</b>	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2651	EC-11	74-162	225/35, 235/35	TÜV
- Limousine	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2651	EC-09	74-162	225/35, 235/35	TÜV
- Avant	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	110	N23	74-162	225/35, 235/35	TÜV
- Cabrio	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	115	N23	74-162	225/35, 235/35	TÜV
Typ 8E, QB6, 8H	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	010	N23	74-162	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	110	N23	74-162	225/35, 235/35	TÜV
bis MJ 2004	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	115	N23	74-162	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	010	N23	74-162	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2651	EC-09	74-162	235/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
<b>A4</b>	ATS	Taurus	7Jx16H2	35	70615.35.10	2651	EC-09	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE
- Limousine	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE
- Avant	Exclusive	V	37	V 706.KY.37	2651	EC-32	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE	
- Cabrio	Exclusive	Z	35	Z 706.KY.35	2651	EC-32	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE	
Typ 8E, QB6, 8H	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2651	EC-11	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2651	EC-11	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE
ab MJ 2005	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.B7	45	N23	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	O	37	O 756.KY.37	2651	EC-26	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	O	45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	O	45	O 756.KY.45	2651	EC-26	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	W	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	Exclusive	W	38	W 756.KY.38	2651	EC-26	74-188	205/55 M+S, 215/55	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2651	2009	74-188	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTC		35	75714.35.55 (2)	2651	EC-30	74-188	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2651	EC-11	74-188	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2651	EC-11	74-188	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	37	XT 757.37.B7	45	N23	74-188	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	74-188	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	O	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	74-188	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2651	EC-26	74-188	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2651	EC-32	74-188	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	74-188	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2651	EC-26	74-188	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2651	EC-26	74-188	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2651	EC-32	74-188	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2651	EC-32	74-188	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2651	2009	74-188	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2651	EC-11	74-188	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Taurus	8Jx17H2	35	80718.35.10	2651	EC-09	74-188	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2651	EC-26	74-188	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	O	45	O 807.KY.45	2651	EC-26	74-188	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (3)	2651	2009	74-188	225/45, 235/45	TÜV / i.V./i.p.
	ATS	DTC		30	90712.30.55 (2+4)	2651	EC-30	74-188	225/45, 235/45	TÜV / i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2651	2009	74-188	225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	010	2011	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	053	2011	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.10	2651	2009	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2651	2009	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	35	XT 808.35.B7	45	N23	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	74-188	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.10	2651	EC-11	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2651	EC-11	74-188	225/40, 235/40	ABE
	Exclusive	W	8Jx18H2	35	W 808.KY.35	2651	EC-26	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2651	EC-26	74-188	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	Z	8Jx18H2	35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2651	EC-32	74-188	225/40, 235/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2651	EC-11	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2651	EC-09	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.E	110	N23	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	010	N23	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	O	8,5Jx18H2	30	O 858.KY.30	2651	EC-26	74-188	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2651	EC-26	74-188	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.10.E	010	2011	74-188	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	35	9582.35.10.E (1)	029	2011	74-188	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2651	EC-09	74-188	245/35, 255/35	TÜV

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1160 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1160kg

(3) ww. mit Radtyp 75713.38.10 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75713.38.10 in front

(4) ww. mit Radtyp 75714.35.55 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75714.35.55 in front

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
<b>A4</b> - Limousine - Avant - Cabrio Typ 8E, QB6, 8H  ab MJ 2005	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2651	2009	74-188	235/35	TÜV	
	ATS	Sirius		39	80913.39.10	2651	2009	74-188	235/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2651	EC-11	74-188	235/35	TÜV	
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2651	EC-09	74-188	235/35	TÜV	
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	110	N23	74-188	235/35	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	115	N23	74-188	235/35	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	010	N23	74-188	235/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	110	N23	74-188	235/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	115	N23	74-188	235/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	010	N23	74-188	235/35	TÜV	
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2651	EC-09	74-188	235/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
<b>A4 / S4</b> - Limousine - Avant - Cabrio Typ 8E, QB6, 8H	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2651	2009	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2651	EC-11	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2651	EC-11	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2651	EC-26	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2651	EC-32	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2651	EC-26	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2651	EC-26	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2651	EC-32	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE		
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2651	EC-32	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2651	2009	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2651	2009	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	Apollo 11		253	80717.35.10	2651	EC-11	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11		253	80717.45.10	2651	EC-11	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2651	EC-26	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2651	EC-26	253	215/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2651	2009	253	225/40 M+S	TÜV
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.E	010	2011	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	053	2011	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2651	2009	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	45	80817.45.10	2651	2009	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV		
	ATS	Pegasus	35	80820.35.10	2651	EC-11	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV		
	ATS	Pegasus	45	80820.45.10	2651	EC-11	253	225/40 M+S, 235/40	ABE		
	ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	45	N23	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV		
	ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7	45	N23	253	225/40 M+S, 235/40	ABE/TÜV		
	Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2651	EC-26	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV		
	Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2651	EC-26	253	225/40 M+S, 235/40	ABE/TÜV		
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2651	EC-32	253	225/40 M+S, 235/40	ABE		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2651	EC-11	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2651	EC-11	253	225/40 M+S, 235/40	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2651	EC-09	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	110	N23	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	010	N23	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2651	EC-26	253	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2651	EC-26	253	225/40 M+S, 235/40	ABE/TÜV	
	ATS	Cetus		9Jx18H2	35	90810.35.10.E	010	2011	253	235/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM		9,5Jx18H2	35	9582.35.10.E (1)	029	2011	253	255/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2651	EC-09	253	255/35	TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2651	2009	253	235/35	TÜV	
	ATS	Sirius		39	80913.39.10	2651	2009	253	235/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2651	EC-11	253	235/35	TÜV	
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2651	EC-09	253	235/35	TÜV	
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	110	N23	253	235/35	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	115	N23	253	235/35	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	010	N23	253	235/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	110	N23	253	235/35	TÜV	
ATS	X-Treme	35		XT 859.35.10.E	115	N23	253	235/35	TÜV		
ATS	X-Treme	40		XT 859.40.10.E	010	N23	253	235/35	TÜV		
ATS	Taurus	9,5Jx19H2		35	9591.35.10 (1)	2651	EC-09	253	235/35	TÜV	
				Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
<b>A4</b> - Limousine - Avant Typ B8	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2452	2009	88-118	205/60, 215/55	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		35	70614.35.10	2452	2009	88-195	225/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2452	2009	88-118	205/60, 215/55	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2452	2009	88-195	225/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2452	EC-09	88-118	205/60, 215/55	i.V./i.p.	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
<b>A4 - Limousine - Avant Typ B8</b>	ATS	Taurus	7Jx16H2	35	70615.35.10	2452	EC-09	88-195	225/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2452	EC-09	88-118	205/60, 215/55	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2452	EC-09	88-195	225/55 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2452	EC-32	88-118	205/60, 215/55	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2452	EC-32	88-195	225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2452	EC-32	88-118	205/60, 215/55	ABE	
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2452	EC-32	88-125	225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2452	EC-32	88-118	205/60, 215/55	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2452	EC-32	88-195	225/55 M+S	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2452	EC-11	88-195	225/55, 235/50	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2452	EC-11	88-195	225/55, 235/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	44	N23	88-195	225/55, 235/50	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	44	N23	88-195	225/55, 235/50	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2452	EC-26	88-195	225/55, 235/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2452	EC-26	88-195	225/55, 235/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2452	EC-26	88-195	225/55, 235/50	ABE/TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2452	2009	88-195	225/50, 235/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2452	EC-11	88-195	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2452	EC-11	88-195	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	44	N23	88-195	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	44	N23	88-195	225/50, 235/45	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2452	EC-26	88-195	225/50, 235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2452	EC-32	88-195	225/50, 235/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2452	EC-26	88-195	225/50, 235/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2452	EC-26	88-195	225/50, 235/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	88-195	225/50, 235/45	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2452	EC-32	88-195	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	88-195	225/50, 235/45	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	88-195	225/50, 235/45	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2452	EC-11	88-195	225/50, 235/45	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2452	EC-09	88-195	225/50, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2452	EC-09	88-195	225/50, 235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2452	EC-26	88-195	225/50, 235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2452	EC-26	88-195	225/50, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2452	2009	88-195	225/45	i.V./i.p.	
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	88-195	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM		40	80816.40.10.O	013	2011	88-195	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2452	2009	88-195	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2452	2009	88-195	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2452	EC-11	88-195	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2452	EC-11	88-195	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	44	N23	88-195	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	88-195	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	88-195	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	88-195	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	88-195	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2452	EC-32	88-195	235/40, 245/40	ABE	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	88-195	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2452	EC-11	88-195	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2452	EC-09	88-195	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2452	EC-09	88-195	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	066	N23	88-195	235/40, 245/40	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	88-195	235/40, 245/40	TÜV		
Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	88-195	235/40, 245/40	TÜV		
Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2452	EC-26	88-195	235/40, 245/40	TÜV		
ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2452	2009	88-195	235/35, 245/35	i.V./i.p.		
ATS	Sirius		39	80913.39.10	2452	2009	88-195	235/35, 245/35	i.V./i.p.		
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	88-195	235/35, 245/35	TÜV		
ATS	Apollo 11		42	85910.42.10	2452	EC-11	88-195	235/35, 245/35	ABE/TÜV		
ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	88-195	235/35, 245/35	i.V./i.p.		
ATS	Taurus		42	85911.42.10	2452	EC-09	88-195	235/35, 245/35	TÜV		
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	88-195	235/35, 245/35	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 859.40.10.O	041	N23	88-195	235/35, 245/35	ABE		
ATS	Victory		45	VI 859.45.10.O	013	N23	88-195	235/35, 245/35	ABE		
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	88-195	235/35, 245/35	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	88-195	235/35, 245/35	ABE		
ATS	X-Treme		45	XT 859.45.10.O	013	N23	88-195	235/35, 245/35	ABE		
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	88-195	245/30, 255/30	TÜV		
ATS	Cetus		35	85201.35.10.O	067	2011	88-195	245/30, 255/30	TÜV		
ATS	Cetus		40	85201.40.10.O	041	2011	88-195	245/30, 255/30	TÜV		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
<b>A4 - Limousine - Avant Typ B8</b>	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6450	2009	88-195	245/30, 255/30	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6450	EC-11	88-195	245/30, 255/30	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		30	VI 9020.30.10.O	066	N23	88-195	245/30, 255/30	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.O	041	N23	88-195	245/30, 255/30	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.10.O	066	N23	88-195	245/30, 255/30	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.O	041	N23	88-195	245/30, 255/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
<b>A5 Typ B8</b>	Exclusive	V	7,5Jx17H2	25	V 757.KY.25	2452	EC-32	120-195	235/45, 245/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	120-195	235/45, 245/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	120-195	235/45, 245/45	ABE	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2452	EC-09	120-195	235/45, 245/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2452	EC-26	120-195	235/45, 245/45	TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	17	80816.17.10.O	042	2011	120-195	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	DTM		35	80816.35.10.O	041	2011	120-195	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2452	2009	120-195	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2452	EC-11	120-195	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	44	N23	120-195	235/40, 245/40	ABE	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	120-195	235/40, 245/40	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	120-195	235/40, 245/40	ABE	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	120-195	235/40, 245/40	ABE	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2452	EC-09	120-195	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	066	N23	120-195	235/40, 245/40	ABE	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	120-195	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	Cetus	9Jx18H2	30	90810.30.10.O	067	2011	120-195	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O	042	2011	120-195	245/40, 265/35	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2452	2009	120-195	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	120-195	235/35, 245/35	ABE	
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	120-195	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	120-195	235/35, 245/35	ABE	
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	120-195	235/35, 245/35	ABE	
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	120-195	245/30, 255/30	TÜV	
ATS	Cetus		35	85201.35.10.O	067	2011	120-195	245/30, 255/30	TÜV		
ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.10.O	066	N23	120-195	245/30, 255/30	i.V./i.p.		
ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.10.O	066	N23	120-195	245/30, 255/30	i.V./i.p.		
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
<b>A5 / S5 Typ B8</b>	ATS	DTM	8Jx18H2	17	80816.17.10.O	042	2011	260	235/40 M+S, 245/40 M+S	TÜV	
	ATS	DTM		35	80816.35.10.O	041	2011	260	235/40 M+S, 245/40 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2452	2009	260	235/40 M+S, 245/40 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2452	EC-11	260	235/40 M+S, 245/40 M+S	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	44	N23	260	235/40 M+S, 245/40 M+S	ABE	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	260	235/40 M+S, 245/40 M+S	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	260	235/40 M+S, 245/40 M+S	ABE	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	260	235/40 M+S, 245/40	ABE	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2452	EC-09	260	235/40 M+S, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	066	N23	260	235/40 M+S, 245/40	ABE	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	260	235/40 M+S, 245/40	TÜV	
	ATS	Cetus	9Jx18H2	30	90810.30.10.O	067	2011	260	265/35, 275/35	i.V./i.p.	
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O	042	2011	260	245/40, 265/35	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2452	2009	260	235/35 M+S, 245/35 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	260	245/35, 255/35	ABE	
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	260	245/35, 255/35	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	260	245/35, 255/35	ABE	
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	260	245/35, 255/35	ABE	
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	260	245/30, 255/30	TÜV	
	ATS	Cetus		35	85201.35.10.O	067	2011	260	245/30, 255/30	TÜV	
	ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.10.O	066	N23	260	245/30, 255/30	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.10.O	066	N23	260	245/30, 255/30	i.V./i.p.	
				Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
	<b>Audi 100, 200, bzw. A6 - Limousine - Avant Typ C4</b>	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	60-142	195/65, 205/60	ABE
Exclusive		V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	60-142	195/65, 205/60	ABE	
Exclusive		V		45	V 655.KY.45	2650	EC-32	60-142	195/65, 205/60	ABE	
Exclusive		W		38	W 655.KY.38	2650	EC-26	60-142	195/65, 205/60	ABE	
Exclusive		W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	60-142	195/65, 205/60	ABE	
Exclusive		W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	60-142	195/65, 205/60	ABE	
Exclusive		Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	60-142	195/65, 205/60	ABE	
Exclusive		O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2650	EC-26	60-142	195/65, 205/60	ABE	
Exclusive		W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	60-142	205/55	ABE	
ATS		Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	60-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV	
ATS		Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	60-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV	
Exclusive		V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	60-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV	
Exclusive		V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	60-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV	
Exclusive		Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	60-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Audi</b>										
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
Audi 100, 200, bzw. A6 - Limousine - Avant Typ C4	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	60-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	60-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	60-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	60-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	60-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	60-142	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	DTC		35	75714.35.55 (1)	2650	EC-30	60-142	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	60-142	205/50, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	60-142	205/50, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	60-142	205/50, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	60-142	205/50, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	60-142	205/50, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	60-142	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	60-142	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	60-142	225/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	60-142	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (2)	2650	2009	60-142	225/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	DTC		30	90712.30.55 (1+3)	2650	EC-30	60-142	225/45, 245/40	TÜV / i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	60-142	225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	60-142	225/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	60-142	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	60-142	225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	60-142	225/40	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	60-142	225/40	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	60-142	225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	60-142	225/40	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	60-142	225/40	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	109	N23	60-142	225/40	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2650	EC-26	60-142	225/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2650	2009	60-142	225/35	TÜV
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2650	EC-11	60-142	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus		30	85911.30.10	2650	EC-09	60-142	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	109	N23	60-142	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	109	N23	60-142	225/35, 235/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
A6 - Limousine - Avant Typ 4B	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2651	EC-32	81-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	81-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2651	EC-32	81-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2651	EC-26	81-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	81-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2651	EC-26	81-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	81-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2651	EC-26	81-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2651	EC-26	81-162	205/55 M+S	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2651	2009	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2651	EC-09	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2651	EC-32	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2651	EC-32	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2651	EC-11	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2651	EC-11	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2651	EC-26	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2651	EC-26	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2651	EC-26	81-162	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2651	2009	81-162	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTC		35	75714.35.55 (1)	2651	EC-30	81-162	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2651	EC-11	81-162	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2651	EC-11	81-162	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	81-162	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	81-162	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	81-162	215/45, 225/45	ABE
Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2651	EC-26	81-162	215/45, 225/45	ABE	
Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2651	EC-32	81-162	215/45, 225/45	TÜV	

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1160 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1160kg

(2) ww. mit Radtyp 75713.38.10 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75713.38.10 in front

(3) ww. mit Radtyp 75714.35.55 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75714.35.55 in front

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Audi</b>										
			Lochkreis/pcdd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
<b>A6 - Limousine - Avant</b> Typ 4B	Exclusive	V	7,5Jx17H2	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	81-162	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2651	EC-26	81-162	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2651	EC-26	81-162	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2651	EC-32	81-162	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2651	EC-32	81-162	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2651	2009	81-162	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2651	EC-11	81-162	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2651	EC-09	81-162	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2651	EC-26	81-162	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2651	2009	81-162	225/45, 235/40
	ATS	DTC	30		90712.30.55 (2+3)	2651	EC-30	81-162	225/45, 235/40	TÜV / i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2		37	75810.37.10	2651	2009	81-162	225/40
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.E	010	2011	81-162	225/40, 235/40
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.10	2651	2009	81-162	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2651	EC-11	81-162	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	35	XT 808.35.B7	45	N23	81-162	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	81-162	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	W	8,5Jx18H2	35	W 808.KY.35	2651	EC-26	81-162	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2651	EC-26	81-162	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	81-162	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11		33	85812.33.10	2651	EC-11	81-162	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Taurus	8,5Jx18H2	30	85813.30.10	2651	EC-09	81-162	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	110	N23	81-162	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	O	9,5Jx18H2	30	O 858.KY.30	2651	EC-26	81-162	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	DTM		35	9582.35.10.E (4)	029	2011	81-162	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus	8Jx19H2	35	9584.35.10 (4)	2651	EC-09	81-162	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius		32	80913.32.10	2651	2009	81-162	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2651	EC-11	81-162	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2651	EC-09	81-162	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.E	110	N23	81-162	225/35, 235/35	TÜV
ATS	Victory	35		VI 859.35.10.E	115	N23	81-162	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme	9,5Jx19H2	30	XT 859.30.10.E	110	N23	81-162	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	115	N23	81-162	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus	35	9591.35.10 (4)	2651	EC-09	81-162	265/30	TÜV		
			Lochkreis/pcdd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
<b>A6 / 2,7 L Biturbo</b> Typ 4B	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2651	EC-11	169-184	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.10	2651	EC-11	169-184	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O	8Jx18H2	35	O 807.KY.35	2651	EC-26	169-184	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2651	EC-11	169-184	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	O	8,5Jx18H2	30	O 858.KY.30	2651	EC-26	169-184	225/40, 235/40	TÜV
			Lochkreis/pcdd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
<b>A6 4,2 L A6 / S6 4,2 L - Limousine - Avant</b> Typ 4B	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2651	2009	191-250	235/45 M+S, 255/40	ABE
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2651	EC-11	191-250	235/45 M+S, 255/40	ABE
	ATS	Taurus	8Jx18H2	35	80718.35.10	2651	EC-09	191-250	235/45 M+S, 255/40	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2651	EC-26	191-250	235/45 M+S, 255/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	010	2011	191-250	255/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2651	2009	191-250	255/35	TÜV
	ATS	Pegasus	8,5Jx18H2	35	80820.35.10	2651	EC-11	191-250	255/35	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	191-250	255/35	ABE
	Exclusive	O	9,5Jx18H2	30	O 858.KY.30	2651	EC-26	191-250	255/35	TÜV
	ATS	DTM		35	9582.35.10.E (4)	029	2011	191-250	255/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2651	2009	191-250	245/35	TÜV
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2651	EC-11	191-250	245/35	TÜV	
			Lochkreis/pcdd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
<b>RS6</b> Typ 4B	Exclusive	O	8,5Jx18H2	30	O 858.KY.30	2651	EC-26	331-353	255/40	ABE
			Lochkreis/pcdd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
<b>A6 Allroad</b> Typ 4B	Exclusive	V	7,5Jx17H2	25	V 757.KY.25	2651	EC-32	120-220	225/55	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	7	80816.07.10.E	037	2011	120-220	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	15	9582.15.10.E	037	2011	120-220	245/45	TÜV
			Lochkreis/pcdd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
<b>A6 - Limousine - Avant</b> Typ 4F	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	89-130	205/60	ABE
	ATS	Sirius		35	70614.35.10	2650	2009	89-188	225/55 M+S	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.10 (5)	2650	2009	89-130	205/60	ABE
	ATS	Sirius		48	70614.48.10 (5)	2650	2009	89-188	225/55 M+S	ABE
	ATS	Taurus	35	70615.35.10	2650	EC-09	89-130	205/60	ABE	

(1) ww. mit Radtyp 75713.38.10 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75713.38.10 in front

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1160 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1160kg

(3) ww. mit Radtyp 75714.35.55 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75714.35.55 in front

(4) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(5) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 321mm x 30mm an Achse 1 / not permitted for vehicles with brake disc diameter 321mm x 30mm on the front axle

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
<b>A6 - Limousine - Avant Typ 4F</b>	ATS	Taurus	7Jx16H2	35	70615.35.10	2650	EC-09	89-188	225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	89-188	225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	89-188	225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	89-188	225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	89-188	225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	89-188	225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	89-188	225/55 M+S	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	89-130	205/60	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2650	EC-11	89-188	225/55	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	89-130	205/60	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	89-130	205/60	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	89-188	225/55	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	89-130	205/60	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	89-188	225/55	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	89-188	225/55	ABE	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	89-188	225/55	ABE	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	89-188	225/55	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	89-188	225/55	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	89-130	205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	89-188	225/55	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	89-257	225/50 M+S	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	89-257	225/50, 235/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	89-257	225/50, 235/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	89-257	225/50, 235/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	89-257	225/50, 235/45	ABE	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10 (1)	2650	EC-09	89-188	225/50, 235/45	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10 (1)	2650	EC-09	89-188	225/50, 235/45	TÜV	
Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	89-257	225/50, 235/45	ABE/TÜV		
Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	89-257	225/50, 235/45	ABE/TÜV		
ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	89-257	225/45	ABE/TÜV		
ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	89-257	225/45, 235/40	TÜV		
ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	89-257	225/45, 235/40	TÜV		
ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	89-257	225/45, 235/40	TÜV		
ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	89-257	225/45, 235/40	TÜV		
ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	89-257	225/45, 235/40	ABE		
ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	89-257	225/45, 235/40	ABE		
ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	89-257	225/45, 235/40	ABE		
ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	89-257	225/45, 235/40	ABE		
Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	89-257	225/45, 235/40	ABE		
Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	89-257	225/45, 235/40	ABE		
Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	89-257	225/45, 235/40	ABE		
Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	89-257	225/45, 235/40	ABE		
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	89-257	225/45, 235/40	ABE/TÜV		
ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	89-257	225/45, 235/40	ABE		
ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	89-257	225/45, 235/40	TÜV		
ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	89-257	225/45, 235/40	TÜV		

(1) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 321mm x 30mm an Achse 1 / not permitted for vehicles with brake disc diameter 321mm x 30mm on the front axle

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Audi</b>										
			Lochkreis/pcd: 112/5				Nabenbohrung/centre bore: 57,1			
<b>A6 - Limousine - Avant</b> Typ 4F	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.E	109	N23	89-257	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	89-257	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2650	EC-26	89-257	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	89-257	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.10.E	009	2011	89-257	245/40, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.10 (1)	2650	EC-09	89-257	265/35, 275/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2650	2009	89-257	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius		39	80913.39.10	2650	2009	89-257	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2650	EC-11	89-257	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Apollo 11		42	85910.42.10	2650	EC-11	89-257	245/35, 255/35	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2650	EC-09	89-257	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.10	2650	EC-09	89-257	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	109	N23	89-257	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	89-257	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	89-257	245/35, 255/35	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	109	N23	89-257	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	89-257	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	89-257	245/35, 255/35	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2651	EC-09	89-257	275/30, 285/30	TÜV
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.10.E (2)	009	2011	89-188	255/30	TÜV
ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6650	2009	89-257	265/30	TÜV	
ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6650	EC-11	89-257	265/30	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.E	009	N23	89-257	265/30	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.E	009	N23	89-257	265/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 112/5				Nabenbohrung/centre bore: 57,1			
<b>A6 / S6 - Limousine - Avant</b> Typ 4F	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6650	2009	320	275/30	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6650	EC-11	320	275/30	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.E	009	N23	320	275/30	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.E	009	N23	320	275/30	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 112/5				Nabenbohrung/centre bore: 57,1			
<b>A6 Allroad</b> Typ 4F	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2650	EC-11	120-257	215/55 M+S, 225/55 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	120-257	215/55 M+S, 225/55 M+S	ABE
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	120-257	215/55 M+S, 225/55 M+S	ABE
	Exklusiv	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	120-257	215/55 M+S, 225/55 M+S	ABE
	Exclusive	Z	8Jx17H2	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	120-257	215/55 M+S, 225/55 M+S	ABE
	ATS	Sirius		35	80716.35.10	2650	2009	120-257	215/55 M+S, 225/55	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	120-257	215/55 M+S, 225/55	ABE/TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	120-257	215/55 M+S, 225/55	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	120-257	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	120-257	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	120-257	235/45, 245/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	120-257	235/45, 245/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	120-257	235/45, 245/45	ABE
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	120-257	235/45, 245/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W	8,5Jx18H2	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	120-257	235/45, 245/45	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	120-257	235/45, 245/45	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11		33	85812.33.10	2650	EC-11	120-257	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	120-257	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	109	N23	120-257	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	120-257	235/45, 245/45	ABE
	Exclusive	O	9Jx18H2	30	O 858.KY.30	2650	EC-26	120-257	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	Cetus		35	90810.35.10.E	009	2011	120-257	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2650	2009	120-257	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		39	80913.39.10	2650	2009	120-257	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2650	EC-11	120-257	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2650	EC-09	120-257	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	109	N23	120-257	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	120-257	225/45, 235/40	ABE
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	120-257	225/45, 235/40	ABE
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	109	N23	120-257	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	120-257	225/45, 235/40	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	120-257	225/45, 235/40	ABE
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.10.E	009	2011	120-257	245/35, 255/35	TÜV	
ATS	Sirius		40	90202.40.10	6650	2009	120-257	245/35, 255/35	TÜV	
ATS	Pegasus	9Jx20H2	40	90203.40.10	6650	EC-11	120-257	245/35, 255/35	TÜV	
ATS	Victory		30	VI 9020.30.10.E	109	N23	120-257	245/35, 255/35	i.V./i.p.	
ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.E	009	N23	120-257	245/35, 255/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.10.E	109	N23	120-257	245/35, 255/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.E	009	N23	120-257	245/35, 255/35	i.V./i.p.	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 347mm an Achse 1 ( Audi A6 - V8 ) / not permitted for vehicles with brake disc diameter 347mm on the front axle ( Audi A6 - V8 )

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
A8 Typ D2	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	110-250	225/60	ABE	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10 (1)	2650	EC-09	110-250	225/60	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37 (2)	ohne	EC-26	110-250	225/60	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37 (2)	2650	EC-32	110-250	225/60	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35 (3)	2650	EC-32	110-250	225/60	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	110-250	225/60	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	110-250	225/60	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37 (3)	2650	EC-26	110-250	225/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	110-250	225/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	110-250	225/60	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	110-250	225/55 (4), 245/45 (5)	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10 (3)	2650	EC-11	110-250	225/55, 245/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	110-250	225/55, 245/45	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	110-250	225/55, 245/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	110-250	225/55, 245/45	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37 (3)	2650	EC-32	110-250	225/55, 245/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	110-250	225/55, 245/45	TÜV	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	110-250	225/55, 245/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10 (3)	2650	EC-11	110-250	225/55, 245/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10 (3)	2650	EC-11	110-250	225/55	ABE	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10 (3)	2650	EC-09	110-250	225/55, 245/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35 (3)	2650	EC-26	110-250	225/55, 245/45	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45 (3)	2650	EC-26	110-250	225/55	ABE	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	110-250	235/50 (6), 245/45	TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	110-250	235/50 (6), 245/45 (3)	TÜV	
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	110-250	235/50 (6), 245/45 (3)	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	110-250	235/50 (6), 245/45 (3)	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	110-250	235/50, 245/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	110-250	235/50, 245/45	ABE	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	110-250	235/50, 245/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	110-250	235/50, 245/45	TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	110-250	235/50, 245/45	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	110-250	235/50, 245/45	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	110-250	235/50, 245/45	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	110-250	235/50, 245/45	ABE	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	110-250	235/50, 245/45	TÜV	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	110-250	235/50, 245/45	TÜV	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	109	N23	110-250	235/50, 245/45	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	110-250	235/50, 245/45	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2650	EC-26	110-250	235/50 (6), 245/45 (3)	TÜV	
Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	110-250	235/50 (6), 245/45 (3)	TÜV		
ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.10.E	009	2011	110-250	245/45, 255/45	i.V./i.p.		
ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.10 (7)	2650	EC-09	110-250	275/40	TÜV		
ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2650	2009	110-250	245/40, 255/40 (3)	TÜV		
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2650	EC-11	110-250	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	Taurus		30	85911.30.10	2650	EC-09	110-250	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	109	N23	110-250	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	110-250	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	110-250	245/40, 255/40	ABE/TÜV		
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	109	N23	110-250	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	110-250	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	110-250	245/40, 255/40	ABE/TÜV		
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (7)	2650	EC-09	110-250	275/35	TÜV		
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.10.E	009	2011	110-250	255/35	TÜV		
ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6650	2009	110-250	255/35	TÜV		
ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6650	EC-11	110-250	255/35	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.E	009	N23	110-250	255/35	i.V./i.p.		
ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.E	009	N23	110-250	255/35	i.V./i.p.		

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1270 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1270kg

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1340 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1340kg

(3) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1380 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1380kg

(4) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1250 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1250kg

(5) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1300 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1300kg

(6) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1370 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1370kg

(7) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
A8 Typ 4E	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10 (1)	2650	EC-11	155-171	235/60, 245/55	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	155-171	235/60, 245/55	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37 (2)	2650	EC-26	155-171	235/60, 245/55	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	155-171	235/60, 245/55	ABE	
	Exclusive	W	38	W 756.KY.38	2650	EC-26	155-171	235/60, 245/55	ABE		
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10 (3)	2650	2009	155-171	235/55 M+S	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10 (2)	2650	EC-11	155-171	235/55 M+S	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	155-246	235/55 M+S	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37 (1)	2650	EC-32	155-246	235/55 M+S	ABE	
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2650	EC-26	155-246	235/55 M+S	ABE		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37 (2)	2650	EC-32	155-246	235/55 M+S	ABE		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	155-246	235/55 (4), 245/50 (5)	TÜV	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10 (1)	2650	2009	155-246	235/55, 245/50	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	155-246	235/55 (4), 245/50 (2)	TÜV	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	155-246	235/55 (4), 245/50 (2)	ABE	
	ATS	Taurus	8Jx18H2	35	80718.35.10 (2)	2650	EC-09	155-171	235/55, 245/50	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10 (2)	2650	EC-09	155-171	235/55, 245/50	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	155-246	235/55 (4), 245/50 (2)	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	155-246	235/55 (4), 245/50 (2)	ABE	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	155-246	235/50 (4), 245/45 (5)	ABE	
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	155-246	235/50 (4), 255/45 (2)	TÜV
	ATS	DTM			42	80816.42.10.E	052	2011	155-246	235/50 (4), 255/45 (2)	TÜV
	ATS	DTM-Fix			35	80817.35.10	2650	2009	155-246	235/50 (4), 255/45 (2)	TÜV
	ATS	Pegasus	35		80820.35.10	2650	EC-11	155-246	235/50 (6), 255/45 (1)	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	45	80820.45.10	2650	EC-11	155-246	235/50 (6), 255/45 (1)	ABE		
	ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	45	N23	155-246	235/50, 255/45	ABE/TÜV		
	ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7	45	N23	155-246	235/50, 255/45	ABE		
	Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	155-246	235/50, 255/45	ABE/TÜV		
	Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	155-246	235/50, 255/45	ABE		
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	155-246	235/50 (6), 255/45 (1)	ABE/TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	155-246	235/50 (6), 255/45 (1)	ABE		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	155-246	235/50 (6), 255/45 (1)	TÜV	
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	155-171	235/50 (6), 255/45 (1)	ABE	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	155-246	235/50 (6), 255/45 (1)	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	155-171	235/50 (6), 255/45 (1)	TÜV	
	ATS	Victory	9Jx18H2	30	VI 858.30.10.E	109	N23	155-246	235/50, 255/45	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	155-246	235/50, 255/45	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2650	EC-26	155-246	235/50 (4), 255/45 (2)	TÜV	
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	155-246	235/50 (4), 255/45 (2)	ABE	
	ATS	Cetus	9,5Jx18H2	35	90810.35.10.E	009	2011	155-246	235/50, 255/45	i.V./i.p.	
ATS	Taurus	8Jx19H2		35	9584.35.10 (7)	2650	EC-09	155-246	275/40	TÜV	
ATS	Sirius			32	80913.32.10 (2)	2650	2009	155-246	245/40, 255/40	TÜV	
ATS	Sirius			39	80913.39.10 (2)	2650	2009	155-246	245/40, 255/40	TÜV	
ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	30	85910.30.10 (1)	2650	EC-11	155-246	245/40, 255/40	TÜV	
ATS	Apollo 11	42		85910.42.10 (1)	2650	EC-11	155-171	245/40, 255/40	ABE		
ATS	Taurus	30		85911.30.10 (1)	2650	EC-09	155-246	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	Taurus	42		85911.42.10 (1)	2650	EC-09	155-171	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	Victory	9,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.E	109	N23	155-246	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	155-246	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	155-246	245/40, 255/40	ABE		
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	109	N23	155-246	245/40, 255/40	TÜV		
ATS	X-Treme	35	XT 859.35.10.E	114	N23	155-246	245/40, 255/40	TÜV			
ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.E	009	N23	155-246	245/40, 255/40	ABE			
ATS	Taurus	8,5Jx20H2	35	9591.35.10 (7)	2650	EC-09	155-246	275/35	TÜV		
ATS	Cetus		9Jx20H2	40	85201.40.10.E	009	2011	155-246	245/35, 255/35	TÜV	
ATS	Sirius			40	90202.40.10	6650	2009	155-246	255/35, 265/35	TÜV	
ATS	Pegasus			40	90203.40.10	6650	EC-11	155-246	255/35, 265/35	TÜV	
ATS	Victory	40		VI 9020.40.10.E	009	N23	155-246	255/35, 265/35	i.V./i.p.		
ATS	X-Treme	40	XT 9020.40.10.E	009	N23	155-246	255/35, 265/35	i.V./i.p.			

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1440 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1440kg

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1380 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1380kg

(3) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1240 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1240kg

(4) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1370 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1370kg

(5) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1400 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1400kg

(6) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1430 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1430kg

(7) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Audi</b>											
			Lochkreis/pcd: 112/5			Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
Q5 Typ 8R	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2452	EC-11	120-199	235/65 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	44	N23	120-199	235/65 M+S	ABE	
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2452	EC-32	120-199	235/65 M+S	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2452	EC-32	120-199	235/65 M+S	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2452	EC-26	120-199	235/65 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	120-199	235/65 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	120-199	235/65, 255/60	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11			35	80717.35.10	2452	EC-11	120-199	235/65, 255/60	i.V./i.p.
	ATS	Taurus			35	80718.35.10	2452	EC-09	120-199	235/65, 255/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O			35	O 807.KY.35	2452	EC-26	120-199	235/65, 255/60	i.V./i.p.
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.O	041	2011	120-199	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	DTM			40	80816.40.10.O	013	2011	120-199	235/60	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix			35	80817.35.10	2452	2009	120-199	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus			35	80820.35.10	2452	EC-11	120-199	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme			35	XT 808.35.B7	44	N23	120-199	235/60, 255/55	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme			40	XT 808.40.B7	44	N23	120-199	235/60	ABE
	Exclusive	W			35	W 808.KY.35	2452	EC-26	120-199	235/60, 255/55	TÜV
	Exclusive	W			40	W 808.KY.40	2452	EC-26	120-199	235/60	TÜV
	Exclusive	Z			35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	120-199	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	120-199	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus			30	85813.30.10	2452	EC-09	120-199	235/60	i.V./i.p.
	ATS	Victory			30	VI 858.30.10.O	066	N23	120-199	235/60	TÜV
	ATS	Victory			40	VI 858.40.10.O	041	N23	120-199	235/60	ABE
	Exclusive	O			30	O 858.KY.30	2452	EC-26	120-199	235/60	TÜV
	ATS	Sirius		8Jx19H2	32	80913.32.10	2452	2009	120-199	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Sirius			39	80913.39.10	2452	2009	120-199	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	120-199	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus			30	85911.30.10	2452	EC-09	120-199	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Victory			30	VI 859.30.10.O	066	N23	120-199	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Victory			40	VI 859.40.10.O	041	N23	120-199	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme			30	XT 859.30.10.O	066	N23	120-199	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme			40	XT 859.40.10.O	041	N23	120-199	235/50, 235/55	i.V./i.p.
ATS	Cetus		8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	120-199	245/45, 255/45	i.V./i.p.	
ATS	Cetus			35	85201.35.10.O	067	2011	120-199	245/45, 255/45	i.V./i.p.	
ATS	Cetus			40	85201.40.10.O	041	2011	120-199	245/45	i.V./i.p.	
ATS	Sirius		9Jx20H2	40	90202.40.10	6450	2009	120-199	245/45	i.V./i.p.	
ATS	Pegasus			40	90203.40.10	6450	EC-11	120-199	245/45	i.V./i.p.	
ATS	Victory			30	VI 9020.30.10.O	066	N23	120-199	245/45, 255/45	i.V./i.p.	
ATS	Victory			40	VI 9020.40.10.O	041	N23	120-199	245/45	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme			30	XT 9020.30.10.O	066	N23	120-199	245/45, 255/45	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme			40	XT 9020.40.10.O	041	N23	120-199	245/45	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 130/5			Nabenbohrung/centre bore:			71,6		
Q7 Typ 4L	Exclusive	W	8Jx18H2	55	W 808.RT.55	ohne	EC-26	155-257	235/60 M+S, 255/55	ABE	
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.17.T	077	2011	155-257	265/45, 275/45	TÜV	
	ATS	Sirius	9Jx20H2	50	90202.50.17.T	ohne	2009	155-257	265/45 (1), 275/45 (2)	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	90203.45.17.T	ohne	EC-11	155-257	265/45, 275/45	TÜV	
	ATS	Victroy		40	VI 9020.40.17.T	077	N23	155-257	265/45, 275/45	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.17.T	077	N23	155-257	265/45, 275/45	i.V./i.p.	
	ATS	Cetus	10Jx22H2	43	100221.43.17.T	077	2011	155-257	285/35, 295/30	i.V./i.p.	
	ATS	Victroy		50	VI 10022.50.17.T	092	N23	155-257	285/35, 295/30	i.V./i.p.	
(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1730 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1730kg											
(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1710 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1710kg											