

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>BMW</b>										
			Lochkreis/pcd:	120/5	Nabenbohrung/centre bore:			72,6		
<b>1 er - Limousine</b> 3 Türen, 5 Türen Typ 187 (E81, E82)  <b>bis Modelljahr 2006</b>	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.14	0050	2009	85-130	195/55 M+S, 205/55	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.OY.37	0050	EC-32	85-130	195/55 M+S, 205/55	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.W 1	80A	N23	85-130	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.OY.37	0050	EC-26	85-130	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.OY.38	0050	EC-26	85-130	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.14	0050	2009	85-195	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.14	0050	EC-11	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W 1	80A	N23	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.OY.37	0050	EC-32	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.OY.37	0050	EC-26	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.OY.45	0050	EC-26	85-195	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	40	80716.40.14	0050	2009	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.14	0050	EC-11	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.14 (1)	0050	EC-09	85-130	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0050	EC-26	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	42	75810.42.14	0050	2009	85-195	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.14	0050	EC-11	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W 1	80A	N23	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.OY.45	0050	EC-26	85-195	215/40, 225/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0050	EC-09	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.14 (2)	0050	EC-09	85-195	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.14	0050	2009	85-195	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	0050	EC-11	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV
	ATS	Taurus		35	85911.35.14	0050	EC-09	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	018	N23	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.14.Y	082	N23	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	018	N23	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.14.Y	082	N23	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV	
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (2)	0050	EC-09	85-195	255/30	TÜV	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.14.Y	018	2011	85-195	235/30	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	120/5	Nabenbohrung/centre bore:			72,6		
<b>1 er - Limousine</b> 3 Türen, 5 Türen Typ 187 (E81, E82)  <b>ab Modelljahr 2007</b>	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.14	0050	2009	85-130	195/55 M+S, 205/55	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.OY.37	0050	EC-32	85-130	195/55 M+S, 205/55	TÜV
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.W 1	80A	N23	85-130	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.OY.37	0050	EC-26	85-130	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.OY.38	0050	EC-26	85-130	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.14	0050	2009	85-195	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.14	0050	EC-11	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W 1	80A	N23	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.OY.37	0050	EC-32	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.OY.37	0050	EC-26	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.OY.45	0050	EC-26	85-195	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	40	80716.40.14	0050	2009	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.14	0050	EC-11	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.14 (1)	0050	EC-09	85-130	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0050	EC-26	85-195	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	42	75810.42.14	0050	2009	85-195	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.14	0050	EC-11	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W 1	80A	N23	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.OY.45	0050	EC-26	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0050	EC-09	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	85-195	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.14 (2)	0050	EC-09	85-195	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.14	0050	2009	85-195	225/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	0050	EC-11	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV
	ATS	Taurus		35	85911.35.14	0050	EC-09	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	018	N23	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.14.Y	082	N23	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	018	N23	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.14.Y	082	N23	85-195	225/35, 255/30 (3)	TÜV	
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (2)	0050	EC-09	85-195	255/30	TÜV	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.14.Y	018	2011	85-195	235/30	TÜV	

(1) Nicht zulässig für 130i / not permitted for 130i

(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(3) Die Bereifung 255/30R19 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/30R19 is only permission on the rear axle

BMW										
Lochkreis/pcd:				120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>1 er</b> - <b>Coupe</b> - <b>Cabrio</b> Typ 182 (E81, E82)	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.14	0050	2009	105-160	205/55 M+S, 225/50 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.OY.37	0050	EC-32	105-160	205/55 M+S, 225/50 M+S	TÜV
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.W 1	80A	N23	105-160	205/55 M+S, 225/50 M+S	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.OY.37	0050	EC-26	105-160	205/55 M+S, 225/50 M+S	TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.OY.38	0050	EC-26	105-160	205/55 M+S, 225/50 M+S	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.14	0050	2009	105-225	225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.14	0050	EC-11	105-225	225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W 1	80A	N23	105-225	225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.OY.37	0050	EC-32	105-225	225/45	TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.OY.37	0050	EC-26	105-225	225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.OY.45	0050	EC-26	105-225	225/45	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	40	80716.40.14	0050	2009	105-225	225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.14	0050	EC-11	105-225	225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.14 (1)	0050	EC-09	105-160	225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0050	EC-26	105-225	225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	42	75810.42.14	0050	2009	105-225	225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.14	0050	EC-11	105-225	225/40, 245/35 (2)	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W 1	80A	N23	105-225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	105-225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.OY.45	0050	EC-26	105-225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	105-225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0050	EC-09	105-225	225/40, 245/35 (2)	i.V./i.p.
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	105-225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	105-225	225/40, 245/35 (2)	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.14 (3)	0050	EC-09	105-225	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.14	0050	2009	105-225	225/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	0050	EC-11	105-225	225/35, 255/30 (4)	TÜV
	ATS	Taurus		35	85911.35.14	0050	EC-09	105-225	225/35, 255/30 (4)	i.V./i.p.
	ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	018	N23	105-225	225/35, 255/30 (4)	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.14.Y	082	N23	105-225	225/35, 255/30 (4)	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	018	N23	105-225	225/35, 255/30 (4)	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.14.Y	082	N23	105-225	225/35, 255/30 (4)	TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (3)	0050	EC-09	105-225	255/30	TÜV
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.14.Y	018	2011	105-225	235/30	TÜV	
Lochkreis/pcd:				100/4		Nabenbohrung/centre bore:				57,1
<b>3 er</b> - <b>Limousine</b> - <b>Touring</b> - <b>Cabrio</b> Typ 3/1, 3/R (E30)	ATS	DTC	7,5Jx17H2	20	75714.20.52	1542	EC-30	55-126	205/40, 205/45	TÜV
Lochkreis/pcd:				120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>3 er</b> - <b>Limousine</b> - <b>Touring</b> - <b>Coupe</b> - <b>Compact</b> - <b>Cabrio</b> Typ 3C, 3/C, 3/CG, 3B, 3/B (E36)	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.14	0050	2009	66-142	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.OY.37	0050	EC-32	66-142	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.W 1	80A	N23	66-142	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.OY.37	0050	EC-26	66-142	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.OY.38	0050	EC-26	66-142	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.14	0050	2009	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTC		30	75714.30.56	0050	EC-30	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.14	0050	EC-11	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W 1	80A	N23	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.OY.37	0050	EC-32	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.OY.37	0050	EC-26	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.OY.45	0050	EC-26	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	40	80716.40.14	0050	2009	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.14	0050	EC-11	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.14	0050	EC-09	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0050	EC-26	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	40	90710.40.14 (3)	0050	2009	66-142	235/40, 245/40	TÜV
	ATS	DTC		40	90712.40.56 (3)	0050	EC-30	66-142	235/40, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	42	75810.42.14	0050	2009	66-142	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.14.Y	018	2011	66-142	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.14	0050	EC-11	66-142	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W 1	80A	N23	66-142	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	66-142	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	66-142	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0050	EC-09	66-142	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	66-142	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	66-142	225/40, 245/35 (2)	TÜV

(1) Nicht zulässig für 135i / not permitted for 135i

(2) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

(3) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(4) Die Bereifung 255/30R19 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/30R19 is only permission on the rear axle

BMW											
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>3 er</b> - Limousine - Touring - Coupe - Compact - Cabrio Typ 3C, 3/C, 3/CG, 3B, 3/B (E36)	ATS	DTM	9,5Jx18H2	38	9582.38.14.Y (1)	018	2011	66-142	245/35, 255/35	TÜV	
	ATS	Taurus		35	9584.35.14 (1)	0050	EC-09	66-142	245/35, 255/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	0050	EC-11	66-142	225/35	TÜV	
	ATS	Taurus		35	85911.35.14	0050	EC-09	66-142	225/35	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	018	N23	66-142	225/35	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 859.40.14.Y	082	N23	66-142	225/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	018	N23	66-142	225/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.14.Y	082	N23	66-142	225/35	TÜV	
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (1)	0050	EC-09	66-142	255/30, 265/30	TÜV		
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>M3</b> Typ M3B (E36)	ATS	DTC	7,5Jx17H2	30	75714.30.56	0050	EC-30	210-217	215/45 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.14	0050	EC-11	210-217	215/45 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W1	80A	N23	210-217	215/45 M+S, 235/40	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.OY.37	0050	EC-32	210-217	215/45 M+S, 235/40	TÜV	
	Exclusive	W		37	W 757.OY.37	0050	EC-26	210-217	215/45 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	40	80716.40.14	0050	2009	210-217	215/45 M+S, 235/40	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.14	0050	EC-11	210-217	215/45 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.14	0050	EC-09	210-217	215/45 M+S, 235/40	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0050	EC-26	210-217	215/45 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.14	0050	EC-11	210-217	235/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W1	80A	N23	210-217	235/40	TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	210-217	235/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	210-217	235/40	TÜV	
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0050	EC-09	210-217	235/40	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	210-217	235/40	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	210-217	235/40	TÜV	
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.14 (1)	0050	EC-09	210-217	235/40	TÜV	
	ATS	Taurus	8,5Jx19H2	35	85911.35.14 (2)	0050	EC-09	210-217	235/35	TÜV	
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (1)	0050	EC-09	210-217	265/30	TÜV		
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>3 er</b> - Limousine - Touring - Coupe - Compact - Cabrio Typ 346 L, 346 C, 346 R, 346 X, 346 K (E46)	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.14	0050	2009	77-142	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.OY.37	0050	EC-32	77-142	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.W1	80A	N23	77-142	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.OY.37	0050	EC-26	77-142	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.OY.38	0050	EC-26	77-142	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.14	0050	2009	77-170	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTC		30	75714.30.56	0050	EC-30	77-170	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.14	0050	EC-11	77-170	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W1	80A	N23	77-170	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.OY.37	0050	EC-32	77-170	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		37	W 757.OY.37	0050	EC-26	77-170	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.OY.45	0050	EC-26	77-170	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	40	80716.40.14	0050	2009	77-170	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.14	0050	EC-11	77-170	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.14 (3)	0050	EC-09	77-142	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0050	EC-26	77-170	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	40	90710.40.14 (1)	0050	2009	77-170	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	DTC		40	90712.40.56 (1)	0050	EC-30	77-170	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	42	75810.42.14	0050	2009	77-170	225/35, 225/40	ABE	
	ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.14.Y	018	2011	77-170	225/40, 245/35 (4)	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.14	0050	EC-11	77-170	225/40, 245/35 (4)	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W1	80A	N23	77-170	225/40, 245/35 (4)	TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	77-170	225/40, 245/35 (4)	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 808.OY.45	0050	EC-26	77-170	225/40, 245/35 (4)	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	77-170	225/40, 245/35 (4)	TÜV	
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0050	EC-09	77-170	225/40, 245/35 (4)	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	77-170	225/40, 245/35 (4)	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	77-170	225/40, 245/35 (4)	TÜV	
	ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.14.Y	082	2011	77-170	225/40, 245/35 (4)	i.V./i.p.	
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	38	9582.38.14.Y (1)	018	2011	77-170	245/35, 255/35	TÜV	
	ATS	Taurus		35	9584.35.14 (1)	0050	EC-09	77-170	245/35, 255/35	TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.14	0050	2009	77-170	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	0050	EC-11	77-170	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Taurus		35	85911.35.14	0050	EC-09	77-170	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	018	N23	77-170	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 859.40.14.Y	082	N23	77-170	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	018	N23	77-170	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.14.Y	082	N23	77-170	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (1)	0050	EC-09	77-170	255/30, 265/30	TÜV		

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Nur an der Vorderachse zulässig / wheel type only for front axle permission

(3) Nicht zulässig für 330i, 330Ci, 330d / not permitted for 330i, 330ci, 330d

(4) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

BMW												
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6	
<b>3 er</b> <b>- Limousine</b> <b>- Touring</b> Typ 390L, 390X (E90, E91)	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.14	0050	2009	85-160	205/55, 225/50	TÜV		
	Exclusive	V		20	V 706.OW.20	3151	EC-32	85-160	205/55, 225/50	TÜV		
	Exclusive	V		37	V 706.OY.37	0050	EC-32	85-160	205/55, 225/50	ABE		
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.W1	80A	N23	85-160	205/55, 225/50	ABE		
	Exclusive	O		37	O 756.OY.37	0050	EC-26	85-160	205/55, 225/50	ABE		
	Exclusive	W		38	W 756.OY.38	0050	EC-26	85-160	205/55, 225/50	ABE		
	<b>316i, 318i, 318d,</b> <b>320i, 320d, 325i</b>	ATS	DTC	7,5Jx17H2	30	75714.30.56	0050	EC-30	85-160	205/50, 225/45	TÜV	
		ATS	Pegasus		20	75715.20.14.W	3151	EC-11	85-160	205/50, 225/45	ABE/TÜV	
		ATS	Pegasus		37	75715.37.14	0050	EC-11	85-160	205/50, 225/45	ABE	
		ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W1	80A	N23	85-160	205/50, 225/45	ABE	
Exclusive		V		37	V 757.OY.37	0050	EC-32	85-160	205/50, 225/45	ABE		
Exclusive		W		37	W 757.OY.37	0050	EC-26	85-160	205/50, 225/45	ABE		
ATS		Taurus	8Jx17H2	35	80718.35.14	0050	EC-09	85-160	225/45, 235/45	TÜV		
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6	
<b>3 er</b> <b>- Limousine</b> <b>- Touring</b> Typ 390L, 390X (E90, E91)	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.14	0050	EC-11	85-190	225/45, 235/45	ABE		
	Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0050	EC-26	85-190	225/45, 235/45	ABE		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	85-190	225/40, 235/40	ABE		
<b>316i, 318i, 318d,</b> <b>320i, 320d, 325i,</b> <b>325d, 330i, 330d</b>			Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
	<b>3 er</b> <b>- Limousine</b> <b>- Touring</b> Typ 390L, 390X (E90, E91)	Exclusive	O	8Jx17H2	20	O 807.OW.20	3151	EC-26	85-225	225/45, 235/45	TÜV	
		ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.14.Y	018	2011	85-225	225/40, 235/40	TÜV	
		ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	3151	EC-11	85-225	225/40, 235/40	TÜV	
		ATS	Pegasus		35	80820.35.14	0050	EC-11	85-225	225/40, 235/40	ABE	
		ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.Y	082	N23	85-225	225/40, 235/40	TÜV	
		ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W1	80A	N23	85-225	225/40, 235/40	ABE	
		Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	85-225	225/40, 235/40	ABE	
		ATS	Taurus	8,5Jx18H2	35	85813.35.14	0050	EC-09	85-225	225/40, 235/40	TÜV	
		ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	85-225	225/40, 235/40	ABE/TÜV	
Exclusive		O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	85-225	225/40, 235/40	ABE/TÜV		
ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.14.Y	082	2011	85-225	225/40	i.V./i.p.			
ATS	DTM	9,5Jx18H2	38	9582.38.14.Y (1)	018	2011	85-225	255/35, 265/35	i.V./i.p.			
ATS	Taurus		35	9584.35.14 (1)	0050	EC-09	85-225	255/35, 265/35	TÜV			
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	0050	EC-11	85-225	235/35	TÜV			
ATS	Taurus		35	85911.35.14	0050	EC-09	85-225	235/35	TÜV			
ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	018	N23	85-225	235/35	TÜV			
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	018	N23	85-225	235/35	TÜV			
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (1)	0050	EC-09	85-225	255/30, 265/30	TÜV			
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.14.Y	018	2011	85-225	235/30	TÜV			
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6	
<b>3 er</b> <b>- Coupe</b> <b>- Cabrio</b> Typ 392C (E92)	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.14	0050	2009	90-140	205/55 M+S, 225/50 M+S	i.V./i.p.		
	Exclusive	V		20	V 706.OW.20	3151	EC-32	90-140	205/55 M+S	TÜV		
	Exclusive	V		37	V 706.OY.37	0050	EC-32	90-140	205/55 M+S, 225/50 M+S	ABE		
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.W1	80A	N23	90-140	205/55 M+S, 225/50 M+S	ABE/TÜV		
	Exclusive	O		37	O 756.OY.37	0050	EC-26	90-140	205/55 M+S, 225/50 M+S	i.V./i.p.		
	Exclusive	W		38	W 756.OY.38	0050	EC-26	90-140	205/55 M+S, 225/50 M+S	ABE/TÜV		
	<b>320i, 320d, 323i</b>	ATS	DTC	7,5Jx17H2	30	75714.30.56	0050	EC-30	90-140	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
		ATS	Pegasus		20	75715.20.14.W	3151	EC-11	90-140	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
		ATS	Pegasus		37	75715.37.14	0050	EC-11	90-140	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
		ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W1	80A	N23	90-140	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
Exclusive		V		37	V 757.OY.37	0050	EC-32	90-140	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE		
Exclusive		W		37	W 757.OY.37	0050	EC-26	90-140	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE		
ATS		Taurus	8Jx17H2	35	80718.35.14	0050	EC-09	90-140	225/45, 235/45	TÜV		
Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0050	EC-26	90-140	225/45, 235/45	i.V./i.p.			
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6	
<b>3 er</b> <b>- Coupe</b> <b>- Cabrio</b> Typ 392C (E92)	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.14	0050	EC-11	90-225	225/45, 235/45	ABE		
	Exclusive	O		20	O 807.OW.20	3151	EC-26	90-225	225/45, 235/45	TÜV		
	ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.14.Y	018	2011	90-225	225/40, 235/40	TÜV		
	ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	3151	EC-11	90-225	225/40, 235/40	TÜV		
	ATS	Pegasus		35	80820.35.14	0050	EC-11	90-225	225/40, 235/40	ABE		
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.Y	082	N23	90-225	225/40, 235/40	TÜV		
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W1	80A	N23	90-225	225/40, 235/40	ABE		
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	90-225	225/40, 235/40	ABE		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	90-225	225/40, 235/40	ABE/TÜV		
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0050	EC-09	90-225	225/40, 235/40	i.V./i.p.		
ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	90-225	225/40, 235/40	ABE/TÜV			
Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	90-225	225/40, 235/40	TÜV			

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

BMW											
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>3 er</b> <b>- Coupe</b> <b>- Cabrio</b> Typ 392C (E92)	ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.14.Y	082	2011	90-225	225/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	38	9582.38.14.Y (1)	018	2011	90-225	255/35, 265/35	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		35	9584.35.14 (1)	0050	EC-09	90-225	255/35, 265/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	0050	EC-11	90-225	235/35	TÜV	
	ATS	Taurus		35	85911.35.14	0050	EC-09	90-225	235/35	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	018	N23	90-225	235/35	TÜV	
<b>320i, 320d, 323i,</b> <b>325i, 325d, 330i,</b> <b>330d, 335i, 335d</b>	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	018	N23	90-225	235/35	TÜV	
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (1)	0050	EC-09	90-225	255/30, 265/30	TÜV	
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.14.Y	018	2011	90-225	235/30	TÜV	
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>5 er</b> <b>- Limousine</b> <b>- Touring</b> Typ 5/H (E34)	Exclusive	V	7Jx16H2	20	V 706.OW.20	3151	EC-32	83-210	205/55, 225/50	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.14.W	3151	EC-11	83-210	225/45	ABE	
	Exclusive	O	8Jx17H2	20	O 807.OW.20	3151	EC-26	83-210	225/45, 245/40 (2)	ABE/TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.Y	017	2011	83-210	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	3151	EC-11	83-210	225/40, 235/40	ABE	
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.Y	116	N23	83-210	225/40, 235/40	ABE	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	16	85910.16.14.W	3151	EC-11	83-210	235/35	TÜV	
	ATS	Taurus		16	85911.16.14.W	3151	EC-09	83-210	235/35	TÜV	
	ATS	Victory		15	VI 859.15.14.Y	074	N23	83-210	235/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		15	XT 859.15.14.Y	074	N23	83-210	235/35	TÜV	
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (1)	3151	EC-09	83-210	265/30	TÜV	
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>M5</b> Typ M5/H (E34)	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.Y	017	2011	232-250	245/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	16	85812.16.14.W	3151	EC-11	232-250	245/40	TÜV	
	ATS	Taurus		16	85813.16.14.W	3151	EC-09	232-250	245/40	TÜV	
	ATS	Victory		15	VI 858.15.14.Y	074	N23	232-250	245/40	TÜV	
	Exclusive	O		16	O 858.OW.16	3151	EC-26	232-250	245/40	TÜV	
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	15	9584.15.14.W (1)	3151	EC-09	232-250	265/35, 275/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	16	85910.16.14.W	3151	EC-11	232-250	245/35	TÜV	
	ATS	Taurus		16	85911.16.14.W	3151	EC-09	232-250	245/35	TÜV	
	ATS	Victory		15	VI 859.15.14.Y	074	N23	232-250	245/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		15	XT 859.15.14.Y	074	N23	232-250	245/35	TÜV	
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (1)	3151	EC-09	232-250	265/30, 275/30	TÜV	
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				74,1
<b>5 er</b> <b>- Limousine</b> <b>- Touring</b> Typ 5/D (E39)	Exclusive	V	7Jx16H2	20	V 706.OW.20	0051	EC-32	76-210	215/55, 225/55	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.14.W	0051	EC-11	76-210	225/45, 235/45	ABE	
	Exclusive	O	8Jx17H2	20	O 807.OW.20	0051	EC-26	76-210	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.W	016	2011	76-210	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	0051	EC-11	76-210	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.W	118	N23	76-210	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	16	85812.16.14.W	0051	EC-11	76-210	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		16	85813.16.14.W	0051	EC-09	76-210	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	Victory		20	VI 858.20.14.W	016	N23	76-210	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		16	O 858.OW.16	0051	EC-26	76-210	235/40, 245/40	ABE/TÜV	
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	23	9582.23.14.W (1)	016	2011	76-210	265/35	TÜV	
	ATS	Taurus		15	9584.15.14.W (1)	0051	EC-09	76-210	265/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	16	85910.16.14.W	0051	EC-11	76-210	245/35	TÜV	
	ATS	Taurus		16	85911.16.14.W	0051	EC-09	76-210	245/35	TÜV	
	ATS	Victory		20	VI 859.20.14.W	016	N23	76-210	245/35	TÜV	
ATS	X-Treme		20	XT 859.20.14.W	016	N23	76-210	245/35	TÜV		
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (1)	0051	EC-09	76-210	265/30, 275/30	TÜV		
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				74,1
<b>M5</b> Typ M539 (E39)	Exclusive	O	8Jx17H2	20	O 807.OW.20	0051	EC-26	294	235/45 M+S	ABE	
	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.W	016	2011	294	235/40 M+S	TÜV	
	ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	0051	EC-11	294	235/40 M+S	ABE	
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.W	118	N23	294	235/40 M+S	ABE	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	16	85812.16.14.W	0051	EC-11	294	235/40 M+S	ABE	
	ATS	Taurus		16	85813.16.14.W	0051	EC-09	294	235/40 M+S	TÜV	
	ATS	Victory		20	VI 858.20.14.W	016	N23	294	235/40 M+S	ABE	
	Exclusive	O		16	O 858.OW.16	0051	EC-26	294	235/40 M+S	ABE	
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	23	9582.23.14.W (1)	016	2011	294	275/35	TÜV	
	ATS	Taurus		15	9584.15.14.W (1)	0051	EC-09	294	275/35	TÜV	
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (1)	0051	EC-09	294	275/30, 285/30	TÜV	
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>5 er</b> <b>- Limousine</b> <b>- Touring</b> Typ 560L (E60)	Exclusive	V	7Jx16H2	20	V 706.OW.20	3151	EC-32	110-200	225/55	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.14.W	3151	EC-11	110-270	225/50, 235/45	ABE	
	Exclusive	O	8Jx17H2	20	O 807.OW.20	3151	EC-26	110-270	225/50, 235/45	ABE/TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.Y	017	2011	110-270	235/40, 245/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	3151	EC-11	110-270	235/40, 245/40	ABE	
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.Y	116	N23	110-270	235/40, 245/40	ABE	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 245/40R17 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/40R17 is only permission on the rear axle

BMW													
		Lochkreis/pcd:				120/5				Nabenbohrung/centre bore:			72,6
<b>5 er</b> - Limousine - Touring Typ 560L (E60)	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	16	85812.16.14.W	3151	EC-11	110-270	235/40, 245/40	ABE/TÜV			
	ATS	Taurus		16	85813.16.14.W	3151	EC-09	110-270	235/40, 245/40	TÜV			
	ATS	Victory		15	VI 858.15.14.Y	074	N23	110-270	235/40, 245/40	ABE/TÜV			
	Exclusive	O		16	O 858.OW.16	3151	EC-26	110-270	235/40, 245/40	ABE/TÜV			
	ATS	Cetus	9Jx18H2	15	90810.15.14.Y	079	2011	110-270	235/40, 245/40	i.V./i.p.			
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	16	85910.16.14.W	3151	EC-11	110-270	245/35, 255/35	TÜV			
	ATS	Taurus		16	85911.16.14.W	3151	EC-09	110-270	245/35, 255/35	TÜV			
	ATS	Victory		15	VI 859.15.14.Y	074	N23	110-270	245/35, 255/35	TÜV			
	ATS	X-Treme		15	XT 859.15.14.Y	074	N23	110-270	245/35, 255/35	TÜV			
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (1)	3151	EC-09	110-270	275/30	TÜV			
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	15	85201.15.14.Y (2)	074	2011	110-270	255/30	TÜV			
	ATS	Sirius	9Jx20H2	15	90202.15.14.Y (2)	0051	2009	110-270	255/30	TÜV			
	ATS	Pegasus		15	90203.15.14.Y (2)	0051	EC-11	110-270	255/30	TÜV			
	ATS	Victory		15	VI 9020.15.14.Y (2)	074	N23	110-270	255/30	i.V./i.p.			
ATS	X-Treme		15	XT 9020.15.14.Y (2)	074	N23	110-270	255/30	i.V./i.p.				
		Lochkreis/pcd:				120/5				Nabenbohrung/centre bore:			72,6
<b>5 er Allrad 4x4</b> - Limousine - Touring Typ 560X (E60)	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.14	0051	EC-11	145-200	235/45, 245/45	ABE/TÜV			
	Exclusive	V		37	V 757.OY.37	0051	EC-32	145-200	235/45, 245/45	ABE/TÜV			
	Exclusive	W		37	W 757.OY.37	0051	EC-26	145-200	235/45, 245/45	ABE/TÜV			
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W1	80A	N23	145-200	235/45, 245/45	ABE/TÜV			
	ATS	Sirius	8Jx17H2	40	80716.40.14	0051	2009	145-200	235/45, 245/45	ABE/TÜV			
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.14	0051	EC-11	145-200	235/45, 245/45	ABE/TÜV			
	ATS	Taurus		35	80718.35.14	0051	EC-09	145-200	235/45, 245/45	TÜV			
	Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0051	EC-26	145-200	235/45	i.V./i.p.			
	ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.14.Y	018	2011	145-200	235/40, 245/40	TÜV			
	ATS	Pegasus		35	80820.35.14	0051	EC-11	145-200	235/40, 245/40	ABE/TÜV			
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W1	80A	N23	145-200	235/40, 245/40	ABE/TÜV			
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0051	EC-26	145-200	235/40, 245/40	ABE/TÜV			
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0051	EC-11	145-200	235/40, 245/40	ABE/TÜV			
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0051	EC-09	145-200	235/40, 245/40	i.V./i.p.			
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	094	N23	145-200	235/40, 245/40	ABE/TÜV			
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0051	EC-26	145-200	235/40, 245/40	TÜV			
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.14 (1)	0051	EC-09	145-200	265/35, 275/35	TÜV			
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	0051	EC-11	145-200	245/35, 255/35	TÜV			
	ATS	Taurus		35	85911.35.14	0051	EC-09	145-200	245/35, 255/35	TÜV			
	ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	094	N23	145-200	245/35, 255/35	TÜV			
	ATS	Victory		40	VI 859.40.14.Y	116	N23	145-200	245/35, 255/35	TÜV			
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	094	N23	145-200	245/35, 255/35	TÜV				
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.14.Y	116	N23	145-200	245/35, 255/35	TÜV				
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (1)	0050	EC-09	145-200	275/30, 285/30	TÜV				
		Lochkreis/pcd:				120/5				Nabenbohrung/centre bore:			72,6
<b>6 er</b> - Coupe - Cabrio Typ 663C (E63)	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.Y	017	2011	190-270	245/45, 255/45	TÜV			
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	16	85812.16.14.W	3151	EC-11	190-270	245/45	ABE			
	ATS	Taurus		16	85813.16.14.W	3151	EC-09	190-270	245/45	TÜV			
	ATS	Victory		15	VI 858.15.14.Y	074	N23	190-270	245/45	ABE			
	Exclusive	O		16	O 858.OW.16	3151	EC-26	190-270	245/45	ABE			
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	23	9582.23.14.Y (1)	017	2011	190-270	275/40, 285/40	TÜV			
	ATS	Taurus		15	9584.15.14.W (1)	3151	EC-09	190-270	275/40, 285/40	TÜV			
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	16	85910.16.14.W	3151	EC-11	190-270	245/40	ABE			
	ATS	Taurus		16	85911.16.14.W	3151	EC-09	190-270	245/40	TÜV			
	ATS	Victory		15	VI 859.15.14.Y	074	N23	190-270	245/40	ABE			
	ATS	X-Treme		15	XT 859.15.14.Y	074	N23	190-270	245/40	ABE			
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (1)	3151	EC-09	190-270	275/35, 285/35	TÜV			
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	15	85201.15.14.Y	074	2011	190-270	245/35	TÜV			
	ATS	Sirius	9Jx20H2	15	90202.15.14.Y	0051	2009	190-270	245/35, 275/30 (3)	TÜV			
	ATS	Pegasus		15	90203.15.14.Y	0051	EC-11	190-270	245/35, 275/30 (3)	TÜV			
	ATS	Victory		15	VI 9020.15.14.Y	074	N23	190-270	245/35, 275/30 (3)	i.V./i.p.			
ATS	X-Treme		15	XT 9020.15.14.Y	074	N23	190-270	245/35, 275/30 (3)	i.V./i.p.				
		Lochkreis/pcd:				120/5				Nabenbohrung/centre bore:			72,6
<b>7 er</b> Typ 7/1 (E32)	Exclusive	V	7Jx16H2	20	V 706.OW.20	3151	EC-32	138-220	205/55, 225/50	ABE			
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.14.W	3151	EC-11	138-220	225/45	ABE			
	Exclusive	O	8Jx17H2	20	O 807.OW.20	3151	EC-26	138-220	235/45, 255/40 (4)	ABE/TÜV			
	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.Y	017	2011	138-220	235/40, 245/40	TÜV			
	ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	3151	EC-11	138-220	235/40	ABE			
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.Y	116	N23	138-220	235/40	ABE			
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	16	85812.16.14.W	3151	EC-11	138-220	235/40, 265/35 (5)	TÜV			
	ATS	Taurus		16	85813.16.14.W	3151	EC-09	138-220	235/40, 265/35 (5)	TÜV			
	ATS	Victory		15	VI 858.15.14.Y	074	N23	138-220	235/40, 265/35 (5)	TÜV			

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Nicht zulässig für Touring / not permitted for station wagon

(3) Die Bereifung 275/30R20 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 275/30R20 is only permission on the rear axle

(4) Die Bereifung 255/40R17 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/40R17 is only permission on the rear axle

(5) Die Bereifung 265/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 265/35R18 is only permission on the rear axle

BMW										
Lochkreis/pcd:				120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
7 er Typ 7/1 (E32)	Exclusive	O	8,5Jx18H2	16	O 858.OW.16	3151	EC-26	138-220	235/40, 265/35 (1)	TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	15	9584.15.14.W (2)	3151	EC-09	138-220	265/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	16	85910.16.14.W	3151	EC-11	138-220	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	Taurus		16	85911.16.14.W	3151	EC-09	138-220	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	Victory		15	VI 859.15.14.Y	074	N23	138-220	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	X-Treme		15	XT 859.15.14.Y	074	N23	138-220	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (2)	3151	EC-09	138-220	265/30, 275/30	TÜV
Lochkreis/pcd:				120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
7 er Typ 7/G (E38)	Exclusive	V	7Jx16H2	20	V 706.OW.20	3151	EC-32	105-142	215/65, 235/60	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.14.W	3151	EC-11	105-240	225/55, 245/45	ABE
	Exclusive	O	8Jx17H2	20	O 807.OW.20	3151	EC-26	105-240	225/55, 245/45	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.Y	017	2011	105-240	235/50, 255/45 (3)	TÜV
	ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	3151	EC-11	105-240	235/50, 255/45 (3)	ABE
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.Y	116	N23	105-240	235/50, 255/45 (3)	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	16	85812.16.14.W	3151	EC-11	105-240	235/50, 255/45	TÜV
	ATS	Taurus		16	85813.16.14.W	3151	EC-09	105-240	235/50, 255/45	TÜV
	ATS	Victory		15	VI 858.15.14.Y	074	N23	105-240	235/50, 255/45	TÜV
	Exclusive	O		16	O 858.OW.16	3151	EC-26	105-240	235/50, 255/45	TÜV
	ATS	Cetus	9Jx18H2	15	90810.15.14.Y	079	2011	105-240	235/50, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	15	9584.15.14.W (2)	3151	EC-09	105-240	275/40, 285/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	16	85910.16.14.W	3151	EC-11	105-240	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Taurus		16	85911.16.14.W	3151	EC-09	105-240	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Victory		15	VI 859.15.14.Y	074	N23	105-240	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	X-Treme		15	XT 859.15.14.Y	074	N23	105-240	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (2)	3151	EC-09	105-240	275/35, 285/35	TÜV
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	15	85201.15.14.Y	074	2011	105-240	255/35	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	15	90202.15.14.Y	0051	2009	105-240	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Pegasus		15	90203.15.14.Y	0051	EC-11	105-240	245/40, 255/35	TÜV
ATS	Victory		15	VI 9020.15.14.Y	074	N23	105-240	245/40, 255/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		15	XT 9020.15.14.Y	074	N23	105-240	245/40, 255/35	i.V./i.p.	
Lochkreis/pcd:				120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
7 er Typ 765 (E65)	Exclusive	O	8Jx17H2	20	O 807.OW.20	3152	EC-26	150-270	245/55, 255/50	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.Y	038	2011	150-327	245/50, 255/45	TÜV
	ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	3152	EC-11	150-270	245/50, 255/45	ABE
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.Y	117	N23	150-327	245/50, 255/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	16	85812.16.14.W	3152	EC-11	150-270	245/50, 255/45	ABE
	ATS	Taurus		16	85813.16.14.W	3152	EC-09	150-270	245/50, 255/45	TÜV
	ATS	Victory		15	VI 858.15.14.Y	075	N23	150-327	245/50, 255/45	ABE
	Exclusive	O		16	O 858.OW.16	3152	EC-26	150-270	245/50, 255/45	ABE/TÜV
	ATS	Cetus	9Jx18H2	15	90810.15.14.Y	038	2011	150-270	245/50, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	15	9584.15.14.W (2)	3152	EC-09	150-270	275/40, 285/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	16	85910.16.14.W	3152	EC-11	150-327	245/45, 255/40	ABE
	ATS	Taurus		16	85911.16.14.W	3152	EC-09	150-270	245/45, 255/40	TÜV
	ATS	Victory		15	VI 859.15.14.Y	075	N23	150-327	245/45, 255/40	ABE
	ATS	X-Treme		15	XT 859.15.14.Y	075	N23	150-327	245/45, 255/40	ABE
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	15	85201.15.14.Y	075	2011	150-327	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	15	90202.15.14.Y	0053	2009	150-327	245/40, 275/35 (4)	TÜV
	ATS	Pegasus		15	90203.15.14.Y	0053	EC-11	150-327	245/40, 275/35 (4)	TÜV
ATS	Victory		15	VI 9020.15.14.Y	075	N23	150-327	245/40, 275/35 (4)	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		15	XT 9020.15.14.Y	075	N23	150-327	245/40, 275/35 (4)	i.V./i.p.	
Lochkreis/pcd:				120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
7 er (Facelift) Typ 765 (E65)	Exclusive	O	8Jx17H2	20	O 807.OW.20	3152	EC-26	155-270	245/55, 255/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.Y	038	2011	155-327	245/50, 255/45	TÜV
	ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	3152	EC-11	155-270	245/50, 255/45	ABE
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.Y	117	N23	155-327	245/50, 255/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	16	85812.16.14.W	3152	EC-11	155-270	245/50, 255/45	ABE
	ATS	Taurus		16	85813.16.14.W	3152	EC-09	155-270	245/50, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		15	VI 858.15.14.Y	075	N23	155-327	245/50, 255/45	ABE
	Exclusive	O		16	O 858.OW.16	3152	EC-26	155-270	245/50, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	9Jx18H2	15	90810.15.14.Y	038	2011	155-270	245/50, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	15	9584.15.14.W (2)	3152	EC-09	155-270	275/45, 285/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	16	85910.16.14.W	3152	EC-11	155-327	245/45, 255/40	ABE
	ATS	Taurus		16	85911.16.14.W	3152	EC-09	155-270	245/45, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		15	VI 859.15.14.Y	075	N23	155-327	245/45, 255/40	ABE
	ATS	X-Treme		15	XT 859.15.14.Y	075	N23	155-327	245/45, 255/40	ABE
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (2)	3152	EC-09	155-327	275/40, 285/35	TÜV	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	15	85201.15.14.Y	075	2011	155-327	245/40, 255/35	TÜV	

(1) Die Bereifung 265/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 265/35R18 is only permission on the rear axle

(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(3) Die Bereifung 255/45R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/45R18 is only permission on the rear axle

(4) Die Bereifung 275/35R20 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 275/35R20 is only permission on the rear axle

BMW										
Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6	
<b>7 er (Facelift)</b> Typ 765 (E65)	ATS	Sirius	9Jx20H2	15	90202.15.14.Y	0053	2009	155-327	245/40, 275/35 (1)	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		15	90203.15.14.Y	0053	EC-11	155-327	245/40, 275/35 (1)	TÜV
	ATS	Victory		15	VI 9020.15.14.Y	075	N23	155-327	245/40, 275/35 (1)	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		15	XT 9020.15.14.Y	075	N23	155-327	245/40, 275/35 (1)	i.V./i.p.
Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6	
<b>8 er</b> Typ 8/E (E31)	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.14.W	3151	EC-11	160-240	235/45	ABE
	Exclusive	O	8Jx17H2	20	O 807.OW.20	3151	EC-26	160-240	235/45, 245/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	15	80816.15.14.Y	017	2011	160-240	235/40, 245/40	TÜV
	ATS	Pegasus		20	80820.20.14.W	3151	EC-11	160-240	235/40	ABE
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.Y	116	N23	160-240	235/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	16	85910.16.14.W	3151	EC-11	160-240	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	Taurus		16	85911.16.14.W	3151	EC-09	160-240	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	Victory		15	VI 859.15.14.Y	074	N23	160-240	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	X-Treme		15	XT 859.15.14.Y	074	N23	160-240	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (2)	3151	EC-09	160-240	275/30, 285/30	TÜV
	Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>Z3</b> - Coupe - Cabrio Typ R/C	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.14	0050	2009	85-170	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.OY.37	0050	EC-32	85-170	205/55 M+S	ABE
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.W 1	80A	N23	85-170	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.OY.37	0050	EC-26	85-170	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.OY.38	0050	EC-26	85-170	205/55 M+S	ABE
	ATS	DTM	7,5Jx17H2	30	75714.30.56	0050	EC-30	85-170	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.14	0050	EC-11	85-170	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W 1	80A	N23	85-170	225/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.OY.37	0050	EC-32	85-170	225/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.OY.37	0050	EC-26	85-170	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	40	80716.40.14	0050	2009	85-170	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.14	0050	EC-11	85-170	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.14	0050	EC-09	85-170	225/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0050	EC-26	85-170	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	DTM	9Jx17H2	40	90712.40.56 (2)	0050	EC-30	85-170	235/40, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	42	75810.42.14	0050	2009	85-170	225/35, 225/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.14.Y	018	2011	85-170	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.14	0050	EC-11	85-170	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W 1	80A	N23	85-170	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	85-170	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	85-170	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0050	EC-09	85-170	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	85-170	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	85-170	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	38	9582.38.14.Y (2)	018	2011	85-170	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	9584.35.14 (2)	0050	EC-09	85-170	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	0050	EC-11	85-170	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	85911.35.14	0050	EC-09	85-170	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	018	N23	85-170	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	018	N23	85-170	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (2)	0050	EC-09	85-170	255/30, 265/30	TÜV
Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6	
<b>Z4</b> - Cabrio Typ Z85	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.14	0050	2009	110-170	225/50 M+S	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.OY.37	0050	EC-32	110-170	225/50 M+S	ABE
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.W 1	80A	N23	110-170	225/50 M+S	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.OY.37	0050	EC-26	110-170	225/50 M+S	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.OY.38	0050	EC-26	110-170	225/50 M+S	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.14	0050	2009	110-170	225/45 M+S	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.14	0050	EC-11	110-170	225/45 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W 1	80A	N23	110-170	225/45 M+S	ABE
	Exclusive	V		37	V 757.OY.37	0050	EC-32	110-170	225/45 M+S	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.OY.37	0050	EC-26	110-170	225/45 M+S	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.OY.45	0050	EC-26	110-170	225/45 M+S	ABE
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	40	90710.40.14 (2)	0050	2009	110-170	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	42	75810.42.14	0050	2009	110-170	225/40 M+S	ABE
	Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>Z4</b> - Cabrio - Coupe Typ Z85	ATS	Sirius	8Jx17H2	40	80716.40.14	0050	2009	110-195	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.14	0050	EC-11	110-195	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.14	0050	EC-09	110-195	225/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.OY.35	0050	EC-26	110-195	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.14	0050	EC-11	110-195	225/40, 245/35	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W 1	80A	N23	110-195	225/40, 245/35	ABE/TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	110-195	225/40, 245/35	ABE/TÜV
Exclusive	W		45	W 808.OY.45	0050	EC-26	110-195	225/40, 245/35 (3)	ABE	

(1) Die Bereifung 275/35R20 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 275/35R20 is only permission on the rear axle

(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(3) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

BMW											
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>Z4</b> - Cabrio - Coupe Typ Z85	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	110-195	225/40, 245/35	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0050	EC-09	110-195	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	110-195	225/40, 245/35	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	110-195	225/40, 245/35	ABE/TÜV	
	ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.14.Y	082	2011	110-195	225/40, 245/35 (1)	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.14 (2)	0050	EC-09	110-195	245/35, 255/35	TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.14	0050	2009	110-195	225/35, 245/30	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	0050	EC-11	110-195	225/35, 245/30	TÜV	
	ATS	Taurus		35	85911.35.14	0050	EC-09	110-195	225/35, 245/30	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	018	N23	110-195	225/35, 245/30	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	018	N23	110-195	225/35, 245/30	TÜV	
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (2)	0050	EC-09	110-195	255/30, 265/30	TÜV		
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>Z4 M</b> - Cabrio - Coupe Typ M85	ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.14.Y	018	2011	252	225/40 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.14	0050	EC-11	252	225/40 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W1	80A	N23	252	225/40 M+S	ABE	
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	0050	EC-26	252	225/40 M+S	ABE	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	0050	EC-11	252	225/40 M+S	ABE	
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	0050	EC-09	252	225/40 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	018	N23	252	225/40 M+S	ABE	
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35	0050	EC-26	252	225/40 M+S	i.V./i.p.	
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>Z8</b> Typ Z52	ATS	Pegasus	8Jx18H2	20	80820.20.14.W	3151	EC-11	294	245/45 M+S	ABE	
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.14.Y	116	N23	294	245/45 M+S	ABE	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	16	85812.16.14.W	3151	EC-11	294	245/45 M+S	TÜV	
	ATS	Taurus		16	85813.16.14.W	3151	EC-09	294	245/45 M+S	TÜV	
	ATS	Victory		15	VI 858.15.14.Y	074	N23	294	245/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	O		16	O 858.OW.16	3151	EC-26	294	245/45 M+S	TÜV	
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	15	9584.15.14.W (2)	3151	EC-09	294	275/40	TÜV	
	ATS	Taurus	8,5Jx19H2	16	85911.16.14.W (3)	3151	EC-09	294	245/40, 255/40	TÜV	
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	15	9591.15.14.W (2)	3151	EC-09	294	275/35, 285/35	TÜV	
		Lochkreis/pcd:			120/5		Nabenbohrung/centre bore:				72,6
<b>X3</b> Typ X83	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.14 (4)	ohne	EC-11	110-200	215/60 M+S, 225/55 M+S	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.W1	ohne	N23	110-200	215/60 M+S, 225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.OY.37 (4)	ohne	EC-32	110-200	215/60 M+S, 225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.OY.37	ohne	EC-26	110-200	215/60 M+S, 225/55 M+S	ABE	
	Exclusive	W		45	W 757.OY.45	ohne	EC-26	110-200	215/60 M+S, 225/55 M+S	ABE	
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.14 (4)	ohne	EC-11	110-200	215/60 M+S, 225/55 M+S	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.14 (4)	ohne	EC-09	110-200	215/60 M+S, 225/55 M+S	TÜV	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	42	75810.42.14 (5)	ohne	2009	110-210	245/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.14	ohne	EC-11	110-210	245/45, 255/45	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.W1	ohne	N23	110-210	245/45, 255/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.OY.35	ohne	EC-26	110-210	245/45, 255/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 808.OY.45	ohne	EC-26	110-210	245/45, 255/45	ABE	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	35	85812.35.14	ohne	EC-11	110-210	245/45, 255/45	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		35	85813.35.14	ohne	EC-09	110-210	245/45, 255/45	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 858.35.14.Y	081	N23	110-210	245/45, 255/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		35	O 858.OY.35 (4)	ohne	EC-26	110-210	245/45, 255/45	ABE/TÜV	
	ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.14.Y	080	2011	110-210	245/45, 255/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.14 (2)	ohne	EC-09	110-210	275/40, 285/40	TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.14 (5)	ohne	2009	110-210	245/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	35	85910.35.14	ohne	EC-11	110-210	245/40, 255/40	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		35	85911.35.14	ohne	EC-09	110-210	245/40, 255/40	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 859.35.14.Y	081	N23	110-210	245/40, 255/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 859.40.14.Y	080	N23	110-210	245/40, 255/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.14.Y	081	N23	110-210	245/40, 255/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.14.Y	080	N23	110-210	245/40, 255/40	TÜV	
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.14 (2)	ohne	EC-09	110-210	275/35, 285/35	TÜV	
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.14.Y	081	2011	110-210	245/35, 255/35	TÜV	
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.14.Y	ohne	2009	110-210	255/35, 265/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		40	90203.40.14.W	3100	EC-11	110-210	255/35, 265/35	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.14.Y	080	N23	110-210	255/35, 265/35	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.14.Y	080	N23	110-210	255/35, 265/35	i.V./i.p.	

(1) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(3) Nur an der Vorderachse zulässig / wheel type only for front axle permission

(4) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1380 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1380kg

(5) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1260 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1260kg

<b>BMW</b>										
		Lochkreis/pcd: 120/5				Nabenbohrung/centre bore: 72,6				
<b>X5</b> Typ X53	Exclusive	W	7,5Jx17H2	45	W 757.OY.45	ohne	EC-26	135-235	235/65, 255/55	ABE
	Exclusive	W	8Jx18H2	45	W 808.OY.45	ohne	EC-26	135-235	255/55 M+S	ABE
	ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.14.Y	080	2011	135-235	255/55	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.14.Y	081	2011	135-235	255/50, 265/45	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.14.Y	ohne	2009	135-235	265/45, 275/40	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.14.W	3100	EC-11	135-235	265/45, 275/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.14.Y	080	N23	135-235	265/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.14.Y	080	N23	135-235	265/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	10Jx22H2	38	100221.38.14.Y	081	2011	135-235	285/30, 295/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 10022.40.14.Y	081	N23	135-235	285/30, 295/30	i.V./i.p.
		Lochkreis/pcd: 120/5				Nabenbohrung/centre bore: 74,1				
<b>X5</b> Typ X70	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.14.W	076	2011	155-261	255/45, 265/45	TÜV
	ATS	Pegasus	9Jx20H2	40	90203.40.14.W	0070	EC-11	155-261	265/45 (1), 275/40 (2)	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.14.W	083	N23	155-261	265/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.14.W	083	N23	155-261	265/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	10Jx22H2	38	100221.38.14.W	076	2011	155-261	275/30, 285/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 10022.40.14.W	076	N23	155-261	275/30, 285/30	i.V./i.p.
		Lochkreis/pcd: 120/5								
<b>X6</b> Typ X70	ATS	Pegasus	9Jx20H2	40	90203.40.14.W (3)	0070	EC-11	155-300	265/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		15	90203.15.14.Y (4)	0070	EC-11			
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.14.W (3)	083	N23	155-300	265/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		15	VI 9020.15.14.Y (4)	106	N23			
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.14.W (3)	083	N23	155-300	265/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		15	XT 9020.15.14.Y (4)	106	N23			
	ATS	Victory	10Jx22H2	40	VI 10022.40.14.W (3)	076	N23	155-300	265/35, 275/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		20	VI 10022.20.14.Y (4)	106	N23			
(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1800 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1800kg										
(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1840 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1840kg										
(3) Nur an der Vorderachse zulässig / wheel type only for front axle permission										
(4) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission										