

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
BMW / Mini											
			Lochkreis/pcd:	100/4	Nabenbohrung/centre bore:			56,1			
Mini One, Cooper Typ R50 ww. Mini bis Modelljahr 2006	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1343	EC-26	55-85	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1343	EC-26	55-85		ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1343	EC-26	55-85		ABE	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1343	EC-30	55-85	185/60, 185/65	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1343	EC-26	55-85	185/60, 185/65	ABE	
	Exclusive	W		42	W 656.EX.42	1343	EC-26	55-160	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1343	EC-11	55-160	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1343	EC-26	55-160	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1343	EC-26	55-160	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1343	EC-11	55-160	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1343	EC-26	55-160	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.04	1343	2009	55-160	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	40	75714.40.52	1343	EC-30	55-160	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1343	EC-11	55-160	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1343	EC-26	55-160	205/45, 215/45	TÜV	
ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1343	2009	55-160	215/35, 225/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	100/4	Nabenbohrung/centre bore:			56,1			
Mini One, Cooper Typ Mini ab Modelljahr 2007	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1345	EC-26	65-85	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1345	EC-26	65-85		ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1345	EC-26	65-85		ABE	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1345	EC-30	65-85	185/60, 185/65	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1345	EC-26	65-85	185/60, 185/65	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		42	W 656.EX.42	1345	EC-26	65-160	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1345	EC-11	65-160	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1345	EC-26	65-160	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1345	EC-26	65-160	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1345	EC-11	65-160	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1345	EC-26	65-160	195/55, 205/50	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.04	1345	2009	65-160	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	40	75714.40.52	1345	EC-30	65-160	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1345	EC-11	65-160	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1345	EC-26	65-160	205/45, 215/45	i.V./i.p.	
ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1345	2009	65-160	215/35, 225/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	100/4	Nabenbohrung/centre bore:			56,1			
Mini One, Cooper Typ Mini-N	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1345	EC-26	70-88	175/65, 185/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1345	EC-26	70-88		ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1345	EC-26	70-88		TÜV	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1345	EC-30	70-88	185/60, 185/65	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1345	EC-26	70-88	185/60, 185/65	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		42	W 656.EX.42	1345	EC-26	70-141	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1345	EC-11	70-141	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1345	EC-26	70-141	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1345	EC-26	70-141	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1345	EC-11	70-141	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1345	EC-26	70-141	195/55, 205/50	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.04	1345	2009	70-141	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	40	75714.40.52	1345	EC-30	70-141	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1345	EC-11	70-141	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1345	EC-26	70-141	205/45, 215/45	i.V./i.p.	
ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1345	2009	70-141	215/35, 215/40	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	100/4	Nabenbohrung/centre bore:			56,1			
Mini Clubman Typ Mini-N	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1345	EC-26	70-88	175/65, 185/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1345	EC-26	70-88		175/65, 185/60	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1345	EC-26	70-88		175/65, 185/60	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1345	EC-30	70-88	185/60, 185/65	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		42	W 656.EX.42	1345	EC-26	70-141	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Aquila		7Jx16H2	38	70613.38.04	1345	2009	70-141	205/50	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1345	EC-11	70-141	195/55, 205/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1345	EC-26	70-141	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1345	EC-26	70-141	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1345	EC-11	70-141	195/55, 205/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1345	EC-26	70-141	195/55, 205/50	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.04	1345	2009	70-141	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	40	75714.40.52	1345	EC-30	70-141	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1345	EC-11	70-141	205/45, 215/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1345	EC-26	70-141	205/45, 215/45	i.V./i.p.	
ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1345	2009	70-141	215/35, 215/40	TÜV		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!