

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Chrysler										
			Lochkreis/pcd: 100/5			Nabenbohrung/centre bore:			57,1	
Sebring - Limousine - Cabrio Typ JR	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FX.38	1552	EC-26	104-149	185/65 M+S, 205/65	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1552	EC-26	104-149	185/65 M+S, 205/65	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1552	EC-26	104-149	185/65 M+S, 205/65	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.FX.38	1552	EC-26	104-149	185/65 M+S, 205/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.FX.38	1552	EC-26	104-149	205/55, 205/60	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1552	2009	104-149	205/55, 205/60	TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.38.05	1552	EC-11	104-149	205/55, 205/60	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1552	EC-26	104-149	205/55, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1552	EC-26	104-149	205/55, 205/60	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.05	1552	EC-11	104-149	205/55, 205/60	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1552	EC-26	104-149	205/55, 205/60	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1552	2009	104-149	205/50, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1552	2009	104-149	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2653	EC-30	104-149	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1552	EC-11	104-149	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1552	EC-26	104-149	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1552	EC-26	104-149	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1552	EC-26	104-149	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1552	EC-11	104-149	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1552	EC-11	104-149	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1552	EC-26	104-149	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.05	1552	2009	104-149	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.05.E	033	2011	104-149	225/40, 245/35 (1)	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.05	1552	2009	104-149	225/40, 245/35 (1)	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1552	EC-11	104-149	225/40, 245/35 (1)	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1552	EC-26	104-149	225/40, 245/35 (1)	TÜV
ATS	Taurus	8,5Jx18H2	30	85813.30.05	1552	EC-11	104-149	225/40, 235/40	TÜV	
Exclusive	O		30	O 858.FX.30	1552	EC-26	104-149	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	Sirius	8Jx19H2	35	80913.35.05	1552	2009	104-149	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.05	1552	EC-11	104-149	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus		30	85911.30.05	1552	EC-11	104-149	225/35, 235/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Sebring - Limousine - Cabrio Typ JS	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	103-138	215/55, 225/50	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	103-138	215/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		40	80817.40.12	2551	2009	103-138	215/55, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	103-138	215/55, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	103-138	215/55, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	35	VI 858.35.12.P	047	N23	103-138	235/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.12.P	047	N23	103-138	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.12.P	047	N23	103-138	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.12.P	048	2011	103-138	225/35, 245/35	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 100/5			Nabenbohrung/centre bore:			57,1	
PT Cruiser - Limousine - Cabrio Typ PT	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FX.38	1552	EC-26	85-105	185/65 M+S, 195/65	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1552	EC-26	85-105	185/65 M+S, 195/65	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1552	EC-26	85-105	185/65 M+S, 195/65	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.FX.38	1552	EC-26	85-105	185/65 M+S, 195/65	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.FX.38	1552	EC-26	85-105	205/55	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1552	2009	85-105	205/55, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.38.05	1552	EC-11	85-105	205/55, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1552	EC-26	85-105	205/55, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1552	EC-26	85-105	205/55, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.05	1552	EC-11	85-105	205/55, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1552	EC-26	85-105	205/55, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1552	2009	85-164	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	35	75714.35.55	2653	EC-30	85-164	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1552	EC-11	85-164	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1552	EC-26	85-164	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1552	EC-26	85-164	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1552	EC-11	85-164	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1552	EC-11	85-164	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1552	EC-26	85-164	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.05	1552	2009	85-164	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.05.E	033	2011	85-164	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.05	1552	2009	85-164	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1552	EC-11	85-164	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1552	EC-26	85-164	225/40, 255/35 (2)	TÜV

(1) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

(2) Die Bereifung 255/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/35R18 is only permission on the rear axle

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Chrysler										
			Lochkreis/pcd:		100/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
PT Cruiser - Limousine - Cabrio Typ PT	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.05	1552	EC-11	85-164	225/40	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.05	1552	EC-11	85-164	225/40, 255/35 (1)	TÜV
	ATS	Victory	8Jx19H2	35	VI 858.35.05.E	121	N23	85-164	225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		30	O 858.FX.30	1552	EC-26	85-164	225/40, 255/35 (1)	TÜV
	ATS	Sirius		35	80913.35.05	1552	2009	85-164	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	30	85910.30.05	1552	EC-11	85-164	225/35
ATS	Taurus	8,5Jx19H2	30	85911.30.05	1552	EC-11	85-164	225/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		100/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
Stratus - Limousine - Cabrio Typ JX	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FX.38	1552	EC-26	96-120	205/60	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1552	EC-26	96-120	205/60	TÜV
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.FX.35	1552	EC-26	96-120	205/60	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1552	EC-26	96-120	205/60	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.FX.38	1552	EC-26	96-120	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1552	2009	96-120	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Taurus	7,5Jx17H2	38	70615.38.05	1552	EC-11	96-120	205/55, 215/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1552	EC-26	96-120	205/55, 215/50	TÜV
	Exclusive	Z	37	Z 706.FX.37	1552	EC-26	96-120	205/55, 215/50	TÜV	
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1552	2009	96-120	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1552	2009	96-120	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	DTC	8Jx17H2	35	75714.35.55	2653	EC-30	96-120	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1552	EC-11	96-120	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	O	8Jx17H2	38	O 757.FX.38	1552	EC-26	96-120	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1552	EC-26	96-120	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z	7,5Jx18H2	37	Z 757.FX.37	1552	EC-26	96-120	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.05	1552	EC-11	96-120	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus	8Jx18H2	35	80718.35.05	1552	EC-11	96-120	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	O	8Jx18H2	35	O 807.FX.35	1552	EC-26	96-120	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.05	1552	2009	96-120	225/40
ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.05.E	033	2011	96-120	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	DTM-Fix	8,5Jx18H2	35	80817.35.05	1552	2009	96-120	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1552	EC-11	96-120	225/40, 235/40	TÜV	
Exclusive	Z	8,5Jx18H2	35	Z 808.FX.35	1552	EC-26	96-120	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	Taurus		30	85813.30.05	1552	EC-11	96-120	225/40, 235/40	TÜV	
Exclusive	O	30	O 858.FX.30	1552	EC-26	96-120	225/40, 235/40	TÜV		
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5
Crossfire - Coupe - Cabrio Typ ZH	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	160-246	225/40 M+S	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	160-246	225/40 M+S	TÜV
	ATS	Aquila	8,5Jx18H2	35	80818.35.10	2453	2011	160-246	225/40 M+S	TÜV
	ATS	Comet		35	80819.35.10	2453	2009	160-246	225/40 M+S	TÜV
	ATS	Pegasus	8,5Jx18H2	35	80820.35.10	2453	EC-11	160-246	225/40 M+S	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	160-246	225/40 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	160-246	225/40 M+S	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2453	EC-09	160-246	225/40 M+S	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	095	N23	160-246	225/40 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	160-246	225/40 M+S	TÜV
			Lochkreis/pcd:		115/5		Nabenbohrung/centre bore:			71,6
300C AWD Typ LX	ATS	Pegasus	9Jx20H2	40	90203.40.13.T	0068	EC-11	183, 250	245/40	TÜV
			Lochkreis/pcd:		114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Jeep Compass Typ PK	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	103-125	215/55	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	103-125	225/50, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	35	VI 858.35.12.P	047	N23	103-125	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.12.P	047	N23	103-125	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme	8,5Jx20H2	35	XT 859.35.12.P	047	N23	103-125	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus		30	85201.30.12.P	048	2011	103-125	245/35	TÜV
			Lochkreis/pcd:		114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Jeep Patriot Typ PK	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	103-125	215/55	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	103-125	225/50, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	35	VI 858.35.12.P	047	N23	103-125	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.12.P	047	N23	103-125	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme	8,5Jx20H2	35	XT 859.35.12.P	047	N23	103-125	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus		30	85201.30.12.P	048	2011	103-125	245/35	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.12.P	048	N23	103-125	245/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme	30	XT 9020.30.12.P	048	N23	103-125	245/35	i.V./i.p.	

(1) Die Bereifung 255/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/35R18 is only permission on the rear axle