

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Citroen										
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore: 54,1					
C 1 (3 Türen) Typ P*****	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1247	EC-26	40, 50	155/65, 165/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1247	EC-11	40, 50	155/65, 165/60	ABE/TÜV
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1247	EC-26	40, 50	195/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1247	EC-26	40, 50	195/45	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore: 54,1					
C 1 (5 Türen) Typ P*****	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1247	EC-26	40, 50	155/65, 165/60	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1247	EC-11	40, 50	155/65, 165/60	TÜV
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore: 65,1					
C 2 Typ J*...*	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24 (1)	0043	EC-26	50, 54	165/70	ABE
	Exclusive	V		24	V 554.HM.24 (1)	0043	EC-26	50, 54, 65	175/65	ABE
	Exclusive	V		24	V 554.HM.24 (2)	0043	EC-26	44, 50, 54	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24 (1)	0043	EC-11	50, 54	165/70	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24 (1)	0043	EC-11	50, 54, 65	175/65	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24 (2)	0043	EC-11	44, 50, 54	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	44-80	185/55	TÜV
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	44-80	185/55	TÜV
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	44-80	185/55	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	44-80	185/55	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	44-90	195/45	TÜV
				Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore: 65,1				
C 3 Typ J*...*	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	44-65	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	44-65	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24 (3)	0043	EC-26	49-80	185/60, 195/50	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24 (3)	0043	EC-26	49-80	185/60, 195/50	ABE
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24 (3)	0043	EC-26	49-80	185/60, 195/50	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20 (3)	0043	EC-26	49-80	185/60, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25 (3)	0043	EC-26	49-80	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25 (3)	0043	EC-26	49-80	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M (3)	0043	EC-11	49-80	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M (3)	0043	EC-11	49-80	205/40, 215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore: 65,1					
C 3 Pluriel Typ H*****	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	185/65, 195/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	185/65, 195/60	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	185/65, 195/60	ABE/TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	50-80	185/65, 195/60	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	50-80	195/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	50-80	195/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	50-80	205/45	TÜV
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore: 65,1					
C 4 Typ L*****	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	65-80	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	V		24	V 655.HM.24	0043	EC-26	65-103	195/65 M+S	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	65-80	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	65-103	195/65 M+S	ABE
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	65-80	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	65-103	195/65 M+S	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	65-80	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	O		20	O 705.HM.20	0043	EC-26	65-103	195/65 M+S	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	65-130	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	65-130	205/55	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	65-130	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	65-130	215/45, 225/45	TÜV
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore: 65,1					
C 4 Picasso Typ U*****	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	80, 92	205/65, 215/60	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	80, 92	205/65, 215/60	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	80, 92	205/65, 215/60	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	80, 92	205/65, 215/60	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	80, 92	205/55, 205/60	TÜV
	Exclusive	W		25	W 656.HM.25	0043	EC-26	80-103	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	80, 92	205/55, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	80-103	215/55, 225/50	ABE/TÜV

(1) Rad/Reifenkombination nur zulässig für die Fahrzeugausführungen z. Zt. 1,4i (54 kW), 1,6i (80 kW) und 1,4 Hdi (50 kW). (Werkseitig wahlweise ausgerüstet mit 6,0x15, ET 27 bzw. 6,0x16, ET 27, und Wendekreis 10,7 m; entspricht 2,8 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.) /
Combination of wheels and tires only permitted for the following car versions: 1,4i (54 kW), 1,6i (80 kW) und 1,4 Hdi (50 kW). Original equipment 6,0x15, ET 27 bzw. 6,0x16, ET 27. Turning circle 10,7m = 2,8 turns of the steering-wheel.

(2) Rad/Reifenkombination nur zulässig für die Fahrzeugausführungen z. Zt. 1,1i (44 kW), 1,4i (54 kW) und 1,4 Hdi (50 kW). (Werkseitig ausgerüstet mit 5,5x14, ET 24, und Wendekreis 9,6 m; entspricht 3,25 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.) /
Combination of wheels and tires only permitted for the following car versions: 1,1i (44 kW), 1,4i (54 kW) und 1,4 Hdi (50 kW). Original equipment 5,5x14, ET 24. Turning circle 9,6m = 3,25 turns of the steering-wheel.

(3) Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für die Fahrzeugausführungen 1,4i Automatik (54 kW), 1,6 16V (80 kW), 1,4Hdi 16V (66 kW) und 1,4Hdi (50 kW) mit "Exclusive-Ausstattung". (Werkseitig mit 6,0x15, ET27; Wendekreis 11,29m bzw. 2,8 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag) /
Combination of wheels and tires only permitted for the following car versions: 1,4i Automatik (54 kW), 1,6 16V (80 kW), 1,4Hdi 16V (66 kW) 1,4Hdi (50 kW). Original equipment 6,0x15, ET 27. Turning circle 11,29m = 2,8 turns of the steering-wheel.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Citroen										
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			65,1
C 4 Picasso Typ U*****	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	80, 92	205/55, 205/60	TÜV
	ATS	Pegasus		18	75615.18.07.M	0043	EC-11	80-103	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	80, 92	205/50	TÜV
	ATS	Pegasus		20	75715.20.07.M	0043	EC-11	80-103	215/50, 225/45	TÜV
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			65,1
C 5 Typ D*...*	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	66-152	215/55	ABE
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	66-152	215/55	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	66-152	215/55	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	66-152	215/45, 225/45	TÜV
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			65,1
C 5 Typ R*...*	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	80-152	215/55	ABE
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	80-152	215/55	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	80-152	215/55	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	80-152	215/45, 225/45	TÜV
			Lochkreis/pcd:		108/5		Nabenbohrung/centre bore:			65,1
C 5 Typ R*****	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.08.M	036	2011	80-155	245/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.08.M	036	N23	80-155	245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	35	VI 858.35.08.M	119	N23	80-155	245/45, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.08.M	119	N23	80-155	245/40, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.08.M	119	N23	80-155	245/40, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.08.M	119	2011	80-155	245/35	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd:		108/5		Nabenbohrung/centre bore:			65,1
C 6 Typ T*****	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.08.M	036	2011	120-155	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	X-Treme		20	XT 808.20.08.M	036	N23	120-155	235/45, 245/45	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			65,1
Berlingo Typ G*...*	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	48-66	175/70	ABE
	Exclusive	V		24	V 554.HM.24	0043	EC-26	51	175/65 C	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	48-66	175/70	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	51	175/65 C	ABE
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			65,1
Berlingo Typ M*...*,M4	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	43-80	175/65, 175/70	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	43-80	175/65, 175/70	ABE
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			65,1
Berlingo Typ M59, M59GL, M59GN	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	44-66	175/65 C	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	44-66	175/65 C	ABE
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			65,1
Berlingo Typ 7*****, B9	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	55-80	195/65, 195/70	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	55-80	195/65, 195/70	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	55-80	195/65, 195/70	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	55-80	195/65, 195/70	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	55-80	205/60, 215/55	ABE
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	55-80	205/60, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	55-80	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	55-80	205/50, 235/45	TÜV
				Lochkreis/pcd:		98/4		Nabenbohrung/centre bore:		
Nemo Typ A, 225L	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	50, 54	175/70, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1642	EC-26	50, 54	175/70, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	50, 54	175/70, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1642	EC-11	50, 54	175/70, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	50, 54	185/60, 185/65	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	50, 54	185/60, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	50, 54	185/60, 185/65	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1642	EC-26	50, 54	185/60, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1642	EC-26	50, 54	195/50, 195/55	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1642	EC-11	50, 54	195/50, 205/50	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1642	EC-26	50, 54	195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	50, 54	195/50, 205/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1642	2009	50, 54	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1642	EC-11	50, 54	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1642	EC-26	50, 54	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1642	2009	50, 54	205/40, 215/35	i.V./i.p.

Achtung Sonderzubehör (Preispauschale von 2€ pro VS-Set) / this kit is a special accessories and the costs are 2€ for each wheel

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Citroen										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
C-Crosser Typ V*****	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	115, 125	215/70 (1), 225/65 (2)	ABE
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	23	N23	115, 125	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	115, 125	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.P	046	N23	115, 125	235/50, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	115, 125	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	115, 125	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.P	047	2011	115, 125	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Cetus		40	85201.40.12.P	046	2011	115, 125	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	35	VI 9020.35.12.P	047	N23	115, 125	245/40, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.P	047	N23	115, 125	245/40, 255/35	i.V./i.p.

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1400 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1400kg

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1420 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1420kg

Dacia										
			Lochkreis/pcd: 100/4			Nabenbohrung/centre bore:			60,1	
Logan Typ SD	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1045	EC-26	50-77	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1045	EC-26	50-77	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1045	EC-11	50-77	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1045	EC-11	50-77	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1045	EC-26	50-77	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1045	EC-26	50-77	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1045	EC-26	50-77	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1045	EC-26	50-77	185/65, 195/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1045	EC-26	50-77	195/50, 205/50	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1045	EC-11	50-77	195/50, 205/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1045	EC-26	50-77	195/50, 205/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1045	EC-26	50-77	195/50, 205/50	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1045	EC-11	50-77	195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1045	EC-26	50-77	195/50, 205/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1045	2009	50-77	205/45, 215/40	ABE/TÜV
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1045	EC-30	50-77	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1045	EC-11	50-77	205/45, 215/40	ABE/TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1045	EC-26	50-77	205/45, 215/40	ABE/TÜV

Logan MCV										
			Lochkreis/pcd: 100/4			Nabenbohrung/centre bore:			60,1	
Logan MCV Typ SD	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1045	EC-26	50-77	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1045	EC-26	50-77	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1045	EC-11	50-77	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1045	EC-11	50-77	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1045	EC-26	50-77	185/65, 195/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1045	EC-26	50-77	185/65, 195/60	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1045	EC-26	50-77	185/65, 195/60	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1045	EC-26	50-77	185/65, 195/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1045	EC-26	50-77	195/50, 205/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1045	EC-11	50-77	195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1045	EC-26	50-77	195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1045	EC-26	50-77	195/50, 205/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1045	EC-11	50-77	195/50, 205/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1045	EC-26	50-77	195/50, 205/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1045	2009	50-77	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1045	EC-11	50-77	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1045	EC-26	50-77	205/45, 215/40	i.V./i.p.

Sandero										
			Lochkreis/pcd: 100/4			Nabenbohrung/centre bore:			60,1	
Sandero Typ SD	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1045	EC-26	50-64	185/70, 195/65	i.V./i.p.
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1045	EC-26	50-64	185/70, 195/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1045	EC-11	50-64	185/70, 195/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1045	EC-11	50-64	185/70, 195/65	i.V./i.p.
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1045	EC-26	50-64	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1045	EC-26	50-64	185/65, 195/60	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1045	EC-26	50-64	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1045	EC-26	50-64	185/65, 195/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1045	EC-26	50-64	195/50, 195/55	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1045	EC-11	50-64	195/50, 195/55	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1045	EC-26	50-64	195/50, 195/55	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1045	EC-26	50-64	195/50, 195/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1045	EC-11	50-64	195/50, 205/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1045	EC-26	50-64	195/50, 205/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1045	2009	50-64	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1045	EC-30	50-64	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1045	EC-11	50-64	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1045	EC-26	50-64	205/45, 215/40	i.V./i.p.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!