

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Daewoo / Chevrolet										
			Lochkreis/pcd: 114,3/4					Nabenbohrung/centre bore: 56,6		
Tacuma, Zespi, Rezzo Typ KLAU	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2043	2009	66-94	205/45, 215/40	TÜV
				Lochkreis/pcd: 114,3/4					Nabenbohrung/centre bore: 56,6	
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2043	EC-26	69-90	195/55, 205/50	TÜV
Nubira, Lacetti Typ KLAN	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2043	2009	69-90	205/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.11	2043	2009	69-90	215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/4					Nabenbohrung/centre bore: 56,6		
Evanda Typ KLAL	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2043	EC-26	96	205/60, 205/65	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2043	2009	96	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.11	2043	2009	96	215/40, 225/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/4					Nabenbohrung/centre bore: 56,6		
Epica Typ KLAL	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2043	EC-26	100-115	205/65, 215/60	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2043	2009	100-115	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.11	2043	2009	100-115	205/45, 215/45	ABE
			Lochkreis/pcd: 100/4					Nabenbohrung/centre bore: 56,6		
Nexia/Cielo/Racer Typ KLETN	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1440	EC-26	44-74	175/65, 185/60	TÜV
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1440	EC-26	51-74	175/65, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1440	EC-11	44-74	175/65, 185/60	TÜV
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1440	EC-11	51-74	175/65, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1440	EC-26	44-74	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1440	EC-26	44-74	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1440	EC-26	44-74	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1444	EC-30	44-74	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1440	EC-26	44-74	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1440	EC-11	44-74	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1440	EC-26	44-74	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1440	EC-26	44-74	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1440	EC-11	44-74	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1440	EC-26	44-74	205/45, 215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4					Nabenbohrung/centre bore: 56,6		
Espero Typ KLEJ	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1440	EC-26	66-77	175/65, 185/65	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1440	EC-26	66-75	185/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1440	EC-11	66-77	175/65, 185/65	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1440	EC-11	66-75	185/65	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1440	EC-26	66-77	195/50, 195/55	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1440	EC-26	66-77	195/50, 195/55	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1440	EC-26	66-77	195/50, 195/55	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1444	EC-30	66-77	195/50, 195/55	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1440	EC-26	66-77	195/50, 195/55	TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1440	EC-11	66-77	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1440	EC-26	66-77	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1440	EC-26	66-77	205/45, 215/40	TÜV
				Lochkreis/pcd: 100/4					Nabenbohrung/centre bore: 56,6	
Lanos Typ KLAT, SUPT	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1440	EC-26	55-78	175/65, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1440	EC-26	55-78	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1440	EC-11	55-78	175/65, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1440	EC-11	55-78	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1440	EC-26	55-78	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1440	EC-26	55-78	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1440	EC-26	55-78	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1444	EC-30	55-78	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1440	EC-26	55-78	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1440	EC-26	55-78	195/45	TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1440	EC-11	55-78	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1440	EC-26	55-78	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1440	EC-26	55-78	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1440	EC-11	55-78	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1440	EC-26	55-78	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1440	2009	55-78	205/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1440	EC-11	55-78	205/40	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1440	EC-26	55-78	205/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4					Nabenbohrung/centre bore: 56,6		
Lanos / Kalos Typ KLAS	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1443	EC-26	53-74	175/65, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1443	EC-26	53-74	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1443	EC-11	53-74	175/65, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1443	EC-26	53-74	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1443	EC-26	53-74	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1443	EC-26	53-74	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1443	EC-30	53-74	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1443	EC-26	53-74	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1443	EC-26	53-74	195/45	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Daewoo / Chevrolet											
			Lochkreis/pcd:	100/4		Nabenbohrung/centre bore:			56,6		
Lanos / Kalos Typ KLAS	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1443	EC-11	53-74	195/45	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1443	EC-26	53-74	195/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1443	EC-26	53-74	195/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1443	EC-11	53-74	195/45	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1443	EC-26	53-74	195/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1443	EC-11	53-74	195/40, 215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	100/4		Nabenbohrung/centre bore:			56,6		
Nubira Typ KLAJ, UU6J, SUPJ bis Modelljahr 1998	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1440	EC-26	66-98	185/65, 195/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1440	EC-26	66-98	185/65, 195/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1440	EC-11	66-98	185/65, 195/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1440	EC-26	66-98	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1440	EC-26	66-98	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1440	EC-26	66-98	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1440	EC-26	66-98	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1440	EC-26	66-98	205/45	TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1440	EC-11	66-98	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1440	EC-26	66-98	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1440	EC-26	66-98	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1440	EC-11	66-98	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1440	EC-26	66-98	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1440	2009	66-98	205/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1440	EC-11	66-98	205/40	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1440	EC-26	66-98	205/40	TÜV	
				Lochkreis/pcd:	100/4		Nabenbohrung/centre bore:			56,6	
Nubira Typ KLAJ, UU6J, SUPJ ab Modelljahr 1999	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1443	EC-26	66-98	185/65, 195/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1443	EC-26	66-98	185/65, 195/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1443	EC-11	66-98	185/65, 195/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1443	EC-26	66-98	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1443	EC-26	66-98	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1443	EC-26	66-98	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1443	EC-26	66-98	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1443	EC-26	66-98	205/45	TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1443	EC-11	66-98	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1443	EC-26	66-98	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1443	EC-26	66-98	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1443	EC-11	66-98	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1443	EC-26	66-98	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1443	2009	66-98	205/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1443	EC-11	66-98	205/40	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1443	EC-26	66-98	205/40	TÜV	
				Lochkreis/pcd:	100/4		Nabenbohrung/centre bore:			56,6	
Aveo Typ KLAS	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1443	EC-26	55-74	175/65, 185/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1443	EC-26	55-74	175/65, 185/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1443	EC-11	55-74	175/65, 185/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1443	EC-26	55-74	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1443	EC-26	55-74	185/55, 195/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1443	EC-26	55-74	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1443	EC-30	55-74	185/55, 195/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1443	EC-26	55-74	185/55, 195/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1443	EC-26	55-74	195/45	ABE	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1443	EC-11	55-74	195/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1443	EC-26	55-74	195/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1443	EC-26	55-74	195/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1443	EC-11	55-74	195/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1443	EC-26	55-74	195/45	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1443	EC-11	55-74	195/40, 215/35	TÜV	
				Lochkreis/pcd:	115/5		Nabenbohrung/centre bore:			70,3	
	Captiva Typ KLAC	ATS	Victory	8,5Jx18H2	35	VI 858.35.13.R	101	N23	93-169	235/55, 245/50	i.V./i.p.
ATS		Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.13.R	101	N23	93-169	235/45, 245/45	i.V./i.p.	
ATS		X-Treme		35	XT 859.35.13.R	101	N23	93-169	235/45, 245/45	i.V./i.p.	
ATS		Pegasus	9Jx20H2	40	90203.40.13.R	0054	EC-11	93-169	245/40	TÜV	
ATS		Victory		35	VI 9020.35.13.R	101	N23	93-169	245/40	i.V./i.p.	
ATS		X-Treme		35	XT 9020.35.13.R	101	N23	93-169	245/40	i.V./i.p.	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!