

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Daihatsu										
			Lochkreis/pcd: 100/4				Nabenbohrung/centre bore:			56,1
Charade Typ G100, G101, G200, G2	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26	27-77	175/60, 185/60	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11	27-77	175/60, 185/60	TÜV
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1341	EC-26	27-77	195/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1341	EC-26	27-77	195/45	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1341	EC-26	27-77	195/45	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1341	EC-30	27-77	195/45	TÜV
Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1341	EC-26	27-77	195/45	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 100/4				Nabenbohrung/centre bore:			56,1
Applause Typ A 101, A1	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26	73-77	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11	73-77	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1341	EC-26	73-77	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1341	EC-26	73-77	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1341	EC-26	73-77	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1341	EC-30	73-77	185/55, 195/50	TÜV
Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1341	EC-26	73-77	185/55, 195/50	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 100/4				Nabenbohrung/centre bore:			54,1
YRV inkl. 4 WD Typ M 2	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	43-64	165/65, 175/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	43-64	165/65, 175/60	ABE/TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4				Nabenbohrung/centre bore:			54,1
Sirion Typ M 1	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	40-75	165/65, 175/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	40-75	165/65, 175/60	ABE
			Lochkreis/pcd: 100/4				Nabenbohrung/centre bore:			54,1
Sirion Typ M 3	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	51-76	175/65, 185/60	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	51-76	175/65, 185/60	TÜV
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1241	EC-26	51-76	185/55	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	51-76	185/55	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	51-76	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1241	EC-30	51-76	185/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	51-76	185/55	TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1241	EC-11	51-76	195/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	51-76	195/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	51-76	195/45	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4				Nabenbohrung/centre bore:			56,1
Grand Move Typ G 3	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26	66-67	175/65, 185/60	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11	66-67	175/65, 185/60	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1341	EC-30	66-67	185/55, 195/50	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4				Nabenbohrung/centre bore:			54,1
Cuore Typ L 2	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	43	165/55	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	43	165/55	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4				Nabenbohrung/centre bore:			54,1
Cuore Typ L 27	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	51	155/65, 165/60	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	51	155/65, 165/60	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4				Nabenbohrung/centre bore:			54,1
Materia Typ M 4	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	67, 76	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	67, 76	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1241	EC-26	67, 76	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	67, 76	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	67, 76	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1241	EC-30	67, 76	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	67, 76	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1241	EC-11	67, 76	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	67, 76	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	67, 76	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1241	EC-11	67, 76	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1241	EC-26	67, 76	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1241	2009	67, 76	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1241	EC-11	67, 76	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1241	EC-26	67, 76	205/40, 215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			66,5
Terios Typ J2 mit Kotflügel- Verbreiterung	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2455	EC-26	63, 77	215/65, 225/60	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2455	EC-26	63, 77	215/65, 225/60	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2455	2009	63, 77	215/65, 225/60	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2455	EC-09	63, 77	215/65, 225/60	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2455	EC-32	63, 77	215/65, 225/60	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2455	EC-32	63, 77	215/65, 225/60	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2455	EC-11	63, 77	215/65, 225/60	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	133	N23	63, 77	215/65, 225/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2455	EC-26	63, 77	215/65, 225/60	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2455	2009	63, 77	225/55, 235/50	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Daihatsu										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5						Nabenbohrung/centre bore: 66,5	
Terios Typ J2 mit Kotflügel- Verbreiterung	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2455	2009	63, 77	225/55, 235/50	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2455	EC-11	63, 77	225/55, 235/50	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	133	N23	63, 77	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2455	EC-26	63, 77	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2455	EC-32	63, 77	225/55, 235/50	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2455	EC-26	63, 77	225/55, 235/50	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2455	EC-32	63, 77	225/55, 235/50	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2455	EC-11	63, 77	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2455	EC-09	63, 77	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2455	EC-26	63, 77	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2455	2009	63, 77	225/50, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2455	2009	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2455	EC-11	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	133	N23	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2455	EC-26	63, 77	235/45, 245/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2455	EC-26	63, 77	235/45, 245/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2455	EC-32	63, 77	235/45, 245/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2455	EC-11	63, 77	235/45, 245/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2455	EC-09	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.O	072	N23	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2455	EC-26	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2455	2009	63, 77	235/40, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2455	EC-11	63, 77	235/40, 235/45	ABE
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2455	EC-09	63, 77	235/40, 235/45	i.V./i.p.
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.O	072	N23	63, 77	235/40, 235/45	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.O	072	N23	63, 77	235/40, 235/45	i.V./i.p.	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.O	072	2011	63, 77	245/35, 255/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5						Nabenbohrung/centre bore: 66,5	
Terios Typ J2 ohne Kotflügel- Verbreiterung	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2455	EC-26	63, 77	215/65, 225/60	TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2455	EC-26	63, 77	215/65, 225/60	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2455	2009	63, 77	215/65, 225/60	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2455	EC-09	63, 77	215/65, 225/60	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2455	EC-32	63, 77	215/65, 225/60	TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2455	EC-32	63, 77	215/65, 225/60	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2455	EC-11	63, 77	215/65, 225/60	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	133	N23	63, 77	215/65, 225/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2455	EC-26	63, 77	215/65, 225/60	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2455	2009	63, 77	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2455	2009	63, 77	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2455	EC-11	63, 77	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	133	N23	63, 77	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2455	EC-26	63, 77	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2455	EC-32	63, 77	225/55, 235/50	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2455	EC-26	63, 77	225/55, 235/50	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2455	EC-32	63, 77	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2455	EC-11	63, 77	225/55	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2455	EC-09	63, 77	225/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2455	EC-26	63, 77	225/55	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2455	2009	63, 77	225/50, 235/50	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2455	2009	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2455	EC-11	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	133	N23	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2455	EC-26	63, 77	235/45, 245/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2455	EC-26	63, 77	235/45, 245/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2455	EC-32	63, 77	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2455	EC-11	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2455	EC-09	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.O	072	N23	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2455	EC-26	63, 77	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2455	2009	63, 77	235/40, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2455	EC-11	63, 77	235/40, 235/45	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2455	EC-09	63, 77	235/40, 235/45	i.V./i.p.
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.O	072	N23	63, 77	235/40, 235/45	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.O	072	N23	63, 77	235/40, 235/45	i.V./i.p.	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.O	072	2011	63, 77	245/35, 255/35	TÜV	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!