

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Dodge										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Caliber Typ PK	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	103-125	215/55	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.12.P	047	2011	103-125	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM		35	80816.35.12.P	046	2011	103-125	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	35	VI 858.35.12.P	047	N23	103-125	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.12.P	047	N23	103-125	235/40, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.12.P	047	N23	103-125	235/40, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.P	047	2011	103-125	245/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Avenger Typ JS	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	103-138	215/55, 225/50	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.12.P	047	2011	103-138	215/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM		35	80816.35.12.P	046	2011	103-138	215/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	103-138	215/55, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	103-138	215/55, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	35	VI 858.35.12.P	047	N23	103-138	235/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.12.P	047	N23	103-138	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.12.P	047	N23	103-138	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.12.P	048	2011	103-138	225/35, 245/35	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 127/5			Nabenbohrung/centre bore:			71,6	
Journey Typ JC	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.20.T	120	N23	103-136	225/60, 235/50	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.20.T	120	N23	103-136	235/45, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.20.T	120	N23	103-136	235/45, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.20.T	120	2011	103-136	245/40, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.20.T	120	N23	103-136	245/40, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.20.T	120	N23	103-136	245/40, 255/35	i.V./i.p.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!