

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Honda										
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	56,1	
Civic Typ AF, AG, AH, AL, AS, EC8, EC9, ED2, ED3, ED4, ED6, ED7, EH6, EH9, EJ1 EJ2, EJ6, EJ8, EJ9, EG3, EG4, EG5, EG8, EK1, EK3, MA8, MA9, MB1, MB2, MB3	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26		175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1341	EC-26		175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11		175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1341	EC-11		175/65, 185/60	ABE
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	56,1	
Civic Typ EK4, EM1	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26		185/65 M+S	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1341	EC-26		185/65 M+S	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11		185/65 M+S	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1341	EC-11		185/65 M+S	ABE
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	56,1	
Civic Typ EU5, EU6, EU7, EU8, EU9, EP1, EP2, EP4	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26	66-81	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1341	EC-26	66-81	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11	66-81	185/70, 195/65	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1341	EC-11	66-81	185/70, 195/65	ABE
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	56,1	
Civic Typ MB4, MB7, MB8, MB9, MC1	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26		185/60	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1341	EC-26		185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11		185/60	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1341	EC-11		185/60	ABE
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	56,1	
Civic Typ MC3	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26	74-77	185/65	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1341	EC-26	74-77	185/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11	74-77	185/65	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1341	EC-11	74-77	185/65	ABE
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	56,1	
Civic Typ AF, AH	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1341	EC-26		195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1341	EC-26		195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1341	EC-26		195/50	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1341	EC-30		195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1341	EC-26		195/50	TÜV
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	56,1	
Civic Typ AS, EC8, EC9, ED2, ED3, ED4, ED6, ED7, ED9, EE4, EG3, EG4, EG5, EG8, EH6, EH9, EJ1,EJ2, EJ6, EJ8, EJ9, EK1, EK3, MA8, MA9, MB1, MB2, MB3, MB4, MB7, MB8, MB9, MC1, MC3	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1341	EC-26		185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1341	EC-26		185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1341	EC-26		185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1341	EC-30		185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1341	EC-26		185/55, 195/50	TÜV
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	56,1	
Civic Typ EG2, EE8, EE9, EK4	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1341	EC-26		195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1341	EC-26		195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1341	EC-26		195/50, 205/50	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1341	EC-30		195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1341	EC-26		195/50, 205/50	TÜV
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	56,1	
Civic Typ EG6, EG9, EM1	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1341	EC-26		195/55, 205/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1341	EC-26		195/55, 205/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1341	EC-26		195/55, 205/50	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1341	EC-30		195/55, 205/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1341	EC-26		195/55, 205/50	TÜV
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	56,1	
Civic Typ EU5, EU6, EU7, EU8, EU9, EP1, EP2, EP4, EM2	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1341	EC-26	66-92	195/60, 205/55	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1341	EC-26	66-92	195/60, 205/55	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1341	EC-26	66-92	195/60, 205/55	ABE/TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1341	EC-30	66-92	195/60, 205/55	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1341	EC-26	66-92	195/60, 205/55	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Honda										
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				56,1	
Civic Typ AS, EC8, EC9, ED2, ED3, ED4, ED6, ED7, ED9, EE4, EE8, EE9, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG8, EG9, EH6, EH9, EJ1, EJ2, EJ6, EJ8, EJ9, EK1, EK3, EK4, EM1, MA8, MA9, MB1, MB2, MB3, MB4, MB7, MB8, MB9, MC1, MC3	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1341	EC-11		195/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1341	EC-26		195/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1341	EC-26		195/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1341	EC-11		195/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1341	EC-26		195/45, 215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				56,1	
Civic Typ EU5, EU6, EU7, EU8, EU9, EP1, EP2, EP4, EM2	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1341	EC-11		195/50, 205/50	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1341	EC-26		195/50, 205/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1341	EC-26		195/50, 205/50	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1341	EC-11		195/50, 205/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1341	EC-26		195/50, 205/50	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				56,1	
Civic Typ EC8, EC9, ED2, ED3, ED4, ED6, ED7, ED9, EE4, EE8, EE9, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG8, EG9, EH6, EH9, EJ1, EJ2, EJ6, EJ8, EJ9, EK1, EK3, EK4, EM1, MA8, MA9, MB1, MB2, MB3, MB4, MB7, MB8, MB9, MC1, MC3	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1341	2009		205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1341	EC-11		205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1341	EC-26		205/40, 215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				56,1	
Civic Typ EU5, EU6, EU7, EU8, EU9, EP1, EP2, EP4, EM2	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1341	2009		205/45, 215/40	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1341	EC-11		205/45, 215/40	ABE/TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1341	EC-26		205/45, 215/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1341	2009		215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:				64,1	
Civic, Civic Aerodeck Typ MC2, MB6	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2141	2009	124	205/40, 225/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				64,1	
Civic Sport Typ EP1, EP2, EP4, EV1	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	66-118	195/60, 195/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	66-118	195/60, 195/65	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	66-118	195/60, 195/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2151	EC-26	66-118	205/50, 205/55	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	66-118	205/45, 215/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	66-118	205/45, 215/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	66-118	205/45, 215/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	66-118	205/45, 215/45	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	66-118	205/45, 215/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	66-118	205/45, 215/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	66-118	205/45, 215/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	66-118	215/35, 215/40	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	66-118	215/35, 215/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.L	049	2011	66-118	225/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	66-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	66-118	225/35, 225/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				64,1	
Civic Type-R Typ EP3	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	147	205/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	147	205/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	147	205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	147	205/45	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	147	205/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	147	205/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	147	205/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	147	215/35, 225/35	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	64	N23	147	215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	147	215/35	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Honda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			64,1
Civic Type-S, Civic Type-R Typ FN1, FN2, FN3	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2151	EC-26	103, 148	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2151	2009	103, 148	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2151	EC-09	103, 148	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2151	EC-32	103, 148	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2151	EC-32	103, 148	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2151	EC-11	103, 148	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	103, 148	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	103, 148	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	103, 148	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	103, 148	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	103, 148	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	103, 148	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	103, 148	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	103, 148	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	103, 148	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	103, 148	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	103, 148	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	103, 148	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	103, 148	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	103, 148	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	103, 148	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2151	EC-11	103, 148	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	103, 148	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	103, 148	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	103, 148	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	103, 148	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2151	EC-11	103, 148	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2151	EC-09	103, 148	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.L	089	N23	103, 148	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2151	EC-26	103, 148	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	103, 148	225/35, 235/35	TÜV
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2151	EC-11	103, 148	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus		42	85911.42.12	2151	EC-09	103, 148	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.L	089	N23	103, 148	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.L	089	N23	103, 148	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.L	089	2011	103, 148	235/30	TÜV	
Honda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			64,1
Civic Typ FK1, FK2, FK3	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2151	EC-26	61, 103	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2151	2009	61, 103	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2151	EC-09	61, 103	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2151	EC-32	61, 103	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2151	EC-32	61, 103	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2151	EC-11	61, 103	205/55, 215/55	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	61, 103	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	61, 103	205/55, 215/55	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	61, 103	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	61, 103	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	61, 103	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	61, 103	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	61, 103	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	61, 103	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	61, 103	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	61, 103	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	61, 103	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	61, 103	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	61, 103	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	61, 103	215/40, 225/40	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	61, 103	215/40, 225/40	ABE
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2151	EC-11	61, 103	215/40, 225/40	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	61, 103	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	61, 103	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	61, 103	215/40, 225/40	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	61, 103	215/40, 225/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2151	EC-11	61, 103	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2151	EC-09	61, 103	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.L	089	N23	61, 103	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2151	EC-26	61, 103	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	61, 103	215/35, 225/35	TÜV
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2151	EC-11	61, 103	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Taurus		42	85911.42.12	2151	EC-09	61, 103	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.L	089	N23	61, 103	215/35, 225/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.L	089	N23	61, 103	215/35, 225/35	i.V./i.p.	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.L	089	2011	61, 103	235/30	TÜV	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Honda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				64,1	
Civic Hybrid Typ FD3	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	70	195/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	70	195/65	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	70	195/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2151	EC-26	70	195/55, 205/55	ABE/TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				56,1	
Jazz Typ GD1, GD5, GE2, GE3	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26	57, 61	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1341	EC-26	57, 61	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11	57, 61	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1341	EC-26	57, 61	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1341	EC-26	57, 61	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1341	EC-26	57, 61	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1341	EC-30	57, 61	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1341	EC-26	57, 61	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1341	EC-26	57, 61	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1341	EC-11	57, 61	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1341	EC-26	57, 61	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1341	EC-26	57, 61	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1341	EC-11	57, 61	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1341	EC-26	57, 61	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1341	2009	57, 61	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1341	EC-11	57, 61	205/40, 215/35	TÜV
Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1341	EC-26	57, 61	205/40, 215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				56,1	
Jazz Typ GE6, GG1, GG2, GG3	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1341	EC-26	66-73	185/60, 195/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1341	EC-26	66-73	185/60, 195/60	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1341	EC-26	66-73	185/60	i.V./i.p.
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1341	EC-30	66-73	185/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1341	EC-26	66-73	185/60, 195/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1341	EC-26	66-73	195/50, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1341	EC-11	66-73	195/50, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1341	EC-26	66-73	205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1341	EC-26	66-73	205/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1341	2009	66-73	205/40, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1341	EC-30	66-73	205/40, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1341	EC-26	66-73	205/40, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1341	2009	66-73	205/35, 215/35	i.V./i.p.
				Lochkreis/pcd: 114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:				64,1
Accord Typ CG7, CG8, CG9, CH5, CH6, CH7, CH8	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2141	2009	74-108	215/45, 235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.11	2141	2009	74-108	215/35, 225/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:				64,1	
Accord Typ CB3, CB7, CB8, CC1	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2141	EC-26	66-110	185/65 M+S, 195/60	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2141	2009	66-110	205/45, 215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:				64,1	
Accord Typ CC7, CC9, CD7, CD9, CE1, CE2, CE7, CE8, CE9, CF1	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2141	EC-26	77-116	185/65 M+S, 195/60	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2141	2009	77-116	205/45, 215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				64,1	
Accord Typ CL3, CL4	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	113	195/60 M+S	TÜV
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	113	195/60 M+S	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	113	195/60 M+S	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2151	EC-26	113	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2151	EC-26	113	205/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2151	2009	113	205/50	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2151	EC-09	113	205/50	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2151	EC-32	113	205/50	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2151	EC-32	113	205/50	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2151	EC-11	113	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	113	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	113	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	113	205/45, 215/40	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	113	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	113	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	113	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	113	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	113	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	113	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	113	205/45, 215/40	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Honda											
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Accord Typ CL3, CL4	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	113	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	113	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	113	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	113	225/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2151	EC-11	113	225/35	TÜV	
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	64	N23	113	225/35	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	113	225/35	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	113	225/35	TÜV	
	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	113	225/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.12	2151	EC-11	113	225/35	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2151	EC-09	113	225/35	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.L	089	N23	113	225/35	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2151	EC-26	113	225/35	TÜV	
Lochkreis/pcd: 114,3/5 Nabenbohrung/centre bore: 64,1											
Accord , Accord Tourer Typ CL7, CM1	Exclusive	V		6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	114	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	45		W 655.MY.45	2151	EC-26	114	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	Z	45		Z 655.MY.45	2151	EC-32	114	195/65, 205/60	ABE	
Lochkreis/pcd: 114,3/5 Nabenbohrung/centre bore: 64,1											
Accord , Accord Tourer Typ CL7, CL9, CM1, CM2, CN1, CN2	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2151	EC-26	103-140	205/55, 225/50	ABE	
	ATS	Sirius		7Jx16H2	48	70614.48.12	2151	2009	103-140	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus			48	70615.48.12	2151	EC-09	103-140	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	48	V 706.MY.48	2151	EC-32	103-140	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2151	EC-32	103-140	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.12	2151	EC-11	103-140	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	103-140	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	103-140	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Sirius		7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	103-140	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix			7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	103-140	215/45, 225/45
	ATS	Pegasus		45		75715.45.12	2151	EC-11	103-140	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	103-140	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	103-140	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	103-140	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W	45	W 757.MY.45	2151	EC-26	103-140	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	103-140	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	103-140	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	103-140	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	103-140	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	103-140	225/40	TÜV	
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	103-140	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2		45	80820.45.12	2151	EC-11	103-140	225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	103-140	225/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	W	40	W 808.MY.40	2151	EC-26	103-140	225/40	TÜV		
	Exclusive	W	45	W 808.MY.45	2151	EC-26	103-140	225/40	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	103-140	225/40	TÜV		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2151	EC-11	103-140	225/40	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2151	EC-09	103-140	225/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.L	089	N23	103-140	225/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	42	O 858.MY.42	2151	EC-26	103-140	225/40	TÜV		
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	103-140	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2151	EC-11	103-140	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus	42		85911.42.12	2151	EC-09	103-140	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory	40	VI 859.40.12.L	089	N23	103-140	225/35, 235/35	i.V./i.p.			
ATS	X-Treme	40	XT 859.40.12.L	089	N23	103-140	225/35, 235/35	i.V./i.p.			
Lochkreis/pcd: 114,3/5 Nabenbohrung/centre bore: 64,1											
Accord , Accord Tourer Typ CU1, CU3, CW1, CW3	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2151	EC-26	110, 115	215/60, 225/55	ABE	
	ATS	Sirius		7Jx16H2	48	70614.48.12	2151	2009	110, 115	215/60, 225/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	48		70615.48.12	2151	EC-09	110, 115	215/60, 225/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	48	V 706.MY.48	2151	EC-32	110, 115	215/60, 225/55	ABE	
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2151	EC-32	110, 115	215/60, 225/55	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.12	2151	EC-11	110, 115	215/60, 225/55	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	110, 115	215/60, 225/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	110, 115	215/60, 225/55	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	110, 115	225/45, 225/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix			7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	110, 115	225/45, 225/50
	ATS	Pegasus		45		75715.45.12	2151	EC-11	110, 115	225/45, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	110, 115	225/45, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	110, 115	225/45, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	110, 115	225/45, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W	45	W 757.MY.45	2151	EC-26	110, 115	225/45, 225/50	i.V./i.p.		
	Exclusive	Z	45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	110, 115	225/45, 225/50	ABE/TÜV		
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	110, 115	225/45, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	110, 115	225/45, 225/50	TÜV	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Honda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Accord , Accord Tourer Typ CU1, CU3, CW1, CW3	Exclusive	O	8Jx17H2	45	O 807.MY.45	2151	EC-26	110, 115	225/45, 225/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	110, 115	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	110, 115	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2151	EC-11	110, 115	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	110, 115	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	110, 115	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	110, 115	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	110, 115	225/40, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2151	EC-11	110, 115	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2151	EC-09	110, 115	225/40, 225/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.L	089	N23	110, 115	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2151	EC-26	110, 115	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	110, 115	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2151	EC-11	110, 115	235/35, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2151	EC-09	110, 115	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.L	089	N23	110, 115	235/35, 245/35	i.V./i.p.
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.L	089	N23	110, 115	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.L	089	2011	110, 115	245/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Accord , Accord Tourer Typ CU2, CW2	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	148	225/45, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	148	225/45, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	148	225/45, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	148	225/45, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	148	225/45, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	148	225/45, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	148	225/45, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	148	225/45, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	148	225/45, 225/50	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	148	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2151	EC-11	148	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	148	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	148	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	148	225/40, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	148	225/40, 225/45	ABE
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.L	089	N23	148	225/40, 225/45	i.V./i.p.
Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2151	EC-26	148	225/40, 225/45	i.V./i.p.	
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	148	235/35, 245/35	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2151	EC-11	148	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.L	089	N23	148	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.L	089	N23	148	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.L	089	2011	148	245/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/4			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Accord Coupé Typ CG4	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2141	2009	108	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.11	2141	2009	108	215/40, 225/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Accord Coupé Typ CG2	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	147	205/65 M+S	TÜV
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	147	205/65 M+S	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	147	205/65 M+S	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2151	EC-26	147	205/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2151	2009	147	205/55, 215/50	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2151	EC-09	147	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2151	EC-32	147	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2151	EC-32	147	205/55, 215/50	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2151	EC-11	147	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	147	205/55, 215/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	147	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	147	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	147	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	147	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	147	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	147	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	147	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	147	225/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	147	225/40	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Honda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Accord Coupé Typ CG2	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2151	EC-11	147	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	147	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	147	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	147	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	147	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2151	EC-11	147	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2151	EC-09	147	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.L	089	N23	147	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2151	EC-26	147	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	147	225/35, 235/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Accord Type-R Typ CH1	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	156	215/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	156	215/45, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	156	215/45, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	156	215/45, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	156	215/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	156	215/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	156	215/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	156	215/45, 235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	156	215/45, 235/40	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	156	215/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	156	215/45, 235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	156	215/35, 215/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	156	215/35, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2151	EC-11	156	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	156	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	156	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	156	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	156	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2151	EC-11	156	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2151	EC-09	156	225/35, 225/40	TÜV
ATS	Victory		40	VI 858.40.12.L	089	N23	156	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2151	EC-26	156	225/35, 225/40	TÜV	
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	156	215/35, 225/30	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 114,3/4			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Prelude Typ BB9	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2141	2009	98	215/40, 215/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.11	2141	2009	98	215/35, 225/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Prelude Typ BB6, BB8	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	136-147	195/60 M+S	TÜV
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	136-147	195/60 M+S	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	136-147	195/60 M+S	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2151	EC-26	136-147	205/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2151	2009	136-147	205/50, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2151	EC-09	136-147	205/50, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2151	EC-32	136-147	205/50, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2151	EC-32	136-147	205/50, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2151	EC-11	136-147	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	136-147	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	136-147	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	136-147	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	136-147	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	136-147	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	136-147	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	136-147	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	136-147	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	136-147	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	136-147	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	136-147	215/40, 215/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	136-147	215/40, 215/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	136-147	215/40, 215/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	136-147	215/35	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	136-147	215/35, 225/35	TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2151	EC-11	136-147	215/35, 225/35	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	136-147	215/35, 225/35	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	136-147	215/35, 225/35	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	136-147	215/35, 225/35	TÜV
Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	136-147	215/35, 225/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Integra Typ-R Typ DC2	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	140	195/55, 205/50	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	140	195/55, 205/50	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	140	195/55, 205/50	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2151	EC-26	140	195/50, 205/45	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Honda											
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1		
Integra Typ-R Typ DC2	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	140	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	140	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	140	205/40, 215/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	140	205/40, 215/40	TÜV	
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	140	205/40, 215/40	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	140	205/40, 215/40	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	140	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	140	215/35	TÜV
	ATS	X-Treme		8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	64	N23	140	225/35	i.V./i.p.
Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	140	225/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1		
HR-V Typ GH1, GH2, GH3, GH4	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	77-91	205/65, 215/60	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	77-91	205/65, 215/60	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	77-91	205/65, 215/60	ABE	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2151	EC-26	77-91	205/55, 205/60	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.12	2151	EC-11	77-91	205/55, 205/60	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	77-91	205/55, 205/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	77-91	205/55, 205/60	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	77-91	215/45	TÜV	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	77-91	215/45, 225/40	ABE/TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.L	049	2011	77-91	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	77-91	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	77-91	225/40, 235/40	TÜV	
				Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
CR-V Typ RD1, RD3	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	94, 108	205/70, 215/65	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	94, 108	205/70, 215/65	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	94, 108	205/70, 215/65	ABE	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2151	EC-26	94, 108	205/65, 215/60	TÜV	
	ATS	Aquila		45	70613.45.12	2151	2011	94, 108	205/65, 215/60	ABE/TÜV	
	ATS	Sirius		7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	94, 108	215/50, 225/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	94, 108	215/50, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	94, 108	215/50, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	94, 108	215/50, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	94, 108	215/50, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	94, 108	215/50, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	94, 108	215/50, 225/50	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	94, 108	215/50, 225/50	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	94, 108	215/50, 225/50	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	94, 108	215/50, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	94, 108	215/50, 225/50	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	94, 108	225/45	TÜV	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	94, 108	225/45, 235/45	TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.L	049	2011	94, 108	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2151	EC-11	94, 108	225/45, 235/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	94, 108	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	94, 108	225/45, 235/45	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	94, 108	225/45, 235/45	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	94, 108	225/45, 235/45	TÜV	
				Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
	CR-V Typ RD8	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	110	205/70, 215/65	ABE
Exclusive		W	45		W 655.MY.45	2151	EC-26	110	205/70, 215/65	ABE	
Exclusive		Z	45		Z 655.MY.45	2151	EC-32	110	205/70, 215/65	ABE	
Exclusive		W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2151	EC-26	110	205/65, 215/60	ABE	
ATS		Sirius		48	70614.48.12	2151	2009	110	205/65, 215/60	ABE/TÜV	
ATS		Taurus		48	70615.48.12	2151	EC-09	110	205/65, 215/60	ABE	
Exclusive		V		48	V 706.MY.48	2151	EC-32	110	205/65, 215/60	ABE	
Exclusive		Z		48	Z 706.MY.48	2151	EC-32	110	205/65, 215/60	ABE	
ATS		Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2151	EC-11	110	205/65, 215/60	TÜV	
ATS		X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	110	205/65, 215/60	i.V./i.p.	
Exclusive		O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	110	205/65, 215/60	TÜV	
ATS		Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	110	215/50, 215/55	ABE	
ATS		DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	110	215/50, 225/50	TÜV	
ATS		Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	110	215/50, 225/50	TÜV	
ATS		X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	110	215/50, 225/50	i.V./i.p.	
Exclusive		O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	110	215/50, 225/50	TÜV	
Exclusive		V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	110	215/50, 225/50	TÜV	
Exclusive		W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	110	215/50, 225/50	TÜV	
Exclusive		Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	110	215/50, 225/50	TÜV	
ATS		Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	110	215/50, 225/50	TÜV	
ATS		Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	110	215/50, 225/50	TÜV	
Exclusive		O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	110	215/50, 225/50	TÜV	
ATS		DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	110	225/45	TÜV	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Honda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
CR-V Typ RD8	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	110	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.L	049	2011	110	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2151	EC-11	110	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	110	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	110	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	110	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	110	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.L	089	N23	110	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	110	245/35, 245/40	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.L	089	N23	110	245/35, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.L	089	N23	110	245/35, 245/40	i.V./i.p.
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.L	089	2011	110	245/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
CR-V Typ RD8, RD9 (Facelift 2004)	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2151	EC-26	103-110	215/65	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2151	2009	103-110	215/65	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2151	EC-09	103-110	215/65	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2151	EC-32	103-110	215/65	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2151	EC-32	103-110	215/65	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2151	EC-11	103-110	215/65, 225/60	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	103-110	215/65, 225/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	103-110	215/65, 225/60	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	103-110	215/55, 215/60	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	103-110	215/55, 215/60	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	103-110	215/55, 215/60	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	103-110	215/55, 215/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	103-110	215/55, 215/60	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	103-110	215/55, 215/60	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	103-110	215/55, 215/60	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	103-110	215/55, 215/60	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	103-110	215/55, 215/60	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	103-110	215/55, 215/60	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	103-110	215/55, 215/60	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	103-110	215/50, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	103-110	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.L	049	2011	103-110	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2151	EC-11	103-110	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	103-110	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	103-110	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	103-110	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	103-110	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.L	089	N23	103-110	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	103-110	225/45, 245/40	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.L	089	N23	103-110	225/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.L	089	N23	103-110	225/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.L	089	2011	103-110	245/35	TÜV
				Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1
CR-V Typ RE5, RE6, RE7	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	103-122	225/65, 235/60	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	103-122	225/65, 235/60	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	103-122	225/65, 235/60	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	103-122	225/65, 235/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	103-122	225/65, 235/60	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	103-122	225/65, 235/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	103-122	225/65, 235/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	103-122	225/65, 235/60	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	103-122	225/65, 235/60	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	103-122	225/65, 235/60	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	103-122	225/65, 235/60	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	103-122	225/60, 235/55	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	103-122	225/60, 235/55	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.L	049	2011	103-122	225/60, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2151	EC-11	103-122	225/60, 235/55	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	103-122	225/60, 235/55	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	103-122	225/60, 235/55	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	103-122	225/60, 235/55	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	103-122	225/60, 235/55	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2151	EC-11	103-122	225/60, 235/55	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2151	EC-09	103-122	225/60, 235/55	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.L	089	N23	103-122	225/60, 235/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2151	EC-26	103-122	225/60, 235/55	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	103-122	245/45, 255/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2151	EC-11	103-122	245/45, 255/45	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Honda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
CR-V Typ RE5, RE6, RE7	ATS	Taurus	8,5Jx19H2	42	85911.42.12	2151	EC-09	103-122	245/45, 255/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.L	089	N23	103-122	245/45, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.L	089	N23	103-122	245/45, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.L	089	2011	103-122	245/40, 245/45	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.12	2151	2009	103-122	245/40, 245/45	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.12	2151	EC-11	103-122	245/40, 245/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.12.L	089	N23	103-122	245/40, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.12.L	089	N23	103-122	245/40, 245/45	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Shuttle Typ RA1, RA3	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	110	205/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	110	205/65	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	110	205/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2151	EC-26	110	205/55, 215/55	ABE
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Stream Typ RN1, RN3	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	92-115	225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.L	049	2011	92-115	225/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	92-115	225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	92-115	225/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
FR-V Typ BE1, BE3, BE5	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	92-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	92-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	92-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2151	EC-26	92-110	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2151	EC-26	92-110	205/55, 225/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2151	2009	92-110	205/55	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2151	EC-09	92-110	205/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2151	EC-32	92-110	205/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2151	EC-32	92-110	205/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2151	EC-11	92-110	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	92-110	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	92-110	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2151	2009	92-110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2151	2009	92-110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2151	EC-11	92-110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	64	N23	92-110	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2151	EC-26	92-110	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2151	EC-32	92-110	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2151	EC-26	92-110	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2151	EC-32	92-110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2151	EC-11	92-110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2151	EC-09	92-110	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2151	EC-26	92-110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2151	2009	92-110	215/40, 225/40	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2151	2009	92-110	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.L	049	2011	92-110	225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2151	EC-11	92-110	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	64	N23	92-110	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	92-110	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2151	EC-26	92-110	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2151	EC-32	92-110	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2151	EC-11	92-110	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2151	EC-09	92-110	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.L	089	N23	92-110	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2151	EC-26	92-110	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2151	2009	92-110	235/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2151	EC-11	92-110	235/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2151	EC-09	92-110	235/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.L	089	N23	92-110	235/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.L	089	N23	92-110	235/35	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 120/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Legend Typ KB1, KB2	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.14.L	113	N23	217	235/40, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.14.L	113	N23	217	235/40, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory	9Jx20H2	40	VI 9020.40.14.L	113	N23	217	245/35, 255/30	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.14.L	113	N23	217	245/35, 255/30	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			VA: 70,2 HA: 64,1	
S 2000 Typ AP1	ATS	DTM	8Jx18H2	45	80816.45.12.R (1)	034	2011	177	225/40	TÜV
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	53	9582.53.12.L (2)	035	2011	177	255/35	TÜV

(1) Nur an der Vorderachse zulässig / wheel type only for front axle permission

(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission