

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Hyundai</b>										
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			54,1
<b>Atos, Amica</b> Typ MX	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	43	165/60	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	43	165/60	TÜV
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			54,1
<b>Accent, Pony, Excel</b> Typ LC	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	55-78	175/60, 185/60	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	55-78	175/60, 185/60	TÜV
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			54,1
<b>Accent</b> Typ MC, MCT	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	71-83	175/70, 185/60	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1241	EC-26	71-83	175/70, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	71-83	175/70, 185/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	43	W 554.EX.43	1241	EC-11	71-83	175/70, 185/60	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38	1241	EC-26	71-83	185/55, 185/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	71-83	185/55, 185/60	ABE
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	71-83	185/55, 185/60	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1241	EC-30	71-83	185/55, 185/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	71-83	185/55, 185/60	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1241	EC-26	71-83	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1241	EC-11	71-83	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	71-83	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	71-83	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75615.37.04	1241	EC-11	71-83	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1241	EC-26	71-83	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1241	2009	71-83	205/40, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1241	EC-30	71-83	205/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1241	EC-11	71-83	205/40, 215/40	TÜV
Exclusive	O	7Jx18H2	38	O 757.EX.38	1241	EC-26	71-83	205/40, 215/40	TÜV	
ATS	DTM-Fix		40	70810.40.04	1241	2009	71-83	215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			54,1
<b>Getz</b> Typ TB, TBI	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	46-81	175/65, 185/60	TÜV
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1241	EC-26	46-81	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	46-81	175/65, 185/60	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	43	W 554.EX.43	1241	EC-11	46-81	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38	1241	EC-26	46-81	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	46-81	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	46-81	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1241	EC-30	46-81	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	46-81	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1241	EC-26	46-81	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1241	EC-11	46-81	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	46-81	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	46-81	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75615.37.04	1241	EC-11	46-81	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1241	EC-26	46-81	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1241	2009	46-81	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1241	EC-11	46-81	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1241	EC-26	46-81	205/40, 215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			54,1
<b>i 10</b> Typ PA	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	48-55	175/60, 185/55	TÜV
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1241	EC-26	48-55	175/60	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	48-55	175/60, 185/55	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	43	W 554.EX.43	1241	EC-11	48-55	175/60	TÜV
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38	1241	EC-26	48-55	195/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	48-55	195/45	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	48-55	195/45	TÜV
			Lochkreis/pcd:		114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:			67,1
<b>i 30</b> Typ FD	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	66-105	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	66-105	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	66-105	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	66-105	195/55, 205/55	ABE/TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2551	EC-26	66-105	195/55, 205/55	ABE
	ATS	Sirius		48	70614.48.12	2551	2009	66-105	195/55, 205/55	i.V./i.p.
	Exclusive	V	7Jx16H2	48	V 706.MY.48	2551	EC-32	66-105	195/55, 205/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2551	EC-32	66-105	195/55, 205/55	ABE
	ATS	Pegasus		45	75615.45.12	2551	EC-11	66-105	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	45	XT 756.45.B8	23	N23	66-105	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	66-105	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	Sirius		48	70715.48.12	2551	2009	66-105	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	66-105	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	66-105	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	66-105	215/45, 225/45	i.V./i.p.
Exclusive	O	45	O 757.MY.45	2551	EC-26	66-105	215/45, 225/45	TÜV		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Hyundai</b>										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
i 30 Typ FD	Exclusive	V	7,5Jx17H2	45	V 757.MY.45	2551	EC-32	66-105	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	66-105	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	66-105	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	66-105	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	66-105	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	66-105	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	66-105	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	66-105	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2551	EC-11	66-105	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme	8,5Jx18H2	40	XT 808.40.B8	23	N23	66-105	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	66-105	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	66-105	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z	45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	66-105	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2551	EC-11	66-105	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus	8Jx19H2	42	85813.42.12	2551	EC-09	66-105	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	66-105	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2551	EC-26	66-105	215/40, 225/40	TÜV
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	66-105	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2551	EC-11	66-105	225/35	TÜV	
ATS	Taurus	8,5Jx19H2	42	85911.42.12	2551	EC-09	66-105	225/35	i.V./i.p.	
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.P	046	N23	66-105	225/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	66-105	225/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/4			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Sonata Typ Y-2	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	80-107	185/65, 195/60	ABE
			Lochkreis/pcd: 114,3/4			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Sonata Typ Y-3	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	62-107	185/65, 195/60	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2541	2009	62-107	215/45	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/4			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Sonata Typ EF	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	100-118	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2541	2009	100-118	215/45, 225/45	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Sonata Typ NF	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	100-184	215/60, 225/55	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	100-184	225/50, 235/45	ABE
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	75715.45.12	2551	EC-11	100-184	225/50, 235/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	100-184	225/50, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	100-184	225/50, 235/45	ABE
	Exclusive	V	7Jx18H2	45	V 757.MY.45	2551	EC-32	100-184	225/50, 235/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	100-184	225/50, 235/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	100-184	225/50, 235/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	100-184	225/45	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	100-184	225/45	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	100-184	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2551	EC-11	100-184	225/45, 235/40	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	100-184	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	100-184	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	W	8,5Jx18H2	45	W 808.MY.45	2551	EC-26	100-184	225/45, 235/40	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	100-184	225/45, 235/40	ABE
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.12	2551	EC-11	100-184	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	42	85813.42.12	2551	EC-09	100-184	225/45, 235/40	TÜV	
	Exclusive	O	42	O 858.MY.42	2551	EC-26	100-184	225/45, 235/40	ABE/TÜV	
	ATS	Victory	8Jx19H2	40	VI 858.40.12.P	046	N23	100-184	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		45	80913.45.12	2551	2009	100-184	225/40, 235/35	TÜV
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2551	EC-11	100-184	225/40, 235/35
	ATS	Taurus	8,5Jx20H2	42	85911.42.12	2551	EC-09	100-184	225/40, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.P	046	N23	100-184	225/40, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	100-184	225/40, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.P	047	2011	100-184	245/30	TÜV
	ATS	Cetus	9Jx20H2	40	85201.40.12.P	046	2011	100-184	245/30	TÜV
ATS	Victory	35		VI 9020.35.12.P	047	N23	100-184	245/30	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme	35		XT 9020.35.12.P	047	N23	100-184	245/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/4			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Elantra Typ XD	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2541	2009	66-105	205/45, 215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/4			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Matrix Typ FC, FCT	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	60-90	195/55, 205/55	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2541	2009	60-90	215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/4			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Joice Typ M-300E	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2541	2009	77-102	215/45, 225/45	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Hyundai</b>										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Coupé Typ GK	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	77-123	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	77-123	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	77-123	195/65, 205/60	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	77-123	215/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	77-123	215/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	77-123	215/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	77-123	215/45	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	77-123	215/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	77-123	215/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	77-123	215/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	77-123	215/40, 225/40	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	77-123	215/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	77-123	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2551	EC-11	77-123	205/45, 215/40	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	77-123	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	77-123	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	77-123	205/45, 215/40	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	77-123	205/45, 215/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2551	EC-11	77-123	215/35	TÜV
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.P	046	N23	77-123	215/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	77-123	215/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
XG 25, XG 30 Typ XG	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	120-145	195/65 M+S, 205/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	120-145	195/65 M+S, 205/65	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	120-145	195/65 M+S, 205/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	120-145	205/55, 205/60	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	120-145	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	120-145	225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	120-145	225/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Santa Fe Typ SM	Exclusive	W	6,5Jx15H2	45	W 655.MY.45 (1)	2551	EC-26	82-107	215/70	ABE
	Exclusive	W	8Jx18H2	40	W 808.MY.40	2551	EC-26	82-107	235/45, 245/45	TÜV
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	82-127	235/50, 245/50	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	82-107	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	82-127	235/50, 245/50	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Santa Fe Typ CM	Exclusive	W	8Jx18H2	40	W 808.MY.40	2551	EC-26	110-140	235/60	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	110-140	235/60	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	35	VI 858.35.12.P	047	N23	110-140	235/60	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.12.P	048	N23	110-140	255/45, 255/50	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.12.P	048	N23	110-140	255/45, 255/50	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.P	047	2011	110-140	255/45	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.12.P	048	N23	110-140	255/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.P	047	N23	110-140	255/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.12.P	048	N23	110-140	255/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.P	047	N23	110-140	255/45	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Trajet Typ FO	Exclusive	W	6,5Jx15H2	45	W 655.MY.45	2551	EC-26	82-127	205/65 M+S, 215/65	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	82-127	215/60	ABE
	Exclusive	W	8Jx18H2	40	W 808.MY.40	2551	EC-26	82-127	235/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Tucson Typ JM	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	82-129	215/65, 235/60	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	82-129	225/50, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	82-129	225/50, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	82-129	225/50, 235/50	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2551	EC-11	82-129	225/50, 235/45	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	82-129	225/50, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	82-129	225/50, 235/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	82-129	225/50, 235/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	82-129	225/50, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.P	046	N23	82-129	235/45, 235/50	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	82-129	235/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	82-129	235/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.P	047	2011	82-129	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Cetus		40	85201.40.12.P	046	2011	82-129	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.12	6551	2009	82-129	245/35	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.12	6551	EC-11	82-129	245/35	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.P	047	N23	82-129	245/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.P	047	N23	82-129	245/35	i.V./i.p.

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1340 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1340kg

## ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Hyundai</b>										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
<b>Grandeur</b> Typ TG	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	110-173	225/60, 235/60	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	110-173	225/50, 235/45	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	110-173	225/50, 235/45	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	110-173	225/50, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	110-173	225/50, 235/45	ABE
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.P	046	N23	110-173	235/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	110-173	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	110-173	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.P	047	2011	110-173	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.12.P	048	N23	110-173	245/35, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.12.P	048	N23	110-173	245/35, 255/35	i.V./i.p.