

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Jaguar										
			Lochkreis/pcd: 108/5			Nabenbohrung/centre bore:			63,4	
S-Type Typ CCX	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	147, 175	205/60	ABE
	Exclusive	V	7Jx16H2	48	V 706.IY.48	2951	EC-26	147, 175	205/60	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	147-203	225/55, 235/50	TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	147, 175	205/60	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	147-203	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	147, 175	205/60	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75615.45.08	2951	EC-11	147-203	225/55, 235/55	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	147, 175	205/60	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	147-203	225/55, 235/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	147, 175	205/60	TÜV
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	147-203	225/55, 235/55	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	147-203	225/50, 235/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	147-219	225/50 M+S, 235/50	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	147-219	225/50 M+S, 235/50	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	147-219	225/50 M+S, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	147-219	225/50 M+S, 235/50	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	147-219	225/50 M+S, 235/50	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	147-219	225/50 M+S, 235/50	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	147-219	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	147-219	235/50, 245/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	147-219	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	147-219	235/45	TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.08	2951	EC-11	147-219	235/40, 245/40	TÜV
ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	147-219	235/40, 245/40	i.V./i.p.	
Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	147-219	235/40, 245/40	TÜV	
Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	147-219	235/40, 245/40	TÜV	
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	147-219	235/35, 245/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 108/5			Nabenbohrung/centre bore:			63,4	
X-Type Typ CF1	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	96-170	205/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	96-170	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	96-170	205/55, 215/50	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	96-170	205/55, 215/50	TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	96-170	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	96-170	205/55, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	96-170	205/55, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	96-170	205/55, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	96-170	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	96-170	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	96-170	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	96-170	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	96-170	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	96-170	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	96-170	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	96-170	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	96-170	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	96-170	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2951	2009	96-170	225/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	96-170	225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	96-170	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	96-170	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	96-170	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	96-170	225/40, 245/35	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	96-170	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	96-170	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	96-170	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	96-170	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	96-170	225/40, 245/35	TÜV
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	96-170	225/35	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2951	EC-11	96-170	225/35	TÜV	
ATS	Taurus		42	85911.42.08	2951	EC-11	96-170	225/35	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 859.40.08.X	061	N23	96-170	225/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	96-170	225/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 108/5			Nabenbohrung/centre bore:			63,4	
XJ Typ N*3	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	152-291	245/50	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	152-291	235/55, 245/50	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	152-291	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	152-291	235/55, 245/50	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	152-291	235/55, 245/50	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	152-291	235/55, 245/50	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	152-291	235/55, 245/50	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	152-291	235/55, 245/50	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	152-291	235/55, 245/50	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Jaguar										
			Lochkreis/pcd: 108/5			Nabenbohrung/centre bore:			63,4	
XJ Typ N*3	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	152-291	235/50, 245/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	152-291	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	152-291	235/50, 245/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	152-291	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	152-291	235/50, 245/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	152-291	235/50, 245/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	152-291	235/50, 245/45	ABE
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	152-291	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	152-291	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	152-291	235/50, 245/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	152-291	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2951	EC-11	152-291	245/40, 255/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2951	EC-11	152-291	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.08.X	061	N23	152-291	245/40, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	152-291	245/40, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	061	2011	152-291	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6950	2009	152-291	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6950	EC-11	152-291	245/35, 255/35	TÜV
ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	061	N23	152-291	245/35, 255/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	061	N23	152-291	245/35, 255/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 108/5			Nabenbohrung/centre bore:			63,4	
XF Typ CC9	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	152, 175	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	152, 175	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	152, 175	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	152, 175	235/55, 245/50	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	152, 175	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	152, 175	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	152, 175	235/55, 245/50	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	152, 175	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	152, 175	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	152, 175	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	152, 175	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	152, 175	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	152, 175	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	152, 175	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	152, 175	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	152-219	245/45, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	152-219	245/45, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	152-219	245/45, 255/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	152-219	245/45, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	152, 175	235/40, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2951	EC-11	152-219	245/40, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2951	EC-11	152-219	245/40, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 859.40.08.X	061	N23	152-219	245/40, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	152-219	245/40, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	061	2011	152-219	245/35, 255/30	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6950	2009	152-219	245/35, 255/30	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6950	EC-11	152-219	245/35, 255/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	061	N23	152-219	245/35, 255/30	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	061	N23	152-219	245/35, 255/30	i.V./i.p.
				Lochkreis/pcd: 120,65			Nabenbohrung/centre bore:			74,1
XK8, XKR	ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.15.W (1)	022	2011	209-267	245/45	TÜV
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	23	9582.23.15.W (2)	021	2011	209-267	255/45	TÜV
(1) Nur an der Vorderachse zulässig / wheel type only for front axle permission										
(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission										