

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Landrover</b>										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			64,1	
Freelander 1 Typ LN, LND	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2151	EC-32	71-130	205/70, 215/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2151	EC-26	71-130	205/70, 215/65	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2151	EC-32	71-130	205/70, 215/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2151	EC-26	71-130	205/65, 215/65	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2151	EC-11	71-130	205/60, 205/65	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	64	N23	71-130	205/60, 205/65	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2151	EC-26	71-130	205/60, 205/65	ABE
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	64	N23	71-130	235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2151	EC-26	71-130	235/45	TÜV
			Lochkreis/pcd: 108/5			Nabenbohrung/centre bore:			63,4	
Freelander 2 Typ LF	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2952	EC-26	110-118	215/75, 225/70	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2952	2009	110-118	215/75, 225/70	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2952	EC-11	110-118	215/75, 225/70	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105A	N23	110-118	215/75, 225/70	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2952	2009	110-118	225/65	ABE
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B5	105A	N23	110-118	225/65	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2952	EC-26	110-118	225/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2952	EC-26	110-118	225/65	ABE
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B5	105A	N23	110-171	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2952	EC-26	110-171	235/60, 255/55	ABE/TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.08.X	062	N23	110-171	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2952	EC-11	110-171	275/45	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2952	EC-11	110-171	275/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.08.X	062	N23	110-171	275/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	062	N23	110-171	275/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	062	2011	110-171	255/45, 265/45	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6951	2009	110-171	255/45, 265/45	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6951	EC-11	110-171	255/45, 265/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	062	N23	110-171	255/45, 265/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	062	N23	110-171	255/45, 265/45	i.V./i.p.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!