

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mazda											
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4	
121 Typ JASM, JBSM	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	37-66	165/65 M+S, 175/65	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.HX.43	0042	EC-26	37-66		ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.HX.35	0042	EC-11	37-66		ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.HX.43	0042	EC-11	37-66		ABE	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	0042	EC-30	37-66	195/45, 205/45	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4	
Mazda 2 Typ DY	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	50-74	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.HX.43	0042	EC-26	50-74		ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.HX.35	0042	EC-11	50-74		ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.HX.43	0042	EC-11	50-74		ABE	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	0042	EC-30	50-74	185/55, 195/50	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.07	0042	2009	50-74	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	DTC		40	75714.40.52	0042	EC-30	50-74	205/40, 215/35	TÜV	
Exclusive	O		38	O 757.HX.38	0042	EC-26	50-74	205/40, 215/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			54,1	
Mazda 2 Typ DE, DE1	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1241	EC-26	50-76	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	50-76		ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	50-76		ABE/TÜV	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1241	EC-30	50-76	185/55, 195/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	50-76	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1241	EC-26	50-76	195/45, 205/45	ABE	
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1241	EC-11	50-76		195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	50-76	195/45, 205/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	50-76	195/45, 205/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1241	EC-11	50-76	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1241	EC-26	50-76		195/45, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1241	2009	50-76	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1241	EC-30	50-76	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1241	EC-11	50-76	205/40, 215/35	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1241	EC-26	50-76	205/40, 215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			54,1	
323 Typ BA	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	52-84	185/65	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1241	EC-26	52-84		ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	52-84		ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1241	EC-11	52-84	185/65	ABE	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1241	EC-26	52-84	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	52-84		185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	52-84	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1241	EC-30	52-84	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	52-84	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	DTC	8Jx15H2	30	80510.30.52	1241	EC-30	52-84	205/50, 215/45	TÜV	
	Exclusive	W		42	W 656.EX.42	1241	EC-26	52-84		195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1241	EC-11	52-84	205/45, 225/40	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	52-84	205/45, 225/40	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	52-84	205/45, 225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1241	EC-11	52-84	205/45, 225/40	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1241	EC-26	52-84		205/45, 225/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1241	2009	52-84	205/40	TÜV	
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1241	EC-30	52-84	205/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1241	EC-11	52-84	205/40	TÜV	
Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1241	EC-26	52-84	205/40	TÜV		
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			54,1	
323 Typ BJ, BJD	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	52-84	175/65, 185/65	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1241	EC-26	52-84		175/65, 185/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	52-84		175/65, 185/65	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1241	EC-11	52-84	175/65, 185/65	ABE	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1241	EC-26	52-84	185/55, 195/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	52-84		185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	52-84	185/55, 195/50	ABE/TÜV	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1241	EC-30	52-84	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	52-84	185/55, 195/50	ABE/TÜV	
	ATS	DTC	8Jx15H2	30	80510.30.52	1241	EC-30	52-84	205/50, 215/45	TÜV	
	Exclusive	W		42	W 656.EX.42	1241	EC-26	52-96		195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1241	EC-11	52-96	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	52-96	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	52-96	195/45, 205/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1241	EC-11	52-96	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1241	EC-26	52-96		205/45, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1241	2009	52-96	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1241	EC-30	52-96	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1241	EC-11	52-96	205/40, 215/35	TÜV	
Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1241	EC-26	52-96	205/40, 215/35	TÜV		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mazda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
323 V6 Typ BA	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	106	195/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	106	195/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	106	195/60	ABE
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
323 Typ BJ, BJD	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	96	195/55, 205/50	TÜV
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	96	195/55, 205/50	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	96	195/55, 205/50	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2551	2009	96	195/50, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2551	EC-09	96	195/50, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2551	EC-32	96	195/50, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z	48	Z 706.MY.48	2551	EC-32	96	195/50, 205/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2551	EC-11	96	195/50, 205/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	23	N23	96	195/50, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	96	195/50, 205/45	TÜV
	ATS	DTM	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	96	215/35	TÜV
	ATS	Sirius		45	75810.45.12	2551	2009	96	215/35	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	96	215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	W	40	W 808.MY.40	2551	EC-26	96	215/35	TÜV	
				Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Mazda 3 Typ BK	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	62-80	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	62-80	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	62-80	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	62-110	205/55, 215/50	TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2551	EC-26	62-110	205/55	ABE
	ATS	Sirius		48	70614.48.12	2551	2009	62-110	205/55	ABE
	ATS	Taurus	48	70615.48.12	2551	EC-09	62-110	205/55	ABE	
	Exclusive	V	48	V 706.MY.48	2551	EC-32	62-110	205/55	ABE	
	Exclusive	Z	48	Z 706.MY.48	2551	EC-32	62-110	205/55	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2551	EC-11	62-110	205/55	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	23	N23	62-110	205/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	62-110	205/55	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2551	2009	62-110	215/45, 225/45 (1)	ABE
	ATS	DTM-Fix		45	75713.45.12	2551	2009	62-110	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	62-110	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme	45	XT 757.45.B8	23	N23	62-110	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	45	O 757.MY.45	2551	EC-26	62-110	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	V	45	V 757.MY.45	2551	EC-32	62-110	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	W	45	W 757.MY.45	2551	EC-26	62-110	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	Z	45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	62-110	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	62-110	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	62-110	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	62-110	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	62-110	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Sirius		45	75810.45.12	2551	2009	62-110	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2551	EC-11	62-110	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	23	N23	62-110	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	62-110	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	62-110	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z	45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	62-110	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2551	EC-11	62-110	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	62-110	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	62-110	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O	42	O 858.MY.42	2551	EC-26	62-110	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	62-110	215/35	TÜV
ATS	Apollo 11	42		85910.42.12	2551	EC-11	62-110	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Taurus	42		85911.42.12	2551	EC-09	62-110	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Victory	40	VI 859.40.12.P	046	N23	62-110	215/35, 225/35	i.V./i.p.		
ATS	X-Treme	40	XT 859.40.12.P	046	N23	62-110	215/35, 225/35	i.V./i.p.		
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Mazda 3 MPS Typ BK	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2551	2009	191	215/45 M+S	ABE
	ATS	DTM-Fix		45	75713.45.12	2551	2009	191	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	191	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	ATS	X-Treme	45	XT 757.45.B8	23	N23	191	215/45 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	45	O 757.MY.45	2551	EC-26	191	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	V	45	V 757.MY.45	2551	EC-32	191	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	W	45	W 757.MY.45	2551	EC-26	191	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	Z	45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	191	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	191	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	191	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	191	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mazda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Mazda 3 MPS Typ BK	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	191	215/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2551	EC-11	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	191	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	191	215/45, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	191	215/45, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2551	EC-11	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	191	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2551	EC-26	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2551	EC-11	191	225/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2551	EC-09	191	225/35	TÜV
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.P	046	N23	191	225/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	191	225/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 100/4			Nabenbohrung/centre bore:			54,1	
MX-3 Typ EC	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	65-79	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	V		35	V 554.EX.35	1241	EC-26	95-98	175/70 M+S	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	65-79	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	95-98	175/70 M+S	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1241	EC-26	65-79	185/55, 195/50	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38	1241	EC-26	65-98	205/50, 215/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	65-79	185/55, 195/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	65-98	205/50, 215/50	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	65-79	185/55, 195/50	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	65-98	205/50, 215/50	ABE
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1241	EC-30	65-79	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1241	EC-30	65-98	205/50, 215/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	65-79	185/55, 195/50	ABE
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	65-98	205/50, 215/50	ABE
	ATS	DTC	8Jx15H2	30	80510.30.52	1241	EC-30	65-79	205/50, 215/45	TÜV
	ATS	DTC		30	80510.30.52	1241	EC-30	95-98	205/55	TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1241	EC-11	65-79	205/45, 215/40	ABE
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1241	EC-11	95-98	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	65-79	205/45, 215/40	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	95-98	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	65-79	205/45, 215/40	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	95-98	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1241	EC-11	65-79	205/45, 215/40	ABE
	ATS	Pegasus		37	75615.37.04	1241	EC-11	95-98	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1241	EC-26	65-79	205/45, 215/40	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1241	EC-26	95-98	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	40	75714.40.52	1241	EC-30	65-98	205/40, 215/40	TÜV
ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1241	EC-11	65-98	205/40, 215/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 100/4			Nabenbohrung/centre bore:			54,1	
MX-5 Typ NA	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	66-96	175/65 M+S, 185/60	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1241	EC-26	66-96	175/65 M+S, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	66-96	175/65 M+S, 185/60	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1241	EC-11	66-96	175/65 M+S, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1241	EC-26	66-96	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	66-96	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	66-96	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1241	EC-30	66-96	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	66-96	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	8Jx15H2	30	80510.30.52	1241	EC-30	66-96	205/50, 215/45	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1241	EC-26	66-96	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1241	EC-11	66-96	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	66-96	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	66-96	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1241	EC-11	66-96	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1241	EC-26	66-96	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1241	2009	66-96	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1241	EC-30	66-96	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1241	EC-11	66-96	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1241	EC-26	66-96	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.04 (1)	1241	2009	66-96	225/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4			Nabenbohrung/centre bore:			54,1	
MX-5 Typ NB, NBD	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	81-107	175/65 M+S, 185/60	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1241	EC-26	81-107	175/65 M+S, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	81-107	175/65 M+S, 185/60	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1241	EC-11	81-107	175/65 M+S, 185/60	ABE

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe		
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release		
Mazda												
			Lochkreis/pcd:	100/4	Nabenbohrung/centre bore:				54,1			
MX-5 Typ NB, NBD	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1241	EC-26	81-107	185/55, 195/50	ABE		
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	81-107	185/55, 195/50	ABE		
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1241	EC-26	81-107	185/55, 195/50	ABE		
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1241	EC-30	81-107	185/55, 195/50	TÜV		
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	81-107	185/55, 195/50	ABE		
	ATS	DTC	8Jx15H2	30	80510.30.52	1241	EC-30	81-107	205/50, 215/45	TÜV		
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1241	EC-26	81-107	195/45, 205/45	ABE		
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1241	EC-11	81-107	205/45, 215/40	ABE		
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1241	EC-26	81-107	205/45, 215/40	ABE		
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	81-107	205/45, 215/40	ABE		
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1241	EC-11	81-107	205/45, 215/40	ABE/TÜV		
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1241	EC-26	81-107	205/45, 215/40	ABE/TÜV		
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1241	2009	81-107	205/40, 215/35	ABE/TÜV		
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1241	EC-30	81-107	205/40, 215/35	TÜV		
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1241	EC-11	81-107	205/40, 215/35	ABE/TÜV		
Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1241	EC-26	81-107	205/40, 215/35	ABE/TÜV			
ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.04 (1)	1241	2009	81-107	225/35	TÜV			
			Lochkreis/pcd:	114,3/5	Nabenbohrung/centre bore:				67,1			
MX-5 Typ NC1, NC1E	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2551	EC-26	93, 118	205/50	ABE		
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2551	2009	93, 118	205/50, 225/45	TÜV		
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2551	EC-09	93, 118	205/50, 225/45	TÜV		
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2551	EC-32	93, 118	205/50, 225/45	TÜV		
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2551	EC-32	93, 118	205/50, 225/45	TÜV		
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2551	EC-11	93, 118	205/50, 225/45	TÜV		
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	23	N23	93, 118	205/50, 225/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	93, 118	205/50, 225/45	TÜV		
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2551	2009	93, 118	205/40, 215/40	ABE/TÜV		
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	93, 118	205/40, 215/40	TÜV		
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	93, 118	205/40, 215/40	TÜV		
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	93, 118	205/40, 215/40	i.V./i.p.		
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	93, 118	205/40, 215/40	TÜV		
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	93, 118	205/40, 215/40	TÜV		
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	93, 118	205/40, 215/40	TÜV		
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	93, 118	205/40, 215/40	TÜV		
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	93, 118	205/45, 215/40	TÜV		
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	93, 118	205/45, 215/40	TÜV		
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	93, 118	205/45, 215/40	TÜV		
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	93, 118	215/35	TÜV		
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	93, 118	215/35, 225/35	TÜV		
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2551	EC-11	93, 118	215/35, 225/35	TÜV		
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	93, 118	215/35, 225/35	i.V./i.p.		
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	93, 118	215/35, 225/35	TÜV		
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	93, 118	215/35, 225/35	TÜV		
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	93, 118	215/35, 225/35	TÜV		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2551	EC-11	93, 118	215/35, 225/35	TÜV		
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	93, 118	215/35, 225/35	TÜV		
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	93, 118	215/35, 225/35	i.V./i.p.		
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2551	EC-26	93, 118	215/35, 225/35	TÜV		
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	93, 118	225/30	TÜV		
				Lochkreis/pcd:	114,3/5	Nabenbohrung/centre bore:				67,1		
	Mazda 5 Typ CR1	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	81-107	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
Exclusive		W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	81-107	195/65, 205/60	ABE/TÜV		
Exclusive		Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	81-107	195/65, 205/60	ABE/TÜV		
Exclusive		W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	81-107	205/55, 215/50	TÜV		
Exclusive		W		50	W 656.MY.50	2551	EC-26	81-107	205/55	ABE		
ATS		Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2551	2009	81-107	205/55	TÜV		
ATS		Taurus		48	70615.48.12	2551	EC-09	81-107	205/55	TÜV		
Exclusive		V		48	V 706.MY.48	2551	EC-32	81-107	205/55	TÜV		
Exclusive		Z		48	Z 706.MY.48	2551	EC-32	81-107	205/55	TÜV		
ATS		Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2551	EC-11	81-107	205/55	TÜV		
ATS		X-Treme		45	XT 756.45.B8	23	N23	81-107	205/55	i.V./i.p.		
Exclusive		O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	81-107	205/55	TÜV		
ATS		Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2551	2009	81-107	215/45	ABE		
ATS		DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	81-107	215/45, 225/45	TÜV		
ATS		Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	81-107	215/45, 225/45	TÜV		
ATS		X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	81-107	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
Exclusive		O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	81-107	215/45, 225/45	TÜV		
Exclusive		V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	81-107	215/45, 225/45	TÜV		
Exclusive		W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	81-107	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
Exclusive		Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	81-107	215/45, 225/45	TÜV		

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mazda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Mazda 5 Typ CR1	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	81-107	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	81-107	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	81-107	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	81-107	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2551	EC-11	81-107	225/40	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	23	N23	81-107	225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	81-107	225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	81-107	225/40	TÜV
	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	81-107	225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.12	2551	EC-11	81-107	225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	81-107	225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	81-107	225/40	i.V./i.p.
Exclusive	O	42		O 858.MY.42	2551	EC-26	81-107	225/40	TÜV	
Exclusive	Z	45		Z 808.MY.45	2551	EC-32	81-107	225/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			67,1
626 Typ GF, GF / GW, GFD, GFD / GWD	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	66-100	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	66-100	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	66-100	185/65, 195/60	ABE
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Mazda 6 Typ GG/GY, GG1/GY1	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	88-108	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	88-108	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	88-108	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2551	EC-26	88-108	205/55, 215/50	ABE
	ATS	Sirius		48	70614.48.12	2551	2009	88-108	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	48	70615.48.12	2551	EC-09	88-108	205/55, 215/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	48	V 706.MY.48	2551	EC-32	88-108	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2551	EC-32	88-108	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	75615.45.12	2551	EC-11	88-108	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	X-Treme	7Jx17H2	45	XT 756.45.B8	23	N23	88-108	205/55, 215/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	88-108	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx17H2	48	70715.48.12	2551	2009	88-122	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix		45	75713.45.12	2551	2009	88-122	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	88-122	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx17H2	45	XT 757.45.B8	23	N23	88-122	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	88-122	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	88-122	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W	8Jx17H2	45	W 757.MY.45	2551	EC-26	88-122	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	88-122	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.12	2551	EC-11	88-122	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	88-122	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	88-122	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	88-122	225/35, 225/40
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	88-122	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	DTM		35	80816.35.12.P	046	2011	88-122	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2551	EC-11	88-122	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	88-122	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	88-122	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	W	8,5Jx18H2	45	W 808.MY.45	2551	EC-26	88-122	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	88-122	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.12	2551	EC-11	88-122	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	88-122	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	88-122	225/35, 225/40	i.V./i.p.
Exclusive	O	42		O 858.MY.42	2551	EC-26	88-122	225/35, 225/40	TÜV	
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	88-122	225/35	TÜV	
ATS	Apollo 11		42	85910.42.12	2551	EC-11	88-122	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus	8,5Jx19H2	42	85911.42.12	2551	EC-09	88-122	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.P	046	N23	88-122	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	88-122	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Mazda 6 MPS Typ GG1	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2551	2009	191	215/45 M+S	ABE
	ATS	DTM-Fix		45	75713.45.12	2551	2009	191	215/45 M+S	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	45	75715.45.12	2551	EC-11	191	215/45 M+S	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	191	215/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	191	215/45 M+S	TÜV
	Exclusive	V	8Jx17H2	45	V 757.MY.45	2551	EC-32	191	215/45 M+S	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	191	215/45 M+S	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	191	215/45 M+S	TÜV
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.12	2551	EC-11	191	215/45 M+S	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	191	215/45 M+S	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	191	215/45 M+S	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Sirius		45	75810.45.12	2551	2009	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	DTM		35	80816.35.12.P	046	2011	191	225/40	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mazda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Mazda 6 MPS Typ GG1	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2551	EC-11	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	191	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	191	215/45, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	191	215/45, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2551	EC-11	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	191	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2551	EC-26	191	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	191	235/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2551	EC-11	191	235/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2551	EC-09	191	235/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.P	046	N23	191	235/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	191	235/35	i.V./i.p.
Mazda 6										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Mazda 6 Typ GH	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	88-125	195/65, 205/55	TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2551	EC-26	88-125	195/65, 205/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2551	2009	88-125	195/65, 205/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2551	EC-09	88-125	195/65, 205/55	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2551	EC-32	88-125	195/65, 205/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2551	EC-32	88-125	195/65, 205/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2551	EC-11	88-125	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	23	N23	88-125	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	88-125	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2551	2009	88-125	205/50, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	88-125	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	88-125	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	88-125	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	88-125	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	88-125	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	88-125	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	88-125	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	88-125	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	88-125	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	88-125	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	88-125	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	88-125	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2551	EC-11	88-125	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	88-125	215/45, 225/40	i.V./i.p.
Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	88-125	215/45, 225/40	TÜV	
Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	88-125	215/45, 225/40	TÜV	
Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	88-125	215/45, 225/40	TÜV	
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	88-125	225/40, 235/35	i.V./i.p.	
MX-6										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
MX-6 Typ GE6	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	85-121	205/55	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	85-121	205/55	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	85-121	205/55	ABE
Demio										
			Lochkreis/pcd: 100/4			Nabenbohrung/centre bore:			54,1	
Demio Typ DW	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1241	EC-26	46-55	165/65, 175/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1241	EC-11	46-55	165/65, 175/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1241	EC-26	46-55	195/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1241	EC-26	46-55	195/45	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1241	EC-26	46-55	195/40	ABE
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1241	EC-30	46-55	195/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1241	EC-26	46-55	195/45	TÜV
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1241	EC-26	46-55	195/40	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1241	EC-26	46-55	195/40	TÜV
	Premacy									
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Premacy Typ CP, CPD	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	66-96	195/55	TÜV
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	66-96	195/55	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	66-96	195/55	TÜV
Tribute										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Tribute Typ EP, EPR, EP2, EP2R	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.MY.50	2551	EC-26	91	215/70	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2551	2009	91	215/70	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2551	EC-09	91	215/70	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2551	EC-32	91	215/70	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2551	EC-32	91	215/70	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2551	EC-11	91-149	215/70	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	23	N23	91-149	215/70	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	91-149	215/70	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	91-149	235/60	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	91-149	235/60	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mazda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Tribute Typ EP, EPR, EP2, EP2R	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B8	23	N23	91-149	235/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	91-149	235/60	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	91-149	235/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	91-149	235/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	91-149	235/60	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	91-149	235/60	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	91-149	235/60	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	91-149	235/60	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	91-149	235/60	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	91-149	235/50	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	91-149	235/60	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2551	EC-11	91-149	235/60	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	91-149	235/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	91-149	235/60	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	91-149	235/60	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	91-149	235/60	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.P	046	N23	91-149	235/60	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	91-149	245/45, 255/40	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	91-149	245/45, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	91-149	245/45, 255/40	i.V./i.p.
ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.12.P	048	N23	91-149	265/45	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.12.P	048	N23	91-149	265/45	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
MPV Typ LW, LWD	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45 (1)	2551	EC-32	88-104	205/65, 215/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	88-104	205/65, 215/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45 (1)	2551	EC-32	88-104	205/65, 215/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	88-104	215/55, 225/55	ABE/TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2551	EC-26	88-104	215/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2551	2009	88-104	215/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2551	EC-32	88-104	215/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2551	EC-32	88-104	215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2551	EC-11	88-104	215/55	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	23	N23	88-104	215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	88-104	215/55	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	88-104	235/45, 245/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	88-104	235/45, 245/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	88-104	235/35, 245/40	TÜV
				Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1
RX 8 Typ SE	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2551	2009	141-170	225/50 M+S	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	141-170	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	141-170	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	141-170	225/50 M+S, 235/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	141-170	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	141-170	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	141-170	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	141-170	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	141-170	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	141-170	225/50 M+S, 235/45 M+S	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	141-170	225/45 M+S	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	141-170	225/45 M+S	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	141-170	225/45, 245/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2551	EC-11	141-170	225/45, 245/40	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	141-170	225/45, 245/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	141-170	225/45, 245/40	ABE
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	141-170	225/45, 245/40	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	141-170	225/45, 245/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2551	EC-11	141-170	225/45, 245/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	141-170	225/45, 245/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	141-170	225/45, 245/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2551	EC-26	141-170	225/45, 245/40	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	141-170	225/40, 235/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2551	EC-11	141-170	225/40, 235/35	ABE
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2551	EC-09	141-170	225/40, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.P	046	N23	141-170	225/40, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	141-170	225/40, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.P	047	2011	141-170	245/30, 255/30	TÜV
	ATS	Cetus		40	85201.40.12.P	046	2011	141-170	245/30, 255/30	TÜV

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1300 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1300kg

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mazda										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
RX 8 Typ SE	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.12	6551	2009	141-170	245/30, 255/30	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.12	6551	EC-11	141-170	245/30, 255/30	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.P	047	N23	141-170	245/30, 255/30	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.P	047	N23	141-170	245/30, 255/30	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
CX-7 Typ ER	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2551	2009	191	235/65 M+S, 255/60 M+S	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	45	75715.45.12	2551	EC-11	191	235/65 M+S, 255/60 M+S	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	191	235/65 M+S, 255/60 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	191	235/65 M+S, 255/60 M+S	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	191	235/65 M+S, 255/60 M+S	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	191	235/65 M+S, 255/60 M+S	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	191	235/65 M+S	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	191	235/65 M+S	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	191	235/65 M+S	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	191	235/60	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2551	EC-11	191	235/60	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	191	235/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	191	235/60	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	191	235/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	191	235/60	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2551	EC-11	191	235/60	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	191	235/60	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	191	235/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2551	EC-26	191	235/60	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	191	255/50, 275/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	191	255/50, 275/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.P	047	2011	191	255/45, 265/45	TÜV
	ATS	Cetus		40	85201.40.12.P	046	2011	191	255/45, 265/45	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.12	6551	2009	191	255/45, 265/45	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.12	6551	EC-11	191	255/45, 265/45	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.P	047	N23	191	255/45, 265/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.P	047	N23	191	255/45, 265/45	i.V./i.p.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!