

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5			
A-Klasse Typ 168	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2453	EC-32	44-75	185/55 M+S, 195/50	TÜV	
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2453	EC-32	44-75	185/55 M+S, 195/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2453	EC-26	44-75	185/55 M+S, 195/50	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2453	EC-26	44-75	185/55 M+S, 195/50	TÜV	
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	44-75	185/55 M+S, 195/50	TÜV	
	Exclusive	O		50	O 705.KY.50	2453	EC-26	44-75	185/55 M+S	TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2453	EC-26	44-103	205/45	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2453	EC-26	44-103	205/45	TÜV	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	44-103	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2453	2009	44-103	205/45	TÜV	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2453	EC-09	44-103	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Taurus		38	70615.48.10	2452	EC-09	44-75	205/45	TÜV	
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.KY.37	2453	EC-32	44-103	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2453	EC-32	44-103	205/45	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	44-103	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2453	EC-11	44-103	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2453	EC-11	44-103	205/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	44-103	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	43	N23	44-103	205/45	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	44-103	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2453	EC-26	44-103	205/45	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2453	EC-26	44-103	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Sirius		7Jx17H2	48	70715.48.10	2453	2009	44-103	205/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix			7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	44-103	205/40
	ATS	DTC	35			75714.35.55	2453	EC-30	44-103	205/40	TÜV
	ATS	Pegasus	37			75715.37.10	2453	EC-11	44-103	205/40	TÜV
	ATS	Pegasus	45	75715.45.10		2453	EC-11	44-103	205/40	TÜV	
	ATS	X-Treme	8Jx17H2	37	XT 757.37.B7	43	N23	44-103	205/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	43	N23	44-103	205/40	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2453	EC-26	44-103	205/40	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	44-103	205/40	TÜV	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	44-103	205/40	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2453	EC-26	44-103	205/40	TÜV	
Exclusive	Z	37		Z 757.KY.37	2453	EC-32	44-103	205/40	TÜV		
Exclusive	Z	45		Z 757.KY.45	2453	EC-32	44-103	205/40	TÜV		
ATS	Sirius	43		80716.43.10	2453	2009	44-103	205/40	TÜV		
ATS	Apollo 11	45		80717.45.10	2453	EC-11	44-103	205/40	TÜV		
ATS	Taurus	45		80718.45.10	2453	EC-09	44-103	205/40	TÜV		
Exclusive	O	45		O 807.KY.45	2453	EC-26	44-103	205/40	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5			
A-Klasse Typ 169	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2452	EC-32	60-85	185/65, 195/60	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2452	EC-26	60-85	185/65, 195/60	TÜV	
150, 160 CDI, 170, 180 CDI											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5			
A-Klasse Typ 169	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2452	EC-26	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2452	EC-26	60-142	195/55, 205/50	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2452	2009	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2452	2009	60-142	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2452	EC-09	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Taurus		38	70615.48.10	2452	EC-09	60-142	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.KY.37	2452	EC-32	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2452	EC-32	60-142	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2452	EC-32	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2452	EC-11	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2452	EC-11	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2452	EC-11	60-142	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	44	N23	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	44	N23	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	44	N23	60-142	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2452	EC-26	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2452	EC-26	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2452	EC-26	60-142	195/55, 205/50	TÜV	
	Exclusive	W	50	W 756.KY.50	2452	EC-26	60-142	195/55, 205/50	ABE/TÜV		
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2452	2009	60-142	205/45, 215/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix		7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2452	2009	60-142	205/45, 215/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix			50	75713.50.10	2452	2009	60-142	205/45, 215/45	ABE
	ATS	Pegasus			37	75715.37.10	2452	EC-11	60-142	205/45, 215/45	TÜV
	ATS	Pegasus	45		75715.45.10	2452	EC-11	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	50	75715.50.10	2452	EC-11	60-142	205/45, 215/45	ABE		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
A-Klasse Typ 169 150, 160 CDI, 170, 180 CDI, 200, 200 CDI, 200 Turbo	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 757.37.B7	44	N23	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	44	N23	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	44	N23	60-142	205/45, 215/45	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2452	EC-26	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2452	EC-26	60-142	205/45, 215/45	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2452	EC-32	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2452	EC-32	60-142	205/45, 215/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2452	EC-26	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2452	EC-26	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2452	EC-26	60-142	205/45, 215/45	ABE	
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	60-142	205/45, 215/45	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2452	EC-32	60-142	205/45, 215/45	TÜV		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	43	80716.43.10	2452	2009	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2452	EC-11	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2452	EC-09	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2452	EC-26	60-142	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	37	70810.37.10	2452	2009	60-142	215/40	TÜV	
	ATS	Sirius		37	75810.37.10	2452	2009	60-142	215/40	TÜV	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	51	75810.51.10	2452	2009	60-142	215/40	ABE	
	ATS	DTM		40	80816.40.10.O	013	2011	60-142	215/40, 225/35	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2452	2009	60-142	215/40, 225/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2452	EC-26	60-142	215/40, 225/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	60-142	215/40, 225/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	44	N23	60-142	215/40	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	60-142	215/40, 225/35	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2452	EC-26	60-142	215/40	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2452	EC-32	60-142	215/40, 225/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2452	EC-11	60-142	215/40, 225/35	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2452	EC-09	60-142	215/40, 225/35	TÜV	
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2452	EC-26	60-142	215/40, 225/35	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2452	EC-11	60-142	215/35	TÜV		
ATS	Taurus		42	85911.42.10	2452	EC-09	60-142	215/35	TÜV		
ATS	Victory		45	VI 859.45.10.O	013	N23	60-142	215/35	TÜV		
ATS	X-Treme		45	XT 859.45.10.O	013	N23	60-142	215/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
B-Klasse Typ 245	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2452	EC-32	70, 85	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2452	EC-26	70, 85	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
150, 170											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
B-Klasse Typ 245 150, 170, 180 CDI, 200, 200 CDI, 200 Turbo	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2452	EC-26	70, 85	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 656.KY.38	2452	EC-26	70-142	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2452	EC-26	70, 85	195/55, 205/50	ABE	
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2452	EC-26	70-142	205/55, 215/50	ABE	
	ATS	Sirius		7Jx16H2	35	70614.35.10	2452	2009	70-142	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Sirius			48	70614.48.10	2452	2009	70-142	205/55	TÜV
	ATS	Taurus			35	70615.35.10	2452	EC-09	70-142	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Taurus			38	70615.48.10	2452	EC-09	70-142	205/55	ABE
	Exclusive	V			37	V 706.KY.37	2452	EC-32	70-142	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V			48	V 706.KY.48	2452	EC-32	70-142	205/55	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2452	EC-32	70-142	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2452	EC-11	70-142	205/55, 215/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2452	EC-11	70-142	205/55	ABE	
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2452	EC-11	70-142	205/55	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	44	N23	70-142	205/55, 215/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	44	N23	70-142	205/55	ABE	
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	44	N23	70-142	205/55	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2452	EC-26	70-142	205/55, 215/50	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2452	EC-26	70-142	205/55	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2452	EC-26	70-142	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 756.KY.50	2452	EC-26	70-142	205/55	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2452	2009	70-142	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2452	2009	70-142	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		50	75713.50.10	2452	2009	70-142	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2452	EC-11	70-142	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2452	EC-11	70-142	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2452	EC-11	70-142	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	44	N23	70-142	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	44	N23	70-142	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	44	N23	70-142	215/45, 225/45	ABE	
Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2452	EC-26	70-142	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2452	EC-26	70-142	215/45, 225/45	ABE		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
B-Klasse Typ 245 150, 170, 180 CDI, 200, 200 CDI, 200 Turbo	Exclusive	V	7,5Jx17H2	37	V 757.KY.37	2452	EC-32	70-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2452	EC-32	70-142	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	W	8Jx17H2	37	W 757.KY.37	2452	EC-26	70-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2452	EC-26	70-142	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W	7Jx18H2	50	W 757.KY.50	2452	EC-26	70-142	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	70-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z	8Jx18H2	45	Z 757.KY.45	2452	EC-32	70-142	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Sirius		35	80716.35.10	2452	2009	70-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	Apollo 11	43	80716.43.10	2452	2009	70-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	70-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	Taurus	45	80717.45.10	2452	EC-11	70-142	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2452	EC-09	70-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus	O	45	80718.45.10	2452	EC-09	70-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2452	EC-26	70-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O	DTM-Fix	45	O 807.KY.45	2452	EC-26	70-142	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix		37	70810.37.10	2452	2009	70-142	205/40, 215/40	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2452	2009	70-142	215/40, 225/35	TÜV
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.O	041	2011	70-142	225/40
	ATS	DTM	DTM-Fix		40	80816.40.10.O	013	2011	70-142	225/40
	ATS	DTM-Fix		DTM-Fix	35	80817.35.10	2452	2009	70-142	215/40, 225/40
	ATS	DTM-Fix	Pegasus		45	80817.45.10	2452	2009	70-142	215/40, 225/40
	ATS	Pegasus		X-Treme	35	80820.35.10	2452	EC-11	70-142	215/40, 225/40
	ATS	X-Treme	X-Treme		45	80820.45.10	2452	EC-11	70-142	215/40, 225/40
	ATS	X-Treme		X-Treme	35	XT 808.35.B7	44	N23	70-142	215/40, 225/40
	ATS	X-Treme	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	70-142	215/40, 225/40
	ATS	X-Treme		W	50	XT 808.50.B7	44	N23	70-142	205/40, 215/40
	Exclusive	W	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	70-142	215/40, 225/40
	Exclusive	W		W	40	W 808.KY.40	2452	EC-26	70-142	215/40, 225/40
	Exclusive	W	Z		50	W 808.KY.50	2452	EC-26	70-142	205/40, 215/40
	Exclusive	Z		Z	35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	70-142	215/40, 225/40
	Exclusive	Z	Z		45	Z 808.KY.45	2452	EC-32	70-142	215/40, 225/40
	ATS	Apollo 11		8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2452	EC-11	70-142	215/40, 225/40
	ATS	Taurus	Victory		42	85813.42.10	2452	EC-09	70-142	215/40, 225/40
ATS	Victory	O		40	VI 858.40.10.O	041	N23	70-142	215/40, 225/40	TÜV
Exclusive	O		8,5Jx19H2	42	O 858.KY.42	2452	EC-26	70-142	215/40, 225/40	TÜV
ATS	Apollo 11	Taurus		42	85910.42.10	2452	EC-11	70-142	215/35, 225/35	TÜV
ATS	Taurus		Victory	42	85911.42.10	2452	EC-09	70-142	215/35, 225/35	TÜV
ATS	Victory	Victory		40	VI 859.40.10.O	041	N23	70-142	215/35, 225/35	TÜV
ATS	Victory		X-Treme	45	VI 859.45.10.O	013	N23	70-142	215/35, 225/35	TÜV
ATS	X-Treme	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	70-142	215/35, 225/35	TÜV
ATS	X-Treme			45	XT 859.45.10.O	013	N23	70-142	215/35, 225/35	TÜV
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
190 er Typ 201	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2453	EC-32	53-122	195/55, 205/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2453	EC-26	53-122	195/55, 205/50	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	53-122	195/55, 205/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2453	EC-26	53-122	205/45, 205/50
	ATS	Sirius	7Jx16H2		35	70614.35.10	2453	2009	53-122	205/45, 205/50
	ATS	Taurus		V	35	70615.35.10	2453	EC-09	53-122	205/45, 205/50
	Exclusive	V	Z		37	V 706.KY.37	2453	EC-32	53-122	205/45, 205/50
	Exclusive	Z		7,5Jx16H2	35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	53-122	205/45, 205/50
	ATS	Pegasus	X-Treme		37	75615.37.10	2453	EC-11	53-122	205/45, 205/50
	ATS	X-Treme		O	37	XT 756.37.B7	43	N23	53-122	205/45, 205/50
	Exclusive	O	W		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	53-122	205/45, 205/50
	Exclusive	W		DTM-Fix	38	W 756.KY.38	2453	EC-26	53-122	205/45, 205/50
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2		38	75713.38.10	2453	2009	53-150	215/40, 245/35 (1)
	ATS	DTC		Pegasus	35	75714.35.55	2453	EC-30	53-150	215/40, 245/35 (1)
	ATS	Pegasus	X-Treme		37	75715.37.10	2453	EC-11	53-150	215/40, 245/35 (1)
	ATS	X-Treme		V	37	XT 757.37.B7	43	N23	53-150	215/40, 245/35 (1)
	Exclusive	V	W		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	53-122	215/40, 245/35 (1)
	Exclusive	W		Z	37	W 757.KY.37	2453	EC-26	53-122	215/40, 245/35 (1)
	Exclusive	Z	8Jx17H2		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	53-122	215/40, 245/35 (1)
	ATS	Sirius		Apollo 11	35	80716.35.10	2453	2009	53-150	215/40
	ATS	Apollo 11	Taurus		35	80717.35.10	2453	EC-11	53-150	215/40
	ATS	Taurus		O	35	80718.35.10	2453	EC-09	53-150	215/40
	Exclusive	O			35	O 807.KY.35	2453	EC-26	53-150	215/40
				Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5	
C-Klasse - Limousine - Kombi Typ HO, 202	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2453	EC-32	55-145	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2453	EC-26	55-145	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	55-145	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 656.KY.38	2453	EC-26	55-145	205/55	ABE

(1) Die Bereifung 245/35R17 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R17 is only permission on the rear axle

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
C-Klasse - Limousine - Kombi Typ HO, 202	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	55-145	205/55, 225/45	ABE
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2453	EC-09	55-145	205/55, 225/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2453	EC-32	55-145	205/55, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	55-145	205/55, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2453	EC-11	55-145	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	55-145	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	55-145	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2453	EC-26	55-145	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	55-145	205/50, 215/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	55-145	205/50, 215/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	55-145	205/50, 215/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	55-145	205/50, 215/45	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	55-145	205/50, 215/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	55-145	205/50, 215/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	55-145	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	55-145	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	55-145	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	55-145	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2453	2009	55-145	235/40, 245/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2453	2009	55-145	225/35, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	55-145	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	55-145	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	55-145	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	55-145	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	55-145	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	55-145	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2453	EC-11	55-145	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2453	EC-09	55-145	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	095	N23	55-145	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	55-145	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	55-145	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2453	EC-09	55-145	245/35, 255/35	i.V./i.p.
ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	55-145	225/35	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2453	EC-11	55-145	225/35	TÜV	
ATS	Taurus		30	85911.30.10	2453	EC-09	55-145	225/35	TÜV	
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	095	N23	55-145	225/35	TÜV	
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	55-145	225/35	TÜV	
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2453	EC-09	55-145	225/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
C 43 AMG - Limousine - Kombi Typ HO, 202	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	225	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	225	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	225	215/45 M+S, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	225	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	095	N23	225	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	225	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2453	EC-11	225	225/35	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2453	EC-09	225	225/35	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	095	N23	225	225/35	TÜV
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	225	225/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
C-Klasse Typ 203, 203 K, 203 CL	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2453	EC-32	75-125	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2453	EC-26	75-125	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	75-125	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2453	EC-26	75-125	205/55, 225/50	ABE
180, 180 Kompr., 200 Kompr., 200 CGI, 200 CDI, 220 CDI										
(nicht zulässig für Fz. mit AMG-Sportpaket)										
(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission										
(2) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle										

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
C-Klasse Typ 203, 203 K, 203 CL 180, 180 Kompr., 200 Kompr., 200 CGI, 200 CDI, 220 CDI, 230, 230 Kompr., 240, 240 4-Matic, 270 CDI, 280, 280 4-Matic, 320, 320 4-Matic, (nicht zulässig für Fz. mit AMG-Sportpaket)	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	75-170	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2453	EC-09	75-170	205/55, 225/50	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2453	EC-32	75-170	205/55, 225/50	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	75-170	205/55, 225/50	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2453	EC-11	75-170	205/55, 225/50 (1)	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	75-170	205/55, 225/50 (1)	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	75-170	205/55, 225/50 (1)	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2453	EC-26	75-170	205/55, 225/50 (1)	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	75-170	205/50, 215/45	ABE
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2453	2009	75-200	225/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	75-170	205/50, 215/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	75-200	225/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	75-170	205/50, 215/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	75-200	225/45	ABE
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	75-170	215/45	ABE
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	75-200	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	75-170	205/50, 215/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	75-200	225/45	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	75-170	205/50, 215/45	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	75-200	225/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	75-170	205/50, 215/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	75-200	225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	75-200	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	75-200	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	75-200	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	75-200	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (2)	2453	2009	75-200	235/40, 245/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2453	2009	75-200	225/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	75-200	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	75-200	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	75-200	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	75-200	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	75-200	225/40, 245/35 (3)	TÜV
Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	75-200	225/40, 245/35 (3)	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2453	EC-11	75-200	225/40, 245/35 (3)	TÜV	
ATS	Taurus		30	85813.30.10	2453	EC-09	75-200	225/40, 245/35 (3)	TÜV	
ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	095	N23	75-200	225/40, 245/35 (3)	TÜV	
Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	75-200	225/40, 245/35 (3)	TÜV	
ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (2)	031	2011	75-200	245/35, 255/35	TÜV	
ATS	Taurus		35	9584.35.10 (2)	2453	EC-09	75-200	245/35, 255/35	TÜV	
ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	75-200	225/35	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2453	EC-11	75-200	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus		30	85911.30.10	2453	EC-09	75-200	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	095	N23	75-200	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	75-200	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (2)	2453	EC-09	75-200	255/30	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
CLC Typ 203CL	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	75-150	205/55, 225/50 (1)	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2453	EC-09	75-150	205/55, 225/50 (1)	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2453	EC-32	75-150	205/55, 225/50 (1)	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	75-150	205/55, 225/50 (1)	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2453	EC-11	75-150	205/55, 225/50 (1)	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	75-150	205/55, 225/50 (1)	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	75-150	205/55, 225/50 (1)	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2453	EC-26	75-150	205/55, 225/50 (1)	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	75-150	205/50, 215/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2453	2009	75-200	225/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	75-150	205/50, 215/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	75-200	225/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	75-150	205/50, 215/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	75-200	225/45	ABE
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	75-150	215/45	TÜV
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	75-200	225/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	75-150	205/50, 215/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	75-200	225/45	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	75-150	205/50, 215/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	75-200	225/45	i.V./i.p.
Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	75-150	205/50, 215/45	i.V./i.p.	
Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	75-200	225/45	i.V./i.p.	

(1) Die Bereifung 225/50R16 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 225/50R16 is only permission on the rear axle

(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(3) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
CLC Typ 203CL	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	75-200	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	75-200	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	75-200	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	75-200	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2453	2009	75-200	235/40, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2453	2009	75-200	225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	75-200	225/40, 245/35 (2)	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	75-200	225/40, 245/35 (2)	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	75-200	225/40, 245/35 (2)	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	75-200	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	75-200	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	75-200	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2453	EC-11	75-200	225/40, 245/35 (2)	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2453	EC-09	75-200	225/40, 245/35 (2)	i.V./i.p.
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	095	N23	75-200	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	75-200	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	75-200	245/35, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2453	EC-09	75-200	245/35, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	75-200	225/35	i.V./i.p.
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2453	EC-11	75-200	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	Taurus		30	85911.30.10	2453	EC-09	75-200	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	095	N23	75-200	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	75-200	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2453	EC-09	75-200	255/30	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
C-Klasse, C-Klasse-AMG Typ 203, 203 K, 203 CL 320 CDI, 350, 350 4-Matic, C 30 CDI-AMG, C 32-AMG (auch zulässig für Fz. mit AMG-Sportpaket)	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2453	EC-11	165-270	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	165-270	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	165-270	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	165-270	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	165-270	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	165-270	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	165-270	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-32	165-270	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	165-270	225/40 M+S	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	165-270	225/40 M+S	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	165-270	225/40 M+S	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	165-270	225/40 M+S	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	165-270	225/40 M+S	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	095	N23	165-270	225/40 M+S	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	165-270	225/40 M+S	TÜV
ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	095	N23	165-270	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	165-270	225/35, 235/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
C-Klasse - Limousine - Kombi Typ 204, 204K	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38 (3)	2452	EC-26	100, 115	195/60, 205/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2452	2009	100-170	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2452	2009	100-170	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2452	EC-09	100-170	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.48.10	2452	EC-09	100-170	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2452	EC-32	100-170	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2452	EC-32	100-170	205/55, 225/50	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2452	EC-32	100-170	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2452	EC-11	100-170	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2452	EC-11	100-170	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	44	N23	100-170	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	44	N23	100-170	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	44	N23	100-170	205/55, 225/50	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2452	EC-26	100-170	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2452	EC-26	100-170	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2452	EC-26	100-170	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		50	W 756.KY.50	2452	EC-26	100-170	205/55, 225/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2452	2009	100-170	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2452	2009	100-170	205/50, 215/45	ABE
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2452	2009	100-200	225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix		50	75713.50.10	2452	2009	100-170	205/50, 215/45	ABE
	ATS	DTM-Fix		50	75713.50.10	2452	2009	100-200	225/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2452	EC-11	100-170	205/50, 215/45	ABE
ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2452	EC-11	100-200	225/45	ABE	
ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2452	EC-11	100-170	205/50, 215/45	ABE	
ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2452	EC-11	100-200	225/45	ABE	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

(3) Nicht zulässig für Kombi / not permitted for station waggon

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
C-Klasse - Limousine - Kombi Typ 204, 204K	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	50	75715.50.10	2452	EC-11	100-170	205/50, 215/45	ABE	
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2452	EC-11	100-200	225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	44	N23	100-170	205/50, 215/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	44	N23	100-200	225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	44	N23	100-170	205/50, 215/45	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	44	N23	100-200	225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	44	N23	100-170	205/50, 215/45	ABE	
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	44	N23	100-200	225/45	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2452	EC-26	100-170	205/50, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2452	EC-26	100-200	225/45	TÜV	
	Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2452	EC-26	100-170	205/50, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2452	EC-26	100-200	225/45	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2452	EC-32	100-170	205/50, 215/45	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2452	EC-32	100-200	225/45	ABE	
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2452	EC-32	100-170	205/50, 215/45	ABE	
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2452	EC-32	100-200	225/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2452	EC-26	100-170	205/50, 215/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2452	EC-26	100-200	225/45	ABE	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2452	EC-26	100-170	205/50, 215/45	ABE	
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2452	EC-26	100-200	225/45	ABE		
	Exclusive	W	50	W 757.KY.50	2452	EC-26	100-170	205/50, 215/45	ABE		
	Exclusive	W	50	W 757.KY.50	2452	EC-26	100-200	225/45	ABE		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	100-170	205/50, 215/45	ABE		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	100-200	225/45	ABE		
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2452	EC-32	100-170	205/50, 215/45	ABE		
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2452	EC-32	100-200	225/45	ABE		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	100-170	205/50, 215/45	TÜV	
	ATS	Sirius		35	80716.35.10	2452	2009	100-200	225/45, 235/45	TÜV	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2452	2009	100-170	205/50, 215/45	ABE	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2452	2009	100-200	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	100-170	205/50, 215/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	100-200	225/45, 235/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2452	EC-11	100-170	205/50, 215/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2452	EC-11	100-200	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2452	EC-09	100-170	205/50, 215/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2452	EC-09	100-200	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2452	EC-09	100-170	205/50, 215/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2452	EC-09	100-200	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2452	EC-26	100-170	205/50, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2452	EC-26	100-200	225/45, 235/45	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2452	EC-26	100-170	205/50, 215/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2452	EC-26	100-200	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		7Jx18H2	37	70810.37.10	2452	2009	100-170	205/45, 215/40	ABE/TÜV
	ATS	Sirius			37	75810.37.10	2452	2009	100-200	225/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		8Jx18H2	51	75810.51.10	2452	2009	100-200	225/40	i.V./i.p.
ATS	DTM	35	80816.35.10.O		041	2011	100-200	225/40, 235/35	i.V./i.p.		
ATS	DTM	40	80816.40.10.O	013	2011	100-200	225/40, 235/35	i.V./i.p.			
ATS	DTM-Fix	35	80817.35.10	2452	2009	100-200	225/40, 235/35	i.V./i.p.			
ATS	DTM-Fix	45	80817.45.10	2452	2009	100-200	225/40, 235/35	i.V./i.p.			
ATS	Pegasus	35	80820.35.10	2452	EC-11	100-200	225/40, 235/35	TÜV			
ATS	Pegasus	45	80820.45.10	2452	EC-11	100-200	225/40, 235/35	ABE/TÜV			
ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	44	N23	100-200	225/40, 235/35	TÜV			
ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7	44	N23	100-200	225/40, 235/35	ABE/TÜV			
ATS	X-Treme	50	XT 808.50.B7	44	N23	100-200	225/40, 235/35	ABE			
Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2452	EC-26	100-200	225/40, 235/35	TÜV			
Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2452	EC-26	100-200	225/40, 235/35	ABE/TÜV			
Exclusive	W	50	W 808.KY.50	2452	EC-26	100-200	225/40, 235/35	ABE			
Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	100-200	225/40, 235/35	TÜV			
Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2452	EC-32	100-200	225/40, 235/35	ABE			
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2452	EC-11	100-200	225/40, 235/35	ABE/TÜV		
ATS	Taurus		42	85813.42.10	2452	EC-09	100-200	225/40, 235/35	TÜV		
ATS	Victory	40	VI 858.40.10.O	041	N23	100-200	225/40, 235/35	TÜV			
Exclusive	O	42	O 858.KY.42	2452	EC-26	100-200	225/40, 235/35	TÜV			
ATS	Sirius	8Jx19H2	39	80913.39.10	2452	2009	100-200	235/35	i.V./i.p.		
ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2452	EC-11	100-200	235/35, 255/30 (1)	TÜV	
ATS	Taurus	42		85911.42.10	2452	EC-09	100-200	235/35, 255/30 (1)	TÜV		
ATS	Victory	40	VI 859.40.10.O	041	N23	100-200	235/35, 255/30 (1)	TÜV			
ATS	Victory	45	VI 859.45.10.O	013	N23	100-200	235/35, 255/30 (1)	TÜV			
ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.O	041	N23	100-200	235/35, 255/30 (1)	TÜV			
ATS	X-Treme	45	XT 859.45.10.O	013	N23	100-200	235/35, 255/30 (1)	TÜV			

(1) Die Bereifung 255/30R19 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/30R19 is only permission on the rear axle

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
C 63 AMG - Limousine - Kombi Typ 204 AMG, 204K AMG	ATS	X-Treme	8Jx18H2	35	XT 808.35.B7	44	N23	336-373	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	336-373	225/40 M+S, 235/40 M+S	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	336-373	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	336-373	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	336-373	225/40 M+S, 235/40 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2452	EC-32	336-373	225/40 M+S, 235/40 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	066	N23	336-373	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	336-373	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	Exclusive	O	8Jx19H2	30	O 858.KY.30	2452	EC-26	336-373	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2452	EC-26	336-373	225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	ATS	Sirius		32	80913.32.10	2452	2009	336-373	235/35 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		39	80913.39.10	2452	2009	336-373	235/35 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	336-373	235/35 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	336-373	235/35 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	336-373	235/35 M+S	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.O	041	N23	336-373	235/35 M+S	TÜV	
	ATS	Victory	9,5Jx19H2	45	VI 859.45.10.O	013	N23	336-373	235/35 M+S	TÜV	
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	336-373	235/35 M+S	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	336-373	235/35 M+S	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 859.45.10.O	013	N23	336-373	235/35 M+S	TÜV	
ATS	Taurus		35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	336-373	255/30	i.V./i.p.		
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
124, 124T, 124C inkl. Cabriolet, E-Klasse Typ 124, 124T, 124C	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2453	EC-32	53-162	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2453	EC-26	53-162	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O		7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	53-162	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W			6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2453	EC-26	53-162	205/55, 225/50
	ATS	Sirius	35			70614.35.10	2453	2009	53-162	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	Taurus	35			70615.35.10	2453	EC-09	53-162	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V	37	V 706.KY.37		2453	EC-32	53-162	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	53-162	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2453	EC-11	53-162	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	53-162	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	53-162	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W	7,5Jx17H2	38	W 756.KY.38	2453	EC-26	53-162	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2453	2009	53-162	225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	53-162	225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	53-162	225/45	TÜV	
	Exclusive	V	8Jx17H2	25	V 757.KY.25	2453	EC-32	53-162	225/45	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	53-162	225/45	TÜV	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	53-162	225/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	53-162	225/45	TÜV	
	ATS	Sirius	9Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	53-162	225/45, 235/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	53-162	225/45, 235/40	TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	53-162	225/45, 235/40	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	53-162	225/45, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx18H2	30	90710.30.10 (1)	2453	2009	53-162	235/40	TÜV	
	ATS	Sirius		37	75810.37.10	2453	2009	53-162	225/40	TÜV	
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	53-162	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix			35	80817.35.10	2453	2009	53-162	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus	35		80820.35.10	2453	EC-11	53-162	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	X-Treme	35		XT 808.35.B7	43	N23	53-162	225/40, 235/40	TÜV	
	Exclusive	W	8,5Jx18H2	35	W 808.KY.35	2453	EC-26	53-162	225/40, 235/40	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	53-162	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11		33	85812.33.10	2453	EC-11	53-162	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	Taurus	30		85813.30.10	2453	EC-09	53-162	225/40, 235/40	TÜV		
ATS	Victory	9,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	095	N23	53-162	225/40, 235/40	TÜV		
Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	53-162	225/40, 235/40	TÜV		
ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2453	EC-09	53-162	245/35, 255/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
SLK Typ 170	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	100-142	205/60	ABE	
	ATS	Sirius		7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	100-160	205/55, 225/45	ABE
	ATS	Taurus			35	70615.35.10	2453	EC-09	100-160	205/55, 225/45	ABE
	Exclusive	V	37		V 706.KY.37	2453	EC-32	100-160	205/55, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	100-160	205/55, 225/45	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2453	EC-11	100-160	205/55, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	100-160	205/55, 225/45	ABE	
	Exclusive	O	7,5Jx17H2	37	O 756.KY.37	2453	EC-26	100-160	205/55, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2453	EC-26	100-160	205/55, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2453	2009	100-160	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Pegasus	X-Treme	37	75715.37.10	2453	EC-11	100-160	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	100-160	215/45, 225/45	ABE	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe		
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release		
Mercedes Benz												
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				66,5			
SLK Typ 170	Exclusive	V	7,5Jx17H2	25	V 757.KY.25	2453	EC-32	100-160	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	100-160	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	100-160	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	100-160	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	Sirius		8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	100-160	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Apollo 11			35	80717.35.10	2453	EC-11	100-160	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Taurus			35	80718.35.10	2453	EC-09	100-160	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O			35	O 807.KY.35	2453	EC-26	100-160	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix			9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2453	2009	100-160	235/40, 245/40	TÜV
	ATS	Sirius				37	75810.37.10	2453	2009	100-160	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	100-160	225/40, 245/35 (2)	TÜV		
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	100-160	225/40, 245/35 (2)	TÜV		
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.10	2453	EC-11	100-160	225/40, 245/35 (2)	TÜV		
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	100-160	225/40, 245/35 (2)	TÜV		
	Exclusive	W	8,5Jx18H2	35	W 808.KY.35	2453	EC-26	100-160	225/40, 245/35 (2)	TÜV		
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	100-160	225/40, 245/35 (2)	TÜV		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2453	EC-11	100-160	225/40, 245/35 (2)	TÜV		
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2453	EC-09	100-160	225/40, 245/35 (2)	TÜV		
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	095	N23	100-160	225/40, 245/35 (2)	TÜV		
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	100-160	225/40, 245/35 (2)	TÜV		
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	100-160	245/35, 255/35	TÜV		
	ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2453	EC-09	100-160	245/35, 255/35	TÜV		
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	100-160	225/35	TÜV		
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2453	EC-11	100-160	225/35	TÜV	
	ATS	Taurus	8,5Jx19H2		30	85911.30.10	2453	EC-09	100-160	225/35	TÜV	
	ATS	Victory		8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	095	N23	100-160	225/35	TÜV	
	ATS	X-Treme	8,5Jx19H2		30	XT 859.30.10.O	095	N23	100-160	225/35	TÜV	
	ATS	Taurus		9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2453	EC-09	100-160	255/30	i.V./i.p.	
				Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
	SLK 32 AMG Typ 170	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	260	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE	
ATS		Pegasus	37		75715.37.10	2453	EC-11	260	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE		
ATS		X-Treme	37		XT 757.37.B7	43	N23	260	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE		
Exclusive		V	25		V 757.KY.25	2453	EC-32	260	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV		
Exclusive		V	37		V 757.KY.37	2453	EC-32	260	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE		
Exclusive		Z	37		Z 757.KY.37	2453	EC-32	260	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE		
ATS		Sirius	8Jx17H2		35	80716.35.10	2453	2009	260	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV	
ATS		Apollo 11			35	80717.35.10	2453	EC-11	260	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV	
ATS		Taurus			35	80718.35.10	2453	EC-09	260	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
Exclusive		O			35	O 807.KY.35	2453	EC-26	260	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV	
ATS		DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	260	225/40 M+S	TÜV	
ATS		DTM-Fix			35	80817.35.10	2453	2009	260	225/40 M+S	TÜV	
ATS		Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.10	2453	EC-11	260	225/40 M+S	TÜV		
ATS		X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	260	225/40 M+S	TÜV		
Exclusive		W	8,5Jx18H2	35	W 808.KY.35	2453	EC-26	260	225/40 M+S	TÜV		
Exclusive		Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	260	225/40 M+S	TÜV		
ATS		Taurus	8,5Jx18H2	30	85813.30.10	2453	EC-09	260	225/40 (3), 245/35 (2)	TÜV		
ATS		Victory		30	VI 858.30.10.O	095	N23	260	225/40 (3), 245/35 (2)	TÜV		
Exclusive		O	9,5Jx18H2	30	O 858.KY.30	2453	EC-26	260	225/40 (3), 245/35 (2)	TÜV		
ATS		DTM		25	9582.25.10.O (1)	031	2011	260	245/35, 255/35	TÜV		
ATS		Taurus	8,5Jx19H2	35	9584.35.10 (1)	2453	EC-09	260	245/35, 255/35	TÜV		
ATS		Apollo 11		30	85910.30.10	2453	EC-11	260	225/35, 255/30 (4)	TÜV		
ATS		Taurus	8,5Jx19H2	30	85911.30.10	2453	EC-09	260	225/35, 255/30 (4)	TÜV		
ATS		Victory		30	VI 859.30.10.O	095	N23	260	225/35, 255/30 (4)	TÜV		
ATS		X-Treme	9,5Jx19H2	30	XT 859.30.10.O	095	N23	260	225/35, 255/30 (4)	TÜV		
ATS		Taurus		35	9591.35.10 (1)	2453	EC-09	260	255/30	i.V./i.p.		
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				66,5			
SLK 200 Typ 171	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	120	205/60 M+S	ABE		
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				66,5			
SLK 200, 280 Typ 171	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	120, 170	205/55, 225/50 (5)	ABE/TÜV		
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2453	EC-09	120, 170	205/55, 225/50 (5)	ABE		
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.KY.37	2453	EC-32	120, 170	205/55, 225/50 (5)	ABE		
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	120, 170	205/55, 225/50 (5)	ABE		
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2453	EC-11	120, 170	205/55, 225/50 (5)	ABE		
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	120, 170	205/55, 225/50 (5)	ABE		
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	120, 170	205/55, 225/50 (5)	ABE		
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2453	EC-26	120, 170	205/55, 225/50 (5)	ABE		

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

(3) Die Bereifung 225/40R18 ist nur an der Vorderachse zulässig / tire sizes 225/40R18 is only permission on the front axle

(4) Die Bereifung 255/30R19 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/30R19 is only permission on the rear axle

(5) Die Bereifung 225/50R16 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 225/50R16 is only permission on the rear axle

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
SLK 200, 280 Typ 171	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	120, 170	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	120, 170	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	120, 170	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	120, 170	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	120, 170	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	120, 170	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	120, 170	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	120, 170	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	120, 170	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	120, 170	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	120, 170	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix		9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2453	2009	120, 170	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2453	2009	120, 170	215/40, 225/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	120, 170	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	120, 170	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	120, 170	225/40, 245/35 (2)	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	120, 170	225/40, 245/35 (2)	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	120, 170	225/40, 245/35 (2)	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	120, 170	225/40, 245/35 (2)	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2453	EC-11	120, 170	225/40, 245/35 (2)	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2453	EC-09	120, 170	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	095	N23	120, 170	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	120, 170	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	DTM		9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	120, 170	245/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2453	EC-09	120, 170	245/35	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	120, 170	225/35	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2		30	85910.30.10	2453	EC-11	120, 170	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus	30		85911.30.10	2453	EC-09	120, 170	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Victory	30		VI 859.30.10.O	095	N23	120, 170	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	X-Treme	30		XT 859.30.10.O	095	N23	120, 170	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Taurus	9,5Jx19H2		35	9591.35.10 (1)	2453	EC-09	120, 170	255/30	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
SLK 350 Typ 171	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	200, 224	205/50 M+S, 225/45	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	200, 224	205/50 M+S, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	200, 224	205/50 M+S, 225/45	ABE	
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	200, 224	205/50 M+S, 225/45	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	200, 224	205/50 M+S, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	200, 224	205/50 M+S, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	200, 224	205/50 M+S, 225/45	ABE		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	200, 224	225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	200, 224	225/45 M+S	ABE	
	ATS	DTM-Fix		9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2453	2009	200, 224	245/40, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	200, 224	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	DTM		35	80817.35.10	2453	2009	200, 224	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	200, 224	225/40, 245/35 (2)	ABE	
	ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	43	N23	200, 224	225/40, 245/35 (2)	ABE		
	Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2453	EC-26	200, 224	225/40, 245/35 (2)	ABE		
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	200, 224	225/40, 245/35 (2)	ABE		
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	095	N23	200, 224	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	200, 224	225/40, 245/35 (2)	TÜV	
	ATS	DTM		9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	200, 224	245/35	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	200, 224	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	095	N23	200, 224	225/35, 255/30 (3)	TÜV
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	200, 224	225/35, 255/30 (3)	TÜV	
				Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
	SLK 55 AMG Typ 171	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2453	EC-11	265, 294	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE
		ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	265, 294	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE
		Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	265, 294	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
Exclusive		V	37		V 757.KY.37	2453	EC-32	265, 294	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
Exclusive		W	37		W 757.KY.37	2453	EC-26	265, 294	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
Exclusive		Z	37		Z 757.KY.37	2453	EC-32	265, 294	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
ATS		Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	265, 294	225/45 M+S	ABE	
Exclusive		O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	265, 294	225/45 M+S	ABE	
ATS		DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	265, 294	225/40 M+S	TÜV
ATS		DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	265, 294	225/40 M+S	TÜV	
ATS		Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	265, 294	225/40 M+S	ABE	
ATS		X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	265, 294	225/40 M+S	ABE	
Exclusive		W	35	W 808.KY.35	2453	EC-26	265, 294	225/40 M+S	ABE		
Exclusive		Z	35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	265, 294	225/40 M+S	ABE		

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

(3) Die Bereifung 255/30R19 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/30R19 is only permission on the rear axle

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
SLK 55 AMG Typ 171	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	095	N23	265, 294	225/40 M+S	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	265, 294	225/40 M+S	TÜV
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	265, 294	245/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	095	N23	265, 294	225/35, 255/30 (2)	TÜV
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	265, 294	225/35, 255/30 (2)	TÜV
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
CLK - Coupe - Cabrio Typ 208	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2453	EC-32	100-145	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2453	EC-26	100-145	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	100-145	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2453	EC-26	100-145	205/55 M+S	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	100-160	205/55, 225/45	ABE
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2453	EC-09	100-160	205/55, 225/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2453	EC-32	100-160	205/55, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	100-160	205/55, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2453	EC-11	100-160	205/55, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	100-160	205/55, 225/45	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	100-160	205/55, 225/45	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2453	EC-26	100-160	205/55, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	100-160	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	100-160	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	100-160	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	100-160	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	100-160	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	100-160	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	100-160	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	100-160	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	100-160	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	100-160	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	100-160	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2453	2009	100-160	235/40, 245/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2453	2009	100-160	215/40, 225/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	100-160	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	100-160	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	100-160	225/40, 245/35 (3)	ABE
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	100-160	225/40, 245/35 (3)	ABE
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	100-160	225/40, 245/35 (3)	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	100-160	225/40, 245/35 (3)	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2453	EC-11	100-160	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2453	EC-09	100-160	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	095	N23	100-160	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	100-160	225/40, 245/35 (3)	TÜV
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	100-160	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2453	EC-09	100-160	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	100-160	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2453	EC-11	100-160	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2453	EC-09	100-160	225/35, 235/35	TÜV
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	095	N23	100-160	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	100-160	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2453	EC-09	100-160	255/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
CLK - Coupe - Cabrio Typ 209 200 Kompr., 200 CGI, 220 CDI (nicht zulässig für Fz. mit AMG-Sportpaket)	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2453	EC-32	100-135	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2453	EC-26	100-135	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	100-135	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2453	EC-26	100-135	205/55 M+S	ABE
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
CLK - Coupe - Cabrio Typ 209 200 Kompr., 200 CGI, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320 (nicht zulässig für Fz. mit AMG-Sportpaket)	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	100-170	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2453	EC-09	100-170	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2453	EC-32	100-170	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	100-170	205/55, 215/50	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2453	EC-11	100-170	205/55, 225/50 (4)	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	100-170	205/55, 225/50 (4)	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	100-170	205/55, 225/50 (4)	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2453	EC-26	100-170	205/55, 225/50 (4)	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	100-170	205/50, 215/45	ABE
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2453	2009	100-200	225/45	ABE

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 255/30R19 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/30R19 is only permission on the rear axle

(3) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

(4) Die Bereifung 225/50R16 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 225/50R16 is only permission on the rear axle

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
CLK	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2453	EC-11	100-170	205/50, 215/45	ABE
- Coupe	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	100-200	225/45	ABE
- Cabrio	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	100-170	205/50, 215/45	ABE
Typ 209	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	100-200	225/45	ABE
200 Kompr., 200 CGI,	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	100-170	205/50, 215/45	ABE
220 CDI, 240, 270 CDI,	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	100-200	225/45	ABE
280, 320	Exclusive	V	7,5Jx17H2	37	V 757.KY.37	2453	EC-32	100-170	205/50, 215/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	100-200	225/45	ABE
(nicht zulässig für Fz. mit AMG-Sportpaket)	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	100-170	205/50, 215/45	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	100-200	225/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	100-170	205/50, 215/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	100-200	225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	100-200	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	100-200	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	100-200	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	100-200	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2453	2009	100-200	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2453	2009	100-200	225/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	100-200	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	100-200	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	100-200	225/40, 245/35 (2)	ABE
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	100-200	225/40, 245/35 (2)	ABE
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	100-200	225/40, 245/35 (2)	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	100-200	225/40, 245/35 (2)	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2453	EC-11	100-200	225/40, 245/35 (2)	ABE
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2453	EC-09	100-200	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	095	N23	100-200	225/40, 245/35 (2)	ABE
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	100-200	225/40, 245/35 (2)	ABE
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	100-200	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2453	EC-09	100-200	245/35, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	100-200	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2453	EC-11	100-200	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2453	EC-09	100-200	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	095	N23	100-200	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	100-200	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2453	EC-09	100-200	255/30	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
CLK	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2453	EC-11	165-285	225/45	ABE
CLK- AMG	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	165-285	225/45	ABE
- Coupe	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	165-285	225/45, 235/40	ABE/TÜV
- Cabrio	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	165-285	225/45	ABE
Typ 209	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	165-285	225/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	165-285	225/45	ABE
320 CDI, 350, 500,	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	165-285	225/45	ABE
CLK 55-AMG	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	165-285	225/45	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	165-285	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2453	2009	165-285	225/40, 245/35 (2)	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	165-285	225/40, 245/35 (2)	ABE
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	165-285	225/40, 245/35 (2)	ABE
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	165-285	225/40, 245/35 (2)	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	165-285	225/40, 245/35 (2)	ABE
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	095	N23	165-285	225/40, 245/35 (2)	ABE
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	165-285	225/40, 245/35 (2)	ABE
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	165-285	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	165-285	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	095	N23	165-285	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	165-285	225/35, 235/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
E-Klasse	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2453	EC-32	55-125	195/65, 205/65	ABE
- Limousine	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2453	EC-26	55-125	195/65, 205/65	ABE
Typ 210	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	55-125	195/65, 205/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2453	EC-26	55-125	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	55-165	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2453	EC-09	55-165	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2453	EC-32	55-165	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	55-165	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2453	EC-11	55-165	215/55, 225/50	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	55-165	215/55, 225/50	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	55-165	215/55, 225/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2453	EC-26	55-165	215/55, 225/50	ABE

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 245/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 245/35R18 is only permission on the rear axle

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
E-Klasse - Limousine Typ 210	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	55-165	205/50, 225/45	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	55-165	205/50, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	55-165	205/50, 225/45	ABE	
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	55-165	205/50, 225/45	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	55-165	205/50, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	55-165	205/50, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	55-165	205/50, 225/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	55-165	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	55-165	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	55-165	225/45, 235/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	55-165	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix		9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2453	2009	55-165	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2453	2009	55-165	225/40, 235/40	ABE
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	55-165	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.10	2453	2009	55-165	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	55-165	225/40, 235/40	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	55-165	225/40, 235/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	55-165	225/40, 235/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	55-165	225/40, 235/40	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11		8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2453	EC-11	55-165	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2453	EC-09	55-165	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	095	N23	55-165	225/40, 235/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	55-165	225/40, 235/40	ABE/TÜV	
	ATS	DTM		9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	55-165	255/35, 265/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2453	EC-09	55-165	255/35, 265/35	TÜV	
	ATS	Sirius		8Jx19H2	32	80913.32.10	2453	2009	55-165	225/35, 235/35	TÜV
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2		30	85910.30.10	2453	EC-11	55-165	225/35, 235/35	ABE/TÜV	
ATS	Taurus	30		85911.30.10	2453	EC-09	55-165	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	095	N23	55-165	225/35, 235/35	ABE/TÜV		
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	55-165	225/35, 235/35	ABE/TÜV		
ATS	Taurus		35	9591.35.10 (1)	2453	EC-09	55-165	255/30, 265/30	TÜV		
Lochkreis/pcd: 112/5											
Nabenbohrung/centre bore: 66,5											
E-Klasse Kombi Typ 210K	Exclusive		O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	83-125	205/65, 215/60	ABE
	ATS		Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	83-165	215/55, 225/50	ABE
	ATS	Taurus	7,5Jx16H2	35	70615.35.10	2453	EC-09	83-165	215/55, 225/50	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2453	EC-32	83-165	215/55, 225/50	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	83-165	215/55, 225/50	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2453	EC-11	83-165	215/55, 225/50	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	83-165	215/55, 225/50	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	83-165	215/55, 225/50	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2453	EC-26	83-165	215/55, 225/50	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	83-165	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	83-165	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	83-165	225/45, 235/45	ABE	
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2453	EC-32	83-165	225/45, 235/45	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	83-165	225/45, 235/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	83-165	225/45, 235/45	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	83-165	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	83-165	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	83-165	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	83-165	225/45, 235/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	83-165	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix		9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2453	2009	83-165	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2453	2009	83-165	225/40, 235/40	ABE
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.O	012	2011	83-165	235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.10	2453	2009	83-165	235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	83-165	235/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	83-165	235/40	TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	83-165	235/40	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	83-165	235/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11		8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2453	EC-11	83-165	235/40	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2453	EC-09	83-165	235/40	TÜV	
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	095	N23	83-165	235/40	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	83-165	235/40	TÜV	
	ATS	DTM		9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	031	2011	83-165	265/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2453	EC-09	83-165	265/35	TÜV	
	ATS	Taurus		8,5Jx19H2	30	85911.30.10 (2)	2453	EC-09	83-165	235/35	TÜV
	ATS	Taurus		9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2453	EC-09	83-165	265/30	TÜV

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Nur an der Vorderachse zulässig / wheel type only for front axle permission

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
E-Klasse - Limousine Typ 211 200 Kompr., 200 CDI, 220 CDI, 240, 240 4-Matic, 280, 280 4-Matic	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2452	2009	75-170	205/60, 225/55	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2452	EC-09	75-170	205/60, 225/55	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2452	EC-32	75-170	205/60, 225/55	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2452	EC-32	75-170	205/60, 225/55	ABE	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
E-Klasse - Limousine Typ 211 200 Kompr., 200 CDI, 220 CDI, 240, 240 4-Matic, 270 CDI, 280, 280 CDI, 280 4-Matic, 280 CDI 4-Matic, 320, 320 CDI, 320 4-Matic, 320 CDI 4-Matic, 350, 350 4-Matic	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2452	EC-11	75-170	205/60	ABE	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2452	EC-11	75-200	225/55, 235/50	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	44	N23	75-170	205/60	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	44	N23	75-200	225/55, 235/50	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2452	EC-26	75-170	205/60	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2452	EC-26	75-200	225/55, 235/50	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2452	EC-26	75-170	205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2452	EC-26	75-200	225/55, 235/50	ABE	
	ATS	DTM-Fix		7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2452	2009	75-200	235/45, 245/45	ABE
	ATS	Pegasus			37	75715.37.10	2452	EC-11	75-200	235/45, 245/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	44	N23	75-200	235/45, 245/45	ABE	
	Exclusive	V		25	V 757.KY.25	2452	EC-32	75-200	235/45, 245/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2452	EC-32	75-200	235/45, 245/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2452	EC-26	75-200	235/45, 245/45	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	75-200	235/45, 245/45	ABE	
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2452	2009	75-200	225/40, 235/40	ABE
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	75-200	245/30	TÜV		
ATS	Cetus		35	85201.35.10.O	067	2011	75-200	245/30	TÜV		
ATS	Cetus		40	85201.40.10.O	041	2011	75-200	245/30	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
E-Klasse - Limousine Typ 211 200 Kompr., 200 CDI, 220 CDI, 240, 240 4-Matic, 270 CDI, 280, 280 CDI, 280 4-Matic, 280 CDI 4-Matic, 320, 320 CDI, 320 4-Matic, 320 CDI 4-Matic, 350, 350 4-Matic, 400 CDI, 500, 500 4-Matic	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	75-225	245/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	75-225	245/45	ABE	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2452	EC-09	75-225	245/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2452	EC-26	75-225	245/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix		9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2452	2009	75-225	265/40, 275/40	TÜV
	ATS	DTM			35	80816.35.10.O	041	2011	75-225	245/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix		8Jx18H2	35	80817.35.10	2452	2009	75-225	245/40	TÜV
	ATS	Pegasus			35	80820.35.10	2452	EC-11	75-225	245/40	ABE
	ATS	X-Treme		40	35	XT 808.35.B7	44	N23	75-225	245/40	ABE
	ATS	X-Treme			40	XT 808.40.B7	44	N23	75-225	245/40	ABE
	Exclusive	W		35	35	W 808.KY.35	2452	EC-26	75-225	245/40	ABE
	Exclusive	W			40	W 808.KY.40	2452	EC-26	75-225	245/40	ABE
	Exclusive	Z		35	35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	75-225	245/40	ABE
	ATS	Apollo 11			8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	75-225	245/40
	ATS	Apollo 11		42		85812.42.10	2452	EC-11	75-225	245/40	ABE
	ATS	Taurus		30	30	85813.30.10	2452	EC-09	75-225	245/40	TÜV
	ATS	Victory			30	VI 858.30.10.O	066	N23	75-225	245/40	TÜV
	ATS	Victory		40	40	VI 858.40.10.O	041	N23	75-225	245/40	TÜV
	Exclusive	O			30	30	O 858.KY.30	2452	EC-26	75-225	245/40
	Exclusive	O		42		O 858.KY.42	2452	EC-26	75-225	245/40	ABE
	ATS	Cetus		9Jx18H2	30	90810.30.10.O	067	2011	75-225	245/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM			9,5Jx18H2	25	9582.25.10.O (1)	042	2011	75-225	265/35, 275/35
	ATS	Taurus		35		35	9584.35.10 (1)	2452	EC-09	75-225	265/35, 275/35
	ATS	Sirius			8Jx19H2	32	80913.32.10	2452	2009	75-225	245/35
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2		30	85910.30.10	2452	EC-11	75-225	245/35
	ATS	Apollo 11			30	42	85910.42.10	2452	EC-11	75-225	245/35
	ATS	Taurus		30		30	85911.30.10	2452	EC-09	75-225	245/35
	ATS	Victory			30	30	VI 859.30.10.O	066	N23	75-225	245/35
	ATS	Victory		40		40	VI 859.40.10.O	041	N23	75-225	245/35
	ATS	X-Treme			30	30	XT 859.30.10.O	066	N23	75-225	245/35
ATS	X-Treme	40	40	XT 859.40.10.O		041	N23	75-225	245/35	ABE	
ATS	Taurus		9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	75-225	265/30, 275/30	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
E-Klasse - Limousine Typ 211 420 CDI, 500	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	231, 285	245/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	231, 285	245/45	ABE	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2452	EC-26	231, 285	245/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		8Jx18H2	35	80817.35.10	2452	2009	231, 285	245/40	TÜV
	ATS	Pegasus			35	80820.35.10	2452	EC-11	231, 285	245/40	ABE
	ATS	X-Treme		44	35	XT 808.35.B7	44	N23	231, 285	245/40	ABE
	ATS	X-Treme			40	XT 808.40.B7	44	N23	231, 285	245/40	ABE
	Exclusive	W		35	35	W 808.KY.35	2452	EC-26	231, 285	245/40	ABE
	Exclusive	W			40	W 808.KY.40	2452	EC-26	231, 285	245/40	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	231, 285	245/40	ABE	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5			
E-Klasse - Limousine Typ 211 420 CDI, 500	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	231, 285	245/40	ABE	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2452	EC-09	231, 285	245/40	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	066	N23	231, 285	245/40	TÜV	
		ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 858.40.10.O	041	N23	231, 285	245/40	TÜV
	Exclusive	O	30		O 858.KY.30	2452	EC-26	231, 285	245/40	TÜV	
	Exclusive	O	42		O 858.KY.42	2452	EC-26	231, 285	245/40	TÜV	
		ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	231, 285	245/35	TÜV
		ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	231, 285	245/35	i.V./i.p.
		ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	231, 285	245/35	TÜV
		ATS	Victory	9,5Jx19H2	40	VI 859.40.10.O	041	N23	231, 285	245/35	ABE
		ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	231, 285	245/35	TÜV
		ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	231, 285	245/35	ABE
		ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	231, 285	275/30	TÜV
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5			
E-Klasse AMG - Limousine Typ 211AMG	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	066	N23	350, 378	245/40 M+S	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	350, 378	245/40 M+S	TÜV	
		ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	350, 378	245/35 M+S	
		ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	350, 378	245/35 M+S	i.V./i.p.
		ATS	Victory	9,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	066	N23	350, 378	245/35 M+S	TÜV
		ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	350, 378	245/35 M+S	TÜV
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5			
E-Klasse Kombi Typ 211K 200 Kompr., 220 CDI, 240, 240 4-Matic, 270 CDI, 280, 280 CDI, 280 4-Matic, 280 CDI 4-Matic, 320, 320 CDI, 320 4-Matic, 320 CDI 4-Matic, 350, 350 4-Matic	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2452	EC-11	100-200	225/55, 235/50	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	44	N23	100-200	225/55, 235/50	ABE	
	Exclusive	O	7,5Jx17H2	37	O 756.KY.37	2452	EC-26	100-200	225/55, 235/50	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2452	EC-26	100-200	225/55, 235/50	ABE	
		ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2452	EC-11	100-200	235/45, 245/45	ABE
		ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	44	N23	100-200	235/45, 245/45	ABE
		Exclusive	V	7,5Jx17H2	25	V 757.KY.25	2452	EC-32	100-200	235/45, 245/45	ABE/TÜV
		Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2452	EC-32	100-200	235/45, 245/45	ABE
		Exclusive	W	7,5Jx17H2	37	W 757.KY.37	2452	EC-26	100-200	235/45, 245/45	ABE
		Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	100-200	235/45, 245/45	ABE
				Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
	E-Klasse Kombi Typ 211K 200 Kompr., 220 CDI, 240, 240 4-Matic, 270 CDI, 280, 280 CDI, 280 4-Matic, 280 CDI 4-Matic, 320, 320 CDI, 320 4-Matic, 320 CDI 4-Matic, 350, 350 4-Matic, 500, 500 4-Matic	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.10	2452	EC-11	100-225	245/45	ABE
ATS		Taurus	35		80718.35.10	2452	EC-09	100-225	245/45	TÜV	
Exclusive		O	35		O 807.KY.35	2452	EC-26	100-225	245/45	ABE	
		ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	041	2011	100-225	245/40	TÜV
		ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2452	2009	100-225	245/40	TÜV
		ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2452	EC-11	100-225	245/40	ABE
		ATS	X-Treme	8Jx18H2	35	XT 808.35.B7	44	N23	100-225	245/40	ABE
		ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	100-225	245/40	ABE
		Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	100-225	245/40	ABE
		Exclusive	W	8Jx18H2	40	W 808.KY.40	2452	EC-26	100-225	245/40	ABE
		Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	100-225	245/40	ABE
		ATS	Apollo 11		8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	100-225	245/40
		ATS	Apollo 11	42		85812.42.10	2452	EC-11	100-225	245/40	ABE
		ATS	Taurus	30		85813.30.10	2452	EC-09	100-225	245/40	TÜV
		ATS	Victory	9,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	066	N23	100-225	245/40	TÜV
		ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	100-225	245/40	TÜV
		Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	100-225	245/40	TÜV
		Exclusive	O	9,5Jx18H2	42	O 858.KY.42	2452	EC-26	100-225	245/40	ABE
		ATS	Cetus		30	90810.30.10.O	067	2011	100-225	245/40	i.V./i.p.
		ATS	DTM		25	9582.25.10.O (1)	042	2011	100-225	265/35, 275/35	i.V./i.p.
		ATS	Taurus	8,5Jx19H2	35	9584.35.10 (1)	2452	EC-09	100-225	265/35, 275/35	i.V./i.p.
		ATS	Taurus		30	85911.30.10 (2)	2452	EC-09	100-225	235/35, 245/35	TÜV
		ATS	Taurus		9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	100-225	275/30
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5			
E-Klasse Kombi Typ 211K 420 CDI, 500	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	231, 285	245/45	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	231, 285	245/45	ABE	
	Exclusive	O	8Jx18H2	35	O 807.KY.35	2452	EC-26	231, 285	245/45	TÜV	
		ATS		DTM-Fix	35	80817.35.10	2452	2009	231, 285	245/40	TÜV
		ATS		Pegasus	35	80820.35.10	2452	EC-11	231, 285	245/40	ABE
		ATS	X-Treme	8,5Jx18H2	35	XT 808.35.B7	44	N23	231, 285	245/40	ABE
		ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	231, 285	245/40	ABE
		Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	231, 285	245/40	ABE
		Exclusive	W	8,5Jx18H2	40	W 808.KY.40	2452	EC-26	231, 285	245/40	ABE
		Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	231, 285	245/40	ABE
		ATS	Apollo 11		33	85812.33.10	2452	EC-11	231, 285	245/40	ABE
		ATS	Taurus	9,5Jx18H2	30	85813.30.10	2452	EC-09	231, 285	245/40	i.V./i.p.

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Nur an der Vorderachse zulässig / wheel type only for front axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
E-Klasse Kombi Typ 211K 420 CDI, 500	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	066	N23	231, 285	245/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	231, 285	245/40	TÜV
	Exclusive	O	30	O 858.KY.30	2452	EC-26	231, 285	245/40	TÜV	
	Exclusive	O	42	O 858.KY.42	2452	EC-26	231, 285	245/40	TÜV	
	ATS	Taurus	8,5Jx19H2	30	85911.30.10 (1)	2452	EC-09	231, 285	245/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (2)	2452	EC-09	231, 285	275/30	TÜV
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
E-Klasse Kombi AMG Typ 211K AMG	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	066	N23	350, 378	245/40 M+S	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	350, 378	245/40 M+S	TÜV
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
S-Klasse Typ 140, 140C	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2452	EC-11	110-300	225/60, 235/60	ABE
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2452	EC-11	110-300	225/60, 235/60	ABE
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	37	XT 756.37.B7	44	N23	110-300	225/60, 235/60	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	44	N23	110-300	225/60, 235/60	ABE
	Exclusive	O	37	O 756.KY.37	2452	EC-26	110-300	225/60, 235/60	ABE	
	Exclusive	W	38	W 756.KY.38	2452	EC-26	110-300	225/60, 235/60	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2452	EC-11	110-300	235/50	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2452	EC-11	110-300	235/50	ABE
	ATS	X-Treme	8Jx17H2	37	XT 757.37.B7	44	N23	110-300	235/50	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	44	N23	110-300	235/50	ABE
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2452	EC-32	110-300	235/50	TÜV	
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2452	EC-26	110-300	235/50	TÜV	
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2452	EC-26	110-300	235/50	ABE	
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	110-300	235/50	TÜV	
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2452	EC-32	110-300	235/50	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	110-300	235/50, 255/45	TÜV
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2452	2009	110-300	235/50, 255/45	ABE
	ATS	Apollo 11	7,5Jx18H2	35	80717.35.10	2452	EC-11	110-300	235/50, 255/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2452	EC-11	110-300	235/50, 255/45	ABE
	ATS	Taurus	8Jx18H2	35	80718.35.10	2452	EC-09	110-300	235/50, 255/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2452	EC-09	110-300	235/50, 255/45	TÜV
	Exclusive	O	35	O 807.KY.35	2452	EC-26	110-300	235/50, 255/45	TÜV	
	Exclusive	O	45	O 807.KY.45	2452	EC-26	110-300	235/50, 255/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx18H2	37	75810.37.10	2452	2009	110-300	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	DTM		40	80816.40.10.O	013	2011	110-300	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	9Jx18H2	35	80817.35.10	2452	2009	110-300	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2452	EC-11	110-300	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	Pegasus	8,5Jx18H2	45	80820.45.10	2452	EC-11	110-300	245/45	ABE
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	44	N23	110-300	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	X-Treme	9,5Jx18H2	40	XT 808.40.B7	44	N23	110-300	235/50, 245/45	ABE
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	110-300	235/50, 245/45	TÜV
	Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2452	EC-26	110-300	235/50, 245/45	ABE	
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	110-300	235/50, 245/45	TÜV	
	Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2452	EC-32	110-300	245/45	ABE	
	ATS	Apollo 11	9Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	110-300	245/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2452	EC-11	110-300	245/45	ABE
	ATS	Taurus	8,5Jx19H2	30	85813.30.10	2452	EC-09	110-300	245/45	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2452	EC-09	110-300	245/45	TÜV
	ATS	Victory	9,5Jx19H2	30	VI 858.30.10.O	066	N23	110-300	245/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	110-300	245/45	TÜV
	Exclusive	O	9Jx18H2	30	O 858.KY.30	2452	EC-26	110-300	245/45	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2452	EC-26	110-300	245/45	ABE
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	90810.30.10.O	067	2011	110-300	245/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM		40	9582.40.10.O (2)	032	2011	110-300	275/40, 285/40	TÜV
	ATS	Taurus	8Jx19H2	35	9584.35.10 (2)	2452	EC-09	110-300	275/40, 285/40	TÜV
	ATS	Sirius		32	80913.32.10	2452	2009	110-300	245/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	9,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	110-300	245/40, 255/40	TÜV
ATS	Apollo 11	42		85910.42.10	2452	EC-11	110-300	245/40, 255/40	TÜV	
ATS	Taurus	8,5Jx19H2	30	85911.30.10	2452	EC-09	110-300	245/40, 255/40	TÜV	
ATS	Taurus		42	85911.42.10	2452	EC-09	110-300	245/40, 255/40	TÜV	
ATS	Victory	9,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	066	N23	110-300	245/40, 255/40	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 859.40.10.O	041	N23	110-300	245/40, 255/40	TÜV	
ATS	X-Treme	9,5Jx19H2	30	XT 859.30.10.O	066	N23	110-300	245/40, 255/40	TÜV	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	110-300	245/40, 255/40	TÜV	
ATS	Taurus	8,5Jx20H2	35	9591.35.10 (2)	2452	EC-09	110-300	255/40, 275/35	TÜV	
ATS	Cetus		30	85201.30.10.O	066	2011	110-300	255/35	TÜV	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.10.O	067	2011	110-300	255/35	TÜV	
ATS	Cetus		40	85201.40.10.O	041	2011	110-300	255/35	TÜV	

(1) Nur an der Vorderachse zulässig / wheel type only for front axle permission

(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5	
S-Klasse Typ 140, 140C	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6450	2009	110-300	255/35, 265/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6450	EC-11	110-300	255/35, 265/35	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.O	041	N23	110-300	255/35, 265/35	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.O	041	N23	110-300	255/35, 265/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5	
S-Klasse Typ 220 280, 320, 320 CDI, 350, 350 4-Matic, 400 CDI, 430, 500	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2452	EC-11	145-225	225/60	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2452	EC-11	145-225	225/60	ABE	
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2452	EC-11	145-225	225/60	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	44	N23	145-225	225/60	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	44	N23	145-225	225/60	ABE	
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	44	N23	145-225	225/60	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2452	EC-26	145-225	225/60	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2452	EC-26	145-225	225/60	ABE	
Exclusive	W	50	W 756.KY.50	2452	EC-26	145-225	225/60	ABE			
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5	
S-Klasse Typ 220 280, 320, 320 CDI, 350, 350 4-Matic, 400 CDI, 430, 430 4-Matic, 500, 500 4-Matic	ATS	Taurus	8Jx17H2	35	80718.35.10	2452	EC-09	145-225	225/55, 245/50	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2452	EC-09	145-225	225/55, 245/50	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5	
S-Klasse Typ 220 280, 320, 320 CDI, 350, 350 4-Matic, 400 CDI, 430, 430 4-Matic, 500, 500 4-Matic, 55-AMG	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2452	2009	145-270	225/55, 245/50	ABE/TÜV	
	ATS	Sirius		37	75810.37.10	2452	2009	145-270	245/45	TÜV	
	ATS	DTM		40	80816.40.10.O	013	2011	145-270	245/45	TÜV	
	ATS	DTM		40	9582.40.10.O (1)	032	2011	145-270	275/40	TÜV	
(nicht zulässig für Fz. 55-AMG mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1)											
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5	
S-Klasse Typ 220 280, 320, 320 CDI, 350, 350 4-Matic, 400 CDI, 430, 430 4-Matic, 500, 500 4-Matic, 55-AMG, 63-AMG (nicht zulässig für Fz. 55-AMG mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1)	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2452	EC-11	145-326	225/55, 245/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2452	EC-11	145-326	225/55, 245/50	ABE	
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2452	EC-11	145-326	225/55, 245/50	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	44	N23	145-326	225/55, 245/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	44	N23	145-326	225/55, 245/50	ABE	
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	44	N23	145-326	225/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2452	EC-32	145-326	225/55, 245/50	TÜV	
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2452	EC-32	145-326	225/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2452	EC-26	145-326	225/55, 245/50	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2452	EC-26	145-326	225/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2452	EC-26	145-326	225/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	145-326	225/55, 245/50	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2452	EC-32	145-326	225/55, 245/50	ABE	
	ATS	Sirius		8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	145-326	225/55, 245/50	TÜV
	ATS	Sirius			43	80716.43.10	2452	2009	145-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11			35	80717.35.10	2452	EC-11	145-326	225/55, 245/50	TÜV
	ATS	Apollo 11			45	80717.45.10	2452	EC-11	145-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2452	EC-26	145-326	225/55, 245/50	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2452	EC-26	145-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11		8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	145-326	245/45	TÜV
ATS	Apollo 11	42	85812.42.10		2452	EC-11	145-326	245/45	ABE		
ATS	Taurus	30	85813.30.10		2452	EC-09	145-326	245/45	TÜV		
ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.10 (1)	2452	EC-09	145-326	265/40, 275/40	TÜV		
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5	
S-Klasse Typ 220 280, 320, 320 CDI, 350, 350 4-Matic, 400 CDI, 430, 430 4-Matic, 500, 500 4-Matic, 600, 55-AMG, 63-AMG	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	041	2011	145-368	245/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2452	2009	145-368	245/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2452	EC-11	145-368	245/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2452	EC-11	145-368	245/45	ABE	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	44	N23	145-368	245/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	145-368	245/45	TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	145-368	245/45	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	145-368	245/45	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	145-368	245/45	TÜV	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
S-Klasse Typ 220 280, 320, 320 CDI, 350, 350 4-Matic, 400 CDI, 430, 430 4-Matic, 500, 500 4-Matic, 600, 55-AMG, 63-AMG	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	45	Z 808.KY.45	2452	EC-32	145-368	245/45	ABE	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	066	N23	145-368	245/45	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	145-368	245/45	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	145-368	245/45	TÜV	
	Exclusive	O	9Jx18H2	42	O 858.KY.42	2452	EC-26	145-368	245/45	ABE	
		ATS		Cetus	30	90810.30.10.O	067	2011	145-368	245/45	i.V./i.p.
		ATS	Cetus	40	90810.40.10.O	013	2011	145-368	245/45	i.V./i.p.	
		ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2452	2009	145-368	245/40	TÜV
		ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	145-368	245/40	TÜV
		ATS	Apollo 11		42	85910.42.10	2452	EC-11	145-368	245/40	ABE
		ATS	Taurus	30	85911.30.10	2452	EC-09	145-368	245/40	TÜV	
		ATS	Victory	30	VI 859.30.10.O	066	N23	145-368	245/40	TÜV	
		ATS	Victory	40	VI 859.40.10.O	041	N23	145-368	245/40	ABE	
		ATS	X-Treme	30	XT 859.30.10.O	066	N23	145-368	245/40	TÜV	
		ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.O	041	N23	145-368	245/40	ABE	
		ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	145-368	275/35	TÜV
		ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	145-368	245/35	TÜV
		ATS	Cetus		35	85201.35.10.O	067	2011	145-368	245/35	TÜV
		ATS	Cetus	40	85201.40.10.O	041	2011	145-368	245/35	TÜV	
		ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6450	2009	145-368	245/35, 275/30 (2)	TÜV
ATS	Pegasus	40	90203.40.10	6450	EC-11	145-368	245/35, 275/30 (2)	TÜV			
ATS	Victory	30	VI 9020.30.10.O	066	N23	145-368	245/35, 275/30 (2)	i.V./i.p.			
ATS	Victory	40	VI 9020.40.10.O	041	N23	145-368	245/35, 275/30 (2)	i.V./i.p.			
ATS	X-Treme	30	XT 9020.30.10.O	066	N23	145-368	245/35, 275/30 (2)	i.V./i.p.			
ATS	X-Treme	40	XT 9020.40.10.O	041	N23	145-368	245/35, 275/30 (2)	i.V./i.p.			
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
S-Klasse Typ 221 320 CDI , 320 CDI 4-Matic, 350, 420 CDI, 450, 450 4-Matic, 500, 500 4-Matic	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	155-285	235/55, 245/50	ABE	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	155-285	235/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	O	8Jx18H2	35	O 807.KY.35	2452	EC-26	155-285	235/55, 245/50	ABE/TÜV	
	ATS	DTM		35	80816.35.10.O	041	2011	155-285	245/45, 255/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2452	2009	155-285	245/45, 255/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2452	EC-11	155-285	245/45, 255/45	ABE	
	Exclusive	ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	44	N23	155-285	245/45, 255/45	ABE	
		ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7	44	N23	155-285	245/45, 255/45	ABE	
		Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2452	EC-26	155-285	245/45, 255/45	ABE	
		Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2452	EC-26	155-285	245/45, 255/45	ABE	
		Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	155-285	245/45, 255/45	ABE	
		ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	155-285	245/45, 255/45	ABE
		ATS	Taurus		30	85813.30.10	2452	EC-09	155-285	245/45, 255/45	TÜV
		ATS	Victory	30	VI 858.30.10.O	066	N23	155-285	245/45, 255/45	ABE/TÜV	
		ATS	Victory	40	VI 858.40.10.O	041	N23	155-285	245/45, 255/45	ABE/TÜV	
		Exclusive	O	9Jx18H2	30	O 858.KY.30	2452	EC-26	155-285	245/45, 255/45	ABE/TÜV
		Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2452	EC-26	155-285	245/45, 255/45	ABE/TÜV
		ATS	Cetus	30	90810.30.10.O	067	2011	155-285	245/45, 255/45	i.V./i.p.	
		ATS	Cetus	40	90810.40.10.O	013	2011	155-285	245/45, 255/45	i.V./i.p.	
		ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.10 (1)	2452	EC-09	155-285	275/40, 285/40	i.V./i.p.
		ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	155-285	245/40, 255/40	ABE/TÜV
		ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	155-285	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Victory	30	VI 859.30.10.O	066	N23	155-285	245/40, 255/40	ABE/TÜV		
	ATS	Victory	40	VI 859.40.10.O	041	N23	155-285	245/40, 255/40	ABE		
	ATS	X-Treme	30	XT 859.30.10.O	066	N23	155-285	245/40, 255/40	ABE/TÜV		
	ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.O	041	N23	155-285	245/40, 255/40	ABE		
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	155-285	275/35, 285/35	TÜV	
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	155-285	245/35, 255/35	TÜV	
ATS	Cetus	35		85201.35.10.O	067	2011	155-285	245/35, 255/35	TÜV		
ATS	Cetus	40	85201.40.10.O	041	2011	155-285	245/35, 255/35	TÜV			
ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.10.O	066	N23	155-285	245/35, 255/35	i.V./i.p.		
ATS	X-Treme	30	XT 9020.30.10.O	066	N23	155-285	245/35, 255/35	i.V./i.p.			
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
S-Klasse Typ 221 600	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	066	N23	380	255/45 M+S	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	380	255/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	O	8,5Jx19H2	30	O 858.KY.30	2452	EC-26	380	255/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2452	EC-26	380	255/45 M+S	TÜV	
	ATS	Apollo 11		30	85910.30.10	2452	EC-11	380	255/40 M+S	TÜV	
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	380	255/40 M+S	TÜV	
	ATS	Victory	30	VI 859.30.10.O	066	N23	380	255/40 M+S	TÜV		
	ATS	Victory	40	VI 859.40.10.O	041	N23	380	255/40 M+S	ABE		
	ATS	X-Treme	30	XT 859.30.10.O	066	N23	380	255/40 M+S	TÜV		
	ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.O	041	N23	380	255/40 M+S	ABE		
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	380	275/40, 285/35	TÜV	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 275/30R20 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 275/30R20 is only permission on the rear axle

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Mercedes Benz											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
S-Klasse Typ 221AMG 63-AMG, 65-AMG	ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	066	N23	386, 450	255/40 M+S	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.O	041	N23	386, 450	255/40 M+S	ABE	
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	386, 450	255/40 M+S	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	386, 450	255/40 M+S	ABE	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
CL-Klasse Typ 215 500	ATS	Taurus	8Jx17H2	35	80718.35.10	2452	EC-09	220-225	225/55, 245/50	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2452	EC-09	220-225	225/55, 245/50	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
CL-Klasse Typ 215 500, 600, 55-AMG (nicht zulässig für Fz. 55-AMG mit Brems Scheiben- durchmesser 360mm an Achse 1)	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2452	2009	220-270	245/45	ABE	
	ATS	DTM		40	80816.40.10.O	013	2011	220-270	245/45	TÜV	
	ATS	DTM		40	9582.40.10.O (1)	032	2011	220-270	275/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
CL-Klasse Typ 215 500, 600, 55-AMG, 63-AMG (nicht zulässig für Fz. 55-AMG mit Brems Scheiben- durchmesser 360mm an Achse 1)	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2452	2009	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2452	EC-11	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2452	EC-11	220-326	225/55, 245/50	ABE	
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2452	EC-11	220-326	225/55, 245/50	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	44	N23	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	44	N23	220-326	225/55, 245/50	ABE	
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	44	N23	220-326	225/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2452	EC-26	220-326	225/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2452	EC-26	220-326	225/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2452	EC-32	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2452	EC-32	220-326	225/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2452	EC-26	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2452	EC-26	220-326	225/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2452	EC-26	220-326	225/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2452	EC-32	220-326	225/55, 245/50	ABE	
	ATS	Sirius		8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius			43	80716.43.10	2452	2009	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11		8,5Jx18H2	35	80717.35.10	2452	EC-11	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11			45	80717.45.10	2452	EC-11	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV
Exclusive	O	8,5Jx18H2	35	O 807.KY.35	2452	EC-26	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV		
Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2452	EC-26	220-326	225/55, 245/50	ABE/TÜV		
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	220-326	245/45	TÜV		
ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2452	EC-11	220-326	245/45	ABE		
ATS	Taurus	9,5Jx18H2	30	85813.30.10	2452	EC-09	220-326	245/45	TÜV		
ATS	Taurus		35	9584.35.10 (1)	2452	EC-09	220-326	265/40, 275/40	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5		
CL-Klasse Typ 215 500, 600, 600 Biturbo, 55-AMG, 63-AMG	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.10	2452	2009	220-368	245/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2452	EC-11	220-368	245/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2452	EC-11	220-368	245/45	ABE	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	44	N23	220-368	245/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	220-368	245/45	ABE	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	220-368	245/45	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	220-368	245/45	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	220-368	245/45	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2452	EC-32	220-368	245/45	ABE	
	ATS	Victory		8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	066	N23	220-368	245/45	TÜV
	ATS	Victory			40	VI 858.40.10.O	041	N23	220-368	245/45	TÜV
	Exclusive	O		9Jx18H2	30	O 858.KY.30	2452	EC-26	220-368	245/45	TÜV
	Exclusive	O			42	O 858.KY.42	2452	EC-26	220-368	245/45	ABE
	ATS	Cetus		8Jx19H2	30	90810.30.10.O	067	2011	220-368	245/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus			40	90810.40.10.O	013	2011	220-368	245/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		8,5Jx19H2	32	80913.32.10	2452	2009	220-368	245/40	TÜV
	ATS	Apollo 11			30	85910.30.10	2452	EC-11	220-368	245/40	TÜV
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2452	EC-11	220-368	245/40	ABE
	ATS	Taurus			30	85911.30.10	2452	EC-09	220-368	245/40	TÜV
	ATS	Victory		8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	066	N23	220-368	245/40	TÜV
ATS	Victory	40	VI 859.40.10.O		041	N23	220-368	245/40	ABE		
ATS	X-Treme	9,5Jx18H2	30	XT 859.30.10.O	066	N23	220-368	245/40	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	220-368	245/40	ABE		

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5
CL-Klasse Typ 215 500, 600, 600 Biturbo, 55-AMG, 63-AMG	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	220-368	275/35	TÜV
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	220-368	245/35	TÜV
	ATS	Cetus		35	85201.35.10.O	067	2011	220-368	245/35	TÜV
	ATS	Cetus		40	85201.40.10.O	041	2011	220-368	245/35	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6450	2009	220-368	245/35, 275/30 (2)	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6450	EC-11	220-368	245/35, 275/30 (2)	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 9020.30.10.O	066	N23	220-368	245/35, 275/30 (2)	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.O	041	N23	220-368	245/35, 275/30 (2)	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.10.O	066	N23	220-368	245/35, 275/30 (2)	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.O	041	N23	220-368	245/35, 275/30 (2)	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5
CL-Klasse Typ 216	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	285	235/55, 245/50	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	285	235/55, 245/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2452	EC-26	285	235/55, 245/50	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.O	041	2011	285	245/45, 255/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2452	2009	285	245/45, 255/45	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2452	EC-11	285	245/45, 255/45	ABE
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	44	N23	285	245/45, 255/45	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	285	245/45, 255/45	ABE
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	285	245/45, 255/45	ABE
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	285	245/45, 255/45	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	285	245/45, 255/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	285	245/45, 255/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2452	EC-09	285	245/45, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	066	N23	285	245/45, 255/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	285	245/45, 255/45	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	285	245/45, 255/45	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2452	EC-26	285	245/45, 255/45	TÜV
	ATS	Cetus	9Jx18H2	30	90810.30.10.O	067	2011	285	245/45, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus		40	90810.40.10.O	013	2011	285	245/45, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	285	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	285	245/40, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	285	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.O	041	N23	285	245/40, 255/40	ABE
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	285	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	285	245/40, 255/40	ABE
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	285	275/35, 285/35	TÜV
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	285	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Cetus		35	85201.35.10.O	067	2011	285	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Cetus		40	85201.40.10.O	041	2011	285	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.10.O	066	N23	285	245/35, 255/35	i.V./i.p.
ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.10.O	066	N23	285	245/35, 255/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5
CL-Klasse Typ 216 600	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	066	N23	380	255/45 M+S	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	380	255/45 M+S	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	380	255/45 M+S	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2452	EC-26	380	255/45 M+S	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	380	255/40 M+S	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	380	255/40 M+S	i.V./i.p.
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	380	255/40 M+S	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.O	041	N23	380	255/40 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	380	255/40 M+S	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	380	255/40 M+S	ABE
ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	380	275/40, 285/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5
CL-Klasse Typ 216AMG 63-AMG, 65-AMG	ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	066	N23	386, 450	255/40 M+S	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.O	041	N23	386, 450	255/40 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	386, 450	255/40 M+S	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	386, 450	255/40 M+S	ABE
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			66,5
Vaneo Typ 414	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2453	EC-32	55-92	195/55, 205/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2453	EC-26	55-92	195/55, 205/50	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2453	EC-26	55-92	195/55	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2453	EC-26	55-92	195/50, 205/45	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2453	2009	55-92	195/50, 205/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2453	EC-09	55-92	195/50, 205/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2453	EC-32	55-92	195/50, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2453	EC-32	55-92	195/50, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2453	EC-11	55-92	195/50, 205/45	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	43	N23	55-92	195/50, 205/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2453	EC-26	55-92	195/50, 205/45	TÜV

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
Vaneo Typ 414	Exclusive	W	7,5Jx16H2	38	W 756.KY.38	2453	EC-26	55-92	195/50, 205/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2453	2009	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2453	EC-30	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2453	EC-11	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	43	N23	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2453	EC-32	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2453	EC-26	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2453	EC-32	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2453	2009	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2453	EC-09	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2453	EC-26	55-92	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.10	2453	2009	55-92	215/35	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2453	EC-11	55-92	215/35	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	55-92	215/35	TÜV
Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2453	EC-26	55-92	215/35	TÜV	
Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	55-92	215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
Vito / V-Klasse Typ 638, 638/1, 638/2	Exclusive	W	6,5Jx15H2	45	W 655.KY.45	2452	EC-26	58-128	205/65	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.KY.50	2452	EC-26	58-128	215/60, 225/55	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.10	2452	2009	58-128	215/60, 225/55	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.10	2452	EC-11	58-128	215/60, 225/55	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	44	N23	58-128	215/60, 225/55	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2452	2009	58-128	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B7	44	N23	58-128	225/55, 235/50	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2452	EC-26	58-128	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	43	80716.43.10	2452	2009	58-128	235/45	TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.10	2452	EC-11	58-128	235/45, 245/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	58-128	235/45, 245/40	TÜV
	ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	44	N23	58-128	235/45, 245/40	TÜV
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	58-128	235/45, 245/40	TÜV
	Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2452	EC-26	58-128	235/45, 245/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2452	EC-32	58-128	235/45, 245/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2452	EC-11	58-128	235/45, 245/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2452	EC-09	58-128	235/45, 245/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	58-128	235/45, 245/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2452	EC-11	58-128	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.10	2452	EC-09	58-128	245/40, 255/35	TÜV
ATS	Victory		40	VI 859.40.10.O	041	N23	58-128	245/40, 255/35	TÜV	
ATS	Victory		45	VI 859.45.10.O	013	N23	58-128	245/40, 255/35	TÜV	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	58-128	245/40, 255/35	TÜV	
ATS	X-Treme		45	XT 859.45.10.O	013	N23	58-128	245/40, 255/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
Vito / V-Klasse Typ 638, 638/2	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	45	75715.45.10	2452	EC-11	58-128	225/55, 235/50	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2452	EC-32	58-128	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.10	2452	EC-11	58-128	235/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2452	EC-09	58-128	235/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2452	EC-26	58-128	235/45	TÜV
	Exclusive	O	8,5Jx18H2	42	O 858.KY.42	2452	EC-26	58-128	235/45, 245/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
Vito / Viano Typ 639, 639/4, 639/5	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	45	XT 756.45.B7	44	N23	65-190	215/60 M+S, 225/60 M+S	TÜV
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	44	N23	65-190	215/60 M+S, 225/60 M+S	ABE
	Exclusive	W		50	W 756.KY.50	2452	EC-26	65-190	215/60 M+S, 225/60 M+S	ABE
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B7	44	N23	65-190	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	44	N23	65-190	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2452	EC-26	65-190	225/55, 235/50	TÜV
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2452	EC-26	65-190	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B7	44	N23	65-190	245/45	TÜV
	ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	44	N23	65-190	245/45	ABE
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	65-190	245/45	TÜV
	Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2452	EC-26	65-190	245/45	ABE
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.10.O	041	N23	65-190	245/45	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.10.O	041	N23	65-190	255/40	TÜV
	ATS	Victory		45	VI 859.45.10.O	013	N23	65-190	255/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	65-190	255/40	TÜV
ATS	X-Treme		45	XT 859.45.10.O	013	N23	65-190	255/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
GLK Typ 204X	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2452	EC-11	125-200	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2452	EC-11	125-200	235/60	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	44	N23	125-200	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	44	N23	125-200	235/60	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2452	EC-32	125-200	235/60, 255/55	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
GLK Typ 204X	Exclusive	W	7,5Jx17H2	37	W 757.KY.37	2452	EC-26	125-200	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2452	EC-26	125-200	235/60	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2452	EC-32	125-200	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2452	EC-32	125-200	235/60	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2452	2009	125-200	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2452	2009	125-200	235/60	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2452	EC-11	125-200	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2452	EC-11	125-200	235/60	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	7,5Jx18H2	35	80718.35.10	2452	EC-09	125-200	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2452	EC-09	125-200	235/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2452	EC-26	125-200	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2452	EC-26	125-200	235/60	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx18H2	37	75810.37.10	2452	2009	125-200	235/50, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM		35	80816.35.10.O	041	2011	125-200	235/50, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM		40	80816.40.10.O	013	2011	125-200	235/50, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2452	2009	125-200	235/50, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8,5Jx18H2	35	80820.35.10	2452	EC-11	125-200	235/50, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2452	EC-11	125-200	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	44	N23	125-200	235/50, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	44	N23	125-200	235/50, 245/50	i.V./i.p.
	Exclusive	W	8,5Jx18H2	35	W 808.KY.35	2452	EC-26	125-200	235/50, 245/50	TÜV
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	125-200	235/50, 245/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2452	EC-32	125-200	235/50, 245/50	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2452	EC-32	125-200	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	125-200	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2452	EC-11	125-200	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2452	EC-09	125-200	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2452	EC-09	125-200	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8Jx19H2	30	VI 858.30.10.O	066	N23	125-200	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.O	041	N23	125-200	235/50, 235/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	125-200	235/50, 235/55	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2452	EC-26	125-200	235/50, 235/55	TÜV
	ATS	Sirius	8,5Jx19H2	32	80913.32.10	2452	2009	125-200	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		39	80913.39.10	2452	2009	125-200	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		30	85910.30.10	2452	EC-11	125-200	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		42	85910.42.10	2452	EC-11	125-200	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	8,5Jx20H2	30	85911.30.10	2452	EC-09	125-200	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85911.42.10	2452	EC-09	125-200	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	125-200	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.O	041	N23	125-200	235/50, 245/45	i.V./i.p.
ATS	X-Treme	9Jx20H2	30	XT 859.30.10.O	066	N23	125-200	235/50, 245/45	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.O	041	N23	125-200	235/50, 245/45	i.V./i.p.	
ATS	Cetus		30	85201.30.10.O	066	2011	125-200	235/45, 255/40	i.V./i.p.	
ATS	Cetus		35	85201.35.10.O	067	2011	125-200	235/45, 255/40	i.V./i.p.	
ATS	Cetus	9Jx20H2	40	85201.40.10.O	041	2011	125-200	235/45, 255/40	i.V./i.p.	
ATS	Sirius		40	90202.40.10	6450	2009	125-200	235/45, 255/40	i.V./i.p.	
ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6450	EC-11	125-200	235/45, 255/40	i.V./i.p.	
ATS	Victory		30	VI 9020.30.10.O	066	N23	125-200	235/45, 255/40	i.V./i.p.	
ATS	Victory	10Jx22H2	40	VI 9020.40.10.O	041	N23	125-200	235/45, 255/40	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.10.O	066	N23	125-200	235/45, 255/40	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.O	041	N23	125-200	235/45, 255/40	i.V./i.p.	
ATS	Cetus		38	100221.38.10.O	067	2011	110-255	285/30, 295/30	i.V./i.p.	
ATS	Victory	10Jx22H2	35	VI 10022.35.10.O	066	N23	110-255	285/30, 295/30	i.V./i.p.	
ATS	Victory		40	VI 10022.40.10.O	067	N23	110-255	285/30, 295/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5		
M-Klasse Typ 163	Exclusive	W	7,5Jx17H2	45	W 757.KY.45	2452	EC-26	110-160	235/65, 255/60	ABE
	Exclusive	W		8Jx18H2	35	W 808.KY.35	2452	EC-26	110-173	255/55, 285/50
	Exclusive	W	9Jx18H2		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	110-255	255/55 M+S
	Exclusive	W		8,5Jx20H2	40	W 808.KY.40	2452	EC-26	110-173	255/55, 285/50
	Exclusive	W	9Jx20H2		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	110-255	255/55 M+S
	ATS	Cetus		8,5Jx20H2	40	90810.40.10.O	013	2011	110-173	255/55
	ATS	Cetus	40		90810.40.10.O	013	2011	110-255	255/55 M+S, 285/50	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	9Jx20H2	35	85201.35.10.O	067	2011	110-173	255/50, 265/45	TÜV
	ATS	Sirius		40	90202.40.10	6450	2009	110-255	275/40	TÜV
	ATS	Pegasus	9Jx20H2	40	90203.40.10	6450	EC-11	110-255	275/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.O	041	N23	110-255	275/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory	10Jx22H2	40	VI 9020.40.10.O	041	N23	110-255	275/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus		38	100221.38.10.O	067	2011	110-255	285/30, 295/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory	10Jx22H2	35	VI 10022.35.10.O	066	N23	110-255	285/30, 295/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 10022.40.10.O	067	N23	110-255	285/30, 295/30	i.V./i.p.
				Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			66,5	
M-Klasse Typ 164	Exclusive	W	7,5Jx17H2	45	W 757.KY.45	2452	EC-26	140-200	235/65, 255/60	ABE
	Exclusive	W		8Jx18H2	50	W 757.KY.50	2452	EC-26	140-200	235/65, 255/60
	Exclusive	W	9Jx18H2		40	W 808.KY.40	2452	EC-26	140-200	235/60
	Exclusive	W		10Jx20H2	40	W 808.KY.40	2452	EC-26	140-225	255/55, 285/50

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
M-Klasse Typ 164	Exclusive	W	8Jx18H2	50	W 808.KY.50	2452	EC-26	140-200	235/60	ABE
	Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2452	EC-26	140-225	255/55, 285/50	ABE/TÜV
	ATS	Cetus	9Jx18H2	40	90810.40.10.O	013	2011	140-225	255/55	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.10.O	041	2011	140-225	255/45, 265/45	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6450	2009	140-225	255/45, 275/40	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6450	EC-11	140-225	255/45, 275/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.O	041	N23	140-225	255/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.O	041	N23	140-225	255/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	10Jx22H2	48	100221.48.10.O	013	2011	140-225	285/30, 295/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		45	VI 10022.45.10.O	041	N23	140-225	285/30, 295/30	i.V./i.p.
ATS	Victory		50	VI 10022.50.10.O	013	N23	140-225	285/30, 295/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
M-Klasse AMG Typ 164	ATS	Victory	10Jx22H2	35	VI 10022.35.10.O	066	N23	375	295/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 10022.40.10.O	067	N23	375	295/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		45	VI 10022.45.10.O	041	N23	375	295/30	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
R-Klasse Typ 251	Exclusive	W	7,5Jx17H2	45	W 757.KY.45	2452	EC-26	140-200	235/65, 255/60	ABE
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2452	EC-26	140-200	235/65, 255/60	ABE
	Exclusive	W	8Jx18H2	40	W 808.KY.40	2452	EC-26	140-225	235/55, 235/60	ABE
	Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2452	EC-26	140-225	235/55, 235/60	ABE
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.10.O	041	2011	140-225	255/45, 265/45	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6450	2009	140-225	255/45, 275/40	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6450	EC-11	140-225	255/45, 275/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.O	041	N23	140-225	255/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.O	041	N23	140-225	255/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	10Jx22H2	48	100221.48.10.O	013	2011	140-225	285/30, 295/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		50	VI 10022.50.10.O	013	N23	140-225	285/30, 295/30	i.V./i.p.
				Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5
R-Klasse AMG Typ 251	ATS	Victory	10Jx22H2	50	VI 10022.50.10.O	013	N23	375	285/30, 295/30	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
GL-Klasse Typ 164G	Exclusive	W	8Jx18H2	50	W 808.KY.50 (1)	2452	EC-26	155, 165	265/60, 275/60	ABE
	ATS	Cetus	9Jx18H2	40	90810.40.10.O	013	2011	155, 165	265/60, 275/60	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.10.O	041	2011	155-285	265/50, 275/50	TÜV
	ATS	Pegasus	9Jx20H2	40	90203.40.10	6450	EC-11	155-285	265/50, 275/50	TÜV
	ATS	Victory	10Jx22H2	40	VI 10022.40.10.O	067	N23	155-285	285/35, 295/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		45	VI 10022.45.10.O	041	N23	155-285	285/35, 295/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		50	VI 10022.50.10.O	013	N23	155-285	285/35, 295/35	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
SL Typ 129	Exclusive	O	8Jx17H2	35	O 807.KY.35	2453	EC-26	140-290	235/45, 245/45	ABE
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2453	EC-11	140-290	235/45, 245/45	ABE
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.10	2453	EC-11	140-290	235/40, 245/40	ABE
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	43	N23	140-290	235/40, 245/40	ABE
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2452	EC-26	140-290	235/40, 245/40	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2453	EC-32	140-290	235/40, 245/40	ABE
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	095	N23	140-290	235/40, 245/40	ABE
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2453	EC-26	140-290	235/40, 245/40	ABE
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.10.O	095	N23	140-290	235/35, 245/35	ABE
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	095	N23	140-290	235/35, 245/35	ABE
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
SL Typ 230 280, 350, 500	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2452	EC-11	170-285	255/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2452	EC-09	170-285	255/40	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	066	N23	170-285	255/40	ABE/TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	170-285	255/40	ABE/TÜV
	ATS	Cetus	9Jx18H2	30	90810.30.10.O	067	2011	170-285	255/40	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.10 (2)	2452	EC-09	170-285	255/40, 285/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	170-285	255/35	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	170-285	255/35	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	170-285	255/35	ABE
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	170-285	255/35	ABE
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (2)	2452	EC-09	170-285	255/35, 285/30	TÜV
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	170-285	255/30	TÜV
	ATS	Cetus		35	85201.35.10.O	067	2011	170-285	255/30	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.10.O	066	N23	170-285	255/30	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.10.O	066	N23	170-285	255/30	i.V./i.p.
				Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5
CLS Typ 219	ATS	Taurus	8,5Jx18H2	30	85813.30.10	2452	EC-09	155-285	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.O	066	N23	155-285	245/40, 255/40	ABE/TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	155-285	245/40, 255/40	ABE/TÜV
	ATS	Cetus	9Jx18H2	30	90810.30.10.O	067	2011	155-285	245/40, 255/40	i.V./i.p.

(1) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3 Sitzreihen / not permitted for vehicle models with 3 rows

(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Mercedes Benz										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
CLS Typ 219	ATS	Taurus	9,5Jx18H2	35	9584.35.10 (1)	2452	EC-09	155-285	275/35, 285/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	155-285	245/35, 255/35	ABE
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	155-285	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	155-285	245/35, 255/35	ABE
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	155-285	245/35, 255/35	ABE
	ATS	Taurus	9,5Jx19H2	35	9591.35.10 (1)	2452	EC-09	155-285	275/30, 285/30	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	30	85201.30.10.O	066	2011	155-285	245/30, 255/30	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.10.O	066	N23	155-285	245/30, 255/30	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.10.O	066	N23	155-285	245/30, 255/30	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,5	
CLS 55 AMG, CLS 63 AMG Typ 219AMG	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.10.O	066	N23	350, 378	245/40 M+S	ABE/TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2452	EC-26	350, 378	245/40 M+S	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2452	EC-11	350, 378	245/35 M+S	ABE
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2452	EC-09	350, 378	245/35 M+S	i.V./i.p.
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.O	066	N23	350, 378	245/35 M+S	ABE
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.O	066	N23	350, 378	245/35 M+S	ABE	
(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission										