

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Mitsubishi</b>											
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			56,1	
Colt Typ CJO	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26	55-76	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1341	EC-26	66, 76	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11	55-76	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1341	EC-11	66, 76	175/65, 185/60	ABE	
			Lochkreis/pcd:		114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Colt Typ Z30	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	50-110	185/55 M+S, 195/50	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.11	2541	2009	50-110	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		40	70810.40.11	2541	2009	50-110	215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Colt CZC Typ Z3B	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	80-110	185/55 M+S	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.11	2541	2009	80-110	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		40	70810.40.11	2541	2009	80-110	215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			56,1	
Carisma Typ DAO	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1341	EC-26	66	175/65, 185/65	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1341	EC-26	66	175/65, 185/65	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1341	EC-11	66	175/65, 185/65	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1341	EC-11	66	175/65, 185/65	ABE	
	Exclusive	V		6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1341	EC-26	66	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W			38	W 655.EX.38	1341	EC-26	66	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1341	EC-26	66	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	ATS	DTC			35	70555.35.52	1341	EC-30	66	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		6,5Jx16H2	38	O 705.EX.38	1341	EC-26	66	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W			42	W 656.EX.42	1341	EC-26	66	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		7Jx16H2	38	70615.38.04	1341	EC-11	66	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	V		7,5Jx16H2	37	V 706.EX.37	1341	EC-26	66	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z			37	Z 706.EX.37	1341	EC-26	66	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus		7,5Jx17H2	37	75615.37.04	1341	EC-11	66	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	O			37	O 756.EX.37	1341	EC-26	66	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1341	2009	66	205/40	TÜV
	ATS	Pegasus			37	75715.37.04	1341	EC-11	66	205/40	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1341	EC-26	66	205/40	TÜV	
				Lochkreis/pcd:		114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Carisma Typ DAO	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	66-103	185/55, 205/50	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.11	2541	2009	66-103	205/40, 215/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Carisma GT Typ EVO VII	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	206	225/40, 235/40	Export	
	ATS	DTM		38	9582.38.12.P (1)	047	2011	206	225/40, 235/40	Export	
	ATS	DTM		33	9582.33.12.P (2)	048	2011	206	245/35, 255/35	Export	
			Lochkreis/pcd:		114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Galant Typ EAO	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	66-120	195/60, 205/55	ABE	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.11	2541	2009	66-120	215/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		40	70810.40.11	2541	2009	66-120	215/35, 215/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Space Star Typ DG0	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	60-90	185/55, 195/50	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Space Wagon Typ N50	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	92-110	205/65	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	92-110	205/65	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	92-110	205/65	ABE	
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	92-110	205/55, 215/50	ABE
	ATS	DTM			35	80816.35.12.P	046	2011	92-110	225/40, 235/40	TÜV
			Lochkreis/pcd:		114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Space Runner Typ N50	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	92-110	205/65	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	92-110	205/65	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	92-110	205/65	ABE	
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	92-110	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	DTM			35	80816.35.12.P	046	2011	92-110	225/40, 235/40	TÜV
			Lochkreis/pcd:		114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Eclipse Typ D30	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	104-107	205/50, 205/55	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Outlander Typ CUOW	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	100-148	215/60, 225/55	ABE	
	ATS	DTM-Fix		40	70810.40.12	2551	2009	100-148	225/45	ABE	
	ATS	DTM		35	80816.35.12.P	046	2011	100-148	225/45, 235/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	100-148	225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	100-148	225/45	ABE	
	ATS	Victory		8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.P	046	N23	100-148	225/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	100-148	225/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	100-148	225/40	i.V./i.p.	

(1) Nur an der Vorderachse zulässig / wheel type only for front axle permission

(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Mitsubishi</b>										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Outlander Typ CW0	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	103-125	215/70, 225/65	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	103-125	225/55, 235/50	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	103-125	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	103-125	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.P	046	N23	103-125	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	103-125	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	103-125	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.P	047	2011	103-125	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Cetus		40	85201.40.12.P	046	2011	103-125	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	35	VI 9020.35.12.P	047	N23	103-125	245/40, 255/35	i.V./i.p.
ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.P	047	N23	103-125	245/40, 255/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Grandis Typ NA0W	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	100-121	215/60, 225/55	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	100-121	215/55, 235/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	100-121	215/55, 235/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	100-121	215/55, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	100-121	215/55, 235/45	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	100-121	215/55, 235/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	100-121	215/55, 235/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	100-121	215/55, 235/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	100-121	215/50, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	100-121	215/50, 225/45	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	100-121	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2551	EC-11	100-121	225/45	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	100-121	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	100-121	225/45, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	100-121	225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	100-121	225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2551	EC-11	100-121	225/45	ABE
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	100-121	225/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	100-121	225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2551	EC-26	100-121	225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	100-121	225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2551	EC-11	100-121	225/40	ABE
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2551	EC-09	100-121	225/40	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	100-121	225/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	100-121	225/40	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 114,3/4				Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Lancer Typ CS0	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	60-99	195/55 M+S, 195/60	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2541	2009	60-99	205/40, 205/45	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Lancer Typ CS0	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	60-99	195/50, 205/45	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Lancer Typ CY0	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	80-105	205/60, 215/55	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2551	EC-11	80-105	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	23	N23	80-105	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	80-105	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	80-105	205/50, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	80-105	205/50, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	80-105	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	80-105	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	80-105	205/50, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	80-105	205/50, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	80-105	205/50, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	80-105	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	80-105	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	80-105	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	80-105	205/45, 215/45	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	80-105	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2551	EC-11	80-105	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	80-105	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	80-105	225/40, 235/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	80-105	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2551	EC-11	80-105	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2551	EC-26	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	80-105	225/35, 235/35	i.V./i.p.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Mitsubishi</b>											
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1		
<b>Lancer</b> Typ CY0	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2551	EC-11	80-105	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2551	EC-09	80-105	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.P	046	N23	80-105	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	80-105	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1		
<b>Lancer - Sportback</b> Typ CY0	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	80-105	205/60, 215/55	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2551	EC-11	80-105	205/60, 215/55	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	23	N23	80-105	205/60, 215/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	7,5Jx17H2	45	O 756.MY.45	2551	EC-26	80-105	205/60, 215/55	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		45	75713.45.12	2551	2009	80-105	205/50, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	80-105	205/50, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	80-105	205/50, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	7,5Jx18H2	45	O 757.MY.45	2551	EC-26	80-105	205/50, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	80-105	205/50, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	80-105	205/50, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	80-105	205/50, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	80-105	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	80-105	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	7Jx18H2	45	O 807.MY.45	2551	EC-26	80-105	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		40	70810.40.12	2551	2009	80-105	205/45, 215/45	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	80-105	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2551	EC-11	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.12	2551	EC-11	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2551	EC-09	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.P	046	N23	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	8Jx19H2	42	O 858.MY.42	2551	EC-26	80-105	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		45	80913.45.12	2551	2009	80-105	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2551	EC-11	80-105	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2551	EC-09	80-105	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
	ATS	Victory	8Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	80-105	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	80-105	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
				Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
<b>Lancer EVO VIII</b> Typ CT0	ATS	DTM	8Jx18H2	30	80816.30.12.P	047	2011	195	235/40, 245/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			67,1		
<b>Lancer EVO X</b> Typ CZ0	ATS	Victory	8,5Jx18H2	30	VI 858.30.12.P	048	N23	217	245/40, 255/35	i.V./i.p.	
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	30	VI 859.30.12.P	048	N23	217	245/35, 255/30	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme	8,5Jx20H2	30	XT 859.30.12.P	048	N23	217	245/35, 255/30	i.V./i.p.	
	ATS	Cetus		30	85201.30.12.P	048	2011	217	245/30	i.V./i.p.	
	ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.12.P	048	N23	217	245/30	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme	30	XT 9020.30.12.P	048	N23	217	245/30	i.V./i.p.		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!