

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Nissan										
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				59,1	
Micra Typ K11	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1841	EC-26	40-60	165/60, 185/50	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1841	EC-26	40-60	165/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1841	EC-11	40-60	165/60, 185/50	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1841	EC-11	40-60	165/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1841	EC-26	40-60	195/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1841	EC-26	40-60	195/45	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1841	EC-26	40-60	195/45	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1841	EC-30	40-60	195/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1841	EC-26	40-60	195/45	TÜV
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1841	EC-26	40-60	195/40	TÜV
Exclusive	Z	37		Z 706.EX.37	1841	EC-26	40-60	195/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Micra Typ K12	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	48-65	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1040	EC-26	48-65	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	48-65	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1040	EC-11	48-65	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1040	EC-26	48-81	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1040	EC-26	48-81	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	48-81	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1043	EC-30	48-81	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1040	EC-26	48-81	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1040	EC-26	48-81	185/50, 195/45	TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1040	EC-11	48-81	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1040	EC-26	48-81	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1040	EC-26	48-81	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1040	EC-11	48-81	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1040	EC-26	48-81	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1040	2009	48-81	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1043	EC-30	48-81	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1040	EC-11	48-81	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1040	EC-26	48-81	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1040	2009	48-81	215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Micra C+C Typ K12	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1040	EC-26	48-81	185/55, 205/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1040	EC-26	48-81	185/55, 205/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	48-81	185/55, 205/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1043	EC-30	48-81	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1040	EC-26	48-81	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1040	EC-26	48-81	185/50, 195/45	TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1040	EC-11	48-81	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1040	EC-26	48-81	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1040	EC-26	48-81	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1040	EC-11	48-81	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1040	EC-26	48-81	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1040	2009	48-81	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1043	EC-30	48-81	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1040	EC-11	48-81	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1040	EC-26	48-81	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1040	2009	48-81	215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Note Typ E11	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1040	EC-26	50-85	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1040	EC-26	50-85	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	50-85	185/65, 195/60	ABE
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1043	EC-30	50-85	185/65, 195/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1040	EC-26	50-85	185/65, 195/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1040	EC-26	50-85	185/55, 195/50	ABE
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1040	EC-11	50-85	195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1040	EC-26	50-85	195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1040	EC-26	50-85	195/50, 205/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1040	EC-11	50-85	195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1040	EC-26	50-85	195/50, 205/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1040	2009	50-85	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1043	EC-30	50-85	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1040	EC-11	50-85	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1040	EC-26	50-85	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1040	2009	50-85	215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				59,1	
Almera Typ N15	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1841	EC-26	55-73	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1841	EC-11	55-73	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1841	EC-26	55-105	195/50, 205/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1841	EC-26	55-105	195/50, 205/50	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1841	EC-26	55-105	195/50, 205/50	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Nissan										
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				59,1	
Almera Typ N15	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1841	EC-30	55-105	195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1841	EC-26	55-105	195/50, 205/50	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1841	EC-11	55-105	205/45, 215/40	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1841	EC-26	55-105	205/45, 215/40	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1841	EC-26	55-105	205/45, 215/40	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1841	EC-11	55-105	205/45, 215/40	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1841	EC-26	55-105	205/45, 215/40	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1841	2009	55-105	205/40	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1841	EC-11	55-105	205/40	ABE
Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1841	EC-26	55-105	205/40	ABE	
			Lochkreis/pcd: 114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:				66,1	
Almera Typ N16	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2341	EC-26	60-100	185/65, 195/60	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2341	2009	60-100	205/45, 215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,1	
Almera Tino Typ V10	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2351	EC-26	78-100	205/50, 205/55	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2351	EC-11	78-100	205/50, 205/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	65	N23	78-100	205/50, 205/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2351	EC-26	78-100	205/50, 205/55	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2351	2009	78-100	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2351	EC-11	78-100	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	65	N23	78-100	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2351	EC-26	78-100	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2351	EC-32	78-100	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2351	EC-26	78-100	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2351	EC-32	78-100	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2351	EC-11	78-100	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2351	EC-09	78-100	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2351	EC-26	78-100	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2351	2009	78-100	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2351	2009	78-100	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2351	EC-11	78-100	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	65	N23	78-100	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2351	EC-26	78-100	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2351	EC-26	78-100	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2351	EC-32	78-100	215/40, 225/40	ABE/TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:				66,1	
Primera inkl. Traveller Typ P11	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2341	EC-26	66-110	195/60, 205/55	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2341	2009	66-110	215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,1	
Primera Typ P12	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2351	EC-26	80-103	205/60, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2351	EC-11	80-103	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	65	N23	80-103	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2351	EC-26	80-103	205/60, 215/55	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2351	2009	80-103	215/50, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2351	EC-11	80-103	215/50, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	65	N23	80-103	215/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2351	EC-26	80-103	215/50, 225/45	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2351	EC-32	80-103	215/50, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2351	EC-26	80-103	215/50, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2351	EC-32	80-103	215/50, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2351	EC-11	80-103	225/45, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2351	EC-09	80-103	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2351	EC-26	80-103	225/45, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2351	2009	80-103	215/45, 225/40	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2351	2009	80-103	215/45, 225/40	ABE
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2351	EC-11	80-103	215/45, 225/40	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	65	N23	80-103	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2351	EC-26	80-103	215/45, 225/40	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2351	EC-26	80-103	215/45, 225/40	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2351	EC-32	80-103	215/45, 225/40	ABE
ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.N	071	N23	80-103	215/45, 225/40	i.V./i.p.	
ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.N	071	N23	80-103	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	071	N23	80-103	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,1	
Serena Typ C23	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2351	EC-26	49-93	215/55, 225/50	ABE
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,1	
Maxima Typ A32	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2351	EC-32	103-142	205/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2351	EC-26	103-142	205/65	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2351	EC-32	103-142	205/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2351	EC-26	103-142	205/55	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Nissan										
Lochkreis/pcd: 114,3/5					Nabenbohrung/centre bore: 66,1					
Maxima Typ A32	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2351	2009	103-142	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	65	N23	103-142	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2351	EC-26	103-142	225/40, 235/40	TÜV
Lochkreis/pcd: 114,3/5					Nabenbohrung/centre bore: 66,1					
Maxima Typ A33	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2351	2009	103-147	215/45, 225/40	TÜV
Lochkreis/pcd: 114,3/5					Nabenbohrung/centre bore: 66,1					
350 Z Typ Z33	ATS	DTM	8Jx18H2	27	80816.27.12.N	060	2011	206-230	VA 225/45, HA 245/45	i.V./i.p.
Lochkreis/pcd: 114,3/5					Nabenbohrung/centre bore: 66,1					
X-Trail Typ T30	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2351	EC-26	84-121	215/65, 225/60	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2351	2009	84-121	235/50	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	65	N23	84-121	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2351	EC-26	84-121	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.N	071	N23	84-121	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.N	071	N23	84-121	245/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	071	N23	84-121	245/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.N	071	2011	84-121	245/35	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.12	6350	2009	84-121	245/35	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.12	6350	EC-11	84-121	245/35	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.N	104	N23	84-121	245/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.N	104	N23	84-121	245/35	i.V./i.p.
	Lochkreis/pcd: 114,3/5					Nabenbohrung/centre bore: 66,1				
X-Trail Typ T31	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2351	EC-26	104-127	215/65, 225/60	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2351	2009	104-127	215/60, 225/55	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2351	EC-11	104-127	215/60, 225/55	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	65	N23	104-127	215/60, 225/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2351	EC-26	104-127	215/60, 225/55	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2351	EC-32	104-127	215/60, 225/55	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2351	EC-26	104-127	215/60, 225/55	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2351	EC-32	104-127	215/60, 225/55	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2351	2009	104-127	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	65	N23	104-127	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2351	EC-26	104-127	235/50, 245/45	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.N	071	N23	104-127	235/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2351	2009	104-127	235/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2351	EC-11	104-127	235/45, 245/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2351	EC-09	104-127	235/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.N	071	N23	104-127	235/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	071	N23	104-127	235/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.N	071	2011	104-127	245/35	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.12	6350	2009	104-127	245/35	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.12	6350	EC-11	104-127	245/35	i.V./i.p.
ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.N	104	N23	104-127	245/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.N	104	N23	104-127	245/35	i.V./i.p.	
Lochkreis/pcd: 114,3/5					Nabenbohrung/centre bore: 66,1					
Qashqai Typ J10	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2351	EC-26	78-110	215/65, 225/60	ABE
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	65	N23	78-110	225/50, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2351	EC-26	78-110	225/50, 245/45	ABE
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.N	071	N23	78-110	225/50, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.N	071	N23	78-110	235/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	071	N23	78-110	235/45, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.N	071	2011	78-110	245/35	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	35	VI 9020.35.12.N	104	N23	78-110	245/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.N	104	N23	78-110	245/35	i.V./i.p.
Lochkreis/pcd: 114,3/5					Nabenbohrung/centre bore: 66,1					
Murano Typ Z50	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	65	N23	172	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2351	EC-26	172	235/60, 255/55	ABE/TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.N	071	N23	172	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.N	071	N23	172	255/50, 275/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	071	N23	172	255/50, 275/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.N	071	2011	172	255/45, 275/40	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.12	6350	2009	172	255/45, 275/40	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.12	6350	EC-11	172	255/45, 275/40	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.N	104	N23	172	255/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.N	104	N23	172	255/45, 275/40	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	10Jx22H2	33	100221.33.12.N	084	2011	172	265/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 10022.40.12.N	104	N23	172	265/35	i.V./i.p.
	Lochkreis/pcd: 114,3/5					Nabenbohrung/centre bore: 66,1				
Murano Typ Z51	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2351	2009	188	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2351	EC-11	188	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	65	N23	188	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2351	EC-26	188	235/60, 255/55	i.V./i.p.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Nissan										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			66,1	
Murano Typ Z51	Exclusive	W	8Jx18H2	45	W 808.MY.45	2351	EC-26	188	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2351	EC-32	188	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2351	EC-11	188	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2351	EC-09	188	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.N	071	N23	188	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2351	EC-26	188	235/60, 255/55	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2351	2009	188	255/50, 265/50	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2351	EC-11	188	255/50, 265/50	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2351	EC-09	188	255/50, 265/50	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.N	071	N23	188	255/50, 265/50	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	071	N23	188	255/50, 265/50	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.N	071	2011	188	255/45, 275/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.12	6350	2009	188	255/45, 275/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		40	90203.40.12	6350	EC-11	188	255/45, 275/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.N	104	N23	188	255/45, 275/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.N	104	N23	188	255/45, 275/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 10022.40.12.N	104	N23	188	255/45, 275/45	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 114,3/4			Nabenbohrung/centre bore:			66,1	
Tiida Typ C11	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2341	EC-26	78-93	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.11	2341	2009	78-93	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.11	2341	2009	78-93	215/40	i.V./i.p.