

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Renault</b>										
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			60,1
Twingo Typ C06, C06/06	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	40-55	155/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	40-55	155/65	ABE
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			60,1
Twingo 2 Typ N	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	43-74	175/65, 185/60	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	43-74	175/65, 185/60	TÜV
	Exclusive	Z	6,5Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	43-74	185/55, 205/45	ABE/TÜV
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			60,1
Kangoo Typ FC, FCT, KC	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	40-70	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	40-70	165/70, 175/65	ABE
			Lochkreis/pcd:		108/5		Nabenbohrung/centre bore:			60,1
Kangoo 2 Typ W, FW	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.IY.45	2850	EC-26	50-78	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 655.IY.45	2850	EC-26	50-78	195/65, 205/60	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2850	EC-11	50-78	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	110	N23	50-78	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O	7,5Jx17H2	45	O 756.IY.45	2850	EC-26	50-78	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		45	75713.45.08	2850	2009	50-78	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	45	75715.45.08	2850	EC-11	50-78	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	110	N23	50-78	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V	7,5Jx17H2	45	V 757.IY.45	2850	EC-26	50-78	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2850	EC-26	50-78	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	Z	7,5Jx17H2	45	Z 757.IY.45	2850	EC-26	50-78	215/45, 225/45	TÜV
				Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:		
Clio Typ 57	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	40-55	165/60, 185/50	ABE
	Exclusive	V		35	V 554.EX.35	1040	EC-26	66-79	175/60, 185/55	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	40-55	165/60, 185/50	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	35	W 554.EX.35	1040	EC-11	66-79	175/60, 185/55	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38	1040	EC-26	40-79	195/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1040	EC-26	40-79	195/45	TÜV
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	40-79	195/45	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1043	EC-30	40-79	195/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1040	EC-26	40-79	195/45	TÜV
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			60,1
Clio Typ B/C57	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	40-66	165/60, 185/50	ABE
	Exclusive	V		35	V 554.EX.35	1040	EC-26	66-108	165/65 M+S	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	40-66	165/60, 185/50	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	35	W 554.EX.35	1040	EC-11	66-108	165/65 M+S	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38	1040	EC-26	40-80	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38	1040	EC-26	99-108	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	7Jx15H2	38	W 655.EX.38	1040	EC-26	40-80	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1040	EC-26	99-108	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	40-80	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	99-108	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1043	EC-30	40-80	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1043	EC-30	99-108	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1040	EC-26	40-80	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1040	EC-26	99-108	185/55, 195/50	TÜV
Exclusive	O	38		O 705.EX.38	1040	EC-26	99-108	185/55, 195/50	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			60,1
Clio Typ B	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	40-79	185/60	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1040	EC-26	40-79	185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	40-79	185/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	43	W 554.EX.43	1040	EC-11	40-79	185/60	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38	1040	EC-26	40-79	195/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1040	EC-26	40-79	195/45	TÜV
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	40-79	195/45	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1043	EC-30	40-79	195/45	i.V./i.p.
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1043	EC-30	120, 124	195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1040	EC-26	40-79	195/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1040	EC-26	120, 124	195/50	TÜV
	ATS	Taurus		7Jx16H2	38	70615.38.04	1040	EC-11	40-124	195/45
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1040	EC-26	40-124	195/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1040	EC-26	40-124	195/45	TÜV
	ATS	Pegasus		7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1040	EC-11	40-124	195/45
	Exclusive	O	7,5Jx16H2	37	O 756.EX.37	1040	EC-26	40-124	195/45	TÜV
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			60,1
Clio, Clio Grandtour Typ R	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1040	EC-26	48-102	185/60, 195/55	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1040	EC-26	48-102	185/60, 195/55	ABE
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	48-102	185/60, 195/55	ABE/TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1043	EC-30	48-102	185/60, 195/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O	6,5Jx16H2	38	O 705.EX.38	1040	EC-26	48-102	185/60, 195/55	ABE/TÜV
	Exclusive	W		42	W 656.EX.42	1040	EC-26	48-102	195/50, 205/45	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Renault</b>											
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				60,1		
Clio, Clio Grandtour Typ R	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04 (1)	1040	EC-11	48-102	195/50, 205/45	TÜV	
	ATS	Taurus		38	70615.38.04 (2)	1040	EC-11	48-102	195/50, 205/45	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37 (1)	1040	EC-26	48-102	195/50, 205/45	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37 (2)	1040	EC-26	48-102	195/50, 205/45	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37 (1)	1040	EC-26	48-102	195/50, 205/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37 (2)	1040	EC-26	48-102	195/50, 205/45	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04 (1)	1040	EC-11	48-102	195/50, 205/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.04 (2)	1040	EC-11	48-102	195/50, 205/45	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37 (1)	1040	EC-26	48-102	195/50, 205/45	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37 (2)	1040	EC-26	48-102	195/50, 205/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix		7,5Jx17H2	38	75713.38.04 (1)	1040	2009	48-102	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix			38	75713.38.04 (2)	1040	2009	48-102	205/40, 215/40	ABE
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	40	75714.40.52	1043	EC-30	48-102	205/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04 (1)	1040	EC-11	48-102	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04 (2)	1040	EC-11	48-102	205/40, 215/40	ABE	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38 (1)	1040	EC-26	48-102	205/40, 215/40	TÜV	
Exclusive	O	38		O 757.EX.38 (2)	1040	EC-26	48-102	205/40, 215/40	ABE		
ATS	DTM-Fix	7Jx18H2		40	70810.40.04	1040	2009	48-102	215/35	TÜV	
				Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Modus, Modus Grandtour Typ P	Exclusive	V		6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1040	EC-26	48-82	185/60, 195/55	ABE
	Exclusive	W	38		W 655.EX.38	1040	EC-26	48-82	185/60, 195/55	ABE	
	Exclusive	Z	35		Z 655.EX.35	1040	EC-26	48-82	185/60, 195/55	ABE/TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2		42	W 656.EX.42	1040	EC-26	48-82	195/45, 195/50	ABE
	ATS	DTC		7Jx15H2	35	70555.35.52	1043	EC-30	48-82	185/60, 205/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O	7Jx16H2	38	O 705.EX.38	1040	EC-26	48-82	185/60, 205/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1040	EC-11	48-82	195/45, 205/45	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1040	EC-26	48-82	195/45, 205/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1040	EC-26	48-82	195/45, 205/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1040	EC-11	48-82	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	O			37	O 756.EX.37	1040	EC-26	48-82	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1040	2009	48-82	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTC			40	75714.40.52	1043	EC-30	48-82	205/40	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1040	EC-11	48-82	205/40, 215/35	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1040	EC-26	48-82	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1040	2009	48-82	215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				60,1		
Mégane Typ BA, DA, LA, EA	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	47-84	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	47-84	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38 (3)	1040	EC-26	59-85	185/60, 195/55	ABE	
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38 (4)	1040	EC-26	47-108	185/55	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38 (3)	1040	EC-26	59-85	185/60, 195/55	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38 (4)	1040	EC-26	47-108	185/55	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35 (3)	1040	EC-26	59-85	185/60, 195/55	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35 (4)	1040	EC-26	47-108	185/55	TÜV	
	ATS	DTC		7Jx15H2	35	70555.35.52 (3)	1043	EC-30	59-85	185/60, 195/55	TÜV
	ATS	DTC			35	70555.35.52 (4)	1043	EC-30	47-108	185/55	TÜV
	Exclusive	O	7Jx16H2	38	O 705.EX.38 (3)	1040	EC-26	59-85	185/60, 195/55	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38 (4)	1040	EC-26	47-108	185/55	TÜV	
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1040	EC-11	47-108	195/45, 195/50	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1040	EC-26	47-108	195/45, 195/50	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1040	EC-26	47-108	195/45, 195/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1040	EC-11	47-108	195/45, 195/50	TÜV
Exclusive	O	37			O 756.EX.37	1040	EC-26	47-108	195/45, 195/50	TÜV	
				Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Mégane - 3 Türer - 5 Türer - Stufenheck - Gandtour - Coupe / Cabrio Typ M (4-Loch)	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1045	EC-26	60-96	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1045	EC-26	60-96	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1045	EC-26	60-96	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1045	EC-26	60-96	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1045	EC-26	60-96	195/60	ABE
	Exclusive	W			42	W 656.EX.42	1045	EC-26	60-120	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		7Jx16H2	38	70615.38.04	1045	EC-11	60-96	195/60	ABE
	ATS	Taurus			38	70615.38.04	1045	EC-11	60-120	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V		7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1045	EC-26	60-96	195/60	ABE
	Exclusive	V			37	V 706.EX.37	1045	EC-26	60-120	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z	37		Z 706.EX.37	1045	EC-26	60-96	195/60	ABE	
	Exclusive	Z	37		Z 706.EX.37	1045	EC-26	60-120	205/55, 225/50	ABE/TÜV	

(1) Rad/Reifen-Kombination für Fahrzeugausführungen mit breiter Spurweite an Achse 2 (6. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= 1) / Combination of wheels and tires only permitted for cars with wide gange on the rear axle. (6th digit of the identification code must be " 1 ")

(2) Rad/Reifen-Kombination für Fahrzeugausführungen mit breiten Kotflügeln an Achse 1 und schmaler Spurweite an Achse 2

(6. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= C) / Combination of wheels and tires for cars with large front fenders and small gange on the rear axle. (6th digit of the identification code must be " C ")

(3) Rad-/Reifenkombination zulässig für Fahrzeuge mit Serienbereifung 185/60R15 / wheel only permitted für Vehicles with OEM tires 185/60R15

(4) Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeuge mit Serienbereifung 185/60R15 / wheel not permitted für Vehicles with OEM tires 185/60R15

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Renault</b>										
			Lochkreis/pcd: 100/4			Nabenbohrung/centre bore:			60,1	
<b>Mégane</b>	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1045	EC-11	60-96	195/60	ABE
- 3 Türer	ATS	Pegasus		37	75615.37.04	1045	EC-11	60-120	205/55, 225/50	ABE/TÜV
- 5 Türer	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1045	EC-26	60-96	195/60	ABE
- Stufenheck	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1045	EC-26	60-120	205/55, 225/50	ABE/TÜV
- Gandtour	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1045	2009	60-120	215/45, 225/45	ABE/TÜV
- Coupe / Cabrio	ATS	DTC		40	75714.40.52	1043	EC-30	60-120	215/45, 225/45	TÜV
Typ M	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1045	EC-11	60-120	215/45, 225/45	ABE/TÜV
(4-Loch)	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1045	EC-26	60-120	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1045	2009	60-120	215/40, 225/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 108/5			Nabenbohrung/centre bore:			60,1	
<b>Mégane</b>	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2850	2009	110	205/55	i.V./i.p.
- 3 Türer	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2850	EC-11	110	205/55	ABE
- 5 Türer	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2850	EC-26	110	205/55	ABE
- Stufenheck	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2850	EC-26	110	205/55	ABE
- Gandtour	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2850	EC-11	110	205/55	ABE
- Coupe / Cabrio	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	110	N23	110	205/55	i.V./i.p.
Typ M	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2850	EC-26	110	205/55	i.V./i.p.
(5-Loch)	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2850	2009	110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2850	2009	110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2850	EC-11	110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	110	N23	110	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2850	EC-26	110	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2850	EC-26	110	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2850	EC-26	110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2850	EC-11	110	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2850	EC-11	110	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2850	EC-26	110	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2850	2009	110	215/40, 225/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.08.J	043	2011	110	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2850	EC-11	110	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	110	N23	110	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2850	EC-26	110	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2850	EC-26	110	215/40, 225/40	ABE/TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			66,1	
<b>Mégane</b>	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2353	EC-32	63-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
Typ Z	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2353	EC-26	63-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2353	EC-32	63-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2353	EC-26	63-103	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2353	2009	63-103	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2353	EC-09	63-103	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2353	EC-32	63-103	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2353	EC-32	63-103	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2353	EC-11	63-103	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	110B	N23	63-103	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2353	EC-26	63-103	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2353	2009	63-132	225/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2353	2009	63-132	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2353	EC-11	63-132	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	110B	N23	63-132	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2353	EC-26	63-132	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2353	EC-32	63-132	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2353	EC-26	63-132	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2353	EC-32	63-132	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2353	EC-11	63-132	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2353	EC-09	63-132	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2353	EC-26	63-132	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2353	2009	63-103	225/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2353	2009	63-132	225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2353	EC-11	63-132	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	110B	N23	63-132	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2353	EC-26	63-132	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2353	EC-26	63-132	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2353	EC-32	63-132	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2353	EC-11	63-132	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2353	EC-09	63-132	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.N	086	N23	63-132	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2353	EC-26	63-132	225/40, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2353	2009	63-132	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2353	EC-11	63-132	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2353	EC-09	63-132	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.N	086	N23	63-132	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	086	N23	63-132	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.N	086	2011	63-132	225/30, 235/30	i.V./i.p.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
<b>Renault</b>											
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	60,1		
<b>Mégane Grandtour</b> Typ KA	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	47-70	175/70, 185/65	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	47-70	175/70, 185/65	ABE	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1040	EC-26	47-85	185/60, 195/55	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1040	EC-26	47-85	185/60, 195/55	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	47-85	185/60, 195/55	ABE	
	Exclusive	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1043	EC-30	47-85	185/60, 195/55	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1040	EC-26	47-85	185/60, 195/55	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1040	EC-26	47-85	195/50, 205/45	TÜV
	Exclusive	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1040	EC-11	47-85	195/50, 205/45	TÜV
	Exclusive	V			37	V 706.EX.37	1040	EC-26	47-85	195/50, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z			37	Z 706.EX.37	1040	EC-26	47-85	195/50, 205/45	TÜV
	Exclusive	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1040	EC-11	47-85	195/50, 205/45	TÜV
Exclusive	O			37	O 756.EX.37	1040	EC-26	47-85	195/50, 205/45	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	60,1		
<b>Scénic</b> Typ JA	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	55-66	175/70, 185/65	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	55-66	175/70, 185/65	ABE	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38 (1)	1040	EC-26	44-103	195/60, 205/55	TÜV	
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38 (2)	1040	EC-26	55-66	185/65, 195/55	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38 (1)	1040	EC-26	44-103	195/60, 205/55	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38 (2)	1040	EC-26	55-66	185/65, 195/55	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35 (1)	1040	EC-26	44-103	195/60, 205/55	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35 (2)	1040	EC-26	55-66	185/65, 195/55	TÜV	
	Exclusive	O		7Jx15H2	38	O 705.EX.38 (1)	1040	EC-26	44-103	195/60, 205/55	TÜV
	Exclusive	O			38	O 705.EX.38 (2)	1040	EC-26	55-66	185/65, 195/55	TÜV
	Exclusive	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1040	EC-11	44-103	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	V			37	V 706.EX.37	1040	EC-26	44-103	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z			37	Z 706.EX.37	1040	EC-26	44-103	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1040	EC-11	44-103	205/50	TÜV
	Exclusive	O			37	O 756.EX.37	1040	EC-26	44-103	205/50	TÜV
	Exclusive	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1040	2009	44-103	215/40	TÜV
	Exclusive	O			38	O 757.EX.38	1040	EC-26	44-103	215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	60,1		
<b>Scénic II</b> Typ JM	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38 (3)	1045	EC-26	60-83	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38 (4)	1045	EC-26	60-83	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35 (3)	1045	EC-26	60-83	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O		7Jx15H2	38	O 705.EX.38 (5)	1045	EC-26	60-83	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42 (4)	1045	EC-26	60-120	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04 (4)	1045	EC-11	60-120	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V			37	V 706.EX.37 (3)	1045	EC-26	60-120	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	Z			37	Z 706.EX.37 (3)	1045	EC-26	60-120	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04 (3)	1045	EC-11	60-120	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O			37	O 756.EX.37 (5)	1045	EC-26	60-120	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04 (3)	1045	EC-11	60-120	205/50, 225/45	ABE
	Exclusive	O			38	O 757.EX.38	1045	EC-26	60-120	205/50 (6), 225/45 (5)	ABE
Exclusive	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04 (4)	1045	2009	60-120	225/40	ABE	
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	60,1		
<b>Laguna</b> <b>Laguna Grandtour</b> Typ B56, K56 (4-Loch)	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1040	EC-26	61-84	185/65, 195/60	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1040	EC-26	61-84	185/65, 195/65	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1040	EC-11	61-84	185/65, 195/65	ABE	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1040	EC-26	61-102	196/60, 205/55	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1040	EC-26	61-102	196/60, 205/55	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1040	EC-26	61-102	196/60, 205/55	TÜV	
	Exclusive	O		7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1040	EC-26	61-102	196/60, 205/55	TÜV
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1040	EC-26	61-102	205/50, 205/55	TÜV
	Exclusive	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1040	EC-11	61-102	205/50, 205/55	TÜV
	Exclusive	V			37	V 706.EX.37	1040	EC-26	61-102	205/50, 205/55	TÜV
	Exclusive	Z			37	Z 706.EX.37	1040	EC-26	61-102	205/50, 205/55	TÜV
	Exclusive	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1040	EC-11	61-102	205/50, 205/55	TÜV
	Exclusive	O			37	O 756.EX.37	1040	EC-26	61-102	205/50, 205/55	TÜV
	Exclusive	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1040	2009	61-102	215/40	TÜV
	Exclusive	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1040	EC-11	61-102	215/40	TÜV
	Exclusive	O			38	O 757.EX.38	1040	EC-26	61-102	215/40	TÜV
	Exclusive	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1040	2009	61-102	225/40	TÜV

(1) Rad-/Reifenkombination zulässig für Fahrzeuge mit Serienbereifung 195/60R15 / wheel not permitted für Vehicles with OEM tires 195/60R15

(2) Rad-/Reifenkombination zulässig für Fahrzeuge mit Serienbereifung 175/70R14 / wheel only permitted für Vehicles with OEM tires 175/70R14

(3) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1230 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1230kg

(4) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1200 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1200kg

(5) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1160 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1160kg

(6) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1150 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1150kg

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Renault</b>										
			Lochkreis/pcd: 108/5		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Laguna, Laguna Grandtour Typ B56, K56 (5-Loch)	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.IY.45	2852	EC-26	72-123	195/60, 195/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.IY.45	2852	EC-26	72-123	195/60, 195/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2852	EC-26	72-123	205/50, 205/55	ABE
	Exclusive	V	7Jx16H2	48	V 706.IY.48	2852	EC-26	72-123	205/50, 205/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2852	EC-26	72-123	205/50, 205/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2852	EC-11	72-123	205/50, 205/55	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	47	N23	72-123	205/50, 205/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2852	EC-26	72-123	205/50, 205/55	TÜV
ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.08.J	039	2011	72-123	225/35, 225/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 108/5		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Laguna, Laguna Grandtour Typ G	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.IY.45	2850	EC-26	66-89	195/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.IY.45	2850	EC-26	66-89	195/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2850	EC-26	66-152	205/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2850	2009	66-152	205/55	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2850	EC-11	66-152	205/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2850	EC-26	66-152	205/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2850	EC-26	66-152	205/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2850	EC-11	66-152	205/55	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	110	N23	66-152	205/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2850	EC-26	66-152	205/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2850	2009	66-152	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2850	2009	66-152	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2850	EC-11	66-152	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	110	N23	66-152	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2850	EC-26	66-152	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2850	EC-26	66-152	215/45, 225/45	ABE/TÜV
Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2850	EC-26	66-152	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2850	2009	66-152	225/40	ABE	
ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.08.J	043	2011	66-152	225/40	TÜV	
ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.08.J	043	N23	66-152	225/40	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,1	
Laguna Typ T	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2352	EC-26	81, 103	205/55, 225/50	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2352	EC-11	81-127	215/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	110A	N23	81-127	215/55, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2352	EC-26	81-127	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2352	2009	81-127	225/45, 235/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2352	EC-11	81-127	225/45, 235/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	110A	N23	81-127	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2352	EC-26	81-127	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2352	EC-32	81-127	225/45, 235/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2352	EC-26	81-127	225/45, 235/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2352	EC-32	81-127	225/45, 235/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2352	EC-11	81-127	225/45, 235/45	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2352	EC-09	81-127	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2352	EC-26	81-127	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2352	2009	81-127	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2352	2009	81-127	225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2352	EC-11	81-127	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	110A	N23	81-127	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2352	EC-26	81-127	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2352	EC-26	81-127	225/40, 235/40	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2352	EC-32	81-127	225/40, 235/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2352	EC-11	81-127	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2352	EC-09	81-127	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.N	093	N23	81-127	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2352	EC-26	81-127	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2352	2009	81-127	235/35, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2352	EC-11	81-127	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2352	EC-09	81-127	235/35, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.N	093	N23	81-127	235/35, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	093	N23	81-127	235/35, 245/35	i.V./i.p.
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.N	093	2011	81-127	255/30	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,1	
Laguna Grandtour Typ T	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2352	EC-26	81, 103	205/55, 225/50	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2352	EC-11	81-127	215/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	110A	N23	81-127	215/55, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2352	EC-26	81-127	215/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2352	2009	81-127	225/45, 235/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2352	EC-11	81-127	225/45, 235/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	110A	N23	81-127	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2352	EC-26	81-127	225/45, 235/45	i.V./i.p.
Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2352	EC-32	81-127	225/45, 235/45	ABE	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Renault</b>										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			66,1	
Laguna Grandtour Typ T	Exclusive	W	7,5Jx17H2	45	W 757.MY.45	2352	EC-26	81-127	225/45, 235/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2352	EC-32	81-127	225/45, 235/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2352	EC-11	81-127	225/45, 235/45	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2352	EC-09	81-127	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2352	EC-26	81-127	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2352	2009	81-127	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2352	2009	81-127	225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2352	EC-11	81-127	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	110A	N23	81-127	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2352	EC-26	81-127	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2352	EC-26	81-127	225/40, 235/40	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2352	EC-32	81-127	225/40, 235/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2352	EC-11	81-127	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2352	EC-09	81-127	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.N	093	N23	81-127	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2352	EC-26	81-127	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2352	2009	81-127	235/35, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2352	EC-11	81-127	235/35, 245/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2352	EC-09	81-127	235/35, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.N	093	N23	81-127	235/35, 245/35	i.V./i.p.
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	093	N23	81-127	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.N	093	2011	81-127	255/30	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			66,1	
Laguna GT Typ T	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2352	2009	131-150	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2352	EC-11	131-150	225/45, 235/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	110A	N23	131-150	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2352	EC-26	131-150	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2352	EC-32	131-150	225/45, 235/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2352	EC-26	131-150	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2352	EC-32	131-150	225/45, 235/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2352	EC-11	131-150	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2352	EC-09	131-150	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2352	EC-26	131-150	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2352	2009	131-150	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2352	2009	131-150	225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.12	2352	EC-11	131-150	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	110A	N23	131-150	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2352	EC-26	131-150	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2352	EC-26	131-150	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2352	EC-32	131-150	225/40, 235/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2352	EC-11	131-150	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2352	EC-09	131-150	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.N	093	N23	131-150	225/40, 235/40	i.V./i.p.
Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2352	EC-26	131-150	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2352	2009	131-150	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2352	EC-11	131-150	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	Taurus		42	85911.42.12	2352	EC-09	131-150	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.N	093	N23	131-150	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	093	N23	131-150	235/35, 245/35	i.V./i.p.	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.12.N	093	2011	131-150	255/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 108/5			Nabenbohrung/centre bore:			60,1	
Espace Typ JE	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.IY.45	2852	EC-26	72-123	205/65, 215/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.IY.45	2852	EC-26	72-123	205/65, 215/65	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2852	EC-26	72-123	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2852	2009	72-123	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2852	EC-26	72-123	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2852	EC-26	72-123	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2852	EC-11	72-123	205/55, 215/55	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	47	N23	72-123	205/55, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2852	EC-26	72-123	205/55, 215/55	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.08.J	039	2011	72-123	225/40, 235/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 108/5			Nabenbohrung/centre bore:			60,1	
Espace Typ K	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2852	2009	85-177	225/55, 235/50	ABE
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B5	47	N23	85-177	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2852	EC-26	85-177	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2852	EC-26	85-177	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2852	2009	85-177	235/45, 245/45	ABE
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.08	2852	EC-11	85-177	235/45, 245/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	47	N23	85-177	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2852	EC-26	85-177	235/45, 245/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2852	EC-26	85-177	235/45, 245/45	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

**ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009**

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
<b>Renault</b>										
			Lochkreis/pcd: 108/5		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Espace Typ K	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2852	EC-11	85-177	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2852	EC-11	85-177	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	Victory	8Jx19H2	40	VI 858.40.08.J	039	N23	85-177	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		45	80913.45.08	2852	2009	85-177	245/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2852	EC-11	85-177	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2852	EC-11	85-177	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.08.J	039	N23	85-177	245/40, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.J	039	N23	85-177	245/40, 255/40	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 108/5		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
VelSatis Typ J  bis Modelljahr 2002	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2850	2009	78-177	225/55	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2850	EC-11	78-177	225/55	TÜV
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B5	110	N23	78-177	225/55	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2850	EC-26	78-177	225/55	TÜV
	Exclusive	W	45	W 757.IY.45	2850	EC-26	78-177	225/55	TÜV	
	Exclusive	Z	45	Z 757.IY.45	2850	EC-26	78-177	225/55	TÜV	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2850	2009	78-177	235/45, 245/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2850	EC-11	78-177	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	45	XT 808.45.B5	110	N23	78-177	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2850	EC-26	78-177	235/45, 245/45	TÜV
	Exclusive	Z	45	Z 808.IY.45	2850	EC-26	78-177	235/45, 245/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2850	EC-11	78-177	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2850	EC-11	78-177	235/45, 245/45	TÜV
	Exclusive	O	42	O 858.IY.42	2850	EC-26	78-177	235/45, 245/45	TÜV	
	ATS	Victory	8Jx19H2	40	VI 858.40.08.J	043	N23	78-177	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		45	80913.45.08	2850	2009	78-177	245/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2850	EC-11	78-177	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2850	EC-11	78-177	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.08.J	043	N23	78-177	245/40, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.J	043	N23	78-177	245/40, 255/40	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 108/5		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
VelSatis Typ J  ab Modelljahr 2003	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2852	2009	78-177	225/55	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2852	EC-11	78-177	225/55	TÜV
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B5	47	N23	78-177	225/55	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2852	EC-26	78-177	225/55	TÜV
	Exclusive	W	45	W 757.IY.45	2852	EC-26	78-177	225/55	TÜV	
	Exclusive	Z	45	Z 757.IY.45	2852	EC-26	78-177	225/55	TÜV	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2852	2009	78-177	235/45, 245/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2852	EC-11	78-177	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	45	XT 808.45.B5	47	N23	78-177	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2852	EC-26	78-177	235/45, 245/45	TÜV
	Exclusive	Z	45	Z 808.IY.45	2852	EC-26	78-177	235/45, 245/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2852	EC-11	78-177	235/45, 245/45	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2852	EC-11	78-177	235/45, 245/45	TÜV
	Exclusive	O	42	O 858.IY.42	2852	EC-26	78-177	235/45, 245/45	TÜV	
	ATS	Victory	8Jx19H2	40	VI 858.40.08.J	039	N23	78-177	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		45	80913.45.08	2852	2009	78-177	245/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2852	EC-11	78-177	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2852	EC-11	78-177	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.08.J	039	N23	78-177	245/40, 255/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.J	039	N23	78-177	245/40, 255/40	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				66,1	
Koleos Typ Y	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2351	2009	110-127	225/50, 225/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	65	N23	110-127	225/50, 225/55	i.V./i.p.
	Exclusive	W	8Jx18H2	40	W 808.MY.40	2351	EC-26	110-127	225/50, 225/55	i.V./i.p.
	ATS	Victory		30	VI 858.30.12.N	084	N23	110-127	235/50, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.N	071	N23	110-127	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.N	071	N23	110-127	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.N	104	2011	110-127	245/40, 255/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.N	104	N23	110-127	245/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme	9Jx20H2	35	XT 9020.35.12.N	104	N23	110-127	245/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.N	104	N23	110-127	245/40	i.V./i.p.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!