

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Suzuki											
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1		
Wagon R Typ MM bis MJ 2003	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1245	EC-26	39-69	165/60, 185/50	TÜV	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1245	EC-26	39-69		165/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1245	EC-11	39-69	165/60, 185/50	TÜV	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1245	EC-11	39-69		165/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1245	EC-26	39-69	195/45	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1245	EC-26	39-69	195/45	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1245	EC-26	39-69	195/45	TÜV	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1245	EC-30	39-69	195/45	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1245	EC-26	39-69	195/45	TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1245	EC-11	39-69	195/40	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1245	EC-26	39-69	195/40	TÜV	
Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1245	EC-26	39-69	195/40	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1		
Wagon R Typ MM ab MJ 2004	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1247	EC-26	39-69	165/60, 185/50	TÜV	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1247	EC-26	39-69		165/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1247	EC-11	39-69	165/60, 185/50	TÜV	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1247	EC-11	39-69		165/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1247	EC-26	39-69	195/45	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1247	EC-26	39-69	195/45	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1247	EC-26	39-69	195/45	TÜV	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1247	EC-30	39-69	195/45	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1247	EC-26	39-69	195/45	TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1247	EC-11	39-69	195/40	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1247	EC-26	39-69	195/40	TÜV	
Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1247	EC-26	39-69	195/40	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1		
Swift Typ MZ	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1247	EC-26	51-75	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1247	EC-26	51-75		175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1247	EC-11	51-75	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1247	EC-11	51-75		175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1247	EC-26	51-75	185/55, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1247	EC-26	51-75	185/55, 185/60	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1247	EC-26	51-75	185/55, 185/60	TÜV	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1247	EC-30	51-75	195/50, 205/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1247	EC-26	51-75	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1247	EC-26	51-75	195/45, 205/45	ABE	
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1247	EC-11	51-75	195/45, 205/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1247	EC-26	51-75	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1247	EC-26	51-75	195/45, 205/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1247	EC-11	51-75	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1247	EC-26	51-75	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1247	2009	51-75	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1247	EC-30	51-75	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1247	EC-11	51-75	205/40, 215/40	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1247	EC-26	51-75	205/40, 215/40	TÜV	
ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1247	2009	51-75	215/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1		
Swift Typ EZ	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1245	EC-26	67-75	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1245	EC-26	67-75		175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1245	EC-11	67-75	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1245	EC-11	67-75		175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1245	EC-26	67-75	185/55, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1245	EC-26	67-75	185/55, 185/60	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1245	EC-26	67-75	185/55, 185/60	TÜV	
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1245	EC-30	67-75	195/50, 205/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1245	EC-26	67-75	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1245	EC-26	67-75	195/45, 205/45	ABE	
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1245	EC-11	67-75	195/45, 205/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1245	EC-26	67-75	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1245	EC-26	67-75	195/45, 205/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1245	EC-11	67-75	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1245	EC-26	67-75	205/45, 215/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1245	2009	67-75	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1245	EC-30	67-75	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1245	EC-11	67-75	205/40, 215/40	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1245	EC-26	67-75	205/40, 215/40	TÜV	
ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1245	2009	67-75	215/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1		
Swift AWD Typ EZ	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1245	EC-26	67-68	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1245	EC-26	67-68		175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1245	EC-11	67-68		175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1245	EC-11	67-68		175/65, 185/60	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Suzuki										
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1	
Swift AWD Typ EZ	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1245	EC-26	67-68	185/55, 185/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1245	EC-26	67-68	185/55, 185/60	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1245	EC-26	67-68	185/55, 185/60	ABE
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1245	EC-30	67-68	195/50, 205/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1245	EC-26	67-68	195/50, 205/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1245	EC-26	67-68	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1245	EC-11	67-68	195/45, 205/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1245	EC-26	67-68	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1245	EC-26	67-68	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1245	EC-11	67-68	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1245	EC-26	67-68	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1245	2009	67-68	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	DTC		40	75714.40.52	1245	EC-30	67-68	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1245	EC-11	67-68	205/40, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1245	EC-26	67-68	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1245	2009	67-68	215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Swift Sport Typ MZ	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2850	EC-32	92	185/60, 205/50	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2850	EC-26	92	185/60, 205/50	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2850	EC-32	92	185/60, 205/50	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2850	EC-26	92	195/50, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2850	2009	92	205/40, 215/40	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2850	EC-11	92	195/45, 205/40	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	35B	N23	92	195/45, 205/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2850	EC-26	92	195/45, 205/40	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2850	EC-32	92	195/45, 205/40	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2850	EC-26	92	195/45, 205/40	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2850	EC-32	92	195/45, 205/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2850	EC-11	92	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2850	EC-09	92	205/40, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2850	EC-26	92	205/40, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2850	2009	92	215/35	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2850	2009	92	215/35	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	35B	N23	92	215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2850	EC-26	92	215/35	TÜV
				Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1
Splash Typ EX	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1247	EC-26	48-63	165/70, 175/65	TÜV
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1247	EC-26	48-63	165/70, 175/65	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1247	EC-11	48-63	165/70, 175/65	TÜV
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1247	EC-26	48-63	185/55, 185/60	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1247	EC-26	48-63	185/55, 185/60	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1247	EC-26	48-63	185/55, 185/60	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1247	EC-26	48-63	185/55, 185/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1247	EC-26	48-63	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1247	EC-11	48-63	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1247	EC-26	48-63	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1247	EC-26	48-63	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1247	2009	48-63	195/45, 205/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1247	EC-26	48-63	195/45, 205/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1247	2009	48-63	205/35, 215/35	i.V./i.p.
				Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1
Baleno inkl. Kombi Typ EG	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1245	EC-26	52-89	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1245	EC-26	52-89	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1245	EC-11	52-89	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1245	EC-11	52-89	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1245	EC-26	52-89	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1245	EC-26	52-89	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1245	EC-26	52-89	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1245	EC-30	52-89	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1245	EC-26	52-89	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1245	EC-26	52-89	195/45	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1245	EC-11	52-89	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1245	EC-26	52-89	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1245	EC-26	52-89	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1245	EC-11	52-89	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1245	EC-26	52-89	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1245	EC-11	52-89	205/40, 215/35	TÜV
				Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1
Ignis Typ FH	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1245	EC-26	61-80	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1245	EC-26	61-80	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1245	EC-11	61-80	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1245	EC-11	61-80	165/70, 175/65	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Suzuki										
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1	
Ignis Typ FH	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1245	EC-26	61-80	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1245	EC-26	61-80	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1245	EC-26	61-80	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1245	EC-30	61-80	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1245	EC-26	61-80	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1245	EC-11	61-80	195/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1245	EC-26	61-80	195/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1245	EC-26	61-80	195/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1245	EC-11	61-80	195/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1245	EC-26	61-80	195/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1245	EC-11	61-80	205/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1	
Ignis Typ MH	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1247	EC-26	51-73	165/70, 175/65	ABE/TÜV
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1247	EC-26	51-73	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1247	EC-11	51-73	165/70, 175/65	ABE/TÜV
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1247	EC-11	51-73	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1247	EC-26	51-73	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1247	EC-26	51-73	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1247	EC-26	51-73	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1247	EC-30	51-73	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1247	EC-26	51-73	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1247	EC-26	51-73	185/50, 195/45	TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1247	EC-11	51-73	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1247	EC-26	51-73	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1247	EC-26	51-73	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1247	EC-11	51-73	195/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1247	EC-26	51-73	195/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1247	2009	51-73	205/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1247	EC-11	51-73	205/40	TÜV
Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1247	EC-26	51-73	205/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1	
Liana Typ ER	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1245	EC-26	66-79	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1245	EC-26	66-79	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1245	EC-11	66-79	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1245	EC-11	66-79	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1245	EC-26	66-79	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1245	EC-26	66-79	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1245	EC-26	66-79	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1245	EC-30	66-79	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1245	EC-26	66-79	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1245	EC-26	66-79	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1245	EC-11	66-79	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1245	EC-26	66-79	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1245	EC-26	66-79	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1245	EC-11	66-79	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1245	EC-26	66-79	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1245	2009	66-79	205/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1245	EC-11	66-79	205/40	TÜV
Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1245	EC-26	66-79	205/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Grand Vitara Typ JT	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2854	EC-26	78-103	215/70, 225/70	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2854	2009	78-103	225/60, 225/65	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2854	EC-11	78-103	225/60, 225/65	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	35A	N23	78-103	225/60, 225/65	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2854	EC-26	78-103	225/60, 225/65	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2854	EC-32	78-103	225/60, 225/65	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2854	EC-26	78-103	225/60, 225/65	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2854	EC-32	78-103	225/60, 225/65	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2854	EC-11	78-103	225/60, 245/55	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2854	EC-09	78-103	225/60, 245/55	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2854	EC-26	78-103	225/60, 245/55	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2854	2009	78-103	225/60, 235/55	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2854	2009	78-103	225/60, 235/55	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.J	059	2011	78-103	225/60, 235/55	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2854	EC-11	78-103	225/60, 235/55	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	35A	N23	78-103	225/60, 235/55	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2854	EC-26	78-103	225/60, 235/55	ABE
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2854	EC-26	78-103	225/60, 235/55	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2854	EC-32	78-103	225/60, 235/55	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2854	EC-11	78-103	235/55, 245/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2854	EC-09	78-103	235/55, 245/50	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.J	059	N23	78-103	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2854	EC-26	78-103	235/55, 245/50	ABE/TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Suzuki										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			60,1
Grand Vitara Typ JT	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2854	2009	78-103	245/45, 255/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2854	EC-11	78-103	245/45, 255/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2854	EC-09	78-103	245/45, 255/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.J	059	N23	78-103	245/45, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.J	059	N23	78-103	245/45, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.J	068	2011	78-103	245/40	TÜV
	ATS	Cetus		40	85201.40.12.J	059	2011	78-103	245/40	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.12	6851	2009	78-103	245/40, 275/35	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.12	6851	EC-11	78-103	245/40, 275/35	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.J	068	N23	78-103	245/40, 275/35	i.V./i.p.
ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.J	068	N23	78-103	245/40, 275/35	i.V./i.p.	
Suzuki										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			60,1
SX4 Typ EY	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2850	EC-32	66-88	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2850	EC-26	66-88	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2850	EC-32	66-88	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2850	EC-26	66-88	205/55, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2850	EC-26	66-88	205/55, 205/60	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2850	2009	66-88	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2850	EC-09	66-88	205/55, 205/60	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2850	EC-32	66-88	205/55, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2850	EC-32	66-88	205/55, 205/60	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2850	EC-11	66-88	205/55, 205/60	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	35B	N23	66-88	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2850	EC-26	66-88	205/55, 205/60	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2850	2009	66-88	205/50, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2850	2009	66-88	205/50, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2850	EC-11	66-88	205/50, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	35B	N23	66-88	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2850	EC-26	66-88	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2850	EC-32	66-88	205/50, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2850	EC-26	66-88	205/50, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2850	EC-32	66-88	205/50, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2850	EC-11	66-88	225/45, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2850	EC-09	66-88	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2850	EC-26	66-88	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2850	2009	66-88	205/45, 215/45	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2850	2009	66-88	215/45, 225/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.J	056	2011	66-88	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2850	EC-11	66-88	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	35B	N23	66-88	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2850	EC-26	66-88	225/40, 235/40	ABE
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2850	EC-26	66-88	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2850	EC-32	66-88	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2850	EC-11	66-88	225/40, 235/40	ABE
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2850	EC-09	66-88	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.J	056	N23	66-88	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2850	EC-26	66-88	225/40, 235/40	TÜV
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2850	2009	66-88	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2850	EC-11	66-88	225/35, 235/35	ABE/TÜV	
ATS	Taurus		42	85911.42.12	2850	EC-09	66-88	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.J	056	N23	66-88	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.J	056	N23	66-88	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.J	070	2011	66-88	235/30, 245/30	TÜV	
ATS	Cetus		40	85201.40.12.J	056	2011	66-88	235/30, 245/30	TÜV	
ATS	Victory	9Jx20H2	35	VI 9020.35.12.J	070	N23	66-88	245/30	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.J	070	N23	66-88	245/30	i.V./i.p.	
Suzuki										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			60,1
SX4 Typ GY	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2854	EC-26	79	205/60, 215/55	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2854	EC-26	79	205/60, 215/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2854	2009	79	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2854	EC-09	79	205/60, 215/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2854	EC-32	79	205/60, 215/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2854	EC-32	79	205/60, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2854	EC-11	79	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	35A	N23	79	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2854	EC-26	79	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2854	2009	79	205/50, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2854	2009	79	205/50, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2854	EC-11	79	205/50, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	35A	N23	79	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2854	EC-26	79	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2854	EC-32	79	205/50, 225/45	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Suzuki										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			60,1	
SX4 Typ GY	Exclusive	W	7,5Jx17H2	45	W 757.MY.45	2854	EC-26	79	205/50, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2854	EC-32	79	205/50, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2854	EC-11	79	225/45, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2854	EC-09	79	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2854	EC-26	79	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2854	2009	79	205/45, 215/45	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2854	2009	79	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.J	059	2011	79	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2854	EC-11	79	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	35A	N23	79	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2854	EC-26	79	225/40, 235/40	ABE
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2854	EC-26	79	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2854	EC-32	79	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2854	EC-11	79	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2854	EC-09	79	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.12.J	059	N23	79	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2854	EC-26	79	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2854	2009	79	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2854	EC-11	79	225/35, 235/35	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2854	EC-09	79	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.J	059	N23	79	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.J	059	N23	79	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.J	068	2011	79	235/30, 245/30	TÜV
ATS	Cetus		40	85201.40.12.J	059	2011	79	235/30, 245/30	TÜV	
ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.J	068	N23	79	245/30	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.J	068	N23	79	245/30	i.V./i.p.	
Suzuki										
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			60,1	
SX4 - Limousine Typ GY	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2854	EC-32	79	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2854	EC-26	79	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2854	EC-32	79	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2854	EC-26	79	205/55, 205/60	TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2854	EC-26	79	205/55, 205/60	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2854	2009	79	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2854	EC-09	79	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2854	EC-32	79	205/55, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2854	EC-32	79	205/55, 205/60	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2854	EC-11	79	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	35A	N23	79	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2854	EC-26	79	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2854	2009	79	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2854	2009	79	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2854	EC-11	79	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	35A	N23	79	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2854	EC-26	79	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2854	EC-32	79	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2854	EC-26	79	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2854	EC-32	79	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2854	EC-11	79	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2854	EC-09	79	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2854	EC-26	79	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2854	2009	79	205/45, 215/45	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2854	2009	79	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.J	059	2011	79	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2854	EC-11	79	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	35A	N23	79	215/45, 225/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2854	EC-26	79	215/45, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2854	EC-26	79	215/45, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2854	EC-32	79	215/45, 225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2854	EC-11	79	225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.12	2854	EC-09	79	225/40	i.V./i.p.
ATS	Victory		40	VI 858.40.12.J	059	N23	79	225/40	i.V./i.p.	
Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2854	EC-26	79	225/40	i.V./i.p.	
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2854	2009	79	215/35, 225/35	i.V./i.p.	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2854	EC-11	79	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Taurus		42	85911.42.12	2854	EC-09	79	215/35, 225/35	i.V./i.p.	
ATS	Victory		40	VI 859.40.12.J	059	N23	79	215/35, 225/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.J	059	N23	79	215/35, 225/35	i.V./i.p.	