

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd:		130/4		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
Käfer (< 96) inkl. Cabrio	ATS	Classic	5,5Jx15H2	25	5515.1	0048	1070H	25-37	185/70, 195/60	TÜV
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
Lupo Typ 6X, 6E	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1540	EC-26	37-77	175/60, 185/55	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1540	EC-26	37-77	175/60, 185/55	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1540	EC-11	37-77	175/60, 185/55	ABE
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1540	EC-11	37-77	175/60, 185/55	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1540	EC-26	37-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1540	EC-26	37-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1540	EC-26	37-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1540	EC-30	37-77	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1540	EC-26	37-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	DTC	8Jx15H2	20	80510.20.52	1540	EC-30	37-77	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1540	EC-26	37-77	195/40	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1540	EC-11	37-77	195/40	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1540	EC-26	37-77	195/40	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1540	EC-26	37-77	195/40	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1540	EC-11	37-77	195/40	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1540	EC-26	37-77	195/40	ABE
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
Lupo Typ 6ES	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1540	EC-26	92	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1540	EC-26	92	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1540	EC-26	92	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	1540	EC-30	92	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1540	EC-26	92	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1540	EC-26	92	195/40	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1540	EC-11	92	195/40	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1540	EC-26	92	195/40	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1540	EC-26	92	195/40	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1540	EC-11	92	195/40	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1540	EC-26	92	195/40	ABE
			Lochkreis/pcd:		100/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
Fox Typ 5Z	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.FE.35	ohne	EC-26	40-55	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V		35	V 554.FX.35	1553	EC-26	40-55	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.FE.35	ohne	EC-11	40-55	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	40-55	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V		38	V 655.FX.38	1553	EC-26	40-55	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	40-55	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1553	EC-26	40-55	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	40-55	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.FX.38	1553	EC-26	40-55	185/55, 195/55	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	40-55	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	40-55	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	40-55	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.38.05	1553	EC-11	40-55	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1553	EC-26	40-55	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	40-55	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	40-55	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.05	1553	EC-11	40-55	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1553	EC-26	40-55	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	40-55	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1553	2009	40-55	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1553	EC-11	40-55	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1553	EC-26	40-55	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1553	EC-26	40-55	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	40-55	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	40-55	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	40-55	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1553	EC-26	40-55	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.05	1553	2009	40-55	215/35	TÜV
	ATS	Sirius	7,5x18H2	37	75810.37.05	1553	2009	40-55	215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.05	1553	2009	40-55	215/35	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1553	EC-11	40-55	215/35	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	40-55	215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
Polo Typ 86C	ATS	Cup	7Jx15H2	28	7059.28.04	1545	1056F	29-85	195/45, 205/45	TÜV
			Lochkreis/pcd:		100/4		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
Polo Typ 6NF	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1540	EC-26	33-55	165/60, 185/50	ABE
	Exclusive	V		35	V 554.EX.35	1540	EC-26	33-74	185/55	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1540	EC-26	33-55	165/60, 185/50	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1540	EC-26	33-74	185/55	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Polo Typ 6NF	Exclusive	W	5,5Jx14H2	35	W 554.EX.35	1540	EC-11	33-55	165/60, 185/50	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1540	EC-11	33-74	185/55	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1540	EC-11	33-55	165/60, 185/50	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1540	EC-11	33-74	185/55	ABE	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1540	EC-26	33-74	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1540	EC-26	33-74	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1540	EC-26	33-74	195/45, 205/45	TÜV	
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1540	EC-30	33-74	195/45, 205/45	TÜV	
Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1540	EC-26	33-74	195/45, 205/45	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Polo Typ 6N	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1540	EC-26	33-55	165/60, 185/50	ABE	
	Exclusive	V		35	V 554.EX.35	1540	EC-26	33-92	185/55	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1540	EC-26	33-55	165/60, 185/50	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1540	EC-26	33-92	185/55	ABE	
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	35	W 554.EX.35	1540	EC-11	33-55	165/60, 185/50	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1540	EC-11	33-92	185/55	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1540	EC-11	33-55	165/60, 185/50	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1540	EC-11	33-92	185/55	ABE	
	Exclusive	V	7Jx15H2	38	V 655.EX.38	1540	EC-26	33-92	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1540	EC-26	33-92	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1540	EC-26	33-92	195/45, 205/45	TÜV	
	ATS	Cup		20	7056	0046	1056F	33-92	195/45, 205/45	TÜV	
	ATS	Cup	28	7059.28.04	1545	1056F	33-92	195/45, 205/45	TÜV		
	ATS	DTC	35	70555.35.52	1540	EC-30	33-92	195/45, 205/45	TÜV		
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1540	EC-26	33-92	195/45, 205/45	TÜV	
	ATS	DTC	8Jx15H2	20	80510.20.52	1540	EC-30	33-92	195/45, 205/45	TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1540	EC-11	33-92	195/40, 195/45	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1540	EC-26	33-92	195/40, 195/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1540	EC-26	33-92	195/40, 195/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1540	EC-11	33-92	195/45, 215/40	TÜV	
Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1540	EC-26	33-92	195/45, 215/40	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Polo Typ 6KV	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1540	EC-26	40-81	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1540	EC-11	40-81	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1540	EC-26	40-81	185/55, 195/45	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1540	EC-26	40-81	185/55, 195/45	ABE	
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1540	EC-26	40-81	185/55, 195/45	ABE	
	ATS	Cup		28	7059.28.04	1545	1056F	40-81	185/55, 195/45	TÜV	
	ATS	DTC	35	70555.35.52	1540	EC-30	40-81	185/55, 195/45	TÜV		
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1540	EC-26	40-81	185/55, 195/45	TÜV	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1540	EC-11	40-81	195/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1540	EC-26	40-81	195/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1540	EC-26	40-81	195/45, 215/40	TÜV	
				Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Polo Typ 9N	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.FE.35	ohne	EC-26	40-63	165/70, 175/65	ABE	
	Exclusive	V		35	V 554.FE.35	ohne	EC-26	40-74	185/60, 195/60	ABE	
	Exclusive	V		35	V 554.FX.35	1553	EC-26	40-63	165/70, 175/65	ABE	
	Exclusive	V		35	V 554.FX.35	1553	EC-26	40-74	185/60, 195/60	ABE	
	Exclusive	W		6,5Jx15H2	35	W 554.FE.35	ohne	EC-11	40-63	165/70, 175/65	ABE
	Exclusive	W			35	W 554.FE.35	ohne	EC-11	40-74	185/60, 195/60	ABE
	Exclusive	V	38		V 655.FE.38	ohne	EC-26	40-74	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	V	38		V 655.FE.38	ohne	EC-26	40-96	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	38		V 655.FE.38	ohne	EC-26	40-110	185/55 M+S, 195/50 M+S	ABE	
	Exclusive	V	38		V 655.FX.38	1553	EC-26	40-74	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	V	7Jx15H2	38	V 655.FX.38	1553	EC-26	40-96	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		38	V 655.FX.38	1553	EC-26	40-110	185/55 M+S, 195/50 M+S	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	40-74	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	40-96	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	40-110	185/55 M+S, 195/50 M+S	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1553	EC-26	40-74	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	W	7Jx15H2	38	W 655.FX.38	1553	EC-26	40-96	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1553	EC-26	40-110	185/55 M+S, 195/50 M+S	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	40-74	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	40-96	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	40-110	185/55 M+S, 195/50 M+S	ABE	
	Exclusive	O			38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	40-74	185/55, 195/50	ABE
	Exclusive	O		38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	40-96	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	40-110	185/55 M+S, 195/50 M+S	ABE	
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	40-74	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	40-96	195/55, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	40-110	185/55 M+S, 195/50 M+S	ABE	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe		
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release		
Volkswagen												
			Lochkreis/pcd:	100/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1			
Polo Typ 9N	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	40-96	195/45	ABE		
	Exclusive	W		38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	40-110	205/45	ABE		
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	40-96	195/45	ABE		
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	40-110	205/45	ABE		
	ATS	Sirius		7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	40-96	195/45	ABE	
	ATS	Sirius			35	70614.35.05	1553	2009	40-110	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Taurus			38	70615.38.05	1553	EC-11	40-96	195/45	ABE	
	ATS	Taurus			38	70615.38.05	1553	EC-11	40-110	205/45, 215/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	V			37	V 706.FX.37	1553	EC-26	40-96	195/45	ABE	
	Exclusive	V			37	V 706.FX.37	1553	EC-26	40-110	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	40-96	195/45	ABE		
	Exclusive	V		37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	40-110	205/45, 215/40	TÜV		
	Exclusive	Z	37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	40-96	195/45	ABE			
	Exclusive	Z	37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	40-110	205/45, 215/40	TÜV			
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.05	1553	EC-11	40-96	195/45	ABE		
	ATS	Pegasus		37	75615.37.05	1553	EC-11	40-110	205/45, 215/40	TÜV		
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1553	EC-26	40-96	195/45	ABE		
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1553	EC-26	40-110	205/45, 215/40	TÜV		
	ATS	Sirius		7Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	40-110	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	DTM-Fix			38	75713.38.05	1553	2009	40-110	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.05	1553	EC-11	40-110	205/40, 215/35	TÜV		
	Exclusive	O		38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	40-110	205/40, 215/35	TÜV		
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1553	EC-26	40-110	205/40, 215/35	TÜV		
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1553	EC-26	40-110	205/40, 215/35	TÜV		
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	40-110	205/40, 215/35	TÜV		
	ATS	Apollo 11		8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	40-110	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	Taurus	35		80718.35.05	1553	EC-11	40-110	205/40, 215/35	TÜV		
	Exclusive	O	35		O 807.FX.35	1553	EC-26	40-110	205/40, 215/35	TÜV		
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2		40	70810.40.05	1553	2009	40-110	215/35	TÜV	
	ATS	Sirius			37	75810.37.05	1553	2009	40-110	215/35	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2		35	80817.35.05	1553	2009	40-110	215/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1553	EC-11	40-110	215/35	TÜV		
Exclusive	Z	35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	40-110	215/35	TÜV				
ATS	Taurus	8,5Jx18H2	30	85813.30.05	1553	EC-11	40-110	215/35	TÜV			
Exclusive	O		30	O 858.FX.30	1553	EC-26	40-110	215/35	TÜV			
			Lochkreis/pcd:	100/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1			
Polo Fun / - Cross Typ 9N	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	40-77	185/60 M+S, 205/50 M+S	ABE		
	Exclusive	V		38	V 655.FX.38	1553	EC-26	40-77	185/60 M+S, 205/50 M+S	ABE		
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	40-77	185/60 M+S, 205/50 M+S	ABE		
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1553	EC-26	40-77	185/60 M+S, 205/50 M+S	ABE		
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	40-77	185/60 M+S, 205/50 M+S	ABE		
	Exclusive	O		7Jx15H2	38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	40-77	185/60 M+S, 195/55 M+S	ABE	
	Exclusive	O			38	O 705.FX.38	1553	EC-26	40-77	185/60 M+S, 195/55 M+S	ABE	
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	40-77	195/50 M+S, 205/45 M+S	ABE	
	Exclusive	W			38	W 656.FX.38	1553	EC-26	40-77	195/50 M+S, 205/45 M+S	ABE	
	ATS	Sirius			7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	40-77	195/50 M+S, 205/45 M+S	ABE
	ATS	Taurus				38	70615.38.05	1553	EC-11	40-77	195/50 M+S, 205/45 M+S	ABE
	Exclusive	V			37	V 706.FX.37	1553	EC-26	40-77	195/50 M+S, 205/45 M+S	ABE	
	Exclusive	V	37		V 706.FE.37	ohne	EC-26	40-77	195/50 M+S, 205/45 M+S	ABE		
	Exclusive	Z	37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	40-77	195/50 M+S, 205/45 M+S	ABE			
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.05	1553	EC-11	40-77	205/45 M+S	ABE		
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1553	EC-26	40-77	205/45 M+S	ABE		
	ATS	Sirius		7Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	40-77	215/40 M+S	ABE	
	ATS	DTM-Fix			38	75713.38.05	1553	2009	40-77	215/40	ABE	
	ATS	Pegasus		7,5Jx17H2	37	75715.37.05	1553	EC-11	40-77	215/40	ABE	
	Exclusive	O			38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	40-77	215/40	ABE	
	Exclusive	O	38	O 757.FX.38	1553	EC-26	40-77	215/40	ABE			
	Exclusive	V	37	V 757.FX.37	1553	EC-26	40-77	215/40	ABE			
	Exclusive	Z	37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	40-77	215/40	ABE			
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	40-77	215/40, 225/35	TÜV		
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	40-77	215/40, 225/35	TÜV		
	Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1553	EC-26	40-77	215/40, 225/35	TÜV		
	ATS	Sirius		7,5x18H2	37	75810.37.05	1553	2009	40-77	215/35	TÜV	
	ATS	DTM-Fix			35	80817.35.05	1553	2009	40-77	215/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		8Jx18H2	35	80820.35.05	1553	EC-11	40-77	215/35	TÜV	
	Exclusive	Z	35		Z 808.FX.35	1553	EC-26	40-77	215/35	TÜV		
	ATS	Taurus	8,5Jx18H2	30	85813.30.05	1553	EC-11	40-77	215/35	TÜV		
	Exclusive	O		30	O 858.FX.30	1553	EC-26	40-77	215/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	100/4	Nabenbohrung/centre bore:				57,1			
Golf (II), Jetta Typ 19E	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1540	EC-26	33-102	175/65, 185/60	ABE		
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35 (1)	1540	EC-11	33-102	175/65, 185/60	ABE		
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38 (1)	1540	EC-26	33-102	185/55, 195/50	TÜV		

(1) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verstärktem Bremsträgerahmen / wheel not permitted for Vehicles with a bigger break caliper

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	57,1		
Golf (II), Jetta Typ 19E	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.EX.38	1540	EC-26	33-102	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1540	EC-26	33-102	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	Cup	7Jx15H2	20	7056 (1)	0046	1056F	33-102	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	Cup		28	7059.28.04 (1)	1545	1056F	33-102	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	DTC		35	70555.35.52 (1)	1540	EC-30	33-102	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	O	8Jx15H2	38	O 705.EX.38 (1)	1540	EC-26	33-102	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	DTC		20	80510.20.52 (1)	1540	EC-30	33-102	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Taurus		7Jx16H2	38	70615.38.04 (1)	1540	EC-11	33-102	195/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37 (1)	1540	EC-26	33-102	195/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1540	EC-26	33-102	195/45	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	57,1		
Golf (II), Jetta Typ 19E-299	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1540	EC-26	66-72	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35 (1)	1540	EC-11	66-72	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38 (1)	1540	EC-26	66-72	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1540	EC-26	66-72	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1540	EC-26	66-72	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	Cup	7Jx15H2	20	7056 (1)	0046	1056F	66-72	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	Cup		28	7059.28.04 (1)	1545	1056F	66-72	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	O	8Jx15H2	38	O 705.EX.38 (1)	1540	EC-26	66-72	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	DTC		20	80510.20.52 (1)	1540	EC-30	66-72	205/45, 215/45	TÜV	
	ATS	Taurus		7Jx16H2	38	70615.38.04 (1)	1540	EC-11	66-72	195/45	TÜV
Exclusive	V	37		V 706.EX.37 (1)	1540	EC-26	66-72	195/45	TÜV		
Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1540	EC-26	66-72	195/45	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	57,1		
Golf (I), Jetta, Golf Cabriolet (I) Typ 17, 17CK, 155	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1540	EC-26	37-82	175/65, 185/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35 (1)	1540	EC-11	37-82	175/65, 185/60	ABE/TÜV	
	ATS	Cup	7Jx15H2	20	7056 (1)	0046	1056F	37-82	185/55, 195/50	TÜV	
	ATS	Cup		28	7059.28.04 (1)	1545	1056F	37-82	185/55, 195/50	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	100/4				Nabenbohrung/centre bore:	57,1		
Golf (III), Vento inkl. Variant, Golf Cabrio (III) Typ 1HXO, 1HX1, 1H, 1EXO, 1E (4-Loch)	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1540	EC-26	40-85	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1540	EC-26	40-85	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	35	W 554.EX.35	1540	EC-11	40-85	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1540	EC-11	40-85	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38	1540	EC-26	40-85	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	W	7Jx15H2	38	W 655.EX.38	1540	EC-26	40-85	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1540	EC-26	40-85	185/55, 195/50	ABE	
	ATS	Cup		20	7056	0046	1056F	40-85	195/50, 205/50	TÜV	
	ATS	Cup		28	7059.28.04	1545	1056F	40-85	195/50, 205/50	TÜV	
	ATS	DTC	8Jx15H2	35	70555.35.52	1540	EC-30	40-85	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1540	EC-26	40-85	195/50, 205/50	TÜV	
	ATS	DTC	7Jx16H2	20	80510.20.52	1540	EC-30	40-85	205/50, 215/45	TÜV	
	Exclusive	W		42	W 656.EX.42	1540	EC-26	40-85	195/45, 205/45	ABE	
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1540	EC-11	40-85	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.EX.37	1540	EC-26	40-85	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1540	EC-26	40-85	195/45, 205/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75615.37.04	1540	EC-11	40-85	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1540	EC-26	40-85	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	38	75713.38.04	1540	2009	40-85	205/40, 225/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1540	EC-11	40-85	205/40, 225/35	TÜV	
Exclusive	O	9Jx17H2	38	O 757.EX.38	1540	EC-26	40-85	205/40, 225/35	TÜV		
ATS	DTM-Fix		30	90710.30.04 (2)	1440	2009	40-85	225/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	100/5				Nabenbohrung/centre bore:	57,1		
Golf (III), Vento inkl. Variant Typ 1HXO, 1H (5-Loch)	Exclusive	Z	6,5Jx15H2	35	Z 655.FX.35	1550	EC-26	66-140	185/55 M+S, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	66-140	185/55 M+S, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O	6,5Jx16H2	38	O 705.FX.38	1550	EC-26	66-140	185/55 M+S, 205/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	66-140	205/45	ABE	
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1550	EC-26	66-140	205/45	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1550	2009	66-140	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1550	EC-26	66-140	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	66-140	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1550	EC-26	66-140	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.05	1550	EC-11	66-140	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	O	7Jx17H2	37	O 756.FX.37	1550	EC-26	66-140	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Sirius		37	70715.37.05	1550	2009	66-140	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1550	2009	66-140	205/40, 215/40	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1550	EC-26	66-140	205/40, 215/40	TÜV	
	Exclusive	Z	8Jx17H2	37	Z 757.FX.37	1550	EC-26	66-140	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.05	1550	EC-11	66-140	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.05 (2)	1550	2009	66-140	225/35	TÜV	

(1) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verstärktem Bremsträgerahmen / wheel not permitted for Vehicles with a bigger break caliper

(2) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd:	100/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
Golf (IV), Bora inkl. Variant Typ 1J	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	50-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.FX.38	1553	EC-26	50-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	50-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1553	EC-26	50-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	50-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	50-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	50-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	50-150	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	50-150	205/55, 215/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	50-150	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.38.05	1553	EC-11	50-150	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1553	EC-26	50-150	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	50-150	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	50-150	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.05	1553	EC-11	50-150	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.FE.37	ohne	EC-26	50-150	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1553	EC-26	50-150	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	50-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1553	2009	50-150	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	50-150	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1553	EC-11	50-150	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	50-150	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1553	EC-26	50-150	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1553	EC-26	50-150	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	50-150	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	50-150	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	50-150	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1553	EC-26	50-150	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.05 (1)	1553	2009	50-150	235/40, 245/40	TÜV
	ATS	DTC		30	90712.30.55 (1)	2650	EC-30	50-150	235/40, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.05	1553	2009	50-150	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.05.E	003	2011	50-150	225/35, 225/40	TÜV
ATS	DTM-Fix		35	80817.35.05	1553	2009	50-150	225/35, 225/40	TÜV	
ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1553	EC-11	50-150	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	50-150	225/35, 225/40	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.05	1553	EC-11	50-150	225/35, 225/40	TÜV	
ATS	Taurus		30	85813.30.05	1553	EC-11	50-150	225/35, 225/40	TÜV	
ATS	Victory		35	VI 858.35.05.E	051	N23	50-150	225/35, 225/40	TÜV	
Exclusive	O		30	O 858.FX.30	1553	EC-26	50-150	225/35, 225/40	TÜV	
ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.05.E (1)	024	2011	50-150	245/35	TÜV	
ATS	Sirius	8Jx19H2	35	80913.35.05	1553	2009	50-150	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.05	1553	EC-11	50-150	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Taurus		30	85911.30.05	1553	EC-11	50-150	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Victory		35	VI 859.35.05.E	051	N23	50-150	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.05.E	051	N23	50-150	215/35, 225/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	100/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
Golf IV / R 32 Typ 1J	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	177	205/50 M+S, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1553	2009	177	205/50 M+S, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1553	EC-11	177	205/50 M+S, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1553	EC-26	177	205/50 M+S, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	177	205/50 M+S, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	177	205/50 M+S, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1553	EC-26	177	205/50 M+S, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.05 (1)	1553	2009	177	245/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.05	1553	2009	177	225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.05.E	003	2011	177	225/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.05	1553	2009	177	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1553	EC-11	177	225/40	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	177	225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.05	1553	EC-11	177	225/40	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.05	1553	EC-11	177	225/40	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 858.35.05.E	051	N23	177	225/40	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.FX.30	1553	EC-26	177	225/40	TÜV
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	25	9582.25.05.E (1)	024	2011	177	245/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	35	80913.35.05	1553	2009	177	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.05	1553	EC-11	177	225/35	TÜV
ATS	Taurus		30	85911.30.05	1553	EC-11	177	225/35	TÜV	
ATS	Victory		35	VI 859.35.05.E	051	N23	177	225/35	TÜV	
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.05.E	051	N23	177	225/35	TÜV	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Golf (V) Typ 1K	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	55-110	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2650	EC-32	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2650	EC-26	55-110	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W	45	W 655.KY.45	2650	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE		
	Exclusive	Z	7Jx15H2	45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O		38	O 705.KY.38	2650	EC-26	55-110	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	O		50	O 705.AU.50	ohne	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE	
Exclusive	O	50		O 705.KY.50	2650	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE		
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Golf (V) incl. GTI, GTI Edition 30 Typ 1K	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	55-169	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	55-169	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	55-169	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	55-169	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	55-169	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V	37	V 706.KY.37	2650	EC-32	55-169	205/55, 225/50	TÜV		
	Exclusive	V	48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	55-169	205/55, 225/50	ABE/TÜV		
	Exclusive	V	48	V 706.KY.48	2650	EC-32	55-169	205/55, 225/50	ABE/TÜV		
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	55-169	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2650	EC-11	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2650	EC-11	55-169	205/55	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	45	N23	55-169	205/55	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O		50	O 756.AU.50	ohne	EC-26	55-169	205/55	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	55-169	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	55-169	205/55	ABE	
	Exclusive	W		50	W 756.KY.50	2650	EC-26	55-169	205/55	ABE	
	ATS	Sirius		7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	55-169	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix			7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	55-169	215/45, 225/45
	ATS	DTM-Fix	50			75713.50.10	2650	2009	55-169	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTC	35	75714.35.55		2650	EC-30	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	37	75715.37.10	2650	EC-11	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Pegasus	45	75715.45.10	2650	EC-11	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Pegasus	50	75715.50.10	2650	EC-11	55-169	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	X-Treme	37	XT 757.37.B7	45	N23	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	X-Treme	45	XT 757.45.B7	45	N23	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	X-Treme	50	XT 757.50.B7	45	N23	55-169	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	O	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	O	50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	55-169	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	O	50	O 757.KY.50	2650	EC-26	55-169	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	V	50	V 757.KY.50	2650	EC-32	55-169	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2650	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2650	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	W	50	W 757.KY.50	2650	EC-26	55-169	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	55-169	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	Z	50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	55-169	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	55-169	215/45, 225/45	TÜV	
ATS	Apollo 11	45	80717.45.10	2650	EC-11	55-169	215/45, 225/45	TÜV			
ATS	Taurus	35	80718.35.10	2650	EC-09	55-169	215/45, 225/45	TÜV			
ATS	Taurus	45	80718.45.10	2650	EC-09	55-169	215/45, 225/45	TÜV			
Exclusive	O	35	O 807.KY.35	2650	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV			
Exclusive	O	45	O 807.KY.45	2650	EC-26	55-169	215/45, 225/45	TÜV			
ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	55-169	215/40, 225/35	TÜV		
ATS	Sirius		51	75810.51.10	2650	2009	55-169	215/40, 225/35	ABE/TÜV		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe		
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release		
Volkswagen												
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1			
Golf (V) incl. GTI, GTI Edition 30 Typ 1K	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	55-169	225/40	TÜV		
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	55-169	225/40	TÜV		
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	45	N23	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	55-169	225/35, 225/40	TÜV			
	Exclusive	W	50	W 808.KY.50	2650	EC-26	55-169	225/35, 225/40	TÜV			
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	55-169	225/35, 225/40	TÜV			
	Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	55-169	225/35, 225/40	TÜV			
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	55-169	225/35, 225/40	TÜV		
	ATS	Sirius		8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	55-169	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	55-169	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus	42		85911.42.10	2650	EC-09	55-169	225/35, 235/35	TÜV			
ATS	Victory	35		VI 859.35.10.E	114	N23	55-169	225/35, 235/35	TÜV			
ATS	Victory	40		VI 859.40.10.E	009	N23	55-169	225/35, 235/35	TÜV			
ATS	X-Treme	35		XT 859.35.10.E	114	N23	55-169	225/35, 235/35	TÜV			
ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.E	009	N23	55-169	225/35, 235/35	TÜV				
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1			
Golf (V) / R 32 Typ 1K	ATS	Sirius	7,5Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45	ABE		
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV		
	ATS	DTM-Fix		50	75713.50.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45	ABE		
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV		
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV		
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV		
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45	ABE		
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV		
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV		
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	45	N23	184	215/45 M+S, 225/45	ABE		
	Exclusive	O	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	Exclusive	O	50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45	ABE			
	Exclusive	O	50	O 757.KY.50	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45	ABE			
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	Exclusive	V	50	V 757.KY.50	2650	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45	ABE			
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	Exclusive	W	50	W 757.KY.50	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45	ABE			
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45	TÜV			
	Exclusive	Z	50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45	ABE			
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	184	225/45	TÜV		
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	184	225/45	TÜV		
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	184	225/45	TÜV		
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	184	225/45	TÜV		
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	184	225/45	TÜV		
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	184	225/45	TÜV		
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	184	225/40	TÜV	
	ATS	Sirius			51	75810.51.10	2650	2009	184	225/40	TÜV	
	ATS	DTM			8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	184	225/40	TÜV
	ATS	DTM				42	80816.42.10.E	052	2011	184	225/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	35			80817.35.10	2650	2009	184	225/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	45			80817.45.10	2650	2009	184	225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	35			80820.35.10	2650	EC-11	184	225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	45			80820.45.10	2650	EC-11	184	225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme	35			XT 808.35.B7	45	N23	184	225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme	40			XT 808.40.B7	45	N23	184	225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme	50	XT 808.50.B7		45	N23	184	225/40	TÜV		
Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2650		EC-26	184	225/40	TÜV			
Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	184	225/40	TÜV				
Exclusive	W	50	W 808.KY.50	2650	EC-26	184	225/40	TÜV				
Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	184	225/40	TÜV				
Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	184	225/40	TÜV				

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Golf (V) / R 32 Typ 1K	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	184	225/40	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	184	225/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	184	225/40	TÜV	
	Exclusive	O	8Jx19H2	42	O 858.KY.42	2650	EC-26	184	225/40	TÜV	
	ATS	Sirius		39	80913.39.10	2650	2009	184	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11		42	85910.42.10	2650	EC-11	184	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85911.42.10	2650	EC-09	184	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	184	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	184	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	184	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme	40		XT 859.40.10.E	009	N23	184	225/35, 235/35	TÜV		
				Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
Golf Variant (V) Typ 1KM	Exclusive	V		6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	59-110	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	V	45		V 655.AU.45	ohne	EC-26	59-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	V	7Jx15H2	45	V 655.KY.45	2650	EC-32	59-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2650	EC-26	59-110	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	59-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	59-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	Z	7Jx16H2	45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	59-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O		38	O 705.KY.38	2650	EC-26	59-110	195/65, 205/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	7,5Jx16H2	50	O 705.AU.50	ohne	EC-26	59-110	195/65, 205/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		50	O 705.KY.50	2650	EC-26	59-110	195/65, 205/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	W	7Jx17H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	59-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	59-147	205/55, 225/50	ABE	
	Exclusive	W	7,5Jx17H2	50	W 656.KY.50	2650	EC-26	59-147	205/55, 225/50	ABE	
	ATS	Sirius		35	70614.35.10	2650	2009	59-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	7,5Jx16H2	48	70614.48.10	2650	2009	59-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	59-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Taurus	7,5Jx16H2	48	70615.48.10	2650	EC-09	59-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	59-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	59-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	59-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	59-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	59-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	59-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	59-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	59-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	59-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	50	75615.50.10	2650	EC-11	59-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	59-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	45	XT 756.45.B7	45	N23	59-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	45	N23	59-147	205/55, 225/50	ABE	
	Exclusive	O	7,5Jx16H2	37	O 756.KY.37	2650	EC-26	59-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	59-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	7,5Jx16H2	45	O 756.KY.45	2650	EC-26	59-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		50	O 756.AU.50	ohne	EC-26	59-147	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	W	7,5Jx16H2	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	59-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	59-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W	7,5Jx16H2	50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	59-147	205/55	ABE	
	Exclusive	W		50	W 756.KY.50	2650	EC-26	59-147	205/55	ABE	
	ATS	Sirius	7,5Jx16H2	48	70715.48.10	2650	2009	59-147	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2650	2009	59-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	50	75713.50.10	2650	2009	59-147	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	59-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.10	2650	EC-11	59-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	59-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	50	75715.50.10	2650	EC-11	59-147	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	59-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B7	45	N23	59-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	45	N23	59-147	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	O	7,5Jx17H2	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	59-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	59-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
Exclusive	O	7,5Jx17H2	50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	59-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2650	EC-26	59-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.		
Exclusive	V	7,5Jx17H2	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	59-147	215/45, 225/45	TÜV		
Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	59-147	215/45, 225/45	TÜV		
Exclusive	V	7,5Jx17H2	50	V 757.KY.50	2650	EC-32	59-147	215/45, 225/45	ABE		
Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	59-147	215/45, 225/45	TÜV		
Exclusive	W	7,5Jx17H2	45	W 757.KY.45	2650	EC-26	59-147	215/45, 225/45	TÜV		
Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2650	EC-26	59-147	215/45, 225/45	ABE		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:					57,1
Golf Variant (V) Typ 1KM	Exclusive	Z	7,5Jx17H2	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	59-147	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	59-147	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	59-147	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	59-147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	59-147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	59-147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	59-147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	59-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	59-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	59-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	59-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	59-147	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		51	75810.51.10	2650	2009	59-147	215/40, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	59-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	59-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	59-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	59-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	45	N23	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2650	EC-26	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	59-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	59-147	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	59-147	225/35, 225/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	59-147	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	59-147	225/35, 235/35	TÜV
ATS	Taurus	42		85911.42.10	2650	EC-09	59-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	59-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	59-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	59-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	59-147	225/35, 235/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:					57,1
Golf (VI) Typ 1K	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	59-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	59-103	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2650	EC-32	59-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2650	EC-26	59-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	59-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	59-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	59-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2650	EC-26	59-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		50	O 705.AU.50	ohne	EC-26	59-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		50	O 705.KY.50	2650	EC-26	59-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	59-118	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	59-118	205/55, 225/50	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	59-118	205/55, 225/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	59-118	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	59-118	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	59-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	59-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2650	EC-11	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	59-118	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	59-118	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	45	N23	59-118	205/55	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Golf (VI) Typ 1K	Exclusive	O	7,5Jx16H2	45	O 756.KY.45	2650	EC-26	59-118	205/55, 225/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		50	O 756.AU.50	ohne	EC-26	59-118	205/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	59-118	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	59-118	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	59-118	205/55	ABE	
	Exclusive	W		50	W 756.KY.50	2650	EC-26	59-118	205/55	ABE	
	ATS	Sirius		7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix			50	75713.50.10	2650	2009	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	DTC			35	75714.35.55	2650	EC-30	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2650	EC-11	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	59-118	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	59-118	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	45	N23	59-118	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2650	EC-26	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	59-118	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	59-118	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2650	EC-32	59-118	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2650	EC-26	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z		50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	59-118	215/45, 225/45	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	59-118	215/40, 225/35	i.V./i.p.
	ATS	Sirius			51	75810.51.10	2650	2009	59-118	215/40, 225/35	i.V./i.p.
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	59-118	225/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	59-118	225/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	45	N23	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2650	EC-26	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	59-118	225/35, 225/40	i.V./i.p.		
ATS	Sirius	8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	59-118	225/35, 235/35	i.V./i.p.		
ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	59-118	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
ATS	Taurus	42		85911.42.10	2650	EC-09	59-118	225/35, 235/35	i.V./i.p.		
ATS	Victory	40		VI 859.40.10.E	009	N23	59-118	225/35, 235/35	i.V./i.p.		
ATS	X-Treme	40		XT 859.40.10.E	009	N23	59-118	225/35, 235/35	i.V./i.p.		
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Golf Plus Typ 1KP	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	55-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2650	EC-32	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2650	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2650	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Golf Plus Typ 1KP	Exclusive	O	7Jx15H2	50	O 705.AU.50	ohne	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O		50	O 705.KY.50	2650	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	55-125	205/55, 225/50	ABE	
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	55-125	205/55, 225/50	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	55-125	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	55-125	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	55-125	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	55-125	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	55-125	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	55-125	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2650	EC-11	55-125	205/55	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	55-125	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	45	N23	55-125	205/55	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	55-125	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	55-125	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		50	O 756.AU.50	ohne	EC-26	55-125	205/55	ABE	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	55-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	55-125	205/55	ABE	
	Exclusive	W		50	W 756.KY.50	2650	EC-26	55-125	205/55	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	55-125	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	55-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		50	75713.50.10	2650	2009	55-125	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	55-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	55-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2650	EC-11	55-125	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	55-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	45	N23	55-125	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2650	EC-26	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	55-125	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2650	EC-32	55-125	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	55-125	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2650	EC-26	55-125	215/45, 225/45	ABE	
Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	55-125	215/45, 225/45	TÜV		
Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
Exclusive	Z		50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	55-125	215/45, 225/45	ABE		
ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	55-125	215/45, 225/45	TÜV		
ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	55-125	215/45, 225/45	TÜV		
ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	55-125	215/45, 225/45	TÜV		
ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	55-125	215/45, 225/45	TÜV		
ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	55-125	215/45, 225/45	TÜV		
Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	55-125	215/45, 225/45	TÜV		
Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	55-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	55-125	215/40, 225/40	TÜV		
ATS	Sirius		51	75810.51.10	2650	2009	55-125	215/40, 225/40	ABE/TÜV		
ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	55-125	225/40	TÜV		
ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	55-125	225/40	TÜV		
ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	55-125	215/40, 225/40	TÜV		
ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	55-125	215/40, 225/40	TÜV		
ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	55-125	215/40, 225/40	TÜV		
ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	55-125	215/40, 225/40	ABE/TÜV		
ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	55-125	215/40, 225/40	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	55-125	215/40, 225/40	ABE/TÜV		
ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	45	N23	55-125	215/40, 225/40	ABE		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Golf Plus Typ 1KP	Exclusive	W	8Jx18H2	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	55-125	215/40, 225/40	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	55-125	215/40, 225/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2650	EC-26	55-125	215/40, 225/40	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	55-125	215/40, 225/40	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	55-125	215/40, 225/40	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	55-125	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	55-125	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	55-125	215/40, 225/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	55-125	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Sirius		8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	55-125	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Apollo 11			42	85910.42.10	2650	EC-11	55-125	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus		8,5Jx19H2	42	85911.42.10	2650	EC-09	55-125	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory			35	VI 859.35.10.E	114	N23	55-125	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory			40	VI 859.40.10.E	009	N23	55-125	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme			35	XT 859.35.10.E	114	N23	55-125	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme	40		XT 859.40.10.E	009	N23	55-125	225/35, 235/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Jetta Typ 1KM	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	75-110	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	75-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2650	EC-32	75-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2650	EC-26	75-110	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	75-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	75-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	75-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O		7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2650	EC-26	75-110	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	O			50	O 705.AU.50	ohne	EC-26	75-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	O		50	O 705.KY.50	2650	EC-26	75-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE	
	Exclusive	W	7Jx16H2	50	W 656.KY.50	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE	
	ATS	Sirius		35	70614.35.10	2650	2009	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	75-147	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2650	EC-11	75-147	205/55	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	45	N23	75-147	205/55	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O	45	O 756.KY.45	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV		
	Exclusive	O	50	O 756.AU.50	ohne	EC-26	75-147	205/55	ABE		
	Exclusive	W	7Jx17H2	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	75-147	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	75-147	205/55	ABE	
	Exclusive	W		50	W 756.KY.50	2650	EC-26	75-147	205/55	ABE	
	ATS	Sirius		48	70715.48.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix		7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix			50	75713.50.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	50	75715.50.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	X-Treme	37	XT 757.37.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
ATS	X-Treme	45	XT 757.45.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	TÜV			
ATS	X-Treme	50	XT 757.50.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	ABE			
Exclusive	O	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV			
Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV			
Exclusive	O	50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE			
Exclusive	O	50	O 757.KY.50	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE			
Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	TÜV			
Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV			
Exclusive	V	50	V 757.KY.50	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE			

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Jetta Typ 1KM	Exclusive	W	7,5Jx17H2	37	W 757.KY.37	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	Z		50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O	7,5Jx18H2	35	O 807.KY.35	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Sirius		37	75810.37.10	2650	2009	75-147	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Sirius		51	75810.51.10	2650	2009	75-147	215/40, 225/40	ABE	
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	75-147	225/40	TÜV
	ATS	DTM			42	80816.42.10.E	052	2011	75-147	225/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.10	2650	2009	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme	50	XT 808.50.B7	45	N23	75-147	225/35, 225/40	TÜV		
	Exclusive	W	8,5Jx18H2	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Taurus	8Jx19H2	42	85813.42.10	2650	EC-09	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	75-147	225/35, 225/40	TÜV	
ATS	Sirius	39		80913.39.10	2650	2009	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2		42	85910.42.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Taurus			42	85911.42.10	2650	EC-09	75-147	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.10.E	114	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Corrado Typ 53i (4-Loch)	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38 (1)	1540	EC-26	79-118	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1540	EC-26	79-118	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1540	EC-26	79-118	185/55, 195/50	ABE	
	ATS	Cup	7Jx15H2	28	7059.28.04 (1)	1545	1056F	79-118	185/55, 195/50	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38 (1)	1540	EC-26	79-118	185/55, 195/50	ABE	
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04 (1)	1540	EC-11	79-118	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37 (1)	1540	EC-26	79-118	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	37	Z 706.EX.37	1540	EC-26	79-118	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75615.37.04 (1)	1540	EC-11	79-118	205/45	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37 (1)	1540	EC-26	79-118	205/45	TÜV	
				Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Corrado Typ 53i (5-Loch)	Exclusive	Z	6,5Jx15H2	35	Z 655.FX.35	1550	EC-26	85-128	185/55 M+S, 205/50	ABE	
	Exclusive	O		38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	85-140	185/55 M+S, 205/50	ABE	
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.FX.38	1550	EC-26	85-140	185/55 M+S, 205/50	ABE	
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	85-140	205/45	ABE
	Exclusive	W	38		W 656.FX.38	1550	EC-26	85-140	205/45	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1550	2009	85-140	205/45, 215/40	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1550	EC-26	85-140	205/45, 215/40	ABE	
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	85-140	205/45, 215/40	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1550	EC-26	85-140	205/45, 215/40	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.05	1550	EC-11	85-140	205/45, 215/40	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1550	EC-26	85-140	205/45, 215/40	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1550	2009	85-140	205/40	ABE	
	Exclusive	V		7,5Jx17H2	37	V 757.FX.37	1550	EC-26	85-140	205/40	TÜV
	Exclusive	Z	37		Z 757.FX.37	1550	EC-26	85-140	205/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1550	EC-11	85-140	205/40	TÜV	

(1) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verstärktem Bremsträgerahmen / wheel not permitted for Vehicles with a bigger break caliper

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd:	100/4	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
Passat inkl. Variant und Syncro Typ 35i, 35i-299 (4-Loch)	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1540	EC-26	50-100	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1540	EC-11	50-100	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38 (1)	1540	EC-26	50-118	195/55, 205/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1540	EC-26	50-118	195/55, 205/50	ABE
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35 (1)	1540	EC-26	50-118	195/55, 205/50	ABE
	ATS	Cup		20	7056 (1)	0046	1056F	50-118	195/55, 205/50	TÜV
	ATS	Cup	7Jx16H2	28	7059.28.04 (1)	1545	1056F	50-118	195/55, 205/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38 (1)	1540	EC-26	50-118	195/55, 205/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04 (1)	1540	EC-11	50-118	195/50, 205/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37 (1)	1540	EC-26	50-118	195/50, 205/45	ABE
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	37	Z 706.EX.37	1540	EC-26	50-118	195/50, 205/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75615.37.04 (1)	1540	EC-11	50-118	205/45, 215/45	TÜV
	Exclusive	O	7,5Jx17H2	37	O 756.EX.37 (1)	1540	EC-26	50-118	205/45, 215/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.04 (1)	1540	2009	50-118	205/40, 215/40	ABE/TÜV
ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04 (1)	1540	EC-11	50-118	205/40, 215/40	ABE/TÜV	
Exclusive	O		38	O 757.EX.38 (1)	1540	EC-26	50-118	205/40, 215/40	ABE/TÜV	
			Lochkreis/pcd:	100/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
Passat inkl. Variant inkl. Syncro Typ 35i, 35i-299 (5-Loch)	Exclusive	Z	6,5Jx15H2	35	Z 655.FX.35	1550	EC-26	81-128	195/55 M+S, 205/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1550	2009	81-135	205/45, 215/45	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1550	2009	81-135	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1550	EC-11	81-135	205/40, 215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
Passat inkl. Variant und Syncro Typ 3B	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2651	EC-32	66-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	66-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	V	7Jx15H2	45	V 655.KY.45	2651	EC-32	66-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2651	EC-26	66-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	66-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2651	EC-26	66-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z	7Jx16H2	45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	66-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	O		38	O 705.KY.38	2651	EC-26	66-142	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	7Jx16H2	38	W 656.KY.38	2651	EC-26	66-142	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius		35	70614.35.10	2651	2009	66-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	35	70615.35.10	2651	EC-09	66-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	66-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.KY.37	2651	EC-32	66-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2651	EC-32	66-142	205/55, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2651	EC-11	66-142	205/55, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	66-142	205/55, 225/45	TÜV
	Exclusive	O	7,5Jx17H2	37	O 756.KY.37	2651	EC-26	66-142	205/55, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	66-142	205/55, 225/45	TÜV
	Exclusive	W	7,5Jx17H2	38	W 756.KY.38	2651	EC-26	66-142	205/55, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2651	2009	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	35	75714.35.55 (2)	2651	EC-30	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2651	EC-11	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	45	75715.45.10	2651	EC-11	66-142	215/45	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B7	45	N23	66-142	215/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	66-142	215/45	TÜV
	Exclusive	O	8Jx17H2	45	O 757.KY.45	2651	EC-26	66-142	215/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2651	EC-32	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V	7,5Jx18H2	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	66-142	215/45	TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2651	EC-26	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	W	8Jx18H2	45	W 757.KY.45	2651	EC-26	66-142	215/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2651	EC-32	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z	7,5Jx18H2	45	Z 757.KY.45	2651	EC-32	66-142	215/45	TÜV
	ATS	Sirius		35	80716.35.10	2651	2009	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	7,5Jx18H2	35	80717.35.10	2651	EC-11	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2651	EC-09	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O	9Jx17H2	35	O 807.KY.35	2651	EC-26	66-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		30	90710.30.10 (3)	2651	2009	66-142	225/45, 235/40	TÜV / i.V./i.p.
	ATS	DTC	7,5Jx18H2	30	90712.30.55 (2+4)	2651	EC-30	66-142	225/45, 235/40	TÜV / i.V./i.p.
	ATS	Sirius		37	75810.37.10	2651	2009	66-142	225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	010	2011	66-142	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2651	2009	66-142	225/40, 245/35	TÜV
ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.10	2651	EC-11	66-142	225/40, 245/35	TÜV	

(1) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verstärktem Bremsträgergerahmen / wheel not permitted for Vehicles with a bigger break caliper

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1160 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1160kg

(3) ww. mit Radtyp 75713.38.10 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75713.38.10 in front

(4) ww. mit Radtyp 75714.35.55 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75714.35.55 in front

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Passat inkl. Variant und Syncro Typ 3B	ATS	X-Treme	8Jx18H2	35	XT 808.35.B7	45	N23	66-142	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	66-142	225/40	TÜV	
	Exclusive	W	8,5Jx18H2	35	W 808.KY.35	2651	EC-26	66-142	225/40, 245/35	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2651	EC-26	66-142	225/40	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	66-142	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11		33	85812.33.10	2651	EC-11	66-142	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2651	EC-09	66-142	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	010	N23	66-142	225/40	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2651	EC-26	66-142	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	Cetus		9Jx18H2	35	90810.35.10.E	010	2011	66-142	225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM		9,5Jx18H2	35	9582.35.10.E (1)	029	2011	66-142	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius		8Jx19H2	32	80913.32.10	2651	2009	66-142	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2651	EC-11	66-142	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2651	EC-09	66-142	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	110	N23	66-142	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	115	N23	66-142	225/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	110	N23	66-142	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme	35	XT 859.35.10.E	115	N23	66-142	225/35	TÜV			
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Passat inkl. Variant und Syncro Typ 3BG	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2651	EC-32	74-110	195/65 M+S, 205/60	ABE	
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	74-110	195/65 M+S, 205/60	ABE	
	Exclusive	V	7Jx15H2	45	V 655.KY.45	2651	EC-32	74-110	195/65 M+S, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2651	EC-26	74-110	195/65 M+S, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	74-110	195/65 M+S, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2651	EC-26	74-110	195/65 M+S, 205/60	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	74-110	195/65 M+S, 205/60	ABE	
	Exclusive	O		38	O 705.KY.38	2651	EC-26	74-110	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2651	EC-26	74-142	205/55, 215/50	ABE
	ATS	Sirius		7Jx16H2	35	70614.35.10	2651	2009	74-142	205/55, 225/45	ABE
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2651	EC-09	74-142	205/55, 225/45	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	74-142	205/55, 225/45	ABE	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2651	EC-32	74-142	205/55, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2651	EC-32	74-142	205/55, 225/45	ABE	
	ATS	Pegasus		7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2651	EC-11	74-142	205/55, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	74-142	205/55, 225/45	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2651	EC-26	74-142	205/55, 225/45	ABE	
	Exclusive	W	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	74-142	205/55, 225/45	ABE		
	Exclusive	W	38	W 756.KY.38	2651	EC-26	74-142	205/55, 225/45	ABE		
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2651	2009	74-142	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTC	35	75714.35.55 (2)	2651	EC-30	74-142	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Pegasus	37	75715.37.10	2651	EC-11	74-142	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	Pegasus	45	75715.45.10	2651	EC-11	74-142	215/45	TÜV		
	ATS	X-Treme	37	XT 757.37.B7	45	N23	74-142	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	X-Treme	45	XT 757.45.B7	45	N23	74-142	215/45	TÜV		
	Exclusive	O	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	74-142	215/45	TÜV		
	Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2651	EC-26	74-142	215/45	TÜV		
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2651	EC-32	74-142	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	74-142	215/45	TÜV		
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2651	EC-26	74-142	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2651	EC-26	74-142	215/45	TÜV		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2651	EC-32	74-142	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2651	EC-32	74-142	215/45	TÜV		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2651	2009	74-142	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11	35	80717.35.10	2651	EC-11	74-142	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	ATS	Taurus	35	80718.35.10	2651	EC-09	74-142	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	O	35	O 807.KY.35	2651	EC-26	74-142	215/45, 225/45	ABE/TÜV		
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (3)	2651	2009	74-142	225/45, 235/40	TÜV / i.V./i.p.	
	ATS	DTC	9Jx17H2	30	90712.30.55 (2+4)	2651	EC-30	74-142	225/45, 235/40	TÜV / i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2651	2009	74-142	225/40	TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	010	2011	74-142	225/40, 245/35	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	35	80817.35.10	2651	2009	74-142	225/40, 245/35	TÜV		
	ATS	Pegasus	35	80820.35.10	2651	EC-11	74-142	225/40, 245/35	TÜV		
	ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	45	N23	74-142	225/40, 245/35	TÜV		
	ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7	45	N23	74-142	225/40	TÜV		
	Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2651	EC-26	74-142	225/40, 245/35	TÜV		
	Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2651	EC-26	74-142	225/40	TÜV		

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1160 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1160kg

(3) ww. mit Radtyp 75713.38.10 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75713.38.10 in front

(4) ww. mit Radtyp 75714.35.55 für die Vorderachse / also possible as a combination with wheel 75714.35.55 in front

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Passat inkl. Variant und Syncro Typ 3BG	Exclusive	Z	8Jx18H2	35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	74-142	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2651	EC-11	74-142	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2651	EC-09	74-142	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	010	N23	74-142	225/40	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2651	EC-26	74-142	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.10.E	010	2011	74-142	225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	35	9582.35.10.E (1)	029	2011	74-142	245/35, 255/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2651	2009	74-142	225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2651	EC-11	74-142	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2651	EC-09	74-142	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	110	N23	74-142	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	115	N23	74-142	225/35	TÜV
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	110	N23	74-142	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	115	N23	74-142	225/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Passat W8 Typ 3BS	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2651	2009	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2651	EC-11	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2651	EC-11	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2651	EC-26	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2651	EC-32	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2651	EC-26	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2651	EC-26	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2651	EC-32	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2651	EC-32	202	205/50 M+S, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2651	2009	202	205/50 M+S, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2651	EC-11	202	205/50 M+S, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2651	EC-26	202	205/50 M+S, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2651	2009	202	225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	010	2011	202	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2651	2009	202	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2651	EC-11	202	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	202	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	202	225/40	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2651	EC-26	202	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2651	EC-26	202	225/40	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	202	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2651	EC-11	202	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2651	EC-09	202	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	010	N23	202	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2651	EC-26	202	225/40, 255/35 (2)	TÜV
	ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.10.E	010	2011	202	225/40, 255/35 (2)	i.V./i.p.
	ATS	DTM	9,5Jx18H2	35	9582.35.10.E (1)	029	2011	202	255/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2651	2009	202	235/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2651	EC-11	202	235/35	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2651	EC-09	202	235/35	TÜV
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	110	N23	202	235/35	TÜV	
ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	115	N23	202	235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	110	N23	202	235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	115	N23	202	235/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Passat Typ 3C	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	75-147	205/55, 215/55	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	75-147	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	75-147	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	75-147	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	75-147	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	75-147	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 215/55	TÜV
ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 215/55	ABE	
ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	75-147	205/55, 215/55	TÜV	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

(2) Die Bereifung 255/35R18 ist nur an der Hinterachse zulässig / tire sizes 255/35R18 is only permission on the rear axle

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Passat Typ 3C	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	45	XT 756.45.B7	45	N23	75-147	205/55, 215/55	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	75-147	205/55, 215/55	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	75-147	205/55, 215/55	ABE	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	75-147	205/55, 215/55	ABE	
	Exclusive	W	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	75-147	205/55, 215/55	TÜV		
	Exclusive	W	38	W 756.KY.38	2650	EC-26	75-147	205/55, 215/55	TÜV		
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	37	75715.37.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Pegasus	45	75715.45.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	X-Treme	37	XT 757.37.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	X-Treme	45	XT 757.45.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	O	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11	35	80717.35.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Apollo 11	45	80717.45.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	Taurus	35	80718.35.10	2650	EC-09	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Taurus	45	80718.45.10	2650	EC-09	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	O	35	O 807.KY.35	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	O	45	O 807.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE		
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/40	TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	75-147	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	75-147	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	35	80817.35.10	2650	2009	75-147	225/40, 235/40	TÜV		
	ATS	DTM-Fix	45	80817.45.10	2650	2009	75-147	225/40, 235/40	TÜV		
	ATS	Pegasus	35	80820.35.10	2650	EC-11	75-147	225/40, 235/40	TÜV		
	ATS	Pegasus	45	80820.45.10	2650	EC-11	75-147	225/40, 235/40	ABE/TÜV		
	ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	45	N23	75-147	225/40, 235/40	TÜV		
	ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7	45	N23	75-147	225/40, 235/40	TÜV		
	Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	75-147	225/40, 235/40	TÜV		
	Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	75-147	225/40, 235/40	TÜV		
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	75-147	225/40, 235/40	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	75-147	225/40, 235/40	ABE/TÜV		
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	75-147	225/40, 235/40	TÜV		
ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	75-147	225/40, 235/40	TÜV		
ATS	Taurus	42	85813.42.10	2650	EC-09	75-147	225/40, 235/40	TÜV			
ATS	Victory	40	VI 858.40.10.E	009	N23	75-147	225/40, 235/40	TÜV			
Exclusive	O	42	O 858.KY.42	2650	EC-26	75-147	225/40, 235/40	TÜV			
ATS	Cetus	9Jx18H2	35	90810.35.10.E	009	2011	75-147	225/40, 235/40	i.V./i.p.		
ATS	Sirius	8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Taurus		42	85911.42.10	2650	EC-09	75-147	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Victory	35	VI 859.35.10.E	114	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV			
ATS	Victory	40	VI 859.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV			
ATS	X-Treme	35	XT 859.35.10.E	114	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV			
ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV			
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.10.E	009	2011	75-147	235/30	TÜV		
ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6650	2009	75-147	235/30	i.V./i.p.		
ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6650	EC-11	75-147	235/30	TÜV		
ATS	Victory	40	VI 9020.40.10.E	009	N23	75-147	235/30	i.V./i.p.			
ATS	X-Treme	40	XT 9020.40.10.E	009	N23	75-147	235/30	i.V./i.p.			
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Passat 3,2L V6 Typ 3C	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	ATS	Pegasus	45	75715.45.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE		
	ATS	X-Treme	37	XT 757.37.B7	45	N23	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV		
	ATS	X-Treme	45	XT 757.45.B7	45	N23	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE		
	Exclusive	O	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV		
	Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.		
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV		
	Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Passat 3,2L V6 Typ 3C	Exclusive	W	7,5Jx17H2	37	W 757.KY.37	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	O	7,5Jx18H2	35	O 807.KY.35	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/40 M+S	TÜV
	ATS	DTM		35	80816.35.10.E	009	2011	184	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	42	80816.42.10.E	052	2011	184	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	184	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	45	80817.45.10	2650	2009	184	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	184	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.10	2650	EC-11	184	225/40 M+S, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	184	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B7	45	N23	184	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	184	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	Exclusive	W	8,5Jx18H2	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	184	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	184	225/40 M+S, 235/40	TÜV
	Exclusive	Z	8,5Jx18H2	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	184	225/40 M+S, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11		33	85812.33.10	2650	EC-11	184	235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	184	235/40, 245/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	184	235/40, 245/35	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.10.E	009	N23	184	235/40, 245/35	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	184	235/40, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx18H2	35	90810.35.10.E	009	2011	184	235/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		39	80913.39.10	2650	2009	184	235/35, 245/30	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	184	235/35, 245/30	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.10	2650	EC-09	184	235/35, 245/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.10.E	114	N23	184	235/35	TÜV
ATS	Victory	40		VI 859.40.10.E	009	N23	184	235/35, 245/30	TÜV	
ATS	X-Treme	8,5Jx19H2	35	XT 859.35.10.E	114	N23	184	235/35	TÜV	
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	184	235/35, 245/30	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Passat Variant Typ 3C	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	75-147	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Sirius		35	70614.35.10	2650	2009	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.10	2650	2009	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	75-147	205/55, 215/55	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	48	70615.48.10	2650	EC-09	75-147	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	75-147	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	75-147	205/55, 215/55	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	75-147	205/55, 215/55	ABE/TÜV
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	75-147	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	75-147	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	75-147	205/55, 215/55	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	75-147	205/55, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	75-147	205/55, 215/55	ABE
	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.B7	45	N23	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	75-147	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	O	7,5Jx16H2	37	O 756.KY.37	2650	EC-26	75-147	205/55, 215/55	TÜV
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	75-147	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	O	7,5Jx16H2	45	O 756.KY.45	2650	EC-26	75-147	205/55, 215/55	ABE
	Exclusive	W		7,5Jx16H2	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	75-147	205/55, 215/55
	Exclusive	W	7,5Jx16H2		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	75-147	205/55, 215/55
	ATS	Sirius		7,5Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2		38	75713.38.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45
	ATS	DTC		7,5Jx17H2	35	75714.35.55	2650	EC-30	75-147	215/45, 225/45
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2		37	75715.37.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45
	ATS	Pegasus		7,5Jx17H2	45	75715.45.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2		37	XT 757.37.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45
	ATS	X-Treme		7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B7	45	N23	75-147	215/45, 225/45
	Exclusive	O	7,5Jx17H2		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45
	Exclusive	O		7,5Jx17H2	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45
	Exclusive	V	7,5Jx17H2		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45
	Exclusive	V		7,5Jx17H2	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	75-147	215/45, 225/45
	Exclusive	W	7,5Jx17H2		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45
Exclusive	W	7,5Jx17H2		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd: 112/5				Nabenbohrung/centre bore: 57,1			
Passat Variant Typ 3C	Exclusive	Z	7,5Jx17H2	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	75-147	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	75-147	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Taurus	8Jx17H2	35	80718.35.10	2650	EC-09	75-147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	75-147	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O	8Jx17H2	35	O 807.KY.35	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	75-147	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	75-147	215/45, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	75-147	225/40, 235/40
	ATS	DTM	8Jx18H2		42	80816.42.10.E	052	2011	75-147	225/40, 235/40
	ATS	DTM-Fix		8Jx18H2	35	80817.35.10	2650	2009	75-147	225/40, 235/40
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2		45	80817.45.10	2650	2009	75-147	225/40, 235/40
	ATS	Pegasus		8Jx18H2	35	80820.35.10	2650	EC-11	75-147	225/40, 235/40
	ATS	Pegasus	8Jx18H2		45	80820.45.10	2650	EC-11	75-147	225/40, 235/40
	ATS	X-Treme		8Jx18H2	35	XT 808.35.B7	45	N23	75-147	225/40, 235/40
	ATS	X-Treme	8Jx18H2		40	XT 808.40.B7	45	N23	75-147	225/40, 235/40
	Exclusive	W		8Jx18H2	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	75-147	225/40, 235/40
	Exclusive	W	8Jx18H2		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	75-147	225/40, 235/40
	Exclusive	Z		8Jx18H2	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	75-147	225/40, 235/40
	Exclusive	Z	8Jx18H2		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	75-147	225/40, 235/40
	ATS	Apollo 11		8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	75-147	225/40, 235/40
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2		42	85812.42.10	2650	EC-11	75-147	225/40, 235/40
	ATS	Taurus		8,5Jx18H2	42	85813.42.10	2650	EC-09	75-147	225/40, 235/40
	ATS	Victory	8,5Jx18H2		40	VI 858.40.10.E	009	N23	75-147	225/40, 235/40
	Exclusive	O		8,5Jx18H2	42	O 858.KY.42	2650	EC-26	75-147	225/40, 235/40
	ATS	Cetus	8,5Jx18H2		35	90810.35.10.E	009	2011	75-147	225/40, 235/40
	ATS	Sirius		8,5Jx18H2	39	80913.39.10	2650	2009	75-147	225/35, 235/35
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2		42	85910.42.10	2650	EC-11	75-147	225/35, 235/35
	ATS	Taurus		8,5Jx19H2	42	85911.42.10	2650	EC-09	75-147	225/35, 235/35
	ATS	Victory	8,5Jx19H2		35	VI 859.35.10.E	114	N23	75-147	225/35, 235/35
ATS	Victory	8,5Jx19H2		40	VI 859.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV
ATS	X-Treme		8,5Jx19H2	35	XT 859.35.10.E	114	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV
ATS	X-Treme	8,5Jx19H2		40	XT 859.40.10.E	009	N23	75-147	225/35, 235/35	TÜV
ATS	Cetus		8,5Jx20H2	40	85201.40.10.E	009	2011	75-147	235/30	TÜV
ATS	Sirius	8,5Jx20H2		40	90202.40.10	6650	2009	75-147	235/30	i.V./i.p.
ATS	Pegasus		8,5Jx20H2	40	90203.40.10	6650	EC-11	75-147	235/30	TÜV
ATS	Victory	8,5Jx20H2		40	VI 9020.40.10.E	009	N23	75-147	235/30	i.V./i.p.
ATS	X-Treme		8,5Jx20H2	40	XT 9020.40.10.E	009	N23	75-147	235/30	i.V./i.p.
				Lochkreis/pcd: 112/5				Nabenbohrung/centre bore: 57,1		
Passat Variant 3,2L V6 Typ 3C	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	DTM-Fix		7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2		37	75715.37.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	ATS	Pegasus		7,5Jx17H2	45	75715.45.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2		37	XT 757.37.B7	45	N23	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	ATS	X-Treme		7,5Jx17H2	45	XT 757.45.B7	45	N23	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	Exclusive	O	7,5Jx17H2		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	Exclusive	O		7,5Jx17H2	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	Exclusive	V	7,5Jx17H2		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	Exclusive	V		7,5Jx17H2	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	Exclusive	W	7,5Jx17H2		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	Exclusive	W		7,5Jx17H2	45	W 757.KY.45	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	Exclusive	Z	7,5Jx17H2		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	Exclusive	Z		7,5Jx17H2	45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	ATS	Sirius	8Jx17H2		35	80716.35.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	ATS	Sirius		8Jx17H2	43	80716.43.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2		35	80717.35.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	ATS	Apollo 11		8Jx17H2	45	80717.45.10	2650	EC-11	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	Exclusive	O	8Jx17H2		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	Exclusive	O		8Jx17H2	45	O 807.KY.45	2650	EC-26	184	215/45 M+S, 225/45 M+S
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2		37	75810.37.10	2650	2009	184	215/45 M+S, 225/40 M+S
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	184	235/40, 245/35
	ATS	DTM	8Jx18H2		42	80816.42.10.E	052	2011	184	235/40, 245/35
	ATS	DTM-Fix		8Jx18H2	35	80817.35.10	2650	2009	184	235/40, 245/35
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2		45	80817.45.10	2650	2009	184	235/40
	ATS	Pegasus		8Jx18H2	35	80820.35.10	2650	EC-11	184	235/40, 245/35
	ATS	Pegasus	8Jx18H2		45	80820.45.10	2650	EC-11	184	235/40
	ATS	X-Treme		8Jx18H2	35	XT 808.35.B7	45	N23	184	235/40, 245/35
	ATS	X-Treme	8Jx18H2		40	XT 808.40.B7	45	N23	184	235/40

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
Passat Variant 3,2L V6 Typ 3C	Exclusive	W	8Jx18H2	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	184	235/40, 245/35	TÜV
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	184	235/40	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	184	235/40, 245/35	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	184	235/40	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	184	235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	184	235/40, 245/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	184	235/40, 245/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	184	235/40, 245/35	TÜV
	Exclusive	O	9Jx18H2	42	O 858.KY.42	2650	EC-26	184	235/40, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	Cetus		35	90810.35.10.E	009	2011	184	235/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		39	80913.39.10	2650	2009	184	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		42	85910.42.10	2650	EC-11	184	235/35	TÜV
	ATS	Taurus	8,5Jx19H2	42	85911.42.10	2650	EC-09	184	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	184	235/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	184	235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	184	235/35	TÜV
	ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.E	009	N23	184	235/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
Passat CC Typ 3CC	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	100-220	215/45 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	100-220	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	100-220	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	V	8Jx17H2	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	100-220	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	100-220	215/45 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	100-220	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	Sirius	8Jx18H2	35	80716.35.10	2650	2009	100-220	215/45 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	100-220	215/45 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	100-220	215/45 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.
	ATS	DTM	8Jx19H2	35	80816.35.10.E	009	2011	100-220	235/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	100-220	235/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	100-220	235/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	8,5Jx18H2	35	80820.35.10	2650	EC-11	100-220	235/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	100-220	235/40	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	100-220	235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W	8,5Jx19H2	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	100-220	235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	100-220	235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	100-220	235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx20H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	100-220	235/40	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	100-220	235/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	100-220	235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O	9Jx20H2	42	O 858.KY.42	2650	EC-26	100-220	235/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		39	80913.39.10	2650	2009	100-220	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		42	85910.42.10	2650	EC-11	100-220	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	8,5Jx19H2	42	85911.42.10	2650	EC-09	100-220	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	100-220	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	100-220	235/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme	8,5Jx20H2	35	XT 859.35.10.E	114	N23	100-220	235/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	100-220	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Cetus		40	85201.40.10.E	009	2011	100-220	235/30	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6650	2009	100-220	235/30	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6650	EC-11	100-220	235/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.E	009	N23	100-220	235/30	i.V./i.p.
ATS	X-Treme	40	XT 9020.40.10.E	009	N23	100-220	235/30	i.V./i.p.		
			Lochkreis/pcd:	100/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
New Beetle inkl. Cabrio Typ 9C, 1Y	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.FX.38	1553	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	7Jx15H2	38	W 655.FX.38	1553	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	55-125	205/55	TÜV
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	55-125	205/55	TÜV
	Exclusive	W		38	W 656.FE.38	1553	EC-26	55-125	205/55	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	55-125	205/55	TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.38.05	1553	EC-11	55-125	205/55	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1553	EC-26	55-125	205/55	TÜV
	Exclusive	V	7Jx17H2	37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	55-125	205/55	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	55-125	205/55	TÜV
	ATS	Sirius		37	70715.37.05	1553	2009	55-125	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1553	2009	55-125	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	55-125	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1553	EC-11	55-125	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O	8,5Jx17H2	38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	55-125	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1553	EC-26	55-125	215/45, 225/45	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd:	100/5				Nabenbohrung/centre bore:	57,1	
New Beetle inkl. Cabrio Typ 9C, 1Y	Exclusive	V	7,5Jx17H2	37	V 757.FX.37	1553	EC-26	55-125	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	55-125	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	55-125	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	55-125	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O	7,5Jx18H2	35	O 807.FX.35	1553	EC-26	55-125	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius		37	75810.37.05	1553	2009	55-125	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.05.E	003	2011	55-125	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.05	1553	2009	55-125	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Pegasus	8,5Jx18H2	35	80820.35.05	1553	EC-11	55-125	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	55-125	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus	8,5Jx18H2	30	85813.30.05	1553	EC-11	55-125	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 858.35.05.E	051	N23	55-125	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	O	9,5Jx18H2	30	O 858.FX.30	1553	EC-26	55-125	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	DTM		25	9582.25.05.E (1)	024	2011	55-125	245/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	35	80913.35.05	1553	2009	55-125	215/35, 225/35	TÜV
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	30	85910.30.05	1553	EC-11	55-125	215/35, 225/35
	ATS	Taurus	30		85911.30.05	1553	EC-11	55-125	215/35, 225/35	TÜV
ATS	Victory	8,5Jx19H2	35	VI 859.35.05.E	051	N23	55-125	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.05.E	051	N23	55-125	215/35, 225/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:	112/5				Nabenbohrung/centre bore:	57,1	
Sharan Typ 7M	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	66-128	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2650	EC-32	66-128	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	W	7Jx15H2	38	W 655.KY.38	2650	EC-26	66-128	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	66-128	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	O	6,5Jx16H2	38	O 705.KY.38	2650	EC-26	66-128	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	O		50	O 705.KY.50	2650	EC-26	66-128	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	7Jx16H2	50	W 656.KY.50	2650	EC-26	66-128	195/60 C, 205/55 C	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	66-150	215/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Taurus	7,5Jx16H2	35	70615.35.10	2650	EC-09	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.KY.37	2650	EC-32	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2650	EC-11	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	45	75615.45.10	2650	EC-11	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	45	XT 756.45.B7	45	N23	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	O	7,5Jx17H2	45	O 756.KY.45	2650	EC-26	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2650	2009	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	8Jx17H2	50	75713.50.10	2650	2009	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Pegasus	8Jx17H2	45	75715.45.10	2650	EC-11	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2650	EC-11	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx17H2	37	XT 757.37.B7	45	N23	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	X-Treme	8Jx17H2	50	XT 757.50.B7	45	N23	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O	8Jx17H2	50	O 757.KY.50	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	V	8Jx17H2	50	V 757.KY.50	2650	EC-32	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	W	8Jx17H2	45	W 757.KY.45	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	Z	8Jx17H2	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.10	2650	EC-11	66-150	225/45, 235/45	TÜV
ATS	Apollo 11	45		80717.45.10	2650	EC-11	66-150	225/45, 235/45	TÜV	
ATS	Taurus	8Jx17H2	35	80718.35.10	2650	EC-09	66-150	225/45, 235/45	TÜV	
ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	66-150	225/45, 235/45	TÜV	
Exclusive	O	8Jx17H2	35	O 807.KY.35	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV	
Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV	
ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2650	2009	66-150	245/40, 255/40	TÜV	

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1	
Sharan Typ 7M	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.10	2650	2009	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	45	N23	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	Exclusive	W	50	W 808.KY.50	2650	EC-26	66-150	225/40, 235/40	TÜV		
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	66-150	225/40, 235/40	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	66-150	225/40, 235/40	TÜV		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	66-150	235/40	TÜV	
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	66-150	235/40	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	109	N23	66-150	235/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
Exclusive	O	30		O 858.KY.30	2650	EC-26	66-150	235/40	TÜV		
Exclusive	O	42		O 858.KY.42	2650	EC-26	66-150	225/40, 235/40	TÜV		
				Lochkreis/pcd:		120/5		Nabenbohrung/centre bore:			65,1
Transporter Typ T5	Exclusive	W	7,5Jx16H2	45	W 756.OM.45.VW	ohne	EC-26	62-128	225/60, 225/65 C	ABE	
	Exclusive	W		50	W 757.OM.50.VW	ohne	EC-26	62-173	225/55, 235/55	ABE	
	Exclusive	W		8Jx18H2	55	W 808.OM.55.VW	ohne	EC-26	62-173	235/50, 245/45	ABE
	ATS	Pegasus	9Jx20H2	45	90203.45.14.MV	ohne	EC-11	62-173	245/40, 275/35	TÜV	
	ATS	Victory		45	VI 9020.45.14.MV	078	N23	62-173	245/40, 275/35	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		45	XT 9020.45.14.MV	078	N23	62-173	245/40, 275/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd:		120/5		Nabenbohrung/centre bore:			65,1	
Touareg R5 Typ 7L	Exclusive	W	7,5Jx16H2	45	W 756.OM.45.VW	ohne	EC-26	120, 128	235/70, 255/65	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		7,5Jx17H2	50	W 757.OM.50.VW	ohne	EC-26	120, 128	235/65, 255/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		8Jx18H2	55	W 808.OM.55.VW	ohne	EC-26	120, 128	235/60 M+S, 255/55	ABE
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	90810.40.14.MV	078	2011	120, 128	255/55, 285/50	i.V./i.p.	
	ATS	Cetus		40	85201.40.14.MV	073	2011	120, 128	255/45, 265/45	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		50	90202.50.14.MV	ohne	2009	120, 128	265/45 (1), 275/40 (2)	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	90203.45.14.MV	ohne	EC-11	120, 128	265/45, 275/40	TÜV	
	ATS	Victory		45	VI 9020.45.14.MV	078	N23	120, 128	265/45, 275/40	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		45	XT 9020.45.14.MV	078	N23	120, 128	265/45, 275/40	i.V./i.p.	
	ATS	Cetus		10Jx22H2	43	100221.43.14.MV	073	2011	120, 128	285/30, 295/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory			50	VI 10022.50.14.MV	078	N23	120, 128	285/30, 295/30	i.V./i.p.
				Lochkreis/pcd:		130/5		Nabenbohrung/centre bore:			71,6
Touareg Typ 7L	Exclusive	W	7,5Jx17H2	50	W 757.RT.50	ohne	EC-26	155-228	235/65, 255/60	ABE	
	Exclusive	W		8Jx18H2	55	W 808.RT.55	ohne	EC-26	155-331	235/60 M+S, 255/55	ABE
	ATS	Cetus		8,5Jx20H2	40	85201.40.17.T	077	2011	155-331	265/45	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	50	90202.50.17.T	ohne	2009	155-331	265/45 (1), 275/40 (2)	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	90203.45.17.T	ohne	EC-11	155-331	265/45, 275/40	TÜV	
	ATS	Victroy		40	VI 9020.40.17.T	077	N23	155-331	265/45, 275/40	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme	40	XT 9020.40.17.T	077	N23	155-331	265/45, 275/40	i.V./i.p.		
	ATS	Cetus	10Jx22H2	43	100221.43.17.T	077	2011	155-331	285/30, 295/30	i.V./i.p.	
	ATS	Victroy		50	VI 10022.50.17.T	092	N23	155-331	285/30, 295/30	i.V./i.p.	
				Lochkreis/pcd:		112/5		Nabenbohrung/centre bore:			57,1
Tiguan Typ 5N	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	100-147	215/65, 225/60	ABE	
	ATS	Sirius		7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	100-147	215/65, 225/60	i.V./i.p.
	ATS	Taurus			35	70615.35.10	2650	EC-09	100-147	215/65, 225/60	i.V./i.p.
	Exclusive	V	37		V 706.AU.37	ohne	EC-26	100-147	215/65, 225/60	ABE	
	Exclusive	V	37	V 706.KY.37	2650	EC-32	100-147	215/65, 225/60	ABE		
	Exclusive	Z	35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	100-147	215/65, 225/60	ABE/TÜV		
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	100-147	215/65, 225/60	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	100-147	215/65, 225/60	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	100-147	215/65, 225/60	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	100-147	215/65, 225/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	100-147	215/65, 225/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	100-147	215/65, 225/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	100-147	215/65, 225/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	100-147	215/65, 225/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	100-147	215/65, 225/60	ABE/TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	100-147	225/55, 235/55	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	100-147	215/60, 225/55	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	100-147	215/60, 225/55	ABE	

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1730 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1730kg

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1750 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1750kg

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Tiguan Typ 5N	ATS	X-Treme	7,5Jx17H2	37	XT 757.37.B7	45	N23	100-147	215/60, 225/55	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	100-147	215/60, 225/55	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	100-147	215/60, 225/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	100-147	215/60, 225/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	100-147	215/60, 225/55	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	100-147	215/60, 225/55	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	100-147	215/60, 225/55	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	100-147	215/60, 225/55	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	100-147	215/60, 225/55	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	100-147	215/60, 225/55	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	100-147	225/55, 235/55	TÜV	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	100-147	225/55, 235/55	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	100-147	225/55, 235/55	TÜV	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	100-147	225/55, 235/55	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	100-147	225/55, 235/55	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	100-147	225/55, 235/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	100-147	225/55, 235/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	100-147	225/55, 235/55	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	100-147	225/50, 235/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	100-147	225/50, 235/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM	42		80816.42.10.E	052	2011	100-147	225/50, 235/50	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix	35		80817.35.10	2650	2009	100-147	225/50, 235/50	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix	45		80817.45.10	2650	2009	100-147	225/50, 235/50	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus	35		80820.35.10	2650	EC-11	100-147	225/50, 235/50	TÜV	
	ATS	Pegasus	45		80820.45.10	2650	EC-11	100-147	225/50, 235/50	TÜV	
	ATS	X-Treme	35		XT 808.35.B7	45	N23	100-147	225/50, 235/50	TÜV	
	ATS	X-Treme	40		XT 808.40.B7	45	N23	100-147	225/50, 235/50	TÜV	
	Exclusive	W	35		W 808.KY.35	2650	EC-26	100-147	225/50, 235/50	TÜV	
	Exclusive	W	40		W 808.KY.40	2650	EC-26	100-147	225/50, 235/50	TÜV	
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	100-147	225/50, 235/50	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	100-147	225/50, 235/50	ABE/TÜV		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	100-147	235/50, 245/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	100-147	235/50, 245/45	TÜV	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	100-147	235/50, 245/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	100-147	235/50, 245/45	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	109	N23	100-147	235/50, 245/45	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	100-147	235/50, 245/45	TÜV	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2650	EC-26	100-147	235/50, 245/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	100-147	235/50, 245/45	i.V./i.p.	
	ATS	Cetus		9Jx18H2	35	90810.35.10.E	009	2011	100-147	245/45, 255/45	i.V./i.p.
ATS	Sirius	8Jx19H2		32	80913.32.10	2650	2009	100-147	235/45, 245/40	i.V./i.p.	
ATS	Sirius		39	80913.39.10	2650	2009	100-147	235/45, 245/40	i.V./i.p.		
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2650	EC-11	100-147	235/45, 245/40	TÜV		
ATS	Apollo 11		42	85910.42.10	2650	EC-11	100-147	235/45, 245/40	ABE/TÜV		
ATS	Taurus		30	85911.30.10	2650	EC-09	100-147	235/45, 245/40	i.V./i.p.		
ATS	Taurus		42	85911.42.10	2650	EC-09	100-147	235/45, 245/40	TÜV		
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	109	N23	100-147	235/45, 245/40	TÜV		
ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	100-147	235/45, 245/40	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	100-147	235/45, 245/40	TÜV		
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	109	N23	100-147	235/45, 245/40	TÜV		
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	100-147	235/45, 245/40	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	100-147	235/45, 245/40	TÜV		
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.10.E	009	2011	100-147	245/35, 255/35	TÜV		
ATS	Sirius		40	90202.40.10	6650	2009	100-147	245/35, 255/35	i.V./i.p.		
ATS	Pegasus	9Jx20H2	40	90203.40.10	6650	EC-11	100-147	245/35, 255/35	TÜV		
ATS	Victory		30	VI 9020.30.10.E	109	N23	100-147	245/35, 255/35	i.V./i.p.		
ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.E	009	N23	100-147	245/35, 255/35	i.V./i.p.		
ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.10.E	109	N23	100-147	245/35, 255/35	i.V./i.p.		
ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.E	009	N23	100-147	245/35, 255/35	i.V./i.p.		
Lochkreis/pcd: 112/5											
Nabenbohrung/centre bore: 57,1											
Touran Typ 1T	Exclusive		V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	66-110	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	V	45		V 655.AU.45	ohne	EC-26	66-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	45		V 655.KY.45	2650	EC-32	66-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W	7Jx15H2	38	W 655.KY.38	2650	EC-26	66-110	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	66-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	66-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	66-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.KY.38	2650	EC-26	66-110	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	O		50	O 705.AU.50	ohne	EC-26	66-110	195/65	ABE	
	Exclusive	O		50	O 705.KY.50	2650	EC-26	66-110	195/65	ABE	

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Touran Typ 1T	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	66-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	66-125	205/55	ABE	
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	66-125	205/55	ABE	
	ATS	Sirius		7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	66-125	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	Sirius			48	70614.48.10	2650	2009	66-125	205/55	ABE
	ATS	Taurus			35	70615.35.10	2650	EC-09	66-125	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	Taurus			48	70615.48.10	2650	EC-09	66-125	205/55	ABE
	ATS	Taurus			48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	66-125	205/55	ABE
	Exclusive	V			37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	66-125	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	66-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	V	48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	66-125	205/55	ABE		
	Exclusive	V	48	V 706.KY.48	2650	EC-32	66-125	205/55	ABE		
	Exclusive	Z	35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	66-125	205/55, 225/50	TÜV		
	Exclusive	Z	48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	66-125	205/55	ABE		
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	66-125	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	66-125	205/55	TÜV	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	66-125	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	66-125	205/55	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	66-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	66-125	205/55	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	66-125	205/55	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	66-125	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	66-125	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Sirius		7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	66-125	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	66-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		50	75713.50.10	2650	2009	66-125	215/45	ABE	
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	66-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	66-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	66-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2650	EC-11	66-125	215/45	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	66-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	66-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	45	N23	66-125	215/45	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	66-125	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	66-125	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	O	50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	66-125	215/45	ABE		
	Exclusive	O	50	O 757.KY.50	2650	EC-26	66-125	215/45	ABE		
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	66-125	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	66-125	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	V	50	V 757.KY.50	2650	EC-32	66-125	215/45	ABE		
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2650	EC-26	66-125	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2650	EC-26	66-125	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	W	50	W 757.KY.50	2650	EC-26	66-125	215/45, 225/45	ABE		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	66-125	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	66-125	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	Z	50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	66-125	215/45	ABE		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	66-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	66-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	66-125	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	66-125	215/45	TÜV	
ATS	Taurus	35		80718.35.10	2650	EC-09	66-125	215/45, 225/45	TÜV		
ATS	Taurus	45		80718.45.10	2650	EC-09	66-125	215/45	TÜV		
Exclusive	O	35		O 807.KY.35	2650	EC-26	66-125	215/45, 225/45	TÜV		
Exclusive	O	45		O 807.KY.45	2650	EC-26	66-125	215/45	TÜV		
ATS	Sirius	7,5Jx18H2		37	75810.37.10	2650	2009	66-125	215/40, 225/40	TÜV	
ATS	DTM			8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	66-125	225/40	TÜV
ATS	DTM		42		80816.42.10.E	052	2011	66-125	225/40	TÜV	
ATS	DTM-Fix		35		80817.35.10	2650	2009	66-125	225/40	TÜV	
ATS	DTM-Fix		45		80817.45.10	2650	2009	66-110	215/40	TÜV	
ATS	Pegasus		35		80820.35.10	2650	EC-11	66-125	225/40	TÜV	
ATS	Pegasus		45		80820.45.10	2650	EC-11	66-110	215/40	TÜV	
ATS	X-Treme		35		XT 808.35.B7	45	N23	66-125	225/40	TÜV	
ATS	X-Treme		40		XT 808.40.B7	45	N23	66-125	225/40	TÜV	
Exclusive	W		35		W 808.KY.35	2650	EC-26	66-125	225/40	TÜV	
Exclusive	W	40	W 808.KY.40		2650	EC-26	66-125	225/40	TÜV		
Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	66-125	225/40	TÜV			
Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	66-110	215/40	TÜV			
ATS	Sirius	8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	66-125	235/35	TÜV		
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Cross Touran Typ 1T	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	75-103	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	75-103	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2650	EC-32	75-103	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Cross Touran Typ 1T	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.KY.38	2650	EC-26	75-103	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	75-103	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	75-103	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	75-103	195/65 M+S, 205/60 M+S	ABE	
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2650	EC-26	75-103	195/65 M+S, 205/60 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		50	O 705.AU.50	ohne	EC-26	75-103	195/65 M+S, 205/60 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		50	O 705.KY.50	2650	EC-26	75-103	195/65 M+S, 205/60 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	75-125	205/55 M+S	ABE	
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	75-125	205/55 M+S	ABE	
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	75-125	205/55 M+S	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	75-125	205/55 M+S, 215/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	75-125	205/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	75-125	205/55 M+S, 215/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	75-125	205/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	75-125	205/55 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	75-125	205/55 M+S, 215/55 M+S	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	75-125	205/55 M+S, 215/55 M+S	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	75-125	205/55 M+S	ABE	
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	75-125	205/55 M+S	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	75-125	205/55 M+S, 215/55 M+S	TÜV	
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	75-125	205/55 M+S	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	75-125	205/55 M+S, 215/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	75-125	205/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	75-125	205/55 M+S, 215/55 M+S	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	75-125	205/55 M+S	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	75-125	205/55 M+S, 215/55 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	75-125	205/55 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	75-125	205/55 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	75-125	205/55 M+S, 215/55 M+S	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	75-125	205/55 M+S, 215/55 M+S	ABE/TÜV	
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	75-125	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE	
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	75-125	235/45, 245/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	75-125	235/45, 245/45	TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	75-125	235/45, 245/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	75-125	235/45, 245/45	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	75-125	215/45 M+S, 225/40 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	75-125	235/40, 245/35	i.V./i.p.	
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	75-125	235/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	75-125	235/40, 245/35	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	75-125	235/40, 245/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	75-125	235/40, 245/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	75-125	235/40	TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	75-125	235/40, 245/35	TÜV	
Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	75-125	235/40	TÜV		
Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	75-125	235/40, 245/35	TÜV		
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	75-125	235/40	TÜV		
ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	75-125	235/40	i.V./i.p.		
ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	109	N23	75-125	235/40	TÜV		
Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2650	EC-26	75-125	235/40	i.V./i.p.		
ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2650	2009	75-125	235/35	i.V./i.p.		
ATS	Sirius		39	80913.39.10	2650	2009	75-125	235/35	i.V./i.p.		
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2650	EC-11	75-125	235/35	TÜV		
ATS	Taurus		30	85911.30.10	2650	EC-09	75-125	235/35	i.V./i.p.		
ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	109	N23	75-125	235/35	TÜV		
ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	75-125	235/35	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	75-125	235/35	TÜV		
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	109	N23	75-125	235/35	TÜV		
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	75-125	235/35	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	75-125	235/35	TÜV		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Caddy Typ 2K	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	51-80	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	51-80	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2650	EC-32	51-80	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2650	EC-26	51-80	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	51-80	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	51-80	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	51-80	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2650	EC-26	51-80	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	51-103	205/55, 215/55	TÜV
	ATS	Sirius		7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	51-103	205/55, 215/55	TÜV
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	51-103	205/55, 215/55	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	51-103	205/55, 215/55	TÜV	
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	51-103	205/55, 215/55	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	51-103	205/55, 215/55	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	51-103	205/55, 215/55	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	51-103	205/55	TÜV	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	51-103	205/55, 215/55	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	51-103	205/55	TÜV	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	51-103	205/55, 215/55	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	51-103	205/55	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	51-103	205/55	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	51-103	205/55, 215/55	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	51-103	205/55, 215/55	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	51-103	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus	37		75715.37.10	2650	EC-11	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	45		75715.45.10	2650	EC-11	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme	37		XT 757.37.B7	45	N23	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme	45		XT 757.45.B7	45	N23	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O	45		O 757.AU.45	ohne	EC-26	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O	45		O 757.KY.45	2650	EC-26	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	V	37		V 757.KY.37	2650	EC-32	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	V	45		V 757.AU.45	ohne	EC-26	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	W	37		W 757.KY.37	2650	EC-26	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2650	EC-26	51-103	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	51-103	215/45, 225/45	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	51-103	215/45, 225/45	TÜV		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	51-103	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	51-103	225/40	TÜV	
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	51-103	225/40	TÜV
	ATS	DTM	42		80816.42.10.E	052	2011	51-103	225/40	TÜV	
ATS	DTM-Fix	35	80817.35.10	2650	2009	51-103	225/40	TÜV			
ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	45	N23	51-103	225/40	TÜV			
ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7	45	N23	51-103	225/40	TÜV			
ATS	Pegasus	35	80820.35.10	2650	EC-11	51-103	225/40	TÜV			
Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	51-103	225/40	TÜV			
Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	51-103	225/40	TÜV			
Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	51-103	225/40	TÜV			
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Phaeton Typ 3D	Exclusive	V	7,5Jx17H2	37	V 757.KY.37 (1)	2650	EC-32	165-246	235/55, 245/50	ABE	
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	165-246	235/55 (1), 245/50 (2)	ABE	
Ottomotor, V6 Diesel	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10 (3)	2650	2009	165-246	245/50	ABE	
	ATS	Pegasus		8Jx18H2	35	80820.35.10	2650	EC-11	165-246	235/50 (4), 245/45 (1)	ABE
	ATS	Pegasus	45		80820.45.10	2650	EC-11	165-246	235/50 (4), 245/45 (1)	ABE	
	Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	165-246	235/50, 245/45	ABE		
	Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	165-246	235/50, 245/45	ABE		
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	165-246	235/50 (4), 245/45 (1)	ABE		
	Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	165-246	235/50 (4), 245/45 (1)	ABE		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	165-246	235/50 (4), 245/45 (1)	TÜV	
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	165-246	235/50 (4), 245/45 (1)	ABE	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	165-246	235/50 (4), 245/45 (1)	TÜV	
(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1440 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1440kg											
(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1460 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1460kg											
(3) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1400 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1400kg											
(4) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1430 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1430kg											

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Phaeton Typ 3D Ottomotor, V6 Diesel	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10 (1)	2650	2009	165-246	245/40	TÜV
	ATS	Sirius		39	80913.39.10 (1)	2650	2009	165-246	245/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10 (2)	2650	EC-11	165-246	245/40	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10 (2)	2650	EC-09	165-246	245/40	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.10	6650	2009	165-246	245/40, 275/35	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6650	EC-11	165-246	245/40, 275/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
EOS Typ 1F	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	85-147	205/55 M+S, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	85-147	205/55 M+S, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE/TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	85-147	205/55 M+S, 215/55	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	85-147	205/55 M+S, 215/55	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	85-147	205/55 M+S, 215/55	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	85-147	205/55 M+S, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	85-147	205/55 M+S, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	85-147	205/55 M+S, 215/55	i.V./i.p.
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	85-147	205/55 M+S, 215/55	TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	85-147	205/55 M+S, 215/55	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	85-147	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	85-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.10	2650	2009	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	85-147	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	85-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	85-147	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	85-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	85-147	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	85-147	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	85-147	215/45, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	85-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	85-147	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	85-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	85-147	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	85-147	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	85-147	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	85-184	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	85-184	225/45 M+S, 235/45	TÜV
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	85-184	225/45 M+S, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	85-184	225/45 M+S, 235/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	85-184	225/45 M+S, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	85-147	225/45 M+S, 235/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	85-147	225/45 M+S, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	85-184	225/45 M+S, 235/45	TÜV
Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	85-184	225/45 M+S, 235/45	i.V./i.p.	
ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	85-184	215/45 M+S, 225/40 M+S	ABE/TÜV	

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1390 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max.

mass load from 1390kg

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1440 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max.

mass load from 1440kg

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad-kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off-set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Volkswagen											
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
EOS Typ 1F	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	85-184	225/40 M+S, 235/40	ABE	
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	85-184	225/40 M+S, 235/40	ABE		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	85-184	225/40 M+S, 235/40	TÜV	
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	85-184	225/40 M+S, 235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Cetus		9Jx18H2	35	90810.35.10.E	009	2011	85-184	235/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	85-184	225/35, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	85-184	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus			42	85911.42.10	2650	EC-09	85-184	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory			35	VI 859.35.10.E	114	N23	85-184	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory			40	VI 859.40.10.E	009	N23	85-184	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme	35		XT 859.35.10.E	114	N23	85-184	225/35, 235/35	TÜV	
ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.E		009	N23	85-184	225/35, 235/35	TÜV		
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40		85201.40.10.E	009	2011	85-184	235/30	TÜV	
ATS	Sirius	9Jx20H2	40		90202.40.10	6650	2009	85-184	235/30	i.V./i.p.	
ATS	Pegasus	40	90203.40.10		6650	EC-11	85-184	235/30	TÜV		
ATS	Victory	40	VI 9020.40.10.E		009	N23	85-184	235/30	i.V./i.p.		
ATS	X-Treme	40	XT 9020.40.10.E	009	N23	85-184	235/30	i.V./i.p.			
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1			
Scirocco Typ 13	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	118, 147	205/55 M+S	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	118, 147	205/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	118, 147	205/55 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	V	37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	118, 147	205/55 M+S	ABE		
	Exclusive	V	37	V 706.KY.37	2650	EC-32	118, 147	205/55 M+S	ABE		
	Exclusive	Z	35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	118, 147	205/55 M+S	ABE		
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	118, 147	205/55 M+S	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	118, 147	205/55 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	37	O 756.KY.37	2650	EC-26	118, 147	205/55 M+S	i.V./i.p.		
	Exclusive	W	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	118, 147	205/55 M+S	ABE		
	Exclusive	W	38	W 756.KY.38	2650	EC-26	118, 147	205/55 M+S	ABE		
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	118, 147	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	118, 147	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus	37	75715.37.10	2650	EC-11	118, 147	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	ATS	X-Treme	37	XT 757.37.B7	45	N23	118, 147	225/45, 235/45	ABE		
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	118, 147	225/45, 235/45	ABE		
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2650	EC-26	118, 147	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	118, 147	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	118, 147	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	118, 147	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus	35	80718.35.10	2650	EC-09	118, 147	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	O	35	O 807.KY.35	2650	EC-26	118, 147	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	118, 147	235/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM		8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	118, 147	235/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM	42		80816.42.10.E	052	2011	118, 147	235/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix	35	80817.35.10	2650	2009	118, 147	235/40	i.V./i.p.		
	ATS	Pegasus	35	80820.35.10	2650	EC-11	118, 147	235/40	i.V./i.p.		
	ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	45	N23	118, 147	235/40	i.V./i.p.		
	ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7	45	N23	118, 147	235/40	i.V./i.p.		
	Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	118, 147	235/40	i.V./i.p.		
	Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	118, 147	235/40	i.V./i.p.		
	Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	118, 147	235/40	i.V./i.p.		
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	118, 147	235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	118, 147	235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	118, 147	235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	118, 147	235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	109	N23	118, 147	235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	118, 147	235/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2650	EC-26	118, 147	235/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	118, 147	235/40	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		8Jx19H2	32	80913.32.10	2650	2009	118, 147	235/35	i.V./i.p.

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Volkswagen										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore: 57,1					
Scirocco Typ 13	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2650	EC-11	118, 147	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11		42	85910.42.10	2650	EC-11	118, 147	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2650	EC-09	118, 147	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		42	85911.42.10	2650	EC-09	118, 147	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	109	N23	118, 147	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	118, 147	235/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	118, 147	235/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	109	N23	118, 147	235/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme	35	XT 859.35.10.E	114	N23	118, 147	235/35	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme	40	XT 859.40.10.E	009	N23	118, 147	235/35	i.V./i.p.	
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2 9Jx20H2	40	85201.40.10.E	009	2011	118, 147	235/30	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		40	90202.40.10	6650	2009	118, 147	235/30	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		40	90203.40.10	6650	EC-11	118, 147	235/30	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.10.E	009	N23	118, 147	235/30	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.E	009	N23	118, 147	235/30	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.10.E	009	N23	118, 147	235/30	i.V./i.p.